

Nome	Sacão (cm)	Pilar										Fundação						Bloco	
		Carga Max. (t)	Carga Min. (t)	Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (t)		Fy Máximo (t)		Lado B (cm)	Lado H (cm)	h1 / h2 (cm)	df (cm)	m	Haste ca (cm)	Base tub. (cm)	
				Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo								
B7*	110x150	55,0	41,6	600	-3200	1500	-3500	2,0	-1,8	0,2	-0,6	180	180	0	100	0	9 50 mm	-85	-
B8*	110x150	52,4	40,3	500	-3200	2500	-3500	1,9	-1,9	0,2	-0,6	180	180	0	100	0	9 50 mm	-85	-
B13*	110x150	62,5	60,5	0	-8500	2800	-1400	1,6	-2,4	0,5	-0,7	180	180	0	100	0	9 50 mm	-85	-
B14*	110x150	62,2	61,0	0	-8500	2300	-2000	2,3	-1,7	0,4	0,0	120	120	40	50	150	-	-	-
P1	35x35	19,4	13,5	0	-800	600	-600	0,4	-2,0	1,4	0,0	120	120	40	50	150	-	-	-
P2	35x35	19,8	13,8	0	-800	1400	-600	2,0	-0,4	1,4	0,0	120	120	40	50	150	-	-	-
P3	25x50	8,8	7,1	100	-200	500	-500	0,3	-0,3	0,2	0,0	120	120	40	50	150	2 50 mm	-	-
P4	35x35	28,5	12,9	200	-600	1500	-1300	1,8	-1,6	0,7	-0,1	120	120	40	50	150	-	-	-
P5	35x35	25,9	12,8	100	-700	1400	-1400	1,5	-1,8	0,9	0,0	120	120	40	50	150	-	-	-
P6	25x50	20,4	14,1	1100	-200	600	-1300	0,5	-1,7	0,1	-2,2	120	120	40	50	150	4 50 mm	-	-
P8	25x50	18,3	14,1	1200	-200	1300	-800	1,8	-0,7	0,0	-2,3	120	120	40	50	150	4 50 mm	-	-
P10	25x50	16,8	4,4	100	-200	600	-600	0,4	-0,3	0,2	0,0	120	120	40	50	150	2 50 mm	-	-
P11	25x50	11,7	10,8	0	-600	800	-1600	0,8	-1,8	0,1	-0,2	120	120	40	50	150	4 50 mm	-	-
P12	25x50	24,4	22,9	0	-800	1000	-1200	1,3	-1,3	0,9	0,0	120	120	40	50	150	4 50 mm	-	-
P15	25x50	26,0	24,1	0	-1000	1200	-900	1,3	-1,3	1,1	0,0	120	120	40	50	150	4 50 mm	-	-
P16	25x50	15,8	11,1	300	-200	1200	-700	1,6	-0,6	0,2	-0,7	120	120	40	50	150	2 50 mm	-	-
P17	25x50	2,2	1,5	100	-600	300	-200	0,2	-0,3	0,0	-1,1	150	150	50	50	115	-	-	-
P18	25x50	2,3	0,5	100	-800	300	-200	0,2	-0,3	0,1	-1,1	150	150	50	50	115	-	-	-