



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Venâncio Aires

REABERTURA E ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados, na forma da Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações, Decreto Municipal n.º 9.264/2023 e suas alterações, e Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, a **reabertura com alteração do Edital em epígrafe.**

I – Altera-se a Descrição dos **itens 54 a 57** (a partir da alteração passam a ser os itens 51 a 54), constante no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

II – Excluem-se os **itens 28 e 29**, constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

III – Diminui-se a quantidade dos **itens 42 e 43** (a partir da alteração passa a ser o item 40) **em 50%**, restando um total de **90 (noventa) unidades**;

IV - Com as alterações citadas, **a tabela** constante na alínea **F do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**, passa a ser a seguinte:

Item	Tipo	Imagem Ilustrativa	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário de Referência
1	Exclusivo		Armário aéreo em MDF 25mm, cor CINZA CRISTAL , com 03 portas de abrir e 1 prateleira interna, dobradiças metálicas em aço e pintura em Poliéster; puxadores em metal, cor cinza fosco, medindo aproximadamente 120x50x30 cm. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 348,81
2	Exclusivo		Armário aéreo em MDF 25mm, cor BRANCO , com 03 portas de abrir e 1 prateleira interna, dobradiças metálicas em aço e pintura em Poliéster; puxadores em metal, cor cinza fosco, medindo aproximadamente 120x50x30cm. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	03	R\$ 348,09
3	Exclusivo		Armário aéreo para forno micro-ondas confeccionado em MDF 18 mm, na cor CINZA CRISTAL , c/ 1 porta basculante, medindo aproximadamente 68 x 60 cm, equipada com pistão a gás e sistema de amortecimento, puxadores em alumínio na cor cinza. Dimensões aproximadas	Unid.	50	R\$ 606,33



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			do móvel: 68 x70x43 cm (ALP), com capacidade de suporte de até 20 kg. Nicho p/ micro-ondas medindo aproximadamente 33x 67x 33 cm (ALP). Móvel com possibilidade de fixação na parede, entregue montado e com padrão de cor compatível ou igual ao mobiliário existente no ambiente. Entregue montado. Amostra do material + catálogo			
4	Exclusivo		Armário Aéreo em MDF , 25mm, 03 portas, medindo 160x50x30 cm de largura, puxadores na cor cinza fosco - cor BRANCO . Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	05	R\$ 467,09
5	Exclusivo		Armário C/2 Portas - em MDF , chapa 18mm, cor AMADEIRADO/MALVA , com dobradiças em aço, com no mínimo 03 prateleiras internas na cor do armário, com chave, com puxadores na cor cinza fosco, dimensões aproximadas 0,82x0,42x1,64m, sem rodízios. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	13	R\$ 862,65
6	Exclusivo		Armário C/2 Portas - em MDF , chapa 18mm, cor CINZA CRISTAL , com dobradiças em aço, com no mínimo 03 prateleiras internas na cor do armário, com chave, com puxadores na cor cinza fosco, dimensões aproximadas 0,82x0,42x1,65m, sem rodízios. OBS: o padrão de cor DEVE ser cinza compatível/igual ao atual usado. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	80	R\$ 883,40
7	Cota Principal		Armário De Aço c/2 portas c/chave, medindo aproximadamente 1,98 X 0,90 X 0,40, cor CINZA CRISTAL , com 04 prateleiras 26 (0,45mm), sendo 1 fixa e 3 reguláveis, 02 portas com travas 20 (0,90mm) e reforço interno por porta, maçaneta, fechadura e chaves. Pintura eletrostática / epóxi, na cor cinza, peso suportado 50Kg por prateleira, 04 pés niveladores mais sapatas. Demais partes do	Unid.	150	R\$ 946,23



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			armário: 01 Base, 01 teto, 2 fundos, 2 laterais. Entregue montado. Envio de Catálogo			
8	Cota Reservada		Armário De Aço c/2 portas c/chave, medindo aproximadamente 1,98 X 0,90 X 0,40, cor CINZA CRISTAL , com 04 prateleiras 26 (0,45mm), sendo 1 fixa e 3 reguláveis, 02 portas com travas 20 (0,90mm) e reforço interno por porta, maçaneta, fechadura e chaves. Pintura eletrostática / epóxi, na cor cinza, peso suportado 50Kg por prateleira, 04 pés niveladores mais sapatas. Demais partes do armário: 01 Base, 01 teto, 2 fundos, 2 laterais. Entregue montado. Envio de Catálogo	Unid.	50	R\$ 946,23
9	Exclusivo		Armário vitrine , em chapa de aço carbono nº16 (1,50mm), com fechamento em chapa nº22 (0,75mm), deve possuir laterais; 02 portas com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3mm medindo aproximadamente 0,65 x 0,40 x 1,65m (LPA), cor BRANCO , pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC, com no mínimo 03 e máximo 05 cm de altura. Entregue montado. Envio de Catálogo	Unid.	15	R\$ 1.636,13
10	Exclusivo		Arquivo de aço para pastas suspensas p/ 40 a 50 pastas/gaveta, tamanho escritório, fabricado em chapa 26; com 4 gavetas, c/ sistema de deslizamento c/ carrinho telescópico por esferas em aço estrutural; c/ um puxador embutido em cada gaveta, c/ fechadura cilíndrica que trava simultaneamente as 4 gavetas. Tratado por processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, cor CINZA CRISTAL . Medidas aproximadas: 1,33x0,47x0,71m. (ALP) Envio de Catálogo	Unid.	40	R\$ 917,63



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

11	Exclusivo		Balcão baixo em MDF - cor CINZA CRISTAL , medindo aproximadamente 800x450x730mm, c/ 02 portas, c/ puxadores cinza fosco, c/ chave, c/ 1 prateleira interna na largura do móvel, dobradiças em aço. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	40	R\$ 359,86
12	Exclusivo		Balcão baixo em MDF , na cor AMADEIRADO/MALVA , medindo 800x450x730mm, c/ 02 portas, c/ puxadores cinza fosco, c/ chave, c/ 1 prateleira interna na largura do móvel, dobradiças em aço. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	10	R\$ 622,51
13	Exclusivo		Balcão baixo em MDF , na cor BRANCO , medindo aproximadamente 800x450x730mm, c/ 02 portas, dobradiças metálicas em aço, c/ puxadores cinza fosco, c/ chave, c/ 1 prateleira interna na largura do móvel, na cor BRANCO. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	12	R\$ 359,86
14	Exclusivo		Balcão com tampo em MDF , com 03 portas, cor CINZA CRISTAL , produzido em 100% MDF, deve possuir puxadores em alumínio na cor cinza, dobradiças metálicas e pintura em poliéster; medindo aproximadamente 120x 52x 90 cm (LPA); Acabamento da estrutura em cinza fosco. Deve possuir 01 prateleira interna, medindo 120cm. Pés em PVC na cor cinza. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 620,00
15	Exclusivo		Balcão em aço inox , aberto, tampo com 1 cuba, medindo aproximadamente 400x340x170mm, contendo 2 planos inferiores lisos (prateleiras), 2 gavetas na direita, espaço inferior na esquerda, com 600mm de largura, medindo aproximadamente no total 2350x 600x 900mm. O balcão não deve ter fundo ou laterais fechadas, pois o local de instalação é muito úmido. Entregue montado. Envio de Catálogo	Unid.	05	R\$ 4.818,56



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

16	Exclusivo		Balcão multiuso 100% MDF, cor BRANCO , medindo aproximadamente 86 x 60x 36 cm (ALP), c/ 02 portas c/ dobradiças metálicas e pintura em poliéster, como puxadores na cor cinza fosco. Deve possuir 01 prateleira interna na cor branca fosco em 18mm, uma gaveta com correção telescópica e 4 pés. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 389,99
17	Exclusivo		Balcão para banheiro , em MDF, c/ 2 portas, medindo aproximadamente 0,60X 0,80X 0,30 cm (LAP), c/ cuba e pia embutida, c/ espelheira medindo aproximadamente 60x60 cm, c/ espelho 3mm, cor Branco . Entregue montado. Envio de Catálogo	Unid.	22	R\$ 608,67
18	Exclusivo		Balcão p/ cozinha, com cuba em inox , medindo aproximadamente 120cm, cor BRANCO , em MDF 25mm, deve possuir puxadores tipo calha em alumínio, dobradiças metálicas e pintura em poliéster; com 02 portas e 03 gavetas c/ correções telescópicas; Medidas aproximadas: 120 x 52x 81 cm (LPA); Acabamento da estrutura em branco fosco e das portas e frentes das gavetas em branco brilhante. Entregue montado. Amostra do material (balcão) + catálogo	Unid.	30	R\$ 817,48
19	Exclusivo		Balcão para forno elétrico e micro-ondas, em MDF 25mm, na cor BRANCO , medindo aproximadamente 112x 61 x 49 cm (AxPxL) com 02 portas com puxadores na cor cinza, prateleira interna na largura do móvel, deve possuir pés em plástico ou metal, com no mínimo 02 e no máximo 05 cm de altura. Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 515,92
20	Exclusivo		Balcão s/ tampo p/ Pia 1,20m, branco , produzido em MDF 25mm; deve possuir puxadores em alumínio, dobradiças metálicas e pintura em poliéster; c/ 03 portas e 02 gavetas c/	Unid.	05	R\$ 744,96



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			corrediças telescópicas; Medidas aproximadas 120x 52x 81cm (LPA); Acabamento da estrutura em branco fosco e das portas e frentes das gavetas em branco brilhante. Entregue montado. Amostra do material + catálogo			
21	Exclusivo		Banco de praça - em concreto e madeira, 03 lugares, c/ assento e encosto em madeira sarrafeada, tratada sob base de concreto, para área externa, medindo aproximadamente 1,50x0,80 x 0,80m. A madeira deve ser fixada com parafusos franceses galvanizados. Entregue montado. Envio de Catálogo	Unid.	25	R\$ 489,84
22	Exclusivo		Banco estofado em courino , 3 lugares, sem encosto e sem braços, cor preto , medindo aproximadamente 1,20x0,45x 0,46 m (CxAxP). Entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	15	R\$ 508,47
23	Exclusivo		Banco retangular monobloco , para refeitório, c/ tampo em aglomerado revestido em fórmica cor BEGE , estrutura em tubo de aço 20x40 com reforço cantoneiras e travessa lateral, medindo 2,00 x 0,30 x 0,47m. Amostra do material (tampo) + catálogo	Unid.	20	R\$ 273,50
24	Exclusivo		Banco para jardim com estrutura em ferro, 03 lugares, c/ assento e encosto em tábuas de madeira plástica. Medida mínima (largura) 1m e máxima 1,60m. Entregue montado. Envio de Catálogo	Unid.	10	R\$ 751,56
25	Exclusivo		Banqueta estofada , alta, fixa, com encosto. Altura do assento ao piso: de 70 cm a 75 cm. Altura Total (com encosto): de 95 cm a 105 cm. Estrutura: aço tubular de alta resistência (diâmetro mínimo 7/8" ou 1"), com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor preta ou cromada (resistente à corrosão). Assento em formato anatômico, diâmetro ou largura mínima de 30x30 cm. Estrutura interna em compensado multilaminado. Estofamento: Espuma de poliuretano injetado de alta densidade (D28 ou	Unid.	10	R\$ 318,16



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			superior), com espessura mínima de 40mm, revestido em material sintético (Corino/Couro Ecológico) de fácil higienização, cor preta . Encosto baixo ou médio integrado à estrutura, com espuma e estofamento, garantindo apoio lombar. Estrutura deve possuir aro ou travessas para apoio dos pés a uma altura confortável do chão. Capacidade de Carga: Suporte mínimo de 120 kg. Entregue montado. Amostra do material (courino) + catálogo			
26	Exclusivo		Barraca Tipo Gazebo 3x3m, sanfonado, estrutura em alumínio, com cobertura em poliéster, cor azul , com ganchos e discos para ancoragem, tirantes para amarração e sacola de transporte. Envio de Catálogo	Unid.	30	R\$ 604,41
27	Exclusivo		Biombo triplo , divisória móvel hospitalar, feita de painéis articulados, dobrável, cortinas laváveis e impermeáveis (PVC ou Oxford), c 02 rodízios, deve possuir pintura eletrostática epóxi anti-ferrugem, na cor branco . Com 1,80m de altura, e 2,10m de largura total, aproximadamente. Envio de Catálogo	Unid.	25	R\$ 724,72
28	Exclusivo		Cadeira de rodas adulta , construída em liga de alumínio aeronáutico temperado, rolamentos blindados nas quatro rodas, estofamento em nylon acolchoado, c/ almofada de alta densidade incorporada, inclui almofada no assento, estrutura dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas c/ pneus e rodas dianteiras maciças, sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas, freios bilaterais, protetor lateral de roupas em nylon com abas, protetor de raios, pedal removível, apoio de braço escamoteável, capacidade de peso de 150kg, cor preto . Envio de Catálogo	Unid.	30	R\$ 1.656,83



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

29	Exclusivo		Cadeira em PVC com apoio de braços , tipo poltrona, reforçada, estrutura em polipropileno, suporte de peso no mínimo de 182 kg, c/ pouco ou nenhum desenho vasado no encosto, na cor branca , medidas aproximadas 72x53x52 (ALP), c/ proteção UV. Envio de Catálogo	Unid.	250	R\$ 69,12
30	Exclusivo		Cadeira em PVC sem apoio de braços , reforçada, estrutura em polipropileno, suporte de peso p/ no mínimo 180 kg, com pouco ou nenhum desenho vazado no encosto, na cor branca , medidas aproximadas 72x53x52 (ALP), com proteção UV. Envio de catálogo	Unid.	100	R\$ 63,16
31	Exclusivo		Cadeira Escolar Infantil - 2 a 3 anos: Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado e revestidos com fórmica, na cor CASCA DE OVO , fixados através de rebites de repuxo de alumínio. A estrutura será em tubo industrial de 3/4", com duas travessas de reforço entre as pernas ; com soldagem eletrônica (processo MIG) em todas as junções, pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. As cadeiras possuem sapatas (ponteiros) em resina plástica, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento (preta), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões: Assento: 300 x 300 x 300mm (L. P. A) Encosto: 300 x 160 mm (L x A); Altura do chão até o Assento: 30mm; Altura total da cadeira, do chão à parte de cima do encosto da cadeira: 480mm. Amostra do material (assento) + catálogo	Unid.	300	R\$ 143,50
32	Exclusivo		Cadeira Escolar Infantil - Pré-escola , para crianças de 04 a 05 anos de idade. Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado e revestidos com fórmica, na cor CASCA DE OVO e fixados através de rebites de repuxo de alumínio. A estrutura será em tubo industrial de 3/4", c/ 02 travessas de reforço entre as pernas; com soldagem	Unid.	300	R\$ 166,75



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			eletrônica (processo MIG) em todas as junções, pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Deve possuir sapatas (ponteiras) em resina plástica, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento (preta), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 34 a 36 cm. Com tratamento antiferruginoso, sem rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Amostra do material (assento) + catálogo			
33	Exclusivo		Cadeira estofada fixa , em couro, sem apoio para braços, c/ capacidade para até 120 kg. Assento c/ espuma anatômica injetada, revestimento em couro preto ; dimensões aproximadas: 0,46 x 0,44 x 0,06 m. Encosto estofado com dimensões aproximadas: 0,44 x 0,38 x 0,06 m. Estrutura em tubo de aço com ligação entre assento e encosto em chapa de aço reforçada, com pés dianteiros e traseiros unidos por travessa metálica para maior resistência. Altura total aproximada de 0,90 m. Produto entregue montado. Amostra do material (couro) + catálogo	Unid.	30	R\$ 191,97
34	Exclusivo		Cadeira estofada fixa , sem apoio para braços, com capacidade de 120Kg, estofada com espuma anatômica injetada D23, revestida em tecido preto , com as seguintes medidas aproximadas: <u>assento</u> 0,46 x 0,44m (LxP), com 0,90cm de altura do chão ao assento, <u>encosto</u> 0,44 x 0,38m (LxA), ambos com espessura de 6mm. O encosto deve ser ligado ao assento por tudo de aço em U, e os pés traseiros e dianteiros devem ser ligados por travessas em aço. Entregue montada. Amostra do material (tecido) + catálogo	Unid.	150	R\$ 213,98



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

35	Exclusivo		Cadeira fixa de aproximação , com braços que unem o assento ao encosto da cadeira, encosto telado, assento ergonômico, em espuma mínima D23, revestido por tecido tela mesh, base em tudo de aço, cor preto . Entregue montada. Envio de Catálogo	Unid.	70	R\$ 377,24
36	Exclusivo		Cadeira fixa em polipropileno injetado, de aproximação, empilhável, estrutura de tubo de aço 7/8, revestido com pintura eletrostática na cor preta , assento e encosto em polipropileno preto, capacidade mínima 120kg. A estrutura de aço deve dar suporte em toda base do assento. O assento deve ser de material reforçado. Garantia mínima de 01 ano para partes plásticas. Entregue montada. Amostra do material (polipropileno) + catálogo	Unid.	300	R\$ 150,34
37	Cota Principal		Cadeira giratória executivo tipo operativa possui sistema back system, apoio para braços e regulagem de altura a gás, suportando carga mínima de 130 kg. O assento e o encosto confeccionados em espuma injetada anatômica D45, com bordas arredondadas, carenagem em polipropileno e revestimento em tecido preto . Altura mínima do encosto 46 cm, com apoio lombar ajustável. Assento c/regulagem de profundidade; braços em formato T c/ estrutura interna em aço, revestimento em polipropileno e regulagem de altura de até 70 mm; base giratória pentagonal c/ cinco hastes em aço revestidas com capa em nylon, apoiadas em rodízios duplos de 50 mm com revestimento em PU; coluna central c/ sistema pneumático de regulagem de altura por alavanca e amortecimento por mola a gás, c/ mecanismo back system p/ ajuste de altura do assento e regulagem do encosto por catraca. Estrutura metálica c/ tratamento anticorrosão e pintura eletrostática epóxi, em	Unid.	135	R\$ 731,53



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			conformidade com a NR17. Deve ser entregue o Laudo de Ergonomia (NR17) e o Certificado da ABNT (NBR 13962). (MODELOS REFERENCIA: Flexform (Linha Uni ou Flextropic), Cavaletti (Linha Start ou C3), Frisokar (Linhas Sky e Job), Plaxmetal (Linha Operativa Plus / Brizza). Amostra do material + catálogo			
38	Cota Reservada		Cadeira giratória executivo tipo operativa possui sistema back system, apoio para braços e regulagem de altura a gás, suportando carga mínima de 130 kg. O assento e o encosto confeccionados em espuma injetada anatômica D45, com bordas arredondadas, carenagem em polipropileno e revestimento em tecido preto . Altura mínima do encosto 46 cm, com apoio lombar ajustável. Assento c/regulagem de profundidade; braços em formato T c/ estrutura interna em aço, revestimento em polipropileno e regulagem de altura de até 70 mm; base giratória pentagonal c/ cinco hastes em aço revestidas com capa em nylon, apoiadas em rodízios duplos de 50 mm com revestimento em PU; coluna central c/ sistema pneumático de regulagem de altura por alavanca e amortecimento por mola a gás, c/ mecanismo back system p/ ajuste de altura do assento e regulagem do encosto por catraca. Estrutura metálica c/ tratamento anticorrosão e pintura eletrostática epóxi, em conformidade com a NR17. Deve ser entregue o Laudo de Ergonomia (NR17) e o Certificado da ABNT (NBR 13962). (MODELOS REFERENCIA: Flexform (Linha Uni ou Flextropic), Cavaletti (Linha Start ou C3), Frisokar (Linhas Sky e Job), Plaxmetal (Linha Operativa Plus / Brizza). Amostra do material + catálogo	Unid.	45	R\$ 731,53



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

39	Exclusivo		Cadeira giratória para obeso – tipo poltrona reforçada, projetada com dimensões ampliadas e capacidade de carga nominal de até 200 kg, com laudo de ensaio comprobatório. Encosto confeccionado em multilaminado com espuma de poliuretano de alta densidade (mínimo D45), incluindo apoio lombar ajustável. Os braços devem possuir estrutura interna reforçada e regulagens 4D (altura largura, ângulo e profundidade), permitindo adaptação total ao biotipo do usuário. Assento c/ medidas aproximadas de 59 cm de largura por 47 cm de profundidade, com sistema de regulagem de profundidade (slider) e regulagem de altura por coluna pneumática reforçada Classe 4 (DIN 4550), com amortecimento a gás. A largura total da cadeira deve ser de aproximadamente 70 cm; c/ base giratória pentagonal fabricada em aço carbono de alta espessura com tratamento anticorrosão e pintura epóxi pó, apoiada em rodízios duplos reforçados de 65 mm com banda de rodagem em PU; c/ sistema de inclinação sincronizada entre assento e encosto com trava em múltiplas posições. Revestimento em tecido respirável de alta resistência tipo Space ou aero (tela dublada) na cor preta. O modelo deve apresentar Laudo de Ergonomia em conformidade com a NR17 e certificado de resistência para a carga especificada (200kg). (MODELOS REFERENCIA: Cavaletti (Linha Maxxer), Frisokar (Linha Maxxi), Flexform (Linha Plus Size / Robust), Qualiflex (Linha Golden Plus Size 200kg), Rhodes (Linha Audaz ou Grande Porte). Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 977,72
----	-----------	--	---	-------	----	------------



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

40	Exclusivo		Cadeira giratória Presidente, tipo operativa, de alto desempenho, equipada com sistema Back System (ou Sincron), c/ apoio para cabeça e capacidade de carga mínima de 130 kg. Assento e encosto extra-alto confeccionados em espuma injetada anatômica com densidade mínima D45, revestida em tela mesh; o encosto deve possuir altura mínima de 70 cm (contando o apoio de cabeça), largura ampliada e apoio lombar ajustável integrado; o apoio de cabeça (cervical) deve possuir regulagem de altura e inclinação para adaptação a diferentes estaturas. O assento deve dispor de bordas arredondadas e sistema de regulagem de altura a gás com amortecimento. Os braços em formato 'T' devem possuir estrutura interna em aço, revestimento em polipropileno de alta resistência e regulagem de altura, largura e profundidade (3D). A base giratória pentagonal deve possuir cinco hastes em aço com capa protetora, apoiada em rodízios duplos de 65 mm com revestimento em PU (Poliuretano). O mecanismo deve permitir ajuste independente de inclinação do encosto com trava em múltiplas posições e regulagem de altura por alavanca. Toda a estrutura metálica deve receber tratamento anticorrosão e pintura eletrostática epóxi, em conformidade integral com a NR17. (MODELOS REFERENCIA: Cavaletti (Linha C3 ou 28000), Frisokar (Linha Addit ou Sky Presidente), Plaxmetal (Linha Brizza Presidente)). Amostra do material + catálogo	Unid.	90	R\$ 740,91
41	Exclusivo		Cadeira para refeição infantil em polipropileno injetado, adequada para a faixa etária dos 6 meses e com capacidade para até 15 quilos, produzida em polipropileno livre de materiais tóxicos e pernas em alumínio anodizado. Almofada no encosto	Unid.	50	R\$ 403,15



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			e cinto, para garantir o máximo conforto e a segurança do bebê. Traços delicados e anatômicos. Deve possuir selo de certificação do INMETRO. Desmontável. Medidas aproximadas: 59,5 x 55,5 x 92cm (LxCxA), altura do chão até o assento 58,5 cm. Cor do polipropileno: BRANCO (é indispensável). Material das Pernas: Alumínio. Acabamento: Brilho. Empilhável. Altura do chão até o braço: 74,5 cm. Tipo de Assento: Fixo. Antiderrapante. Peso aproximado de 2,36 kg. Certificado pelo Inmetro nº 51/2013 e ABNT 15991. Garantia do fabricante: 12 meses para defeitos de fabricação. Envio de Catálogo			
42	Exclusivo		Cadeira recepção , fixa, estofada com espuma injetada anatomicamente D23, gomada no encosto e assento, revestida em couro preto, para suportar no mínimo 150 kg, sem apoio para braços, com pés em tubo de aço contornando encosto e assento da cadeira, cor preto . Entregue montada. (Modelo referência Zargo/ Jade). Amostra do material + catálogo	Unid.	150	R\$ 397,29
43	Exclusivo		Cadeira/assento de retenção e elevação infantil para carro, capacidade de 15 a 36kg, tipo booster, cor preto , com suporte para braços, revestido em poliéster, com registro no Inmetro, garantia de 01 ano. Envio de Catálogo	Unid.	05	R\$ 89,95
44	Exclusivo		Cadeirinha bebê conforto : cinto 3 pontos com protetor; tecido acolchoado removível, lavável; alça ergonômica e regulável; 3 posições; protetor para cabeça do bebê; com toldo; design tipo concha arredondada para balanço; material da base plástico; tecido 100% poliéster; cinto regulável; lavável; aprovado pelo INMETRO; suporta até 13kg; peso aproximado do produto 3,3kg; dimensões aproximadas do produto (l x a x p): 62 x 52 x	Unid.	25	R\$ 408,91



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			42,5cm; cor: cinza ou grafite . Envio de Catálogo			
45	Exclusivo		Cadeira infantil p/ carro , para crianças de 15 a 36kg, reclinável, encosto ajustável, protetor de cabeça retirável, na cor preta , certificado pelo Inmetro. Envio de Catálogo	Unid.	05	R\$ 532,50
46	Exclusivo		Caixa térmica de 10 a 15 litros com alça de transporte: fabricada em polietileno de alta densidade, com isolamento térmico em poliuretano, resistente e de fácil higienização, deve apresentar eficiência térmica capaz de manter a temperatura interna entre + 2° C e +8° C, quando utilizadas com bobinas de gelo reciclável; possuir tampa com vedação adequada e superfície lisa interna, deve possuir termômetro de máxima e mínima acoplado, de fácil visualização, adequado para monitoramento contínuo de temperatura. Na cor azul . Garantia de um ano. Envio de Catálogo	Unid.	50	R\$ 391,85
47	Exclusivo		Caixa térmica de 20 a 30 litros com alça de transporte: fabricada em polietileno de alta densidade, com isolamento térmico em poliuretano, resistente e de fácil higienização, deve apresentar eficiência térmica capaz de manter a temperatura interna entre + 2° C e +8° C, quando utilizadas com bobinas de gelo reciclável; possuir tampa com vedação adequada e superfície lisa interna, de fácil visualização, adequado para monitoramento contínuo de temperatura. Na cor azul . Garantia de um ano. Envio de Catálogo	Unid.	10	R\$ 73,95
48	Exclusivo		Carro para curativos, em tubo de aço inox , acompanha balde 10l com tampa e bacia em inox c/ 30cm de diâmetro, com 2 prateleiras com capacidade para 20kg, com guarnição em volta das prateleiras, medindo aproximadamente 0,40 x 0,88 x 1,10m (LAP). Entregue montado. Envio de Catálogo	Unid.	30	R\$ 1.092,17



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

49	Exclusivo		Colchonete para maca clínica estreita, fabricado com espuma de densidade D33, revestimento em material sintético impermeável tipo courvin ou PU hospitalar, na cor azul, com fechamento em zíper em uma das extremidades para facilitar a higienização. Acabamento com costuras reforçadas e cantos arredondados para maior durabilidade e melhor adaptação à maca. Dimensões aproximadas: 2,00x 0,67x 0,12 m (CLE). Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 170,80
50	Exclusivo		Colchonete para trocador - 100 x 60 x 03 cm (CLE) de medidas aproximadas, c/ revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real. A camada interna deve ser feita c/ lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 47,45
51	Cota Principal		CJA-06 – Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento	Conj.	265	R\$ 678,04



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa			
--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 1.2.8 CJA-06 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O licitante deve apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020 em nome do fabricante, certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, modelo 05 de certificação, relatório do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminação maior que 99, relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 com no mínimo 300 horas de exposição. Também deverá apresentar Certificação de Conformidade da Qualidade da ABNT INMETRO em nome do fabricante do móvel; relatório de ensaio da			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante do móvel. Todos os relatórios devem ser emitidos em nome do fabricante. Envio de Catálogo.			
52	Cota Reservada		CJA-06 – Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16	Conj.	85	R\$ 678,04



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			(1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 1.2.8 CJA-06 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de			
--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo			
--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O licitante deve apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020 em nome do fabricante, certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, modelo 05 de certificação, relatório do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminação maior que 99, relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 com no mínimo 300 horas de exposição. Também deverá apresentar Certificação de Conformidade da Qualidade da ABNT INMETRO em nome do fabricante do móvel; relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante do móvel. Todos os relatórios devem ser emitidos em nome do fabricante. Envio de Catálogo.			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

53	Cota Principal		CJA-04 – Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características	Conj.	115	R\$ 668,66
----	----------------	---	--	-------	-----	------------



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta -livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos			
--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-04 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado			
--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O licitante deve apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020 em nome do fabricante, certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, modelo 05 de certificação, relatório do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminação maior que 99, relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 com no mínimo 300 horas de exposição, Todos os relatórios em nome do fabricante. Também deverá apresentar Certificação de Conformidade da Qualidade da ABNT INMETRO em nome do fabricante do móvel; relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante do móvel. Todos os relatórios devem ser emitidos em nome do fabricante. Envio de Catálogo.			
54	Cota Reservada		CJA-04 – Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10	Conj.	35	R\$ 668,66



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero;			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta -livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-04 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou			
--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			logomarca do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O licitante deve apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020 em nome do fabricante, certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, modelo 05 de certificação, relatório do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa			
--	--	--	---	--	--	--



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			de eliminação maior que 99, relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 com no mínimo 300 horas de exposição, Todos os relatórios em nome do fabricante. Também deverá apresentar Certificação de Conformidade da Qualidade da ABNT INMETRO em nome do fabricante do móvel; relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante do móvel. Todos os relatórios devem ser emitidos em nome do fabricante. Envio de Catálogo.			
55	Exclusivo		Conjunto estofado 3 e 2 lugares, com espuma D23, revestido em couro na cor preta, c/ pés de no máximo 05cm de altura, estrutura em madeira de pinus e eucalipto; c/ percintas elásticas no encosto e de borracha c/ elástica no assento. Dimensões aproximadas: 3 Lugares - 98x192x82cm (AxLxP) Peso: 55 kg; 2 lugares 98x174x82 cm (AxLxP) Peso: 43 Kg Amostra do material + catálogo	Unid.	10	R\$ 1.839,98
56	Cota Principal		Conjunto refeitório -monobloco, mesa refeitório com dois bancos separados para 8 lugares, não escamoteáveis, estrutura em aço reforçado na cor cinza. Acabamento da mesa em fórmica branca, medida da mesa 2,40m x 0,80m; medida do banco/assento: 2,40m x 30cm; material do tampo da mesa MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC de 30 mm, revestido em fórmica branca. Com 02 bancos inteiros com tampo em MDF, revestido em	Unid.	35	R\$ 2.052,59



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			fórmica branca sem encosto. Mesa e banco com cantos arredondados. Amostra do material (tampo) + catálogo			
57	Cota Reservada		Conjunto refeitório-monobloco , mesa refeitório com dois bancos separados para 8 lugares, não escamoteáveis, estrutura em aço reforçado na cor cinza. Acabamento da mesa em fórmica branca , medida da mesa 2,40m x 0,80m; medida do banco/assento: 2,40m x 30cm; material do tampo da mesa MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC de 30 mm, revestido em fórmica branca . Com 02 bancos inteiros com tampo em MDF, revestido em fórmica branca sem encosto. Mesa e banco com cantos arredondados. Amostra do material (tampo) + catálogo	Unid.	11	R\$ 2.052,59
58	Exclusivo		Conjunto refeitório infantil , 10 lugares c/ dois bancos separados, na cor CINZA CRISTAL e estrutura na cor PRETA . Especificações: *Mesa: 2,40X0,80x0,74; *Assentos medidas: 2,40X 0,30m, Material: em MDP 15 mm de espessura, estruturada em Aço 50x 30cm c/ parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó. *Bancos: 2 bancos inteiros. Material: MDP, sem encosto, estruturada em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó. Amostra do material (tampo) + catálogo	Unid.	35	R\$ 1.079,83
59	Exclusivo		Cozinha compacta em MDF 25mm, com pelo menos 08 portas e 01 gaveta, com tampo de pia inox incluso, gavetas com correijas metálicas, portas com pistão a gás, cor branco . Entrega com montagem em local definido no momento da compra. Amostra do material + catálogo	Unid.	10	R\$ 1.531,33




Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

60	Exclusivo		Estação de trabalho 04 lugares, – Dimensões totais aproximadas: 2,40 x 2,40 x 1,15 m; mesas individuais 1,20 x 1,20 m; 4 painéis divisores de 1,20 x 0,40 m; tampo em MDP 25 mm, cor CINZA CRISTAL ; pés em aço com niveladores; pé central com passagem de fiação oculta; entregue montada em local a ser combinado. Amostra do material + catálogo	Unid.	05	R\$ 3.540,00
61	Exclusivo		Estante de aço - c/ 06 prateleiras reforçadas c/ 04 colunas, c/ barra transversal em aço e reforço em X na parte de trás da estante, suporte mínimo de 50Kg por bandeja, confeccionada em aço chapa 24, tratamento anticorrosivo e pintura epóxi pó, cor cinza cristal . Aço tratado contra ferrugem, banho de proteção fosfática, c/ sapatas plásticas de encaixe nas colunas, medidas aproximadas 1980x920x300mm. Entregue montada. Envio de Catálogo	Unid.	80	R\$ 456,13
62	Exclusivo		Gaveteiro volante – c/ 2 gavetas menores e 1 gavetão para pasta suspensa (gavetão com caixa completa em MDF); cor BRANCO ; tranca nas 3 gavetas; rodízios com trava em 2 rodas; puxadores cinza fosco; corrediças em aço c/ roletes em nylon; sistema de freio para controle de abertura; dimensões aproximadas 485x 440 x 700 mm; entregue montado; novo. Amostra do material + catálogo	Unid.	10	R\$ 461,34
63	Exclusivo		Gaveteiro volante – c/ 2 gavetas pequenas e 1 gavetão para pasta suspensa (gavetão com caixa completa em MDF); cor CINZA ; tranca nas 3 gavetas; rodízios com trava em 2 rodas; puxadores cinza fosco; corrediças em aço com roletes em nylon; sistema de freio para controle de abertura; dimensões aproximadas 485x440 x 700 mm; entregue montado; novo. Amostra do material + catálogo	Unid.	60	R\$ 467,76



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

64	Exclusivo		Gaveteiro volante- c/ 4 gavetas c/ chave, na cor AMADEIRADO/ MALVA, c/ rodízios e trava em 02 rodas; c/ puxadores na cor cinza fosco, corrediças em aço, c/ roletes em nylon, c/ sistema de freio que controle a abertura da gaveta, medida aproximada 485x440x700mm (PLA). Entregue montado. OBS: o padrão de cor DEVE ser compatível/igual ao já usado no Município. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 781,44
65	Exclusivo		Longarina- banco c/ 4 lugares, espaldar médio, assentos estofados D45, revestidos em símile couro, sem apoio p/ braços, estrutura resistente p/ uso coletivo, cor preto . Produto entregue montado. Amostra do material + catálogo	Unid.	35	R\$ 882,19
66	Exclusivo		Longarina em polipropileno – 04 lugares, base fixa; cor preta ; assento e encosto em polipropileno, fixados por parafusos autoatarraxantes; estrutura em aço reforçada na região do assento. Amostra do material + catálogo	Unid.	05	R\$ 705,10
67	Exclusivo		Lousa branca - medindo 1,20x0,90m (CA) aproximadamente, em vidro temperado de 6mm de espessura, c/ fundo branco , c/ no mínimo 06 furos, c/ 06 botões de aço inox e espaçadores para fixação; os cantos externos da lousa devem ser arredondados c/ raio entre 5 e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria e com aceitação para todos os tipos de pincéis para quadro de vidro. Película de segurança aplicada atrás do vidro. Garantia de 12	Unid.	60	R\$ 558,86



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			meses. Amostra do material + catálogo			
68	Cota Principal		Lousa branca- medindo 2,5x1,20m (CA) aproximadamente, em vidro temperado de 6mm de espessura, c/ fundo branco, c/ no mínimo 08 furos, c/ 08 botões de aço inox e espaçadores para fixação; os cantos externos da lousa devem ser arredondados c/ raio entre 5 e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria e com aceitação para todos os tipos de pincéis para quadro de vidro. Película de segurança aplicada atrás do vidro. Garantia de 12 meses. Amostra do material + catálogo	Unid.	115	R\$ 1.486,34
69	Cota Reservada		Lousa branca- medindo 2,5x1,20m (CA) aproximadamente, em vidro temperado de 6mm de espessura, c/ fundo branco, c/ no mínimo 08 furos, c/ 08 botões de aço inox e espaçadores para fixação; os cantos externos da lousa devem ser arredondados c/ raio entre 5 e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria e com aceitação para todos os tipos de pincéis para quadro de vidro. Película de segurança aplicada atrás do vidro. Garantia de 12	Unid.	35	R\$ 1.486,34



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			meses. Amostra do material + catálogo			
70	Exclusivo		Maca clínica c/ roda para obeso , c/ leito estofado, c/ reforço sob o leito; estrutura em tubo de aço carbono redondo; leito estofado c/ espuma D33, revestido em corino resistente, na cor preta ; cabeceira regulável por cremalheira; grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono ou aço inox que devem fazer parte da estrutura sem uso de parafusos ou rebites; acabamento em pintura epóxi na cor branca , c/ tratamento anti-ferruginoso; para-choque de borracha na cabeceira e peseira; rodízios de 5" em polipropileno, c/ sistema de freio em diagonal. Dimensões externas aproximadas: 1,95 x 0,83 x 0,80m (CxLxA). Leito de 80cm; Capacidade: 250kg. Amostra do material + catálogo	Unid.	10	R\$ 1.747,68
71	Exclusivo		Maca clínica fixa, com gabinete em MDF , estrutura reforçada para pelo menos 200kg, com 03 portas e 03 gavetas, cor CINZA CRISTAL com assento estofado em couro azul ou preto , mínimo D28, com corredeiras telescópicas, puxadores em alumínio gola, medindo aproximadamente 1,80 x 0,60 x 0,80 (CLA). Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 1.660,09
72	Exclusivo		Maca clínica fixa, estrutura em aço , com pintura eletrostática a pó, cor branca , estofamento revestido por couro preto RESISTENTE, cabeceira regulável, capacidade para até 150 kg, medidas aproximadas 1,90x 0,60x 0,80m. Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 782,65
73	Exclusivo		Maca/mesa ginecológica estofada revestida por couro azul claro , com gabinete em MDF CINZA CRISTAL , com 02 portas e 3 gavetas, com suporte para pernas, cabeceira regulável, medindo 0,80x 0,70x 1,30 aproximadamente. Entregue	Unid.	30	R\$ 1.712,21



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			montada. Amostra do material + catálogo			
74	Exclusivo		Mesa auxiliar aço inox 0,45 x 0,60 x 0,80cm (LxAxP), aproximadamente, com 3 prateleiras, versátil e higiênico, em aço inoxidável 304; peso mínimo suportado 100 kg, estrutura tubular, com sistema de rodízio com 4 rodas, de 3", com trava em 2 rodas diagonais. Entregue montada. Envio de Catálogo	Unid.	50	R\$ 543,32
75	Exclusivo		Mesa auxiliar hospitalar p/ apoio de materiais, estrutura em aço carbono e pintura epóxi eletrostática branca , tampo superior em aço inox polido c/ bordas elevadas para evitar queda de materiais. Deve possuir coluna central com regulagem de altura por sistema de manípulo ou trava, base inferior em formato cruzado com 4 apoios e 4 rodízios giratórios de no mínimo 2", sendo pelo menos 2 c/ freio. Superfície lisa de fácil higienização e resistente à corrosão por produtos hospitalares. Altura regulável aproximada de 80 a 120 cm, tampo aproximado de 40 x 60 cm e capacidade mínima de carga entre 5 e 10 kg. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 12 meses. Envio de Catálogo	Unid.	40	R\$ 281,34
76	Exclusivo		Mesa auxiliar odontológica – estilo gaveteiro com 4 rodas (2 com trava); cor da frente e laterais CINZA CRISTAL , puxador metálico; medindo aproximadamente 75x 52x 44 cm (AxLxP); 3 gavetas de 6 cm em ABS com cantos arredondados; 2 gavetas de 12 cm em ABS com cantos arredondados; 1 gaveta de 24 cm em MDF; estrutura em MDF com frentes Post-Forming 90°; corredeiras telescópicas, puxador italiano com ponteiros cromados; DEVE possuir bojos plásticos em poliestireno 4 mm moldados a vácuo nas 05 gavetas menores; puxador bilateral para remoção; garantia 1 ano contra	Unid.	30	R\$ 1.461,93



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			defeitos de fabricação; entregue montada; nova. Amostra do material + catálogo			
77	Exclusivo		Mesa coletiva infantil redonda - para crianças de 2 a 6 anos, c/ 1,20m de diâmetro e 0,52m de altura aproximadamente (não podendo variar mais de 02 cm, em função da altura das crianças), tampo em MDF 25mm, revestido em laminado alta pressão (fórmica), cor: Branco , estrutura em pé palito tubo de aço redondo 1 1/4 pintado em epóxi pó branca . Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 719,50
78	Exclusivo		Mesa de trabalho reta - c/ 02 gavetas chaveáveis, medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,74m, cor CINZA CRISTAL , tampo MDP 25mm, pés fabricados em aço, tipo tubo oblongo, c/ calha removível, na cor cinza, c/ regulagem de altura, c/ plano de trabalho e cantos c/ bordas arredondadas. Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	80	R\$ 823,67
79	Exclusivo		Mesa em L , medindo 1,50x 1,50x 0,60x 0,60x 0,74m, aproximadamente, cor cinza cristal , com tampo inteiro, em MDF 25mm e saia frontal, com 2 gavetas, pés fabricados em aço, tipo tubo oblongo, c/ calha removível, na cor cinza, c/ regulagem de altura, c/ plano de trabalho e cantos c/ bordas arredondadas. Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	60	R\$ 1.309,97
80	Exclusivo		Mesa em L , medindo aproximadamente 1,50x 1,50x 0,60x 0,60x 0,74m, cor AMADEIRADO/ MALVA , c/ tampo inteiro em MDF 25mm e saia frontal, c/ 2 gavetas, pés fabricados em aço, tipo tubo oblongo, c/ calha removível, na cor preto , com regulagem de altura, c/ plano de trabalho e cantos c/ bordas arredondadas. ENTREGUE MONTADA. OBS: o padrão de cor DEVE ser compatível/igual ao atual do Município. Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 1.316,25



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

81	Exclusivo		Mesa oval p/ reuniões, tampo em MDF 25mm, revestido em melamínico, cor cinza cristal , c/ acabamento em fita de PVC, medindo aproximadamente 1,80x 0,90x 0,74m (CLA), estrutura em aço, pés c/ calha removível, cor cinza , c/ ajuste de altura. Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 1.282,58
82	Exclusivo		Mesa com 4 cadeiras para cozinha medindo aproximadamente 0,80x 0,80m, em madeira lisa (lixada), sem farpas soltas ou rebarbas, com pés e cadeiras torneadas (tipo colonial), envernizadas. Amostra do material + catálogo	Unid.	03	R\$ 1.641,73
83	Exclusivo		Mesa p/ impressora - 0,80 X 0,60 X 0,74m (medidas aproximadas), estrutura em aço na cor cinza , tampo em MDF 25mm, na cor CINZA CRISTAL , c/ ajuste de altura. O tampo deve ser centralizado sobre os pés, evitando desequilíbrio/quedas. A mesa DEVE ter estabilidade. Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	40	R\$ 302,37
84	Exclusivo		Mesa p/ reunião redonda, tampo em MDF 25mm, CINZA CRISTAL , com fita de bordo na mesma cor, medindo aproximadamente 1,20x 0,74m, c/ ajuste de altura, estrutura das pernas em aço, devendo o tampo estar preso sobre base quadrada , pintura epóxi cinza. Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 682,67
85	Exclusivo		Mesa p/ reunião redonda-1,00x 0,74 m (medidas aproximadas), tampo em MDF 25mm AMADEIRADO/MALVA , c/ fita de bordo na mesma cor, c/ ajuste de altura, estrutura das pernas em aço, pintura epóxi preta . Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	05	R\$ 619,51



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

86	Exclusivo		Mesa quadrada branca, plástica, desmontável, em polipropileno, 04 pés encaixáveis, c/ proteção UV, medindo aproximadamente 71x82x82cm (ALP). Envio de Catálogo	Unid.	25	R\$ 164,69
87	Exclusivo		Mesa retangular p/ crianças de 02 a 03 anos de idade-monobloco, c/ bordas arredondadas, medindo 1.80m x 0.80 x 0,54m (CxLxA), c/ estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. A altura da mesa deve ser NO MÁXIMO 0,54m, visando a altura das crianças. O tampo deve ser confeccionado em MDF de 15mm, com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura, na cor OVO , acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo deve ser por meio de parafusos auto-atarraxantes de 2 ½" x 3/16", com pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, polimerizada em estufa, na cor preto. Ponteiros de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Poderão ser aprovadas variações nas especificações, p/ adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 698,50
88	Exclusivo		Mesa retangular para crianças de 04 a 05 anos de idade - Pré-Escola: monobloco, c/ bordas arredondadas, medindo 1.80m x 0.80 x 0,60 m (CxLxA), c/ estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. Tampo confeccionado em MDF de 15mm, com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado	Unid.	20	R\$ 722,25



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			melamínico pós formável de 0,6mm de espessura, na cor OVO, acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. Fixação do tampo deve ser por meio de parafusos auto atarraxantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço deve receber pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, polimerizada em estufa, na cor preto. Ponteiros de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Poderão ser aprovadas variações nas especificações, p/ adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Amostra do material + catálogo			
89	Exclusivo		Mesa p/ reunião retangular- cor CINZA CRISTAL; dimensões aproximadas 3,80 x 1,10 x 0,735 m; tampo em MDP 25 mm c/ acabamento melamínico BP, bordas arredondadas 2 mm (NR17); pés c/ regulagem de altura; 2 caixas de tomadas (plug adquirido separadamente); estrutura em MDP p/ maior estabilidade, resistência à umidade e durabilidade; linha corporativa alto padrão; entregue montada; nova. Amostra do material + catálogo	Unid.	15	R\$ 3.648,57
90	Exclusivo		Mesa de reunião, tampo único retangular, em MDF 25mm, revestido em melamínico, cor CINZA CRISTAL, c/ acabamento em fita de PVC na mesma cor, medindo aproximadamente 2,50 x 1,00 x 0,74m (CLA), espessura da chapa 25mm, estrutura em aço, pés tipo calha removível, na cor cinza. Entregue montada. Amostra do material + catálogo	Unid.	05	R\$ 1.664,47



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

91	Exclusivo		Mocho odontológico, c/ assento anatômico, c/ design tipo sela e vão central bipartido para alívio de pressão perineal, confeccionado em espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com espessura mínima de 50 mm. O conjunto deve ser, obrigatoriamente, dotado de regulagem de altura e inclinação independente, sendo todo o estofamento revestido em material sintético impermeável (PU/Couro Ecológico) na cor turquesa, resistente à higienização c/ álcool 70%. Regulagem de altura por pistão a gás (curso aproximado entre 50 cm e 70 cm), que deve ser acionada <u>exclusivamente</u> por pedal na base, complementada por um sistema de inclinação sincronizada entre assento e base com trava de posição para ajuste do ângulo pélvico. A estrutura deve contar c/ base giratória de cinco hastes em aço cromado c/ flange reforçada, aro de apoio para os pés com ajuste de altura independente e rodízios de duplo giro em silicone ou nylon antirrisco. O equipamento deve suportar carga mínima de 120 kg, ser entregue montado e sua conformidade deve ser comprovada mediante apresentação de Laudo Ergonômico de conformidade com a NR17, assinado por profissional habilitado, além de relatórios de ensaios técnicos de resistência e durabilidade baseados na norma ABNT NBR 13962, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. (MODELO REFERENCIA: Cadeiras GoldFlex (Linha RCE) Layoutcom (Modelo Smart Back); Mochos Pismel). Amostra do material + catálogo	Unid.	40	R\$ 1.337,72
----	-----------	---	--	--------------	----	---------------------



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

92	Exclusivo		Mocho odontológico ergonômico tipo sela, indicado para uso clínico ou corporativo, c/ estrutura reforçada e regulagem de altura por pistão a gás classe 3 acionado por pedal, faixa de 52 a 70 cm. Assento anatômico bipartido em espuma injetada de poliuretano de alta resiliência, espessura mínima de 60 mm, revestido em material sintético impermeável (PU/couro ecológico) na cor turquesa, resistente à higienização c/ álcool 70%. Equipado c/ encosto lombar ajustável em altura e inclinação, sistema de inclinação sincronizada entre assento e base com trava de posição, base giratória cromada de cinco hastes em aço c/ flange reforçada, aro de apoio para pés c/ ajuste independente e rodízios de duplo giro em silicone antirrisco. Capacidade mínima de carga: 150 kg. Peso aproximado: 10 kg. Produto fornecido montado, com garantia mínima de 12 meses e conformidade comprovada mediante Laudo Ergonômico NR17 e ensaios técnicos conforme ABNT NBR 13962 (MODELO REFERENCIA: Mocho Clínico com Pedal (Linha Standard ou Premium com Encosto); Mocho Odontológico Premium (Dabi Atlante ou Olsen) Amostra do material + catálogo	Unid.	30	R\$ 2.198,45
93	Exclusivo		Poltrona estofada individual, fabricada em madeira pinus; assento c/ espuma D18; braços c/ espuma D18; encosto c/ espuma D13; Dimensões aproximadas: 96x69x72cm (AxLxP); c/ formato anatômico. Revestimento em <u>couro</u> resistente na cor preto. Apoios de braço injetados ou revestidos, c/ espuma p/ conforto. Com pés em metal(cromado) ou madeira de no mínimo 07 cm de altura. Ergonomia/ Normas: Atendimento às normas da ABNT aplicáveis e NR-17. Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 383,25



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

94	Exclusivo		Poltrona para amamentação (com balanço), acompanha Puff. Fabricada em madeira pinus; revestimento em courino; assento c/ espuma D18; braços c/ espuma D18; encosto c/ espuma D13; cor branco ; dimensões aproximadas: 0,96x 0,96x 0,72m (ALP); 01 Puff: madeira pinus; revestimento em courino na cor branco ; dimensões aproximadas: 0,34 x 0,34x 0,34m (ALP). Amostra do material + catálogo	Unid.	10	R\$ 1.022,36
95	Exclusivo		Prateleira aérea em inox , medindo 2000x300mm , aproximadamente, com mãos francesas tubulares em aço inox, pronta para instalação (perfurações, buchas, porcas e parafusos). Envio de Catálogo	Unid.	20	R\$ 723,13
96	Exclusivo		Prateleira aérea em inox , medindo 2350x300mm , aproximadamente, com mãos francesas tubulares em aço inox, pronta para instalação (perfurações, buchas, porcas e parafusos). Envio de Catálogo	Unid.	20	R\$ 750,68
97	Exclusivo		Prateleira aérea em inox , medindo 300x300mm , aproximadamente, com mãos francesas tubulares em aço inox, para purificador de água, pronta para instalação (perfurações, buchas, porcas e parafusos). Envio de Catálogo	Unid.	20	R\$ 238,90
98	Exclusivo		Quadro de cortiça p/aviso - tipo mural, com moldura em madeira, medindo aproximadamente 0,60 x 0,90m, com kit para fixação. Envio de Catálogo	Unid.	10	R\$ 67,50
99	Exclusivo		Roupeiro de aço – 04 corpos e 16 portas, na cor cinza cristal , confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Deve possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos c/ abertura de 135°. Dimensões aproximadas: 1820x1225x350mm (ALP). C/ pé nivelador 80mm altura; Pintura eletrostática a pó cinza; chapa	Unid.	07	R\$ 1.410,00



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

			leve, entregue montado, novo. Envio de Catálogo			
100	Exclusivo		Armário vestiário em aço- 12 Portas, 3 corpos, cor cinza cristal ; chapa de aço 22 (0,75 mm); portas com venezianas e pitão para cadeado; dobradiças internas com abertura 135°; sem ondulações, rebarbas ou imperfeições; dimensões aproximadas 1980 x 1400 x 400(ALP) mm; entregue montado; novo. Envio de Catálogo	Unid.	30	R\$ 1.497,46
101	Exclusivo		Suporte p/ monitor de computador , elevado, medida aproximada 0,35x0,20x0,10 (CLA), confeccionado em chapa MDF laminada, de espessura mínima de 18 mm, acabamento fosco resistente a riscos, cor amadeirado/malva . Deve suportar carga mínima de 20 kg distribuídos. Estrutura com base estável e superfície plana, podendo incluir nicho inferior para organização de teclado ou documentos. Produto fornecido montado, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 43,45
102	Exclusivo		Suporte fixo p/ TV , em aço carbono, com pintura eletrostática, para TV de até 80". Capacidade mínima 60kg, instalação de parede, com 4 pontos de fixação, deve acompanhar kit para instalação. Envio de Catálogo	Unid.	40	R\$ 31,45
103	Exclusivo		Suporte p/televisor articulável e inclinável , com giro de 180° e inclinação de 15° para TV de 10" a 70", ângulo de rotação 360°. Capacidade 60kg; instalação de parede. Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática. 4 pontos de fixação. Incluso kit de parafusos e manual. Envio de Catálogo	Unid.	25	R\$ 194,57
104	Exclusivo		Tampo para pia em aço inox, medindo aproximadamente 120x54cm, com 01 cuba. Garantia de 01 ano. Envio de Catálogo	Unid.	35	R\$ 276,70



Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

105	Exclusivo		Tanque de lavar roupa , com gabinete em fibra, entre 20 e 30 litros, cor branco , medindo aproximadamente 0,46 x 0,38x 0,50 (LPA). Garantia de 01 ano. Envio de Catálogo	Unid.	30	R\$ 584,06
106	Exclusivo		Tapete de espuma densidade D23, revestido de couro colorido . Dimensões aproximadas: 2,50 x 1,90 x 3 cm (PxLxA). Amostra do material + catálogo	Unid.	20	R\$ 910,67
107	Exclusivo		Torneira elétrica para pia de cozinha, 220v, 5500 watts, cor branca . Garantia de 01 ano. Envio de Catálogo	Unid.	50	R\$ 215,72
108	Exclusivo		Trocador Infantil anatômico , com elevação das laterais, impermeável, espuma com densidade 23, cor branca, bege ou cinza , medidas aproximadas 0,43 x 0,65 x 0,10 (LCA). Garantia de 01 ano. Amostra do material + catálogo	Peça	40	R\$ 74,97
109	Exclusivo		Varal de chão com abas , modelo slim, em alumínio, medindo 1,43x 0,49x 0,90(LPA) aproximadamente. Garantia de 06 meses. Envio de Catálogo	Unid.	40	R\$ 142,21

V- A partir das alterações realizadas, o **Valor Total Estimado** para a ser: **R\$ 3.013.125,21** (três milhões, treze mil, cento e vinte e cinco reais, e vinte e um centavos).

A data da Sessão Pública fica agendada para **às 09 horas** do dia **10 de agosto de 2026**. As demais informações contidas no Edital permanecem inalteradas.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES, em 14 de julho de 2026.

JARBAS DANIEL DA ROSA
Prefeito Municipal