

TOFFE VARIEDADES

GERDI GONÇALVES VITÓRIA – EPP

CNPJ: 14.957.835/0001-49

	MATERIAL / SERVIÇO	QTDE	VALOR UNITÁRIO
01	Cabo elétrico flexível, condutor de cobre, seção nominal 2,5mm ² , isolamento em PVC antichama, classe 4, tensão de isolamento 450/750V	400 m	1,95
02	Luminária pública de LED, potência nominal de 200W, fluxo luminoso mínimo de 33.400 lm, eficiência mínima de 167 lm/W, temperatura de cor 5.000 K, fator de potência 0,98, índice de reprodução de cor > 70, faixa de tensão full range 90 a 305V, grau de proteção IP66, proteção contra surtos mínimo de 10 KV/12KA, THD < 10%, refletor em vidro temperado, encaixa para tubos de Ø 25mm a Ø 60,3mm, vida útil mínima de 102.000h (L70), com registro no INMETRO e garantia mínima de 5 anos	30 un	414,00
03	Braço curvo para iluminação pública, uso externo, confeccionado em aço galvanizado, tipo de fixação por sapata, diâmetro do tubo de 48mm, comprimento aproximado de 1.500mm, compatível com luminárias para iluminação pública	20 un	161,00
04	Braço curvo para iluminação pública, uso externo, confeccionado em aço galvanizado, tipo de fixação por sapata, diâmetro do tubo de 48mm e 60mm, comprimento aproximado de 3.000mm, compatível com luminárias para iluminação pública	10 un	262,00
05	Refletor led potência nominal de 400w, luz branca fria, tensão bivolt automático, grau de proteção mínimo IP65, uso externo, corpo resistente à intempéries	50 un	147,00
06	Cinta circular galvanizada à fogo para poste de concreto, diâmetro aproximado de 180mm, composta por 1cinta circular e 2 parafusos tipo francês M16 x 70mm, destinado à fixação de braços ou luminárias em postes circulares	20 un	58,00
07	Cinta circular galvanizada à fogo para poste de concreto, diâmetro aproximado de 200mm, composta por 1cinta circular e 2 parafusos tipo	30 un	58,00

14.957.835/0001-49

GERDI GONÇALVES VITÓRIA - EPP

AV. DOMINGOS DE ALMEIDA, 502
AREAL - CEP: 36024-470
PELOTAS, RS



DFER

DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS

C.N.P.J: 23.143.410/0001-97

DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - EPP

Rua Bernardo Taveira Junior, 111A - Pelotas -RS

CEP: 96077-550

Fone: (53) 999547216 / (53)32253288 - R: 209/210

E-mail: dferlicita@gmail.com

05/02/2026

Razão Social: **MUNICÍPIO DE PELOTAS**

A/C Sr. (a):

Item	Qtde.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unít.	P. Total
1	400	m	Cabo elétrico flexível, condutor de cobre, seção nominal 2,5mm ² , isolamento em PVC antichama, classe 4, tensão de isolamento 450/750V	2,00	800,00
2	30	Unid.	Luminária pública de LED, potência nominal de 200W, fluxo luminoso mínimo de 33.400 lm, eficiência mínima de 167 lm/W, temperatura de cor 5.000 K, fator de potência 0,98, índice de reprodução de cor > 70, faixa de tensão full range 90 a 305V, grau de proteção IP66, proteção contra surtos mínimo de 10 KV/12KA, THD < 10%, refletor em vidro temperado, encaixa para tubos de Ø 25mm a Ø 60,3mm, vida útil mínima de 102.000h (L70), com registro no INMETRO e garantia mínima de 5 anos	340,00	10200,00
3	20	Unid.	Braço curvo para iluminação pública, uso externo, confeccionado em aço galvanizado, tipo de fixação por sapata, diâmetro do tubo de 48mm, comprimento aproximado de 1.500mm, compatível com luminárias para iluminação pública	108,00	2160,00
4	10	Unid.	Braço curvo para iluminação pública, uso externo, confeccionado em aço galvanizado, tipo de fixação por sapata, diâmetro do tubo de 48mm e 60mm, comprimento aproximado de 3.000mm, compatível com luminárias para iluminação pública	219,00	2190,00
5	50	Unid.	Refletor led potência nominal de 400w, luz branca fria, tensão bivolt automático, grau de proteção mínimo IP65, uso externo, corpo resistente à intempéries	107,00	5350,00
6	30	Unid.	Cinta circular galvanizada à fogo para poste de concreto, diâmetro aproximado de 180mm, composta por 1 cinta circular e 2 parafusos tipo francês M16 x 70mm, destinado à fixação de braços ou luminárias em postes circulares	45,00	1350,00

7	200	M	Cinta circular galvanizada à fogo para poste de concreto, diâmetro aproximado de 200mm, composta por 1 cinta circular e 2 parafusos tipo francês M16 x 70mm, destinado à fixação de braços ou luminárias em postes circulares		45,00	9000,00
---	-----	---	---	--	-------	---------

31050,00

Assinado digitalmente por DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA:23143410000197
 ND: C=BR, S=RS, L=PELOTAS, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911562000100, CN=DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA:23143410000197
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.05 16:32:42-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

DFER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS
LTDA:23143410000197

Pagamento: 28 dias
 Entrega: a combinar
 Validade: 30 dias
 Frete: cif

EDNILSON ANTUNES

RES: ORÇAMENTO 77 - PREFEITURA PELOTAS

Diego <diego@eletrio.com.br>
Para: sgaf.compras@gmail.com
Cc: Cristiano Fortuna de Freitas <cristiano@eletrio.com.br>

5 de fevereiro de 2026 às 17:52

Boa tarde.

Segue cotação em anexo.

Qualquer dúvida, fico a disposição

At.te

Diego Fortuna de Freitas

=====

ELETRIO MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Telefone - (53) 3026-3450

WhatsApp - (53) 98143-0021

email: diego@eletrio.com.br

CNPJ: 09.581.079/0001-66

Pelotas - Rio Grande do Sul

De: "COMPRAS - SGAF" <sgaf.compras@gmail.com>

Enviada: 2026/02/03 09:51:10

Para: cristiano@eletrio.com.br

Assunto: ORÇAMENTO 77 - PREFEITURA PELOTAS

Bom dia!

Precisamos orçamento para:

	MATERIAL / SERVIÇO	QTDE	VALOR UNITÁRIO
01	Cabo elétrico flexível, condutor de cobre, seção nominal 2,5mm ² , isolamento em PVC antichama, classe 4, tensão de isolamento 450/750V	400 m	

02	Luminária pública de LED, potência nominal de 200W, fluxo luminoso mínimo de 33.400 lm, eficiência mínima de 167 lm/W, temperatura de cor 5.000 K, fator de potência 0,98, índice de reprodução de cor > 70, faixa de tensão full range 90 a 305V, grau de proteção IP66, proteção contra surtos mínimo de 10 KV/12KA, THD < 10%, refletor em vidro temperado, encaixa para tubos de Ø 25mm a Ø 60,3mm, vida útil mínima de 102.000h (L70), com registro no INMETRO e garantia mínima de 5 anos	30 un	
03	Braço curvo para iluminação pública, uso externo, confeccionado em aço galvanizado, tipo de fixação por sapata, diâmetro do tubo de 48mm, comprimento aproximado de 1.500mm, compatível com luminárias para iluminação pública	20 un	
04	Braço curvo para iluminação pública, uso externo, confeccionado em aço galvanizado, tipo de fixação por sapata, diâmetro do tubo de 48mm e 60mm, comprimento aproximado de 3.000mm, compatível com luminárias para iluminação pública	10 un	
05	Refletor led potência nominal de 400w, luz branca fria, tensão bivolt automático, grau de proteção mínimo IP65, uso externo, corpo resistente à intempéries	50 un	
06	Cinta circular galvanizada à fogo para poste de concreto, diâmetro aproximado de 180mm, composta por 1cinta circular e 2 parafusos tipo francês M16 x 70mm, destinado à fixação de braços ou luminárias em postes circulares	20 un	
07	Cinta circular galvanizada à fogo para poste de concreto, diâmetro aproximado de 200mm, composta por 1cinta circular e 2 parafusos tipo francês M16 x 70mm, destinado à fixação de braços ou luminárias em postes circulares	30 un	
	Para: SSUI Fonte de Recurso: 1751 Retorno até o dia: 06/02/26 às 10:00 hs		

Favor enviar também seguintes documentos conforme exigência da nova Lei Federal:

- Certidão negativa Federal
- Certidão Negativa trabalhista
- Certidão negativa do FGTS
- Certidão negativa estadual