

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Município de Nova Bassano
Município de Nova Bassano
Pregão Eletrônico - 30/2024

Resultado da Homologação

0001 - AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, INVERTER, 220V, QUENTE E FRIO, SERPENTINA EM COBRE, FILTRO LAVÁVEL, COMPRESSOR COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 6 ANOS, SELO PROCEL E INMETRO, COM CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO 3 METROS DE TUBULAÇÃO, CONDENSADORA COM GABINETE EM METAL, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA, A INSTALAÇÃO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DO FABRICANTE, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE.COR BRANCO - XTREME SAVE CONNECT - Valor Referência: 4.040,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOAO VITOR FANTON LTDA	4.850,00	48.500,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0002 - AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS, INVERTER, 220V, QUENTE E FRIO, SERPENTINA EM COBRE, FILTRO LAVÁVEL, COMPRESSOR COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 ANOS PELO FABRICANTE, SELO PROCEL OU INMETRO, COM CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO 3 METROS DE TUBULAÇÃO, CONDENSADORA COM GABINETE EM METAL, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA, A INSTALAÇÃO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DO FABRICANTE, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE.COR BRANCO - TAC24CHTG2 INV - Valor Referência: 5.266,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.336,49	16.009,47	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0003 - AR CONDICIONADO SPLIT, 12000, BTUS, INVERTER 220V, QUENTE E FRIO, SERPENTINA EM COBRE, FILTRO LAVÁVEL, COMPRESSOR COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 6 ANOS, SELO PROCEL OU INMETRO, COM CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO 3 METROS DE TUBULAÇÃO, CONDENSADORA COM GABINETE EM METAL, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA, A INSTALAÇÃO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DO FABRICANTE, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE.NA COR BRANCO. - ECO INVERTER II - Valor Referência: 2.785,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOAO VITOR FANTON LTDA	3.250,00	16.250,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0004 - AR CONDICIONADO SPLIT, 30.000 BTUS, 220V, QUENTE E FRIO, SERPENTINA EM COBRE, FILTRO LAVÁVEL, COMPRESSOR COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 6 ANOS, SELO PROCEL OU INMETRO, COM CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO 3 METROS DE TUBULAÇÃO, CONDENSADORA COM GABINETE EM METAL, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA, A INSTALAÇÃO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DO FABRICANTE, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE.COR BRANCO - TAC32CHSA2 INV - Valor Referência: 6.418,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.110,63	12.221,26	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0005 - ARMÁRIO PARA LAVANDERIA COM DUAS PORTAS E SUPORTE PARA VASSOURAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70CM LARGURA, 180CM ALTURA. PELO MENOS 40CM DE PROFUNDIDADE. COR BRANCA. COM GARANTIA DE 1 ANO. - ARM-MULTI - Valor Referência: 546,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Design Ricardense - Indústria de Móveis Ltda.	495,00	495,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0006 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA POTÊNCIA MÍNIMA 1300W, SEM NECESSIDADE DE SACO COLETOR, COM FILTRO HEPA. 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO DO FABRICANTE - abs03 - Valor Referência: 402,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	475,00	475,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0007 - BALCÃO DE COZINHA EM MDF, COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS, COM 160 CM, NA COR BRANCA, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM PIA EM INOX COM 2 CUBAS. - Sob medida - Valor Referência: 814,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0008 - BALCÃO DE COZINHA, NA COR BRANCA, COM 120CM, COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS, EM MDF, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM PIA EM INOX COM 01 CUBA - Sob medida - Valor Referência: 495,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Design Ricardense - Indústria de Móveis Ltda.	617,00	617,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0009 - BALCÃO DE PIA/GABINETE EM MDP COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS: 80 CM DE ALTURA X 120 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR MADEIRA - B.PIA.S/INOX - Valor Referência: 592,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	550,00	550,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0010 - BEBEDOURO REFRIGERADO 100L COM TRÊS TORNEIRAS, DUAS COM ÁGUA GELADA E UMA COM ÁGUA NATURAL, EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS DE PRESSÃO. VOLTAGEM 220V. COM SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA E FILTROS INCLUSOS. GARANTIA DE PELO MENOS UM ANO. - BEL 100 1TN/2TG - Valor Referência: 2.954,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.453,00	2.453,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0011 - BIBLIOCANTOS (PAR) EM METAL, NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: MÍNIMA: PROFUNDIDADE 10 CM, ALTURA 20CM. MÁXIMA: PROFUNDIDADE 15CM, ALTURA 15CM. - BB - Valor Referência: 41,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J BORELLA & BORELLA LTDA	31,50	1.575,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0012 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO EM POLIPROPILENO INJETADO 5 PÉS, COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 6 CM DE ESPESSURA, NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA (DE 37 A 50 CM), COM APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL, ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA E EM SENTIDO ANTERO POSTERIOR, COM FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. DEVE ATENDER NR17, COM COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADO POR ERGONOMISTA. - PREMIUM - Valor Referência: 976,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	770,00	21.560,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0013 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO EM POLIPROPILENO INJETADO 5 PÉS, COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 6 CM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA (DE 37 A 50 CM), COM APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL, ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA E EM SENTIDO ANTERO POSTERIOR, COM FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. DEVE ATENDER NR17, COM COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADO POR ERGONOMISTA. - PREMIUM - Valor Referência: 976,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	780,00	7.020,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0014 - CELULAR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 256GB, SLOT PARA CARTÃO MICROSD DE ATÉ 1 TB, 8GB DE MEMÓRIA RAM, TELA FHD+ SUPER AMOLED, 120 HZ E 1.000 NITS DE BRILHO VISION BOOSTER COM NO MÍNIMO 6,6 POLEGADAS, PROCESSADOR OCTA-CORE COM GPU E NPU APRIMORADAS OU MAIS VELOZ, CÂMERA TRIPLA DE ATÉ 50MP E SELFIE DE 13 MP OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO IP67. BATERIA DE PELO MENOS 5000MAH, COM CARREGADOR INCLUSO. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 14 OU SUPERIOR, COM PELO MENOS 12 MESES DE GARANTIA. O MODELO DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. - Samsung Galaxy M35 5G - Valor Referência: 1.835,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	1.485,00	26.730,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0015 - CHALEIRA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 1,7 LITROS, COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, 220V - K2200G - Valor Referência: 150,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	150,61	602,44	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa



0016 - CONTROLADORA CLOUD COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MINIMAS - PORTA ETHERNET 10 / 100MBPS * 2 PORTA USB 2.0 * 1 PORTA MICRO USB * 1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 802.3AF / EM POE OU MICRO USB (DC 5V / MÍNIMO 1A. DIMENSÕES - 3,9 x 3,9 x 1,0 POL. (100 x 98 x 25 MM). WIRELESS FUCTION - GERENCIAMENTO L3, MULTI-SSID, BALANCEAMENTO DE CARGA, DIREÇÃO DE BANDA, IMPARCIALIDADE DO TEMPO DE ANTENA, BEAMFORMING, LIMITE DE TAXA. AGENDAMENTO SEM FIO, QOS. SEGURANÇA WIRELESS - AUTENTICAÇÃO POR PORTAL CATIVO, CONTROLE DE ACESSO, FILTRAGEM DE ENDEREÇOS MAC WIRELESS, ISOLAMENTO SEM FIO ENTRE CLIENTES, MAPEAMENTO DE SSID PARA VLAN, DETECÇÃO DE AP NÃO AUTORIZADO. ADMINISTRAÇÃO DE AP - DESCOBERTA, AUTOMÁTICA, CONFIGURAÇÃO UNIFICADA, REINICIALIZAÇÃO AGENDADA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE EM LOTE, LED LIGA / DESLIGA. AUTENTICAÇÃO - PORTAL CATIVO. GERENCIAMENTO - OMADA APP - SIM. GERENCIAMENTO ENTRALIZADO - ATÉ 100 PONTOS DE ACESSO OMADA, 20 SWITCHES JETSTREAM E 10 ROTEADORES OMADA - ATÉ 1.000 CLIENTES. ACESSO VIA NUVEM. GESTÃO L3. GESTÃO MULTI-SITE. RECURSOS DE GERENCIAMENTO - DESCOBERTA AUTOMÁTICA DE DISPOSITIVOS, CONFIGURAÇÃO DE LOTE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE EM LOTE, MONITORAMENTO DE REDE INTELIGENTE, AVISOS DE EVENTOS NORMAIS, CONFIGURAÇÃO UNIFICADA, AGENDA DE REINICIALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO PORTAL CATIVO. CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, ROHS. CONTEÚDO DO PACOTE - CONTROLADOR DE HARDWARE OMADA OC200, GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDO, CABO ETHERNET. AMBIENTE - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F), UMIDADE OPERACIONAL: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90% SEM CONDENSAÇÃO. COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MINIMAS - PORTA ETHERNET 10 / 100MBPS * 2 PORTA USB 2.0 * 1 PORTA MICRO USB * 1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 802.3AF / EM POE OU MICRO USB (DC 5V / MÍNIMO 1A. DIMENSÕES - 3,9 x 3,9 x 1,0 POL. (100 x 98 x 25 MM). WIRELESS FUCTION - GERENCIAMENTO L3, MULTI-SSID, BALANCEAMENTO DE CARGA, DIREÇÃO DE BANDA.. - Omada OC200 - Valor Referência: 793,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TODON COMERCIAL LTDA	715,00	715,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0018 - ENCEADEIRA DIÂMETRO 350 MM; 220V; PESO 40 KG; DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA): 350 X 1100; COMPRIMENTO 11 CM. INCLUI: BOINA, ESCOVA DE NYLON, 1 SUPORTE DE DISCO BEAR TEX CAPACIDADE OPERACIONAL: 1.500M³ - CI350PLUS - Valor Referência: 3.359,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.260,00	2.260,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0019 - ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇO COM 10 BANDEJAS; ESTRUTURA DE AÇO; IDEAL PARA LIVROS; BANDEJAS REGULÁVEIS; PÉS COM NIVELAMENTO DE ALTURA GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES. MEDIDAS APROXIMADAS DA ESTANTE: ALTURA: 1,98M; LARGURA: 0,92M; PROFUNDIDADE: 0,58M INCLUI: 02 COLUNAS; 12 BANDEJAS; 2 BARRAS DE REFORÇO CENTRAL; 01 KIT DE PARAFUSOS PARA MONTAGEM; MANUAL - EBCS2 - Valor Referência: 1.125,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Celi Produtos de Aço Ltda	1.100,00	2.200,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0020 - FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 BOCAS, FUNCIONAMENTO EM BAIXA PRESSÃO, COM PASSAGEM DE GÁS DE FORMA DIRETA, PODENDO SER CONTROLADA PELA VÁLVULA REGULADORA. COM ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. GRELHAS REFORÇADAS EM FERRO FUNDIDO 40 CM x 40 CM E MESA EM AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10CM. COM 6 QUEIMADORES DUPLOS DE 180 MM DE DIÂMETRO, DE EXCELENTE RENDIMENTO, COM 5.586 KCAL/HORA E COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS, EM FERRO FUNDIDO, FIXOS POR ENCAIXE, FACILITANDO A REMOÇÃO E A LIMPEZA. CORPO E MESA EM AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA - PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM BASE FOSFATIZADA. TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS (VARÃO) DE 2" COM ACABAMENTO CROMADO, COM TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL, MONTADO COM REGISTRO CROMADO 1/4, TIPO BORBOLETA, SENDO UM POR QUEIMADOR. COM A PRESENÇA DE 3 BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS EM AÇO GALVANIZADO. SEM FORNO. POSIÇÃO DO FOGÃO CENTRAL. FOGÃO COM 6 PERNAS, SENDO 2 DE SUPORTE CENTRAL E COM ESTRUTURA REFORÇADA (GRADES) PARA A TOTAL SEGURANÇA. TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAGEM, COM A PRESENÇA DO KIT PARAFUSOS E O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FAZER TODA A MONTAGEM. ALIMENTAÇÃO GÁS CONVENCIONAL (GLP DE BAIXA PRESSÃO). TODO O FOGÃO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. - Venancio M6D6 Central - Valor Referência: 3.676,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E. D. Azambuja & Cia Ltda	2.840,00	8.520,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0021 - FORNO DE MICROONDAS FUNÇÕES: AQUECER, DESCONGELAR, DESLIGAR VISOR; 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; 220V COMANDOS: LIGAR + 30 SEGUNDOS, CANCELAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 45 X 25 X 35 CM CAPACIDADE 20L - 21l - Valor Referência: 621,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	512,00	512,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0022 - GPS PORTÁTIL GPS/GLONASS COM VISOR COLORIDO LEGÍVEL SOB LUZ SOLAR DE 2,2" COM 240 X 320 PIXELS PARA MELHORAR A LEGIBILIDADE, PRÉ-CARREGADO COM MAPAS TOPOACTIVE COM ESTRADAS ROTEÁVEIS E



TRILHAS, SUPORTE PARA SISTEMAS DE SATÉLITE GPS E GLONASS, 8 GB DE MEMÓRIA INTERNA MAIS ENTRADA PARA CARTÃO MICROSD, DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 25 HORAS NO MODO GPS COM 2 PILHAS AA. - ETREX 22X - Valor Referência: 3.121,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	1.683,00	1.683,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0023 - IMPRESSORA PORTÁTIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ATÉ 10 PPM, COLORIDO: ATÉ 7 PPM CICLO DE TRABALHO MENSAL, ATÉ 500 PÁGINAS. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO HP, QUALIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO: ATÉ 1200 X 1200 DPI RENDERIZADOS, COLORIDO: ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS EM CORES. CONEXÕES: CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: EPRINT; IMPRESSÃO WIRELESS DIRECT. CAPACIDADE VIA SEM FIO INCORPORADO. CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 USB 2.0 + WI-FI. MANUSEIO DO PAPEL: SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: MANUAL, CAPACIDADE DE ENTRADA DE ENVELOPE: ATÉ 5. TAMANHOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: CARTA, OFÍCIO, MEIO CARTA, EXECUTIVO, ENVELOPES (Nº 10, MONARCH, 6 3/4 POL.), CARTÕES (3 X 5, 4 X 6, 5 X 8 POL.), FOTO (8 X 10, 5 X 7, 4 X 6, 3,5 X 5 POL.), TAMANHOS DE MÍDIA, PERSONALIZADOS: 3 X 8,5 A 4 X 14 POL. TIPOS DE SUPORTES: PAPEL COMUM, PAPÉIS FOTOGRÁFICOS, PAPEL PROFISSIONAL OU BROCHURA FOSCO, PAPEL PARA APRESENTAÇÕES FOSCO, PAPEL PROFISSIONAL OU BROCHURA BRILHANTE, OUTROS PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA INKJET, OUTROS PAPÉIS FOSCOS PARA INKJET, OUTROS PAPÉIS BRILHANTES PARA INKJET, PAPEL COMUM, LEVE/RECICLADO. PESO DE MÍDIA, RECOMENDADO: 75 G/M². IMPRESSÃO SEM MARGENS: SIM (ATÉ 5 X 7 POLEGADAS, 127 X 177 MM) ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 100 A 240 VCA, 50 A 60 HZ; 200 A 240 VCA, 50 A 60 HZ. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS: L X P X A: 364 X 260 X 214 MM, PESO: 2,1 KG. - OFFICEJET 200 - Valor Referência: 2.369,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.480,00	2.480,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0024 - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8KG, COM FUNÇÕES DE LAVA E CENTRÍFUGA, COM FILTRO PEGA FIAPOS E DISPENSER, VOLTAGEM 220V. - ENERGY 8KG - Valor Referência: 1.752,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOAO VITOR FANTON LTDA	1.584,00	4.752,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0025 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 4 LITROS, EM AÇO INOX, 220 VOLTS, COPO MONOBLOCO REMOVÍVEL E SEM SOLDA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, TAMPAS COM VISOR, 4500 RPM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA. POTÊNCIA DO MOTOR = 0,5 CV. - Skymesen LC4 - Valor Referência: 758,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E. D. Azambuja & Cia Ltda	1.160,00	1.160,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0026 - LIQUIDIFICADOR MÍNIMO 1000W DE POTÊNCIA, COM COPO DE ACRÍLICO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO: 2,4 LITROS E MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES. 220V, COM FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA. - B1000 - Valor Referência: 219,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	184,00	368,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0027 - LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. - LG400-EST - Valor Referência: 1.032,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Design Ricardense - Indústria de Móveis Ltda.	531,63	1.063,26	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0029 - MÓVEL ORGANIZADOR MULTI USO/ARMÁRIO EM MADEIRA/MDP, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 1 PORTA (PODENDO TER GAVETAS) COM RODINHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32X39X34 CM (AXLXP) E NO MÁXIMO DE 68XX60X38 (AXLXP). - Sob medida - Valor Referência: 204,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Design Ricardense - Indústria de Móveis Ltda.	249,00	498,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0030 - PROCESSADOR PROFISSIONAL DE ALIMENTOS, INDUSTRIAL, COM JARRA DE NO MÍNIMO 2,1 LITROS, COM NO MÍNIMO 250 W DE POTÊNCIA, COM TIGELA COM VEDAÇÃO DE BORRACHA RESISTENTE A VAZAMENTO, QUE SE ENCAIXA NA BASE COM APENAS UM CLIQUE, COM TAMPAS COM TRAVA E BOTÕES COM ILUMINAÇÃO EM LED, COM GARANTIA DE 12 MESES, COM ALTURA ENTRE 42 E 45 CM. - KJA09B - Valor Referência: 396,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.200,00	1.200,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa



0031 - ROTEADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS - 1 x PORTA GIGABIT ETHERNET (RJ-45) (SUPORTA IEEE 802.3AT EM POE). BOTÃO - RESET. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 802.3AT POE, 12V DC (ADAPTADOR DE ENERGIA INCLUIDO) (VERSÃO DA EU: 12 V / 1.0 A DC. VERSÃO US: 12 V / 1.5 A DC), POE PASSIVO DE 48 V, CONSUMO DE ENERGIA - EU: 13.5 W, US: 14.7 W. DIMENSÕES (L X C X A) - 160 x 160 x 33.6 MM (6.3 x 6.3 x 1.3 IN). TIPO DE ANTENA - OMNI INTERNO, 2,4 GHZ: 2x 4 DBI, 5 GHZ: 2x 5 DBI. BLUETOOTH - V5.2. MONTAGEM - MONTAGEM NO TETO/PAREDE (KITS INCLUIDOS), MONTAGEM DA CAIXA DE JUNÇÃO. CARACTERÍSTICAS WIRELESS- COVERAGE - 140?(1500 FT²), WIRELESS CLIENT CAPACITY - 250+, CONCURRENT CLIENTS - 250+, PADRÕES WIRELESS - IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/A, FREQUÊNCIA - 2,4 GHZ E 5 GHZ, TAXA DE SINAL - 5 GHZ: ATÉ 2402 MBPS, 2,4 GHZ: ATÉ 574 MBPS, FUNÇÕES WIRELESS - 1024-QAM, SYMBOL OFDM 4x MAIS LONGO, OFDMA - VÁRIOS SSIDS (ATÉ 16 SSIDS, 8 PARA CADA BANDA), ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO SEM FIO, ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL, CONTROLE DE POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO (AJUSTE DA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO EM DBM), QOS(WMM), MU-MIMO, HE160 (LARGURA DE BANDA DE 160 MHZ), ROAMING CONTÍNUO, OMADA MESH, DIRECIONAMENTO DE BANDA, LOAD BALANCE, AIRTIME FAIRNESS, BEAMFORMING, TAXA LIMITE, AGENDA DE REINICIALIZAÇÃO, AGENDA SEM FIO, ESTATÍSTICAS SEM FIO BASEADAS EM SSID/AP/CLIENTE. SEGURANÇA WIRELESS - AUTENTICAÇÃO DO PORTAL CATIVO, CONTROLE DE ACESSO, FILTRAGEM DE ENDEREÇOS MAC SEM FIO, ISOLAMENTO SEM FIO ENTRE CLIENTES, MAPEAMENTO DE SSID PARA VLAN, DETECÇÃO DE AP NÃO AUTORIZADO, SUPORTE 802.1X, WPA-PESSOAL/EMPRESA, WPA2-PESSOAL/EMPRESA, WPA3-PESSOAL/EMPRESA. POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO - - CE:, <20 DBM(2.4 GHZ, EIRP), <23 DBM(5 GHZ, BAND1 & BAND2, EIRP), <30 DBM(5 GHZ, BAND3, IRP), FCC: <25 DBM (2.4 GHZ), <25 DBM (5 GHZ). GERENCIAMENTO - OMADA APP - SIM. GERENCIAMENTO CENTRALIZADO - OMADA HARDWARE CONTROLLER (OC300), OMADA HARDWARE ONTROLLER (OC200), OMADA SOFTWARE CONTROLLER, OMADA CLOUD-BASED CONTROLLER, ACESSO VIA NUVEM - SIM.... - EAP650 - Valor Referência: 956,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOAO VITOR FANTON LTDA	898,60	25.160,80	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0032 - SWITCH COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS - 48x PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS SUPORTA AUTOAPRENDIZAGEM DE ENDEREÇO MAC E MDI/MDIX AUTOMÁTICO. 4x SLOTS SFP GIGABIT. 1x PORTA CONSOLE RJ45. 1x PORTA CONSOLE MICRO-USB. QUANTIDADE DE VENTONHAS - 3. TRAVA DE SEGURANÇA FÍSICA - SIM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - BIVOLT: 100-240 V AC~50/60 HZ. PORTAS POE (RJ45), PADRÃO COMPATÍVEL COM 802.3AT /AF, 48 PORTAS POE +, ATÉ 30 W POR PORTA, BUDGET DE ENERGIA: 384 W. DIMENSÕES (L X C X A) - 440 x 330 x 44 MM (17.3 x 13.0 x 1.7 IN). MONTAGEM - MONTÁVEL EM RACK. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA - V1: 485,4 W (110 V/60 HZ) (COM PD DE 384 W CONECTADO); 52,53 W (110 V/60 HZ) (SEM PD CONECTADO), V2: 482,8 W (110 V/60 HZ) (COM 384 W PD CONECTADO), V3: 464,2 W (110 V/60 HZ) (COM 384 W PD CONECTADO). DISSIPACÃO DE CALOR MÁXIMA - V1: 1656,19 BTU/H (110 V/60 HZ) (COM PD DE 384 W CONECTADO); 179,13 BTU/H (110 V/60 HZ) (SEM PD CONECTADO), V2: 1647,5 BTU/H (110 V/60 HZ) (COM PD DE 384 W CONECTADO), V3: 1584,08 BTU/H (110 V/60 HZ) (COM PD DE 384 W CONECTADO). DESEMPENHO - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO - 104 GBPS. TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 77.4 MPSPS. TABELA DE ENDEREÇOS MAC - 16 K. MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE - 12 MBIT. JUMBO FRAME - 9 KB. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE - QOS - 8 FILAS DE PRIORIDADE, PRIORIDADE 802.1P COS/DSCP, AGENDAMENTO DE FILAS - SP (STRICT PRIORITY) - WRR (WEIGHTED ROUND ROBIN) - SP+WRR, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA - LIMITE DE CLASSIFICAÇÃO COM BASE NA PORTA/FLUXO, DESEMPENHO MAIS SUAVE, AÇÃO PARA FLUXOS - ESPELHAR (PARA A INTERFACE SUPORTADA) - REDIRECIONAR (PARA A INTERFACE SUPORTADA) - LIMITE DE VELOCIDADE - COMENTÁRIO DE QOS. CARACTERÍSTICAS L3, 16 INTERFACES IPV4/IPV6, ROTEAMENTO ESTÁTICO - 48 ROTAS ESTÁTICAS, ARP ESTÁTICO, 316 ENTRADAS ARP, PROXY ARP, ARP GRATUITO, SERVIDOR DHCP, DHCP RELAY, DHCP L2 RELAY. CARACTERÍSTICAS L2 E L2+. AGREGAÇÃO DE LINKS - AGREGAÇÃO DE LINKS ESTÁTICOS - LACP 802.3AD - ATÉ 8 GRUPOS DE AGREGAÇÃO E ATÉ 8 PORTAS POR GRUPO..... - TL-SG3452P - Valor Referência: 5.367,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALEXANDRE JOEL BALDO	5.500,00	5.500,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0033 - SWITCH COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PADRÕES E PROTOCOLOS - IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE802.3Z, IEEE 802.3AD, IEEE 802.3X, IEEE 802.3AZ, IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1X. INTERFACE - 24x PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS (AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX), 4x SLOTS GIGABIT SFP. MÍDIA DE REDE - 10BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO DE 100M), 100BASE-TX/1000BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 5, 5E OU SUPERIOR (MÁXIMO DE 100M), 1000BASE-X: MMF, SMF. QUANTIDADE DE VENTONHAS (DUAS). TRAVA DE SEGURANÇA FÍSICA - SIM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 100-240V AC, 50/60HZ. PORTAS POE+ (RJ45) - PADRÃO: COMPATÍVEL COM 802.3AT/AF, PORTAS POE + : 24 PORTAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 250 W. PORTAS POE (RJ45) - STANDARD: 802.3AT/AF COMPLIANT, POE+ PORTS: 24 PORTS, POE POWER BUDGET: 250 W. DIMENSÕES (L X C X A) - 17.3 x 8.7 x 1.73 IN (440 x 220 x 44 MM). MONTAGEM - MONTÁVEL EM RACK. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA - 294,7 W (220 V/50 HZ) (COM PD DE 250 W CONECTADO). DISSIPACÃO DE CALOR MÁXIMA - 1005,66 BTU/H (220 V/50 HZ) (COM PD DE 250 W CONECTADO). CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO - 56 GBPS. LARGURA DE BANDA / BACKPLANE - 56 GBPS. TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES - 41.7 MPSPS. TABELA DE ENDEREÇOS MAC - 8K. MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE - 4.1 MBIT. JUMBO FRAME - 9K. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE - QOS - PRIORIDADE 802.1P COS/DSCP, 8 FILAS PRIORITÁRIAS, MODO DE AGENDAMENTO PRIORITÁRIO - SP (PRIORIDADE ESTRITA) - WRR (ROUND ROBIN PONDERADO), CONFIGURAÇÃO DE PESO DA FILA, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA - LIMITE DE CLASSIFICAÇÃO BASEADO EM PORTA/FLUXO, DESEMPENHO MAIS SUAVE, CONTROLE DE TEMPESTADES - VÁRIOS MODOS DE CONTROLE (KBPS/RELAÇÃO) - CONTROLE DE TRANSMISSÃO/MULTICAST/UNICAST DESCONHECIDO. CARACTERÍSTICAS L2 E L2+, 16 INTERFACES IP - SUPORTE IPV4/IPV6 INTERFACE, ROTEAMENTO ESTÁTICO - 32 ROTAS ESTÁTICAS IPV4/IPV6, SERVIDOR DHCP, RELÉ DHCP - RELÉ DE INTERFACE DHCP - RELÉ DHCP VLAN, RELÉ DHCP L2, ARP ESTÁTICO, PROXY ARP, ARP GRATUITO.... - SG 3428P - Valor Referência: 2.625,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	2.100,00	2.100,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa



0034 - TELEVISÃO 50 POLEGADAS RESOLUÇÃO 4K UHD (3840X2160); PAINEL VA; LED; SMART, GAMING HUB, VISUAL LIVRE DE CABOS, SOM EM MOVIMENTO VIRTUAL, AI ENERGY MODE, CONTROLE SOLARCELL, MICRO DIMMING; ESMAECIMENTO UHD, CONTRAST ENHANCER, TECNOLOGIA MOTION: MOTION XCELERATOR, HDR (HIGH DYNAMIC RANGE); HDR, CONTRASTE: MEGA CONTRASTE, MODO FILMMAKER; FREQUÊNCIA 60 HZ; SISTEMA OPERACIONAL TIZEN; WI-FI, 3 CONEXÕES HDMI, ANTENA, ETHERNET LAN; PROCESSADOR CRYSTAL 4K; AJUSTE PARA DEFICIENTES VISUAIS: MENU DE ZOOM E TEXTO, ALTO CONTRASTE, SEECOLORS, INVERSÃO DE CORES, ESCALA DE CINZA, IMAGEM DESATIVADA. AJUSTE PARA DEFICIENTES AUDITIVOS: LEGENDA OCULTA, ÁUDIO DE SAÍDA MÚLTIPLA, ZOOM EM LINGUAGEM DE SINAIS. AJUSTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA: REPETIÇÃO LENTA DO BOTÃO, APLICATIVO DE CONTROLE REMOTO POTÊNCIA MÍNIMA DOS ALTO-FALANTES 20W RMS, SISTEMA DE SOM EM MOVIMENTO VIRTUAL, BIVOLT, 1 CONTROLE REMOTO, MANUAL E CABO DE FORÇA; COR DA BORDA E DA FACE PRETA; 1 ANO DE GARANTIA DO FABRICANTE - 50DU7700 - Valor Referência: 2.629,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	2.388,80	4.777,60	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0035 - TV 75" 4K, TAMANHO DA TELA 75" RESOLUÇÃO 3.840 X 2.160; HDMI 3; USB 2; FREQUÊNCIA (HZ) 60HZ; FREQUÊNCIA SIMULADA 120; TIPO DE TELA UHD; PROCESSADOR CRYSTAL 4K; PQI (PICTURE QUALITY INDEX) 2100; HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) HDR; HDR 10+ SUPORTE; HLG (HYBRID LOG GAMMA); CONTRASTE MEGA CONTRASTE; TECNOLOGIA DE PAINEL DYNAMIC CRYSTAL COLOR; MICRO DIMMING ESMAECIMENTO UHD; CONTRAST ENHANCER; AUTO MOTION PLUS; MODO FILME; MODO NATURAL; DOLBY DIGITAL PLUS; SINCRONIA SONORA; POTÊNCIA (RMS) 20W; TIPO DE ALTO-FALANTE 2 CANAIS; MULTIROOM LINK; BLUETOOTH DE ÁUDIO; SISTEMA OPERACIONAL TIZEN; MÚLTIPLOS ASSISTENTES PESSOAIS - SIM; INTERAÇÃO POR VOZ; ALEXA INTEGRADO; GOOGLE ASSISTANT INTEGRADO; TV PLUS; NAVEGADOR (WEB BROWSER) - SIM; GALERIA; ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA DLNA; TAP VIEW; SOUNDWALL; ACESSO REMOTO; BLUETOOTH LOW ENERGY; WIFI DIRECT; SOM DA TV PARA SMARTPHONE; ESPELHAMENTO DE ÁUDIO; TRANSMISSÃO DIGITAL - ISDB-T; SINTONIZADOR ANALÓGICO (TRINORMA); DATA BROADCASTING GINGA; ENTRADA DE COMPOSTO (AV) 1; ETHERNET (LAN); SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) 1; ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) 1 / 1 (USO NORMAL PARA O TERRESTRE) / 0; SUPORTE PARA HDMI A/CANAL DE RETORNO; EARC; HDMI QUICK SWITCH; WI FI - (WIFI5); BLUETOOTH - (BT 4.2); ANYNET+ (HDMI-CEC); DESIGN SLIM; TIPO DE BORDA - 3 BORDAS INFINITAS; ESPESSURA FINA; COR PREDOMINANTE PRETO; TIPO DE SUPORTE PÉS; VISUAL LIVRE DE CABOS; COR DO SUPORTE PRETO; SOM ADAPTATIVO; MODO AMBIENTE FOTO; DETECÇÃO DE BRILHO; ACESSIBILIDADE - GUIA DE VOZ INGLÊS (EUA), PORTUGUÊS (BRASIL); ACESSIBILIDADE - MENU APRENDIZADO INGLÊS (EUA), PORTUGUÊS (BRASIL); ACESSIBILIDADE - OUTROS AMPLIAR/ALTO CONTRASTE/ÁUDIO DE MÚLTIPLAS SAÍDAS/INVERSÃO DE CORES/TONS DE CINZA/ZOOM EM LINGUAGEM DE SINAIS/REPETIÇÃO LENTA DO BOTÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONNECT SHARE (HDD); CONNECTSHARE (USB 2.0); EPG; MODO GAME AUTOMÁTICO; TECNOLOGIA FREESYNC VRR; MODO FILMMAKER; BT HID INTEGRADO; COMPATÍVEL COM HID USB; IPV6 SUPPORT; SUPORTE PARA MBR; SENSOR ECOLÓGICO... - 75DU7700 - Valor Referência: 6.494,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOAO VITOR FANTON LTDA	4.950,00	4.950,00	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

0036 - VENTILADOR DE PEDESTAL, ALTURA DE 1,20 ATÉ 1,60, 3 VELOCIDADES, SISTEMA OSCILANTE, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, SISTEMA DE CONTROLE DE INCLINAÇÃO, 220 V - COLUNA - Valor Referência: 310,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	222,50	222,50	Homologado em 03/12/2024 15:03:13 Por: Ivaldo Dalla Costa

Ivaldo Dalla Costa

Autoridade Competente

