

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Candelária

Prefeitura Municipal de Candelária

Pregão Eletrônico - 19/2025

Resultado da Homologação

0002 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO (64 BITS), PRÉ INSTALADO E ATIVADO, NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL, NO CASO DE OEM A CHAVE DEVERÁ SER GRAVADA NA BIOS, CASO SEJA OEM, SERÁ NECESSÁRIO OFERECER A COA (CHAVE DE LICENÇA IMPRESSA). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA ACONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, CONFORME EDITAL E ALTERAÇÃO - DT05 - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Sandro Vilmar Pires Me	1.669,00	61.753,00	Homologado em 14/04/2025 07:38:07 Por: NESTOR RUBEM ELLWANGER

0003 - MESA GINECOLÓGICA ELETRICA, COM NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES, ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM ATÉ 25 GRAUS, AUTOMATIZADA, MOVIMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, INCLUINDO SUBIDA, DESCIDA, AJUSTE DO ENCOSTO E DA PENEIRA, PLACA ELETRONICA COM SELEÇÃO AUTOMATICA DE VOLTAGEM, OBRIGATORIO TER A OPÇÃO DE 220 V PEDAL DE COMANDO COM 8 FUNÇÕES, NECESSARIO TER INCLUIDO UMA POSIÇÃO DE TRABALHO MEMORIZAVEL E UM RECUROS DE VOLTA A POSIÇÃO 0 AUTOMATICO, ACIONADORES DO PEDAL REMOVIVEIS, BASE TUBULAR COM RODIZIOS, 4 RODIZIOS COM TAVAS, APOIO DE COXAS E PÉS REGULAVEIS EM SENTIDO HORIZONTAL E LONGITUDINAL, ESTOFAMENTO DE PU INJETADO E REVESTIDO DE PVC CRISTAL, CHAVE GERAL DE SEGURANÇA, LIGA DESLIGA BIPOLAR E FUSIVEL EXTERNO DE SEGURANÇ, EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 MESES. - PROPRIO - Valor Referência: 19.440,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	12.919,00	64.595,00	Homologado em 14/04/2025 07:38:07 Por: NESTOR RUBEM ELLWANGER

0004 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY).POSSUI DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES.POSSUI PAINEL DIGITAL E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA.POSSUI SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA A 12 VCC E COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR)POSSUI ALTERNADOR COM FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V E COM ACESO AO NEUTROPOSSUI MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), NO MINIMO 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE. POSSUI TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. POSSUI ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A)DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DECONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE. - GF3-78 - Valor Referência: 87.287,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66.600,00	66.600,00	Homologado em 14/04/2025 07:38:07 Por: NESTOR RUBEM ELLWANGER



NESTOR RUBEM ELLWANGER

Autoridade Competente

