

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2026

REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2026

PROCESSO Nº 1693/26

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.
1	003.009.380	Adesivo PU 40 Flex O PU FLEX selante a base de Poliuretano Híbrido 400 gramas cor. Cinza/ branco.	UN	280
2	003.004.039	Areia fina.	M³	300
3	003.004.083	Areia média.	TON	1050
4	003.004.020	Areia média, grãos a partir de 0,42mm de espessura e no máximo 2,00mm.	M³	3710
5	003.003.394	Argamassa ACII. Composição: cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos; b) aplicação: assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes, externas e internas; c) não apresentar sinais de empedramento; d) não possuir embalagem danificada e/ou úmida; e) apresentar na embalagem o selo da Associação Brasileira de Argamassa Industrial; g) atender as normas da ABNT. Saco com 20 Kg. Fabricada em conformidade com a NBR 14.081.	SC	260
6	003.003.168	Argamassa ACIII. Composição: cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos; b) aplicação: assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes, externas e internas; c) não apresentar sinais de empedramento; d) não possuir embalagem danificada e/ou úmida; e) apresentar na embalagem o selo da Associação Brasileira de Argamassa Industrial; g) atender as normas da ABNT. Saco com 20 Kg. Fabricada em conformidade com a NBR 14.081.	SC	650
7	003.004.018	Brita nº 1	M³	220
8	003.004.019	Brita nº 2	M³	210
9	003.007.010	Cadeado corpo em latão maciço, haste em aço, acompanha duas chaves em latão, nº 40.	UN	240
10	003.005.053	Caibro em madeira de eucalipto 5,0x7,0 - 5,40	UN	70
11	003.004.028	Cal Hidratado - saco com 20 Kg	SC	6650
12	003.004.009	Cal Virgem - saco de 20 Kg	SC	2900
13	003.001.731	Cano PVC para rede coletora de esgoto com junta elástica (JEI) 150mm (barra 6m)	BR	150
14	001.006.016	Carrinho de mão reforçado, tubular, caçamba quadrada	UN	31

		em aço 50l, com pneu e câmara montados.		
15	003.004.022	Cimento CP II 50 kg; Fabricado em conformidade com a NBR 11578.	SC	6970
16	001.005.541	Cloro granulado estabilizado (balde de 10 kg)	UN	200
17	003.003.382	Cola para tacos e parquets; composto por poliacetato de vinila (pva) em dispersão aquosa; tubo com 1kg;	UN	200
18	003.004.026	Cumeeira universal 6.0mm medindo 1,10 x 6.0 mm x 15°	UN	350
19	003.001.676	Curva curta para esgoto 90° 200mm, fabricado em PVC, cor branca e em conformidade com a NBR 5688.	UN	175
20	003.001.346	Curva PVC 100 mm	UN	595
21	003.001.628	Curva PVC 150mm	UN	275
22	001.022.263	Enxada fabricada em aço, com cabo de 130cm, olho oval de 42 x 32 mm.	UN	170
23	001.022.448	Enxada Material: Aço Carbono Largura: 296 MM Material Cabo: Madeira; Comprimento Cabo: 150 CM	UN	30
24	003.005.150	Espelho em madeira de pinus, de primeira linha e primeira qualidade, confeccionado em madeira de pinus selecionada, com estrutura resistente, acabamento uniforme e superfície devidamente lixada, sem farpas, rachaduras, empenamentos ou outras imperfeições que comprometam sua qualidade, segurança ou utilização. Deverá possuir 15 cm de largura e espessura mínima de 2,5 cm.	M	80
25	003.004.049	Ferro para Construção 1" - 12 metros	BR	1350
26	003.004.012	Ferro para Construção 3/8" - 12 metros	BR	1100
27	003.004.015	Barra de ferro: espessura de 4,2mm, superfície nervurada que garante maior aderência ao concreto, 12 metros de comprimento e produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Ferro para construção.	BR	1250
28	001.008.224	Fita antiderrapante; autoadesiva; cor preta; largura de 50mm; rolo com no mínimo 15 metros de comprimento.	UN	200
29	003.001.370	Fita veda rosca, fabricada em politetrafluoretileno, medindo 12mm X 25 metros. Para vedação de roscas e conexões em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral.	UN	280
30	003.003.276	Forro PVC Liso, 10cmX10mm, barra de 06 metros, na cor branco neve, réguas com características técnicas de não propagação de chamas.	M ²	900
31	003.010.003	Joelho esgoto 90° 100mm, fabricado em PVC, cor branca, fabricado em conformidade com a NBR-5688.	UN	625
32	003.010.008	Joelho 90° PVC 150mm - esgoto	UN	225
33	003.010.034	Joelho 90° x200mm - esgoto, fabricado em PVC, cor branca e em conformidade com a NBR 5688.	UN	235
34	003.009.242	Lona de Polietileno de baixa intensidade, extra forte, na cor preta, medindo 04 metros de largura 100 metros de comprimento, espessura mínima de 200 micra, de alta qualidade.	RL	431
35	003.009.236	Lona preta 150 micras 6m largura	M	20000
36	003.009.237	Lona preta 150 micras, 8m largura	M	20710
37	003.007.644	Martelo de unha com cabo de madeira 27mm.	UN	130

38	001.006.024	Pá de bico com cabo	UN	150
39	001.006.018	Pá de concha em metal redonda com cabo de madeira.	UN	130
40	001.022.108	Picão com cabo de madeira	UN	110
41	003.009.107	Pó de brita	M ³	230
42	001.022.382	Rastelo (ancinho) fabricado em aço carbono, com pelo menos 160 cm de comprimento, com pelo menos 10 dentes e com cabo em madeira medindo 150 cm	UN	115
43	003.009.342	Rolo (bobina) de fio de nylon para roçadeira , diametro de 3MM, perfil de corte quadrado, peso 2,270kg e comprimento de 255 metros, cor amarelo	RL	1000
44	003.009.382	Selante PU 40 Incolor Transparent a base de Poliuretano Hibrido 400 gramas.	UN	200
45	003.005.138	Taco parquet de madeira maciça no mínimo 7 x 21 cm. Taco parquet confeccionado em madeira maciça de ipê, de primeira qualidade, seca em estufa, livre de rachaduras, empenamentos, nós soltos, brocas, fungos ou quaisquer defeitos que comprometam sua resistência, durabilidade e acabamento. Cada peça deverá possuir dimensões de no mínimo 7 cm de largura, 21 cm de comprimento e 2 cm de espessura, com faces planas e esquadrejadas, permitindo perfeito encaixe e assentamento. O material deverá ser indicado para aplicação em pisos internos de alto tráfego, apresentando elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente acabamento natural, atendendo às normas técnicas aplicáveis e fornecido pronto para instalação.	M ²	5000
46	003.001.522	Tê, PVC 100mm esgoto, fabricado em PVC, cor branca, de acordo com a NBR-5688.	UN	280
47	003.001.420	Tê 150mm esgoto, fabricado em PVC, cor branca, de acordo com a NBR-5688.	UN	140
48	003.001.398	Tee, PVC 200mm esgoto, fabricado em PVC, cor branca, de acordo com a NBR-5688.	UN	240
49	003.004.068	Telha ondulada de fibrocimento 6mm, medidas 2,44x1,10m, cor cinza.	UN	330
50	003.003.292	Telha ondulada de fibrocimento 6mm, medidas 3,05x1,10m, cor cinza.	UN	370
51	001.022.447	Tesoura Poda: Material Lâmina: Aço Carbono Material Cabo: Alumínio. Características Adicionais: Empunhadura De Borracha Formato: Bico De Gavião. 23 Comprimento Cabo: 78 CM Aplicação: Jardinagem	UN	10
52	003.004.104	Tijolo 6 furos, fabricado em cerâmica, medindo 9cmX14cmX24cm	UN	11000
53	003.009.227	Tijolo Maciço 2 Furos, mesclado, tipo argila ou cerâmica, medindo 5,3cm x 11,5cm x 24cm, sem rachaduras ou lascas	UN	38800
54	003.004.001	Tijolo maciço medindo 9 x 11 x 19 cm	UN	70000
55	003.003.312	Tinta acrílica fosca - balde 18 litros, branca, indicada para uso externo e interno rendimento mínimo mínimo de 300m ² /demão em superfície com massa corrida.Tinta à base de resina acrílica do tipo Premium, compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e	BD	160

		componentes denominados de 1ª Linha. Tinta/Produto devem ser, certificadas e conter selo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat) e/ou ser certificadas pela ABRAFATI, e atender a Lei federal 11762/2008, NBR 11702/2019 tipo 4.5.6. Produto deverá possuir validade de no mínimo 24 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade).		
56	003.008.039	Tinta automotiva azul safira nº 74 - (3.600ml)	GL	100
57	001.067.017	Tinta esmalte sintético - galão 3,6 litros, cor branca	GL	100
58	003.008.211	Tinta esmalte sintético - galão 3,6 litros, Cores diversas: vermelho, amarelo, preto, laranja, azul, marrom	GL	100
59	003.008.006	Tinta esmalte Sintético, base de água, acetinado, 3.200ml na cor preta, com rendimento mínimo de 60m²/demão para superfícies de madeira, metal, alumínio e metais galvanizados, uso externo. Tinta do tipo Premium, compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e componentes denominados de 1ª Linha. Tinta/Produto devem ser, certificadas e conter selo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat) e/ou ser certificadas pela ABRAFATI, e atender a Lei federal 11762/2008, NBR 11702/2019 tipo 4.2.1.1 e NBR15494/2015. Produto deverá possuir validade de no mínimo 30 meses.	GL	50
60	003.008.152	Tinta poliuretano (PU) – cor grafite – embalagem de 3,6 litros, de primeira qualidade, indicada para pintura e proteção de superfícies metálicas. O produto deverá apresentar elevada resistência mecânica e química, excelente aderência, alta durabilidade, resistência à abrasão, impactos, umidade e intempéries, proporcionando acabamento uniforme e de alta qualidade. Deverá ser compatível com os sistemas de pintura recomendados pelo fabricante, atender às normas técnicas aplicáveis e ser fornecido em embalagem original, lacrada e identificada, contendo informações sobre fabricação, validade, lote e instruções de uso. Equivalente ou superior em qualidade às marcas de referência do mercado.	GL	100
61	003.001.124	Tubo de PVC 200 mm, esgoto, comprimento 6m, cor branca, fabricado em conformidade com a NBR 5688.	BR	580
62	003.010.011	Tubo PVC 100mm - esgoto, fabricado em PVC, cor branca, comprimento de 6 metros, de acordo com a NBR-5688.	BR	1010
63	003.001.627	Tubo - esgoto, 150mm, comprimento de 6m, PVC, cor branca, fabricado em conformidade com a NBR-5688.	BR	500
64	001.005.366	Vassourão para gari com cabo	UN	410
65	003.008.219	Verniz Cetol Semibrilho 3,6l Antideslizante Cor Natural/IPÊ.	GL	100
66	003.008.213	Repinturas, verniz tipo premium compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e componentes denominado de 1ª linha. verniz/produto devem ser, certificadas e conter selo pbqp-h (programa brasileiro de qualidade do habitat) e/ou ser certificadas pela abrafat, e	GL	10

		atender a lei federal 11762/2008, nbr 11702/2019. produto deverá possuir validade de no mínimo 24 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade). fornecido em galão com 3,6 litros		
67	003.008.212	Verniz para madeira base solvente acetinada cor ipê, aplicação com trinchadeira ou rolo, para madeiras novas ou repinturas, verniz tipo premium compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e componentes denominado de 1ª linha. verniz/produto devem ser, certificadas e conter selo pbqp-h (programa brasileiro de qualidade do habitat) e/ou ser certificadas pela abrafati, e atender a lei federal 11762/2008, nbr 11702/2019. produto deverá possuir validade de no mínimo 24 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade). fornecido em galão com 3,6 litros.	GL	10