



Caibate

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:57:25



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000303/2026

EMIÇÃO: 11/08/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DA AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO

USUÁRIO EMISSOR: HELLEN MORAIS DOS SANTOS

Objetivo do pedido

Ref. a aquisição Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Proposta nº 09032026-093533/2026, oriunda de emenda individual do Senador Luis Carlos Heinze. Sec. de Agricultura.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	UN	1,0000000000	0,00	00017427 - PRANCHA FIXA
---------	----	--------------	------	-------------------------

Descrição adicional:

Comprimento de 7,5 m; sendo que 6,0 m reta e 1,5m inclinada; Largura fixa: 2,8 metros; ESTRUTURA Travessa tri-partida com espessura de 4,75mm tipo mão francesa. Travessas de fechamento das laterais com espessura de 4,75mm; Duas rampas traseiras em perfil laminado I de 4" com cantoneiras sobrepostas de 2" por 1/4" com 900mm de largura, pino passante entre as vigas de cada rampa com diâmetro de 40mm em aço trefilado de 40mm de diâmetro e embuchamento com graxas em aço 1045. ASSOALHO CHASSI Em chapa de aço xadrez com espessura de 4,75mm na parte central e prancha de madeira de 50mm de espessura nas laterais; Rampa traseira com assoalho xadrez 4,75mm com cantoneiras sobrepostas; Em perfil dobrado 8mm de espessura; PINTURA KIT HIDRAULICO Em tinta PU automotiva com cor a definir (cor sólida);

Rampas traseiras; Patolas Hidráulicas; Sistema eletro hidráulico de acionamento. ADICIONAIS Para-lamas e apara-barro de aço; Para-choque traseiro homologado conforme normas CONTRAN; Caixa de ferramentas em aço com 600mm; Protetor lateral ciclista de aço homologado com acabamento em alumínio; Instalação de dez (8) argolas externas em cada lado para amarração; Sinalização externa conforme normas CONTRAN; Barrica de água; Adequação de entre eixos do caminhão de acordo com o implemento a ser instalado.

Dotação:Acesso:718 Projeto: 2075 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/002	UN	1,0000000000	0,00	00017424 - ROLO FACA
---------	----	--------------	------	----------------------

Descrição adicional:

COM LARGURA DE TRABALHO DE 4 METROS, ALTURA 1,3 MM, COMPRIMENTO DE 3,6 MM DIAMETRO DO ROLO DE 64 CM, DIAMETRO DO ROLO COM FACAS 84 CM, COM KIT TRANSPORTE LARGURA EM METROS 4,35, LASTREAMENTO EM (L) 1230 PESO ACIMA DE 1665, QUANTIDADE DE FACAS 56 E A DISTANCIA ENTRE AS FACAS DEVE SER DE 19CM COM PNEUS INCLUSOS. AS FACAS DEVEM SER EM AÇO HARDOX SENDO UM AÇO MAIS RESISTENTE PARA MAIOR DURABILIDADE SENDO ESSAS REVERSIVEIS. CABEÇALHO COM AJUSTE DE ALTURA PARA O NIVELAMENTO PRECISO DO IMPLEMENTO EM RELAÇÃO AO TRATOR. O SISTEMA DE TRANSPORTE COM CILINDRO DE LEVANTE E CALÇO DE SEGURANÇA GARANTINDO A ESTABILIDADE DE TRANSPORTE. SISTEMA DE LASTREAMENTO COM CAMARAS SEPARADAS (ROLO DIVIDIDO AO MEIO) QUE PODE SER PREENCHIDO COM AGUA GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NO PESO MESMO EM TERRENOS INCLINADOS. CHASSIS MONOBLOCO EM AÇO REFORÇADO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. PONTAS DE EIXO REFORÇADAS COM 70 MILIMETROS DE DIAMETRO E ROLAMENTOS AUTO ALINHANTES DE LINHA AGRICOLA.

Dotação:Acesso:718 Projeto: 2075 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/003	UN	1,0000000000	0,00	00006668 - GRADE ARADORA
---------	----	--------------	------	--------------------------

Descrição adicional:

Grade Aradora utilizada para arar e nivelar o solo; Sendo acoplada ao sistema de barra de tração do trator, transportada sobre pneus, sendo este sistema de rodas acionado hidráulicamente; Regulagem das seções de pente realizada mecanicamente. Grade Aradora Modelo GAC245 1826; Espaçamento entre discos de 245 milímetros; 18 discos com 26 polegadas de diâmetro de 6,00 milímetros de espessura; Mancais Lubrificadores a Óleo. Peso Aproximado de 1600 Kg. Largura de trabalho aproximada de 2,25 metros; Potência do trator sugerida para esta grade: 95-105 cv. Eixos em aço especial de grande resistência ao desgaste e a impactos no trabalho; Chassi estrutural bastante reforçado; Equilíbrio e angulação adequada;

Dotação:Acesso:718 Projeto: 2075 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/004	UN	1,0000000000	0,00	00017189 - ENSACADORA DE SILAGEM
---------	----	--------------	------	----------------------------------

Descrição adicional:

Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador. O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deverá ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português. Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior

Dotação:Acesso:456 Projeto: 2013 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:618 Projeto: 2065 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente formação de licitação diz respeito a aquisição de **uma Prancha Fixa Nova, uma Grade Aradora Nova,**



um Rolo Faca Novo e uma Ensacadora de Silagem Nova a aquisição parte da Proposta nº 09032026-0993533/2026, feita pela emenda individual do Senador Luis Carlos Heinze. Esta aquisição visa proporcionar melhorias nos plantios de pastagens do município visto que a maior parte dos municípios rurais tem como uma das principais rendas a bovinocultura de leite, atividade esta que necessita de pastagem o ano todo para garantir a produtividade em determinados períodos do ano, bem como o transporte dos mesmos através da Prancha para as propriedades rurais.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação estava prevista, porém como se trata de um contratação esporádica visto que, é um recurso vindo de uma emenda individual de um Senador.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O presente ETP tem como objetivo formação de licitação para aquisição de:

OBJETO	ESPECIFICAÇÕES
ROLO FACA NOVO	COM LARGURA DE TRABALHO DE 4 METROS, ALTURA 1,3 MM, COMPRIMENTO DE 3,6 MM DIAMETRO DO ROLO DE 64 CM, DIAMETRO DO ROLO COM FACAS 84 CM, COM KIT TRANSPORTE LARGURA EM METRO 4,35, LASTREAMENTO EM (L) 1230 PESO ACIMA DE 1665, QUANTIDADE DE FACAS 56 E A DISTANCIA ENTRE AS FACAS DEVE SER DE 19CM COM PNEUS INCLUSOS. AS FACAS DEVEM SER EM AÇO HARDOX SENDO UM AÇO MAIS RESISTENTE PARA MAIOR DURABILIDADE SENDO ESSAS REVERSIVEIS. CABEÇALHO COM AJUSTE DE ALTURA PARA O NIVELAMENTO PRECISO DO IMPLEMENTO EM RELACAO AO TRATOR. O SISTEMA DE TRANSPORTE COM CILINDRO DE LEVANTE E CALÇO DE SEGURANÇA GARANTINDO A ESTABILIDADE DE TRANSPORTE. SISTEMA DE LASTREAMENTO COM CAMARAS SEPARADAS (ROLO DIVIDIDO AO MEIO) QUE PODERÁ SER PREENCHIDO COM AGUA GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NO PESO MESMO EM TERRENSOS INCLINADOS. CHASSIS MONOBLOCO EM AÇO REFORÇADO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. PONTAS DE EIXO REFORÇADAS COM 70 MILIMETROS DE DIAMETRO E ROLAMENTOS AUTO ALINHANTES DE LINHA AGRICOLA.
GRADE ARADORA NOVA	Grade Aradora utilizada para arar e nivelar o solo; Sendo acoplada ao sistema de barra de tração do trator, transportada sobre pneus, sendo este sistema de rodas acionado hidraulicamente; Regulagem das seções de pente realizada mecanicamente. Grade Aradora Modelo GAC245 1826; Espaçamento entre discos de 245 milímetros; 18 discos com 26 polegadas de diâmetro de 6,00 milímetros de espessura; Mancais Lubrificadores a Óleo. Peso Aproximado de 1600 Kg. Largura de trabalho aproximada de 2,25 metros; Potência do trator sugerida para esta grade: 95-105 cv. Eixos em aço especial de grande resistência ao desgaste e a impactos no trabalho; Chassi estrutural bastante reforçado; Equilíbrio e angulação adequada;
PRANCHA FIXA NOVA	Comprimento de 7,5 m; sendo que 6,0 m reta e 1,5m inclinada; Largura fixa: 2,8 metros; ESTRUTURA Travessa tri-partida com espessura de 4,75mm tipo mão francesa. Travessas de fechamento das laterais com espessura de 4,75mm; Duas rampas traseiras em perfil laminado L de 4" com cantoneiras sobrepostas de 2" por 1/4" com 900mm de largura, pino passante entre as vigas de cada rampa com diâmetro de 40mm em aço trefilado de 40mm de diâmetro e embuchamento com graxas em aço 1045. ASSOALHO CHASSI Em chapa de aço xadrez com espessura de 4,75mm na parte central e prancha de madeira de 50mm de espessura nas laterais; Rampa traseira com assoalho xadrez 4,75mm com cantoneiras sobrepostas; Em perfil dobrado 8mm de espessura"; PINTURA KIT HIDRAULICO Em tinta PU automotiva com cor a definir (cor solida) Rampas traseiras; Patolas Hidráulicas; Sistema eletro hidráulico de acionamento. ADICIONAIS Para-lamas e apara-barro de aço; Para-choque traseiro homologado conforme normas CONTRAN; Caixa de ferramentas em aço com 600mm; Protetor lateral ciclista de aço homologado com acabamento em alumínio; Instalação de dez (8) argolas externas em cada lado para amarração; Sinalização externa conforme normas CONTRAN; Barrica de água; Adequação de entre eixos do caminhão de acordo com o implemento a ser instalado.
	Totalmente Automática, destinada ao ensacamento desilagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador. O equipamento deverá possuir



ENSACADORA DE SILAGEM	estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português. Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior
-----------------------	---

A contratada fica responsável por entregar o equipamento atendendo todas as especificações e pela entrega do equipamento no prazo de 30 dias na sede da Secretaria de Agricultura, Caibaté/RS - Av. Cristiano Teixeira Machado nº1526, bem como prestar assistência técnica caso necessário e proporcionar garantia de pelo menos 12 meses. A contratante fica responsável pelo pagamento de forma integral em até 30 dias após a entrega do equipamento e entrega da NF. O prazo é de 12 meses para contratação.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

QUANTIDADE	OBJETO	ESPECIFICAÇÕES
01	ROLO FACA NOVO	COM LARGURA DE TRABALHO DE 4 METROS, ALTURA 1,3 MM, COMPRIMENTO DE 3,6 MM DIAMETRO DO ROLO DE 64 CM, DIAMETRO DO ROLO COM FACAS 84 CM, COM KIT TRANSPORTE LARGURA EM METROS 4,35, LASTREAMENTO EM (L) 1230 PESO ACIMA DE 1665, QUANTIDADE DE FACAS 56 E A DISTANCIA ENTRE AS FACAS DEVE SER DE 19CM COM PNEUS INCLUSOS. AS FACAS DEVEM SER EM AÇO HARDOX SENDO UM AÇO MAIS RESISTENTE PARA MAIOR DURABILIDADE SENDO ESSAS REVERSIVEIS. CABEÇALHO COM AJUSTE DE ALTURA PARA O NIVELAMENTO PRECISO DO IMPLEMENTO EM RELAÇÃO AO TRATOR. O SISTEMA DE TRANSPORTE COM CILINDRO DE LEVANTE E CALÇO DE SEGURANÇA GARANTINDO A ESTABILIDADE DE TRANSPORTE. SISTEMA DE LASTREAMENTO COM CAMARAS SEPARADAS (ROLO DIVIDIDO AO MEIO) QUE PODE SER PREENCHIDO COM AGUA GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NO PESO MESMO EM TERRENOS INCLINADOS. CHASSIS MONOBLOCO EM AÇO REFORÇADO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. PONTAS DE EIXO REFORÇADAS COM 70 MILIMETROS DE DIAMETRO E ROLAMENTOS AUTO ALINHANTES DE LINHA AGRICOLA.



01	GRADE ARADORA NOVA	Grade Aradora utilizada para arar e nivelar o solo; Sendo acoplada ao sistema de barra de tração do trator, transportada sobre pneus, sendo este sistema de rodas acionado hidraulicamente; Regulagem das seções de pente realizada mecanicamente. Grade Aradora Modelo GAC245 1826; Espaçamento entre discos de 245 milímetros; 18 discos com 26 polegadas de diâmetro de 6,00 milímetros de espessura; Mancais Lubrificados a Óleo. Peso Aproximado de 1600 Kg. Largura de trabalho aproximada de 2,25 metros; Potência do trator sugerida para esta grade: 95-105 cv. Eixos em aço especial de grande resistência ao desgaste e a impactos no trabalho; Chassi estrutural bastante reforçado; Equilíbrio e angulação adequada;
01	PRANCHA FIZA NOVA	Comprimento de 7,5 m; sendo que 6,0 m reta e 1,5m inclinada; Largura fixa: 2,8 metros; ESTRUTURA Travessa tri-partida com espessura de 4,75mm tipo mão francesa. Travessas de fechamento das laterais com espessura de 4,75mm; Duas rampas traseiras em perfil laminado I de 4" com cantoneiras sobrepostas de 2" por 1/4" com 900mm de largura, pino passante entre as vigas de cada rampa com diâmetro de 40mm em aço trefilado de 40mm de diâmetro e embuchamento com graxas em aço 1045. ASSOALHO CHASSI Em chapa de aço xadrez com espessura de 4,75mm na parte central e prancha de madeira de 50mm de espessura nas laterais; Rampa traseira com assoalho xadrez 4,75mm com cantoneiras sobrepostas; Em perfil dobrado 8mm de espessura"; PINTURA KIT HIDRAULICO Em tinta PU automotiva com cor a definir (cor solida); Rampas traseiras; Patolas Hidráulicas; Sistema eletro hidráulico de acionamento. ADICIONAIS Para-lamas e apara-barro de aço; Para-choque traseiro homologado conforme normas CONTRAN; Caixa de ferramentas em aço com 600mm; Protetor lateral ciclista de aço homologado com acabamento em alumínio; Instalação de dez (8) argolas externas em cada lado para amarração;



		Sinalização externa conforme normas CONTRAN; Barrica de água; Adequação de entre eixos do caminhão de acordo com o implemento a ser instalado.
01	ENSACADORA DE SILAGEM	Ensacadora de Silagem Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador. O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português. Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO**ROLO FACA - PREÇO MÉDIO R\$ 41.313,33.**

Órgão : PM DE COXILHA, Modalidade : Pregão Presencial, Nr. : 50, Ano : 2023, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 28/12/2023

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor	CPF/CNPJ
ROLO FACA - IMPLEMENTO AGRÍCOLA - QUANTIDADE DE FACAS - Mínimo 40 unidades parafusadas e reversíveis, divididas em no mínimo 3 seções desencontradas MATERIAL DAS FACAS - Facas em aço com dureza mínima de 450HBW com certificado do material utilizado DISTÂNCIA ENTRE						



FACAS (MM) - Máximo 200mm LARGURA TRABALHO (MM) - Mínimo 3.900mm LARGURA DE TRANSPORTE (MM) - Máximo 4.400mm SISTEMA DE TRANSPORTE - Suspensão através de comando hidráulico e pneus novos 7.50 R16 ou 11L15 com no mínimo 12 Lonas, e Cabeçalho Retrátil DIÂMETRO DO ROLO SEM FACAS (MM) - Mínimo 483mm DIÂMETRO DO ROLO COM FACAS (MM) - Mínimo 690mm POTÊNCIA REQUERIDA(CV) - De 75 a 100 CV PESO SEM LASTRO (KG) - Mínimo 1.200 kg PESO COM LASTRO (KG) - Mínimo 2.000 kg LATREAMENTO DO ROLO (L) - Mínimo 800 l COMPRIMENTO (MM) - Máximo 4.200mm CHASSI - Vigas de alta resistência de no mínimo 120mmx100mm com paredes de no mínimo 6.35mm de espessura ESPESSURA DAS PAREDES DO TUBO - Mínimo 6.35mm de espessura EIXO PASSANTE DO ROLO - Mínimo 70mm

FELIPE

1,00 unidade 50.800,00 50.800,00 KISSMANN 37702407000170 LTDA

Órgão : PM DE SANTA ROSA, Modalidade : Pregão Presencial, Nr. : 9, Ano : 2019, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 11/03/2019

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor	CPF/CNPJ
ROLO FACA COMPOSTO POR TRÊS ROLOS DE LARGURA MÍNIMA 1,5 M CADA, LARGURA MÍNIMA DE TRABALHO DA MÁQUINA 4,3 M. CADA ROLO DEVE TER NO MÍNIMO 36 FACAS INTERCALADAS EM NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES, DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE FACAS 22 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DO ROLO SEM AS FACAS 0,60 M, FACAS CAMBIÁVEIS E DUAS POSIÇÕES DE USO, SISTEMA DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM LARGURA MÁXIMA DE 2,2 M E ALTURA MÁXIMA DE TRANSPORTE 2M. NO MÍNIMO DOIS PNEUS PARA TRANSPORTE 11L15, ACIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E FECHAMENTO DO EQUIPAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CILINDROS HIDRÁULICOS, PESO MÍNIMO DA MÁQUINA SEM LASTREAMENTO 2700 KG, COM POSSIBILIDADE DE LASTREAR COM LÍQUIDOS OS ROLOS E PARTE DA ESTRUTURA DA MÁQUINA, SENDO VOLUME MÍNIMO 1350 LITROS. TODOS OS PONTOS DE ARTICULAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS INTERNAS AUTOLUBRIFICANTES, TODOS OS ROLOS DEVEM TER SISTEMA DE DUPLA ARTICULAÇÃO EM RELAÇÃO AO CHASSI PRINCIPAL.	2,00	unidade	34.800,00	69.600,00	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	92264472000170

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FORNECEDOR	VALOR
ROLO FACA NOVO, COM LARGURA DE TRABALHO DE 4 METROS, ALTURA 1,3 MM, COMPRIMENTO DE 3,6 MM DIAMETRO DO ROLO DE 64 CM, DIAMETRO DO ROLO COM FACAS 84 CM, COM KIT TRANSPORTE LARGURA EM METROS 4,35, LASTREAMENTO EM (L) 1230 PESO ACIMA DE 1665, QUANTIDADE DE FACAS 56 E A		



DISTANCIA ENTRE AS FACAS DEVE SER DE 19CM COM PNEUS INCLUSOS. AS FACAS DEVEM SER EM AÇO HARDOX SENDO UM AÇO MAIS RESITENTE PARA MAIOR DURABILIDADE SENDO ESSAS REVERSIVEIS. CABEÇALHO COM AJUSTE DE ALTURA PARA O NIVELAMENTO PRECISO DO IMPLEMENTO EM RELAÇÃO AO TRATOR. O SISTEMA DE TRANORTE COM CILINDRO DE LEVANTE E CALÇO DE SEGURANÇA GARANTINDO A ESTABILIDADE DE TRANSPORTE. SISTEMA DE LASTREAMENTO COM CAMARAS SEPARADAS (ROLO DIVIDIDO AO MEIO) QUE PODE SER PREENCHIDO COM AGUA GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NO PESO MESMO EM TERRENOS INCLINADOS. CHASSIS MONOBLOCO EM AÇO REFORÇADO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. PONTAS DE EIXO REFORÇADAS COM 70 MELIMETROS DE DIAMETRO E ROLAMENTOS AUTO ALINHANTES DE LINHA AGRICOLA.	RURALMAQ - COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CNPJ 34.061.542/0001- 96	R\$ 38.340,00
--	--	------------------

GRADE ARADORA - PREÇO MÉDIO R\$ 55.855,00.

Órgão : PM DE CRUZALTENSE, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 12, Ano : 2021, Objeto : Compras, Abertura : 14/12/2021

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor	CPF/CNPJ
Grade aradora controle remoto, mínimo 18 discos - Com as seguintes especificações mínimas: Grade Aradora nova, com no mínimo 18 discos de 26 polegadas x 6mm, largura de trabalho de 2300mm, com controle remoto, com rodas completas aro16, estrutura tubular com vigas de alta resistência, Pistão hidráulico de levante. Espaçamento entre discos de 270mm. Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente. Discos recortados. Garantia de no mínimo 12 meses, contados a partir da data do recebimento, sem limite de horas.	1,00	unidade	47.300,00	47.300,00	FELIPE KISSMANN EIRELI	37702407000170

Órgão : PM DE BOA VISTA DO CADEADO, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 2, Ano : 2026, Objeto : Compras, Abertura : 04/02/2026

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor	CPF/CNPJ
GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO COM 20 DISCOS. DIMENSÃO DOS DISCOS 28" X 7.50 MM. PNEUS 11L15. MANCAL OSCILANTE. EQUIPADO COM ROLAMENTOS DE ROLO CÔNICOS E RETENTORES COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE A	1,00	unidade	59.000,00	59.000,00	MANJATO TRATORES LTDA -	00492308000100



ÓLEO NOVO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
ENTREGA TÉCNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA VISTA DO CADEADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA À
NO MÁXIMO 100 KM

EPP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FORNECEDOR	VALOR
Grade Aradora nova utilizada para arar e nivelar o solo; Sendo acoplada ao sistema de barra de tração do trator, transportada sobre pneus, sendo este sistema de rodas acionado hidraulicamente; Regulagem das seções de pente realizada mecanicamente. Grade Aradora Modelo GAC245 1826; Espaçamento entre discos de 245 milímetros; 18 discos com 26 polegadas de diâmetro de 6,00 milímetros de espessura; Mancais Lubrificados a Óleo. Peso Aproximado de 1600 Kg. Largura de trabalho aproximada de 2,25 metros; Potência do trator sugerida para esta grade: 95-105 cv. Eixos em aço especial de grande resistência ao desgaste e a impactos no trabalho; Chassi estrutural bastante reforçado; Equilíbrio e angulação adequada;	RURALMAQ - COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CNPJ 34.061.542/0001-96	R\$ 61.265,00

PRANCHA FIXA - PREÇO MÉDIO R\$ 98.600,00.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FORNECEDOR	VALOR
PRANCHA FIXA NOVA- Comprimento de 7,5 m; sendo que 6,0 m reta e 1,5m inclinada; Largura fixa: 2,8 metros; ESTRUTURA Travessa tri-partida com espessura de 4,75mm tipo mão francesa. Travessas de fechamento das laterais com espessura de 4,75mm; Duas rampas traseiras em perfil laminado I de 4" com cantoneiras sobrepostas de 2" por 1/4" com 900mm de largura, pino passante entre as vigas de cada rampa com diâmetro de 40mm em aço trefilado de 40mm de diâmetro e		



Caibate

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:57:25



embuchamento com graxeiras em aço 1045. ASSOALHO CHASSI Em chapa de aço xadrez com espessura de 4,75mm na parte central e prancha de madeira de 50mm de espessura nas laterais; Rampa traseira com assoalho xadrez 4,75mm com cantoneiras sobrepostas; Em perfil dobrado 8mm de espessura"; PINTURA KIT HIDRAULICO Em tinta PU automotiva com cor a definir (cor solida); Rampas traseiras; Patolas Hidráulicas; Sistema eletro hidráulico de acionamento. ADICIONAIS Para-lamas e apara-barro de aço; Para-choque traseiro homologado conforme normas CONTRAN; Caixa de ferramentas em aço com 600mm; Protetor lateral ciclista de aço homologado com acabamento em alumínio; Instalação de dez (8) argolas externas em cada lado para amarração; Sinalização externa conforme normas CONTRAN; Barrica de água; Adequação de entre eixos do caminhão de acordo com o implemento a ser instalado	TREVISAN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Av. Codesma, 328, Pav. 04 Distrito Industrial - Santa Maria - RS Telefone: (55)3219.0026 E-mail: contato@trevisancarrocerias.com.br CNPJ: 09.024.169/0001-56 Inscrição Estadual: 109/0325212	R\$ 98.600,00
--	---	------------------

ENSACADORA DE SILAGEM - PREÇO MÉDIO R\$ 9.329,66.

Órgão : PM DE INHACORÁ, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Presencial, Nr. : 15, Ano : 2024, Objeto : Compras, Abertura : 07/11/2024

VI. Un.

VI. Total



Caibate

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:57:25



Item	Qtd.	Un.	Homolg.	Homolg.	Vencedor	CPF/CNPJ
Q ENSACADOR DE SILAGEM	1,00	unidade	10.000,00	10.000,00	MANJATO TRATORES LTDA	00492308000100

Órgão : PM DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 68, Ano : 2026, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 26/03/2026

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor	CPF/CNPJ
Q COMPACTADORA E ENSACADORA DE SILAGEM DIESEL, SACOS ATÉ 35 KG	1,00	unidade	8.489,00	8.489,00	-	-

Órgão : PM DE TRIUNFO, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 252, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 18/10/2023

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor	CPF/CNPJ
Q Ensacadeira de silagem bag 30, com motor a gasolina, parasilagens/forragens de milho, sorgo, capim, cana-de-açúcar, capiacu, entre outros; com Bica de Alimentação inclinada; motor a gasolina; transmissão por duas correias; com regulagem para sacos de 25 a 35 kg (1,00 m a 1,10 m); regulagem de pressão do ensacamento (maior ou menor compactação); botão de parada de emergência e funcionamento automático pelo fechamento da gaveta com parada automática na medida regulada para o comprimento do saco.	1,00	unidade	9.500,00	9.500,00	COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA	49552222000106

PREÇO TOTAL = R\$ 205.097,99.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de **R\$ 205.097,99**. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 4556/2024 que estabelece o procedimento administrativo para a realização da pesquisa de preços para aquisição de bens. No âmbito do Município de Caibaté nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresas especializadas para o fornecimento dos equipamentos, conforme as seguintes especificações e condições já descritas neste material.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com esse processo é garantir a aquisição deste equipamento agrícola de empresa especializada, a qual consiga sanar as dúvidas da contratante caso exista, e que caso necessário consiga prestar assistência. Da mesma forma que esta aquisição pretende viabilizar o plantio de pastagens durante períodos mais críticos, visto que o município tem em sua maioria produtores de bovinocultura, leiteira ou de corte.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A Secretaria de Agricultura indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato, os nomeados serão o Secretário



de Agricultura Thaian Mumbach e o servidor Chefe de Industria e Comércio Sérgio A. Batista Correa.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se aplica.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente formação de licitação diz respeito a aquisição de **uma Prancha Fixa Nova, uma Grade Aradora Nova, um Rolo Faca Novo e uma Ensacadora de Silagem Nova**, a aquisição parte da Proposta nº 09032026-0993533/2026, feita pela emenda individual do Senador Luis Carlos Heinze. Esta aquisição visa proporcionar melhorias nos plantios de pastagens do município visto que a maior parte dos municípios rurais tem como uma das principais rendas a bovinocultura de leite, atividade esta que necessita de pastagem o ano todo para garantir a produtividade em determinados períodos do ano, bem como o transporte dos mesmos através da Prancha para as propriedades rurais.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação da contratação de empresa especializada para fornecimento deste objeto, já esta descrito nas demais partes do Estudo técnico preliminar, bem como suas especificações, prazos, etc.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento do equipamento **uma Prancha Fixa Nova, uma Grade Aradora Nova, um Rolo Faca Novo e uma Ensacadora de Silagem Nova**, conforme as seguintes especificações e condições já descritas no Estudo Técnico Preliminar, bem como no Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os objetos pretendentes de aquisição e suas especificações estão no ETP.

A contratada fica responsável por entregar o equipamento atendendo todas as especificações e pela entrega do equipamento no prazo combinado com os responsáveis pelo contrato na sede da Secretaria de Agricultura, Caibaté/RS - Av. Cristiano Teixeira Machado nº1526, bem como prestar assistência técnica caso necessário e proporcionar garantia de pelo menos 12 meses.

A contratante fica responsável pelo pagamento de forma integral em até 30 dias após a entrega do equipamento e entrega da NF. O prazo é de 12 meses para contratação.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os resultados pretendidos com esse processo é garantir a aquisição deste equipamento agrícola de empresa especializada, a qual consiga sanar as dúvidas da contratante caso exista, e que caso necessário consiga prestar assistência. Da mesma forma que esta aquisição pretende viabilizar o plantio de pastagens durante períodos mais críticos, visto que o município tem em sua maioria produtores de bovinocultura, leiteira ou de corte.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A Secretaria de Agricultura indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato, os nomeados serão o Secretário de Agricultura Thaian Mumbach e o servidor Chefe de Industria e Comércio Sérgio A. Batista Correa.



Caibate

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:57:25



CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado de forma integral mediante comprovação de entrega e emissão de NF, num período de até 30 dias.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de **R\$ 205.097,99**. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 4556/2024 que estabelece o procedimento administrativo para a realização da pesquisa de preços para aquisição de bens. No âmbito do Município de Caibaté nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária: ÓRGÃO 08 - SECRETARIA DE AGRICULTUA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE. **RÚBRICA 718, 618 e 456.**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
618	501 Outros Recursos não Vinculados	2065 INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS	4490 52 00 00 000	0,00	7.596,54
718	706 Transferência Especial da União	2075 REGULAÇÃO E CONCESSÃO DE USO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	4490 52 00 00 000	0,00	199.000,00
456	501 Outros Recursos não Vinculados	2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE	4490 52 00 00 000	0,00	5.301,00

Total geral disponível

R\$ 211.897,54

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

11/08/2026 ÀS 10:08:59 PEDIDO AUTORIZADO POR THAIAN MUMBACH; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA