



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA
Levantamento de Preços do Pedido de Compra

Pedido de Compra Nº: 000273/2026 Data Emissão: 26/01/2026

Secretaria: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: SOLICITO AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA O CARRO FOX JAF-3184 ANO 2020/2021 SOLICITO A QUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO FOX JAF-3192 ANO 2020/2021. TAL SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS. NÃO HÁ REGISTRO DESSE ÓLEO NOS REGISTROS DE PREÇOS VIGENTES.

Lote	Seq	Unidade	Produto	Quantidade
0000	001	L	00025719 Oleo 5W40	20,00
Descrição Adicional: VW 508 88 VW 509 99				
Marca Modelo: <u>EVORA</u> Preço Unitário: R\$ <u>30,00</u> Preço Total: R\$ <u>600,00</u>				

Validade da Proposta: 30 Total Avaliado: 600,00

Prazo Pagamento: 15 DIAS

Fornecedor: JOMK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 42.838.558/0001-90

Endereço: 1301 - RS

Contato: (55) 9.9900-8144

E-Mail:

Data Proposta: 26/01/2026

42.838.558/0001-90

JOMK - Comércio de Lubrificantes Ltda.

Rua Roberto Muller, S/N
Rod. BR 285 - KM 456 - B. Lambari

Caixa Postal 1010
CEP 98.700-000 - IJUÍ - RS

Responsável



EVORA SYNTHETIC 508

Óleo de motor 100% sintético, SAE 5W-40 - VW 508.88/509.99

Descrição do produto

EVORA SYNTHETIC 508 é um óleo lubrificante 100% sintético multivisoso, desenvolvido especialmente para veículos do Grupo VAG (Volkswagen, Audi, SEAT e Skoda). Proporciona avançada performance e proteção do motor, mesmo sob severas condições de operação. É indicado para veículos **VW** que requerem nível de desempenho **VW 508.88 e 509.99**. Utilizado em motores flex, gasolina, GNV, diesel de comerciais leves, automóveis, suv's e outros. Possui elevada proteção do motor nas condições mais severas de uso devido ao seu elevado TBN. Atende aos modernos desempenhos Volkswagen, para motores fabricados no Brasil a partir do final de 2014.

Aplicações

Indicado para veículos VW que requerem a aprovação VW 508.88 e 509.99. Lubrificantes para motores 4 tempos flex, gasolina, GNV, diesel de comerciais leves, automóveis, suv', aplicável em veículos que requeiram níveis de desempenho API SN, ACEA A3/B4-16.

Características e Benefícios

- Excelente durabilidade do motor. Oferece desempenho de reserva em 3 áreas principais necessárias para a durabilidade: proteção contra desgaste, controle de borra e limpeza do motor;
- Possui baixo teor de enxofre em sua composição;
- Baixa formação de cinzas;
- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento;
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas;
- Previne a formação de emulsão e borras nos tubos e evita os depósitos nos pistões;

Nível de performance

Evora Synthetic 508 atende aos níveis de desempenho:

- **VOLKSWAGEM 508.88/509.99**
- **API SN**
- **ACEA A3/B4 - 16**

Características típicas

Grau SAE	5W-40
Densidade a 20/4°C	0,852
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	14,23
Ponto de fulgor, °C – VAC	230
Ponto de fluidez, °C	-36
TBN	13,7

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d'água, esgotos ou no solo. *Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br*