



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 16/07/2026

Hora: 14:34:14

Pedido de Compra:	000685/2026
Modalidade:	Pedido de Compra
Data de Emissão:	19/06/2026
Finalidade:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e equipamentos para as escolas da rede municipal e prédio SEMED. Origem dos Recursos: Recursos livres da SEMED e Recursos de Emenda Impositiva do Poder Legislativo Nº 668/25
Justificativa:	Para atender a demanda das escolas municipais,garantindo um ambiente de ensino adequado, seguro e confortável para alunos e professores. O objetivo é substituir itens danificados, atender ao aumento do número de alunos, considerando a ampliação dos espaços escolares e ainda,adequar-se às normas de ergonomia e acessibilidade, bem como modernizar os espaços educativos, melhorando assim a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
000	001	UN	32,00	12277 - ARMÁRIO DE AÇO		

Descrição adicional: Tamanho 1,98m de altura, 0,90m de largura, 0,40 de profundidade. Com 2 (duas) portas de abrir, com chaves e maçaneta cromada. Pintura eletrostática epóxi-pó, hibrida, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima de película de 40 micron. Acabamento com banho desengraxante a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pés fixos, na base, com altura mínima de 120mm. Totalmente Soldado. Capacidade por prateleira 35 kg (bem distribuídos). Estrutura chapas #chapa 26 (0,45mm).04 Bandejas Internas, sendo 03 reguláveis. 2 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta. Sistema de fechamento através de Fechadura tipo Yale. Cor cinza.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 14,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 18,00

0070030	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.390,00	44.480,00
0143385	J BORELLA & BORELLA LTDA	1.145,00	36.640,00
0146954	REM CONSTRUcoes LTDA	1.129,39	36.140,48
Preço Médio:		1.221,46	39.086,72

000	002	UN	34,00	9859 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF
-----	-----	----	-------	---

Descrição adicional: Com 02 gavetas, tipo birô. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25mm de espessura. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento melamínico de alta resistência, dupla face. Cantos arredondados, protegidas por fita de polietileno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Pé em ferro duplo, com botinha plástica polipropileno. Gavetas com puxador e com chave. Cor branca. Bordas da mesma cor. Medidas: 1,20m Comprimento x 0,60cm largura e 0,70 cm altura.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 24,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 10,00

0141441	MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	412,00	14.008,00
0063130	ESCOLARES INDUSTRIA E COMER.DE MOVEIS LTDA-EPP	400,00	13.600,00
0060012	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	350,00	11.900,00
Preço Médio:		387,33	13.169,22

000	003	UN	21,00	12278 - ARMÁRIO BAIXO
-----	-----	----	-------	------------------------------

Descrição adicional: Tamanho 74 cm x 90cm x 42cm(altura, largura e profundidade) Corpo (laterais, base, prateleiras) confeccionado em madeira aglomerada- MDP 15/18 mm de espessura. Revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão bordas laterais com fita de PVC. Tampo superior confeccionado em madeira de alta densidade com 25mm de espessura, sistema postforming, bordas, revestimento melamínico, fechadura frontal nas duas portas, tipo cilíndrico. Dobradiças metálicas com abertura de 270°, puxadores confeccionados na cor do armário. Com 01prateleira interna em cada lado, com divisão central. Cor branco. Com 04 pés de ferro 30x50.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 14,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 7,00



0063130	ESCOLARES INDUSTRIA E COMER.DE MOVEIS LTDA-EPP	300,00	6.300,00
0059726	TUBULARTE MOVEIS LTDA	299,00	6.279,00
0064705	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	254,99	5.354,79
Preço Médio:		284,66	5.977,86

000	004	UN	49,00	10012 - ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS
-----	-----	----	-------	--------------------------------------

Descrição adicional: Tamanho: 1,60m x0,90 x0,40(altura, largura e profundidade). Corpo (laterais, base, prateleiras) confeccionado em madeira aglomerada 15 mm de espessura. Revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Tampo superior confeccionado em madeira de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas, revestimento melamínico. Fechadura frontal nas duas portas, tipo cilíndrico. Dobradiças metálicas com abertura de 270°, puxadores na cor do armário. Com 03 prateleiras internas em cada lado, com divisão central e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Pés de ferro 30x50 com sapata niveladora e pintura eletrostática. Costa/ fundo em Eucaplac 3 mm, bem fixado. Na cor branco.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 27,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 21,00

Dotação:Acesso: 1410 | Projeto: 1030 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 1,00

0061157	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	637,93	31.258,57
0140074	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	597,00	29.253,00
0141441	MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	590,00	28.910,00
Preço Médio:		608,31	29.807,19

000	005	UN	24,00	43906 - CONJUNTO ESCOLAR 06 LUGARES
-----	-----	----	-------	-------------------------------------

Descrição adicional: Conjunto de mesas e cadeiras, composto de SEIS CARTEIRAS/MESAS com tampo trapezoidal, confeccionado em compensado multilaminado maciço, revestido em fórmica brilhante de 0,8mm estrutura 3/4" chapa 16, parede 1,6mm com travessa entre pernas. Gradil porta livros em aço industrial 1/4" e 3/16". Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns. Soldagem mig. Ponteiras externas em polipropileno. Cada mesa com Medidas: profundidade 370mm, com cavidade côncava no parapeito para o aluno e convexa na parte da frente permitindo encaixe perfeito no conjunto. Largura maior: 585mm; largura menor: 370mm; altura total 570mm (aproximada). Seis CADEIRAS pré-escolar com assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fórmica colorida brilhante nas cores pink, cromo real, vermelho cardeal e azul royal, espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de imbuia de 0,7mm lixada e tratada com duas demãos de selador ou verniz. As peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. Fixação através de rebites de alumínio maciço. Estrutura em tubo industrial 3/4" com travessas entre pernas. Ponteiras externas em polipropileno. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 micron. Medidas: assento (300x310x10mm) encosto (300x160x10mm) altura total (580mm). MESA CENTRAL com tampo redondo confeccionada em compensado multilaminado, revestido em fórmica brilhante 0,8mm, com suas extremidades de cada lado côncavas, permitindo o encaixe das carteiras. Parte inferior com acabamento em lâmina de madeira de imbuia 0,7mm, lixada e tratada com selador e verniz poliuretano, estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm redonda de 1.1/4. Soldagem mig. Pintura epóxi em pó híbrida na cor branca, espessura mínima 40 microns, fixação do tampo com 16 parafusos auto- atarraxastes.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 12,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 12,00

0140074	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.499,00	35.976,00
0063327	EDUCAR MOVEIS LTDA	1.400,00	33.600,00
0146948	CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.365,00	32.760,00
Preço Médio:		1.421,33	34.111,92

000	006	UN	9,00	11714 - BEBEDOURO INDUSTRIAL
-----	-----	----	------	------------------------------

Descrição adicional: Bebedouro de coluna, 100 L, com filtro externo. Atende até 230/250 pessoas/hora. Com 3 torneiras de metal, duas (2) temperaturas geladas e uma (1) temperatura ambiente. Aparador de água frontal com dreno inox 304/pingadeira. Reservatório atóxico 100L em pp (polipropileno). Isolamento em EPS; revestimento externo em inox 430, base injetada. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R-134. Refrigeração 30l/h. Faixa temperatura 10°C. Com pés reguláveis em ABS. Termostato com 07 níveis de temperatura. Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351.



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 16/07/2026

Hora: 14:34:14

Certificado pelo INMETRO. Tampa em PP. Dimensões: Frente: 72cm. Lateral: 70cm. Altura: 1,31m. 220v.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 7,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 2,00

0059079 ALCIN. BECKER & CIA LTDA - EPP	2.990,00	26.910,00
0145157 B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA	2.562,64	23.063,76
0062130 TECNOFORTE SISTEMA DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	2.257,32	20.315,88
Preço Médio:	2.603,32	23.429,88

000 007 UN 5,00 2773 - FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS

Descrição adicional: Sem forno, com 6 queimadores, baixa Pressão, com estrutura em inox 430. Tamanho: largura 108cm, comprimento 82cm e altura 80cm. Queimadores fabricados em ferro fundido. Com 3 Queimadores duplos com potência de 4.959Kcal/h e 03 Queimadores simples com consumo de 1.938kcal/h. Pés em aço inox com borrachas antiderrapantes. Grelhas de 30x30 cm, fabricadas em ferro fundido, perfil com 05/07cm. Tubo Distribuidor (Varão): 3/4 com acabamento cromado, tampão e entrada de gás reversível. Registro de Gás: Cromado 1/4. Com registros frontais individuais. Bandejas coletoras/aparadora de gordura em inox 430. Fogão deverá ser montado.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 2,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 3,00

0146437 TOLEQUIP VENDAS LTDA	1.741,00	8.705,00
0144444 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU	1.651,69	8.258,45
0141477 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.622,97	8.114,85
Preço Médio:	1.671,89	8.359,45

000 008 UN 710,00 44507 - CONJUNTO ESCOLAR

Descrição adicional: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06. COR CINZA COM C ADEIRA AZUL COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: MESA: estrutura em tubo de aço, laterais e suporte dos porta livros em 29x58mm chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo em 31,75mm (1 1/4) chapa 16(1,5mm). Base inferior (pés) em 38mm (1 1/2) chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. Tampo (600x450mm) em MDP de 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com (primer), acabamento texturizado ncor azul coladas com adesivo hot melting, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela, Philips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, espessura mínima de 40 microns, cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa, deverá conter a identificação do padrão dimensional através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 760mm. Nos moldes das ponteiros, sapatas e porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº 200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. exclusivamente em nome do fabricante do mobiliário, relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, da determinação do teor de formaldeído em MDP, com resultado pertencente a classe E1 (emissão menor ou igual a 8 mg/100 g) segundo a norma ABNT 14810:2:2018 Painéis de Partículas média densidade 2. Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio Anexos F, H e T. em nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D



7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas de toda a sua linha de produção relacionando as Normas citadas no certificado. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados na cor azul, moldados anatomicamente. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Na parte posterior do encosto deverá conter identificação do padrão dimensional através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 460mm. Nos moldes das ponteiros, sapatas, assento e encosto devem ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 710,00

0060012 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	530,00	376.300,00
0058268 MOVESCO IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	451,00	320.210,00
0063327 EDUCAR MOVEIS LTDA	427,00	303.170,00
Preço Médio:	469,33	333.224,30

000	009	UN	5,00	44505 - CONJUNTO REFEITÓRIO
-----	-----	----	------	-----------------------------

Descrição adicional: CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL - 01 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. JUVENIL/ INTERMEDIÁRIO Conjunto Empilhável. Tamanho Juvenil/intermediário. Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Dimensões Tampo: (2400 x 600/700mm) em MDF 18mm revestido com laminado melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com perfil de PVC 2mm. Fixado à estrutura através de seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 680mm Bancos: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Assento – medindo aproximadamente (2400 x 300mm) em MDF 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC colado a quente 2mm. Fixado à estrutura através de no mínimo seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 380mm. Garantia de 12 meses em nome do fabricante. LAMINADO MELAMÍNICO: Bege, branco, verde, azul, amarelo, vermelho e rosa.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 5,00

0140075 NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.640,00	8.200,00
0147272 ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.395,00	6.975,00
0147259 REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,00	6.750,00
Preço Médio:	1.461,67	7.308,35

000	010	UN	27,00	43736 - CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL- INFANTIL
-----	-----	----	-------	---

Descrição adicional: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03. COR CINZA COM AMARELO COMPOSTO POR MESA E



CADEIRA: MESA: estrutura em tubo de aço, laterais e suporte dos porta livros em 29x58mm chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo em 31,75mm (1¼) chapa 16(1,5mm). Base inferior (pés) em 38mm (1½) chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. Tampo (600x450mm) em MDP de 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com (primer), acabamento texturizado na cor amarelo coladas com adesivo hot melting, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela, Philips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, espessura mínima de 40 microns, cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa, deverá conter a identificação do padrão dimensional através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Nos moldes das ponteiros, sapatas e porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº 200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. exclusivamente em nome do fabricante do mobiliário, relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, da determinação do teor de formaldeído em MDP, com resultado pertencente a classe E1 (emissão menor ou igual a 8 mg/100 g) segundo a norma ABNT 14810:2:2018 Painéis de Partículas média densidade ρ . Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio Anexos F, H e T em nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas de toda a sua linha de produção relacionando as Normas citadas no certificado. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados na cor amarelo, moldados anatomicamente. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Na parte posterior do encosto deverá conter identificação do padrão dimensional através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm. Nos moldes das ponteiros, sapatas, assento e encosto devem ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 22,00

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 5,00

0060012 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	350,00	9.450,00
0072657 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	350,00	9.450,00
0145267 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	284,00	7.668,00
Preço Médio:	328,00	8.856,00

**000 011 UN 11,00 11534 - CADEIRA FIXA**

Descrição adicional: Estofada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Em revestimento de COURINO. Na cor preta. Peso recomendado: até 120 kg. Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internos em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado, com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm

Dotação:Acesso: 1410 | Projeto: 1030 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 5,00

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 6,00

0063010 JONATAN ZAMBOM BORGES - ME	150,00	1.650,00
0145779 ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA	147,00	1.617,00
0143930 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	143,00	1.573,00
Preço Médio:	146,67	1.613,37

000 012 UN 5,00 44504 - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO

Descrição adicional: MESA COM 02 BANCOS EMPILHÁVEIS. Mesa em estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,50mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,50mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo.

Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Tampo: (2000 x 600/700mm) em MDF 18mm revestido em fórmica de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com perfil de PVC 2mm. Fixado à estrutura através de seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 750mm. Bancos em Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,50mm e requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,50mm que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos injetados e fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, na cor preta, secagem em estufa. Assento – medindo aproximadamente (2000 x 300mm) em MDF 18mm de espessura revestido em fórmica branca de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC colado a quente 2mm. Fixado à estrutura através de no mínimo seis parafusos. Cor do laminado melamínico a escolher. Altura: 420mm. Garantia de 12 meses em nome do fabricante. Certificado de Conformidade do INMETRO. LAMINADO MELAMÍNICO: Bege, branco, verde, azul, amarelo, vermelho e rosa.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 5,00

0147416 F L MILKIEVICZ LTDA	1.100,00	5.500,00
0147413 JG MOBILIARIOS LTDA	980,00	4.900,00
0060012 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	920,00	4.600,00
Preço Médio:	1.000,00	5.000,00

000 013 UN 2,00 7685 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA COLORIDA

Descrição adicional: Multifuncional colorida (impressão, cópia e digitalização) com sistema de tanque de tinta integrado.Cabeça de impressão fixa/permanente, projetada para durar toda a vida útil do produto, sem necessidade de troca periódica como nos modelos de cartucho.Conectividade: Interface USB 2.0 de alta velocidade e conectividade sem fio via Wi-Fi e Wi-Fi Direct.Velocidade de Impressão (Modo Rascunho/Máximo): Mínimo de 27 páginas por minuto (ppm) em preto e 10 ppm em cores.Resolução de Impressão: Mínimo de 4.800 x 1.200 dpi.Capacidade de Papel: Bandeja de entrada com capacidade para pelo menos 100 folhas de papel comum (A4/Carta).Compatibilidade Móvel: Suporte para impressão via dispositivos móveis (Android e iOS) através de aplicativos proprietários do fabricante e compatibilidade com serviços como Apple AirPrint ou Mopria.Alimentação: Equipamento bivolt (100-240V) ou compatível com redes de 110V/127V e 220V.Rendimento de Insumos: Capacidade de impressão com o kit inicial de pelo menos 4.500 páginas em preto e 5.000 páginas coloridas

**Dotação:**Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 2,00

0146951	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	1.165,00	2.330,00
0146950	PANCHESKI & VOINASKI LTDA.	1.134,35	2.268,70
0146952	ATHENA COMERCIAL LTDA	1.120,00	2.240,00
Preço Médio:		1.139,78	2.279,56

000 014 UN 1,00 6717 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Descrição adicional: Bebedouro de coluna, 25 L, com filtro externo. Atende até 60 pessoas/hora. Com 2 torneiras de metal, uma (1) temperatura gelada e uma (1) temperatura ambiente. Aparador de água frontal com dreno inox 304/pingadeira. Reservatório atóxico 25L em pp (polipropileno). Isolamento em EPS; revestimento externo em inox 430; base injetada. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico r-134. Refrigeração 3,6/h. Faixa temperatura 10°C. Com pés reguláveis em ABS. Tampa em PP. Termostato com 07 níveis de temperatura. Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351. Certificado pelo INMETRO. Tampa em PP. Dimensões: Altura: 1,30m, largura 33cm, profundidade 45cm.220v.

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 1,00

0146955	LUPATINI & KRAEMER LTDA	1.990,00	1.990,00
0064065	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	1.735,00	1.735,00
0062130	TECNOFORTE SISTEMA DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	1.419,00	1.419,00
Preço Médio:		1.714,67	1.714,67

000 015 UN 10,00 10458 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, COM BASE GIRATÓRIA

Descrição adicional: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962 com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com apoio de cabeça e porta peltó com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manipuladores de rosqueamento), com, no mínimo, 05 pontos de parada e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 570 mm e largura útil mínima do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima predominante de 35 mm, dotado de carenagem de contra capa para o polipropileno injetado em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Revestimento do assento em sintético espalmado, popularmente conhecido como "couro ecológico" em cor preta. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 110 mm com medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre 0 e -7 graus em relação à horizontal. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 16/07/2026

Hora: 14:34:14

encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Base giratória arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de vidro com diâmetro externo mínimo total de 590 mm ou Cromada. Coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar em conformidade com DIN 4550 mínimo classe 3 e curso mínimo de variação vertical de 110 mm. Rodízios de duplo giro tipo injetados em poliamida, nylon com fibra de vidro de cor preta, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, cujo diâmetro de fixação mínimo é de 11 mm e com anel metálico elástico, com pistas em poliuretano ou nylon, de cor diferente do centro da roda e com diâmetro de roda de, no mínimo, 50 mm. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou alumínio injetado ou ainda em aço carbono conformado com pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Apresentar junto à proposta de preços certificado de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018, com certificado da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, laudo técnico de atendimento à NR 17 (ergonomia) emitido e assinado por ergonomista inscrito pela ABERGO, certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, modelo 05 de certificação, relatório do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminação maior que 99, relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 12.000 kgf na região da solda, certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981, junto com o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana. Todos os relatórios em nome do fabricante. O apoio braço deve ser injetado em termoplástico ou termo fixo PU com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura conforme Norma ABNT NBR 13962 Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada.

Dotação:Acesso: 1410 | Projeto: 1030 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 10,00

0146971 LOJAS BECKER LTDA.	899,00	8.990,00
0146972 63.558.006 LEONEL DA ROSA VARGAS	855,52	8.555,20
0146967 MFSUL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	825,00	8.250,00
Preço Médio:	859,84	8.598,40

000 016 UN 1,00 1764 - CAIXA DE SOM

Descrição adicional: Caixa de som amplificada multiuso, com potência mínima de 2000W, sistema acústico composto por no mínimo dois woofers de 10 ou 12 polegadas e tweeter de alta performance. O equipamento deve apresentar resposta de frequência mínima de 40 Hz a 20 kHz e pressão sonora de no mínimo 100 dB SPL. Conectividade Bluetooth versão 5.0 ou superior com tecnologia TWS (True Wireless Stereo) para pareamento sem fio entre duas unidades. O painel de conexões com 02 (duas) entradas P10 para microfones ou instrumentos com controle de volume independente, entrada USB para reprodução de arquivos, leitor de cartão SD e entrada auxiliar (P2 ou RCA). Com sintonizador de rádio FM integrado, display digital em LED para navegação, controles de equalização (graves e agudos) e função de prioridade de microfone (talkover). Gabinete construído em material de alta resistência com grade frontal metálica, dotado de alças e rodízios para transporte e sistema de iluminação LED rítmico integrado aos alto-falantes com chave liga/desliga. Alimentação bivolt automática (110V/220V), acompanhada de cabo de energia e manual de instruções em português

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 1,00

0134227 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	4.190,00	4.190,00
0144737 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.000,00	4.000,00
0146956 VOGEN COMERCIAL LTDA	3.399,00	3.399,00
Preço Médio:	3.863,00	3.863,00

000 017 UN 1,00 2857 - MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL...

Descrição adicional: Duplo. Tecnologia de Transmissão: Frequência de operação em banda UHF (preferencialmente entre 600 MHz e 700 MHz) para conformidade com normas da ANATEL. Sistema de Recepção: Tecnologia Diversity (com 2 antenas) para minimizar quedas de sinal e áreas de sombra. Display: Digital/LCD para visualização de frequência, nível de bateria dos bastões e intensidade de sinal RF. Conexões de Saída: Mínimo de 02 saídas balanceadas XLR independentes e 01 saída mixada P10 (1/4"). Alcance Operacional: Mínimo de 50 metros em condições ideais de visibilidade. Alimentação: Fonte bivolt automática (110V/220V). Especificações Técnicas dos Transmissores (Microfones). Tipo de Cápsula: Dinâmica com padrão polar Cardioide ou Supercardioide (para maior rejeição de ruídos externos). Resposta de Frequência: Mínima de 50 Hz a 15 kHz. Alimentação: Pilhas alcalinas tipo AA ou baterias de lítio recarregáveis. Display Integrado: Indicador de canal/frequência e nível de carga da bateria. Recursos Adicionais: Botão liga/desliga e função Mute acessível no corpo do bastão. Acessórios



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 16/07/2026

Hora: 14:34:14

inclusos: Cabo P10, antenas removíveis, maleta/case rígido para transporte e manual em português.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 1,00

0146968 JADIR KONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	899,00	899,00
0146969 ROSA CAFE IMPORTS LTDA	780,00	780,00
0144744 ESTACAO DA MUSICA LTDA	669,99	669,99
Preço Médio:	783,00	783,00

000 018 UN 1,00 12303 - MICROFONE DE MÃO COM FIO

Descrição adicional: Microfone profissional de mão, tipo dinâmico e unidirecional com padrão polar cardioide, projetado para captação de voz e instrumentos com alta rejeição de ruídos de fundo e realimentação (microfonia). Corpo construído em material metálico de alta resistência com acabamento em pintura eletrostática e globo em malha de aço reforçada com filtro "pop" integrado para redução de ruídos de respiração e vento. Frequência mínima na faixa de 50 Hz a 15 kHz, sensibilidade aproximada de -54 dBV/Pa e impedância nominal de saída entre 150 e 600 Ohms. Com chave liga/desliga integrada ao corpo e conector de saída padrão XLR de 3 pinos. Acessórios inclusos: cabo de áudio balanceado de baixo ruído com comprimento mínimo de 4,5 metros (conectores XLR/XLR ou XLR/P10 conforme necessidade local), suporte para pedestal (cachimbo) com adaptador de rosca e bolsa flexível para transporte e proteção. Manual em português.

Dotação:Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 1,00

0140472 50.650.278 CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA	199,00	199,00
0140110 ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA	198,00	198,00
0060551 R. S. M. DE SOUZA LEAO - ME	195,00	195,00
Preço Médio:	197,33	197,33

000 019 UN 4,00 12273 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO INFANTIL

Descrição adicional: Mesa de refeitório com bancos avulso, com encosto. Tampo em MDF 15mm de espessura reengrossado com mais 15mm totalizando 30 mm nas bordas. Revestido com laminado melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Estrutura em aço tubo 30x50 tipo monobloco com tratamento inoxidável e pintura eletrostática epóxi pó. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema mig em todas as junções. Mesa e bancos coloridos. Com bordas em pp em 2mm. Cor melamínico: verde, azul, amarelo, vermelho, rosa. Conjunto refeitório infantil: Medida (mínimo) mesa/tampo: 2,00m x 60cm x 54 cm Medida banco: 2,00m x 30 cm x 30 cm Tamanho sugerido: 4 a 6 anos.

Dotação:Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 4,00

0141441 MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.000,00	8.000,00
0063327 EDUCAR MOVEIS LTDA	1.680,00	6.720,00
0145670 DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA	1.549,00	6.196,00
Preço Médio:	1.743,00	6.972,00

Mínimo:	19.870,66	489.625,99
Médio:	21.904,59	534.352,22

RESUMO DAS DOTAÇÕES - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Total (Médio)
1451	1032	4490 52 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	446.180,51
1410	1030	4490 52 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.940,06
1145	1035	4490 52 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.231,65
				TOTAL: 534.352,22

Informações referente a Proposta

FORNECEDOR: 64705 - DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO
REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – PORTAL DE CONTAS PÚBLICAS



FORNECEDOR: 140075 - NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 60012 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – SANTA CATARINA

FORNECEDOR: 61157 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PCP

FORNECEDOR: 145333 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PCP

FORNECEDOR: 140074 - SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – PCP

FORNECEDOR: 63327 - EDUCAR MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 58268 - MOVESCO IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – PORTAL DE CONTAS PÚBLICAS

FORNECEDOR: 143930 - SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – PCP

FORNECEDOR: 63130 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMER.DE MOVEIS LTDA-EPP - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 145782 - ESSENCE DECOR LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PCP

FORNECEDOR: 145108 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PCP

FORNECEDOR: 70030 - RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 141441 - MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 145267 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 72657 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 145779 - ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON -RS

FORNECEDOR: 63010 - JONATAN ZAMBOM BORGES - ME - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON -RS

FORNECEDOR: 146948 - CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – PORTAL DE CONTAS PÚBLICAS

FORNECEDOR: 146950 - PANCHESKI & VOINASKI LTDA. - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146951 - STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 143385 - J BORELLA & BORELLA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 64065 - RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 62130 - TECNOFORTE SISTEMA DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 145157 - B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 59079 - ALCIN. BECKER & CIA LTDA - EPP - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 134227 - WAGNER BORBA DE AZEVEDO - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 144737 - BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146954 - REM CONSTRUCOES LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146955 - LUPATINI & KRAEMER LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146953 - NOBRATTO MOVELARIA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS



FORNECEDOR: 146952 - ATHENA COMERCIAL LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 59726 - TUBULARTE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 144444 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - PARANÁ

FORNECEDOR: 146437 - TOLEQUIP VENDAS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - PARANÁ

FORNECEDOR: 141477 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - PORTAL DE CONTAS PÚBLICAS

FORNECEDOR: 146956 - VOGEN COMERCIAL LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 140110 - ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 140472 - 50.650.278 CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 60551 - R. S. M. DE SOUZA LEO - ME - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146967 - MFSUL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146972 - 63.558.006 LEONEL DA ROSA VARGAS - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146971 - LOJAS BECKER LTDA. - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146968 - JADIR KONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 144744 - ESTACAO DA MUSICA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146969 - ROSA CAFE IMPORTS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 147416 - F L MILKIEVICZ LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - PARANÁ

FORNECEDOR: 147413 - JG MOBILIARIOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - PARANÁ

FORNECEDOR: 147259 - REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - PARANÁ

FORNECEDOR: 147272 - ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - PARANÁ

FORNECEDOR: 145670 - DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - SANTA CATARINA

Outras Informações do Pedido

ANÁLISE DE RISCO

Riscos relacionados à licitação:

Atrasos no processo de licitação devido a trâmites burocráticos ou recursos de licitantes.

Dificuldades na definição das especificações técnicas.

Dificuldade em encontrar fornecedores que atendam aos requisitos de qualidade e prazos estabelecidos.

Possibilidade de impugnações ou recursos por parte de empresas participantes.

Riscos relacionados à contratação:

Atrasos na entrega do objeto devido a problemas na produção ou logística.

Riscos relacionados à execução do contrato.

Variações de preço dos materiais durante a execução do contrato.

Problemas de comunicação com o fornecedor.

Dificuldades na gestão do contrato.



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 16/07/2026

Hora: 14:34:14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

DEPARTAMENTO DE COMPRAS