

**PEDIDO DE COMPRA: 001899/2026****EMISSION: 01/06/2026****SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****TIPO DO PEDIDO: REGISTRO DE PREÇO****USUÁRIO EMISSOR: JHONATAN GUILHERME BOGORN****Objetivo do pedido**

Solicita-se a aquisição dos seguintes itens, por meio de registro de preços, destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá, com a finalidade de qualificar a infraestrutura dos espaços escolares, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e adequados às práticas pedagógicas e lúdicas.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/001	UN	8,00	00029710 - CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL	5.160,00	41.280,00

Descrição adicional:

Especificações Técnicas Completas: MESA CENTRAL: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) formato monobloco, ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas em PVC colorido tipo (T) fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. MESA TRAPÉZIO: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo (T) colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8 (parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo bola. Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Dimensões: Mesa Central-Altura 590mm, cadeira- assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

002/001	UN	4,00	00029652 - CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA	2.550,00	10.200,00
---------	----	------	---	----------	-----------

Descrição adicional:

Especificações Técnicas Completas: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,50). Laterais com tubo 1 1/4 (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 1/4 (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetados na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 14x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 14x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço 3/4 (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos 3/4 x 1 1/4 com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplástico 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

Dimensões: Mesa- Tampo (1800x850mm), Altura da mesa 750mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

003/001	UN	6,00	00033223 - FRALDÁRIO/TROCADOR	1.714,78	10.288,68
---------	----	------	-------------------------------	----------	-----------

Descrição adicional:

Especificações Técnicas Completas: Em MDP de 15mm acabamento texturizado. Fundo em chapa 3mm. O móvel possui 4 prateleiras, formando 6 nichos abertos, de dimensões aproximadas: 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador plástico do tipo alça. Na parte interna contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó. Bordas em lamina PVC, coladas com cola hot-melt EVA. Rodapé em tubo de aço 20x40 (parede 1,06mm), formando um requadro em todo perímetro da base do armário, recuado aproximadamente 20mm das laterais. Soldas pelo processo MIG. Proteção da superfície do rodapé com tratamento especial ecologicamente correto, denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivos e desengraxantes. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó cor cinza (RAL 7040), com no mínimo camada de 40 microns e processo de cura em estufa a 220°C. 4 porcas-rebite 1/4 rebitas no requadro para fixação de sapata rosqueável (para regulagem de nível do armário). Requadro fixado na base do armário através de 8 parafusos atarraxantes. Contém um colchão com medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das duas laterais do



GIRUÁ - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:17



trocador. Medidas totais do móvel: 930x1245x615mm (AxLxP).

Dimensões: 930x1245x615mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/i0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/i0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/i0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

004/001	UN	3,00	00033224 - ARMÁRIO ALTO MULTIUSO	3.548,00	10.644,00
---------	----	------	----------------------------------	----------	-----------

Descrição adicional:

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm revestido em melaminico branco. Fundo da parte superior em MDF 3mm e fundo da parte inferior em MDF 15mm. Parte inferior com quatro sapatas reguláveis 5/16 com suporte (U). Nove portas revestidas em melaminico textura colorido com puxadores individuais. Dimensões: 1850x1200x450mm (AxLxP). Acompanham dois baús medidas 545x500x400mm (AxLxP) em MDF 15mm revestido na parte interna em laminado BP texturizado branco e parte externa revestido em laminado de alta pressão texturizado cor laranja. Sistema de montagem do corpo por tambor de giro BIGFIX 15x11mm, parafuso de montagem rápida 34,5mm e tampas plásticas de acabamento em polietileno. Para maior resistência na montagem usamos tarugo de madeira 8x40mm (intercalado com parafusos). Na base dos baús, quatro rodízios de 75mm de altura, fixados no móvel através de parafusos auto atarraxantes.

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

005/001	UN	3,00	00033225 - ARMARIO 9 PORTAS E NICHOS	2.459,33	7.378,00
---------	----	------	--------------------------------------	----------	----------

Descrição adicional:

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm, melaminico BP cor branco textura. Fundo em MDF 3mm. Nove portas com puxadores individuais, revestidas em laminado melaminico de alta pressão, acabamento textura, colorido. Parte inferior com 1 (uma) prateleiras de MDF 15mm, com borda em lâmina PVC colorida. Nessa prateleira são encaixados 3 baús/baldinhos coloridos, em formato hexagonal, confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade, Parte inferior com quatro sapatas reguláveis, haste de rosca 5/16, com suporte metálico em formato "U" para encaixe na lateral do móvel. 1850x1200x450mm (AxLxP)

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

006/001	UN	4,00	00033226 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	2.646,00	10.584,00
---------	----	------	---	----------	-----------

Descrição adicional:

Especificações Técnicas Completas: Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetados. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm com aplicação de laminado decorativo de alta pressão Perprint com sistema de plotagem contendo imagem colorida. Bordas com acabamento em PVC tipo T cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 3/4 injetados 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chão 350mm. Altura do encosto ao chão 635mm.

Dimensões: MESA- Tampo (1800x600mm), Altura 590mm CADEIRA- do assento ao chão 350mm. do encosto ao chão 635mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto da cadeira, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18.00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro e o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/i0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/i0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/i0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

007/001	UN	4,00	00029649 - ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS	1.918,00	7.672,00
---------	----	------	--	----------	----------

Descrição adicional:

Especificações Técnicas Completas: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP).

Dimensões: 1370x1280x450 mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

008/002	UN	120,00	00032026 - TATAME	305,33	36.640,00
---------	----	--------	-------------------	--------	-----------

Descrição adicional:

PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, E.V.A., 100% ATÓXICO! Tatames são certificados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em conjunto com a ISO (Sediada na Suíça e reconhecida

Usuário/Matricula: GRAZIELA LUZ BONESSO/229065140 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 2 de 13



GIRUÁ - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:17



internacionalmente) pela norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

Tatame em EVA confeccionado com matéria-prima de alta qualidade, desenvolvido especialmente para absorção de impactos e proteção contra quedas, proporcionando maior segurança durante as atividades. Possui superfície texturizada antiderrapante, facilitando a limpeza, higienização e manutenção. Composto por placas individuais medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m, em cores variadas, com face única e encaixe prático. Espessura mínima de 15 mm, conforme necessidade da Administração.

009/003	UN	600,00	00032323 - CAMINHAS EMPILHÁVEL	763,00	457.800,00
---------	----	--------	--------------------------------	--------	------------

Descrição adicional:

Cama Empilhável Infantil: Possui estrutura reforçada, tela respirável e permite empilhamento eficiente, cantos arredondados e pés em polietileno resistente, fácil de limpar e altamente durável. Dimensões: 135 cm (C) x 60 cm (L) x 15 cm (A). Peso: 3,5 a 4 Kg. Estrutura: Tubos metálicos (aço ou alumínio). Tecido: Tela em poliéster.

010/004	UN	3,00	00033227 - CAMA ELÁSTICA	4.981,67	14.945,00
---------	----	------	--------------------------	----------	-----------

Descrição adicional:

Altura total mínima de 1,97 m, diâmetro aproximado de 3,66 m e altura do trampolim de aproximadamente 77 cm. Informações Técnicas: Estrutura dos tubos metálicos em aço galvanizado a fogo; Pés com maior estabilidade através do sistema em "W"; Diâmetro do cano: 38 mm; Espessura dos tubos: 2,0 mm; Sistema de impulsão por molas galvanizadas a fogo; Lona de salto confeccionada em poliéster PVC, na cor preta, com proteção UV e sem emendas; Protetor de molas em lona XP reforçada, multicolorida, com proteção UV; Rede de proteção confeccionada em fio de polipropileno 4/1, multicolorida; Hastes metálicas em tubo de aço galvanizado a fogo; Sistema de montagem 100% por encaixe; Escada em aço galvanizado com 3 degraus; Capacidade de carga: suporta até 120 kg; Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. Itens Inclusos: 08 curvas com extensores; 08 hastes metálicas; 08 isotubos blindados coloridos; 08 ponteiras coloridas; 04 pés com sistema em "W"; 72 molas; 01 puxador de molas; 01 lona de salto preta com proteção UV e sem emendas; 01 escada com 3 degraus; 01 rede de proteção colorida; 01 protetor de molas colorido reforçado.

Total: 607.431,68

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação é a aquisição dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá.

A contratação é necessária para qualificar a infraestrutura dos espaços escolares, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e adequados às práticas pedagógicas e lúdicas.

A presente contratação justifica-se pela necessidade de qualificar a infraestrutura das escolas da Rede Municipal de Educação Infantil de Giruá, garantindo ambientes mais adequados, seguros e funcionais para o atendimento das crianças.

Os itens a serem adquiridos são fundamentais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e de cuidado, contribuindo diretamente para a organização dos espaços escolares, a promoção do bem-estar infantil e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. Trata-se de materiais que atendem às demandas diárias das instituições, especialmente no que se refere aos momentos de higiene, descanso, alimentação, recreação e desenvolvimento psicomotor.

Além disso, a disponibilização de estruturas apropriadas favorece a autonomia das crianças, estimula a convivência social e possibilita práticas educativas mais dinâmicas e inclusivas, alinhadas às diretrizes da educação infantil. A adequação dos ambientes também está diretamente relacionada à segurança, prevenindo acidentes e proporcionando maior conforto durante a permanência dos alunos na escola.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para assegurar a qualidade do atendimento ofertado, promovendo espaços mais acolhedores, organizados e compatíveis com as necessidades do público atendido, em consonância com os princípios de uma educação infantil de qualidade.

UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8 Unidade	CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL	5.410,00	43.280,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4 Unidade	CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA	2.913,00	11.652,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6 Unidade	FRALDÁRIO/TROCADOR	2.138,00	12.828,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3 Unidade	ARMÁRIO ALTO MULTIUSO	3.718,00	11.154,00
UNIDADE DE		VALOR	VALOR



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:17



MEDIDA	ITEM	UNITARIO	TOTAL
3 Unidade	ARMARIO 9 PORTAS E NICHOS	3.718,00	2.575,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4 Unidade	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	2.770,00	11.080,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4 Unidade	ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS	1.959,00	7.836,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
600 Unidade	CAMINHA EMPILHÁVEL	750,00	450.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120 Unidade	TATAME	305,00	36.600,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3 Unidade	CAMA ELASTICA	4.900,00	14.700,00

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não era planejável no momento da elaboração do PCA, tendo em vista que sua gênese decorreu de fato superveniente não previsível.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A vigência, a contar da assinatura do instrumento contratual, deverá ser pelo prazo de **12 meses**, podendo ser prorrogado mediante termos de aditamento conforme a Lei nº 14.133/2021.

O prazo de garantia dos itens será de no mínimo **6 meses**, haja vista a possibilidade de apresentação de defeitos de fábrica (redibitórios) serem revelados durante o uso; portanto, tal exigência visa assegurar o produto dos riscos inerentes à compra.

A empresa contratada será responsável pela entrega dos itens que deverá ser feita no prazo de 10 (dez) dias após o encaminhamento do empenho, diretamente no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Giruá, localizado na rua Independência, nº 90, Centro do Município de Giruá.

O responsável pela fiscalização do Contrato será o servidor designado da Secretaria requisitante que fará o acompanhamento da entrega.

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na **Portaria nº 24.406/2025**, que “Designa Fiscais de contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO DE GIRUÁ e a empresas contratadas, de acordo com cada Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os itens deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias, sujeitando-se às penalidades previstas no instrumento contratual.

Os **requisitos de contratação estarão presentes no Termo de Referência** da presente contratação, onde constam descritos os **requisitos de habilitação mínimos**, nos termos do Artigo 62 e seguintes da Lei Nº 14.133/2021.

Os bens do objeto da contratação têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Solicitamos que a contratação seja realizada por meio de **licitação**, na modalidade **Pregão**, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para a aquisição dos bens (OU prestação dos serviços) pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:17



com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Não há parâmetro para a presente contratação, tendo em vista que esta Administração ainda não realizou processo licitatório para o referido objeto. Ressalta-se que se tratam de itens novos no âmbito das demandas administrativas, não havendo, até o momento, necessidade anterior que justificasse sua contratação. Dessa forma, inexistem referências prévias que possam ser utilizadas como base comparativa.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em fornecimento dos itens solicitados:

Neste sentido, segue indicação de potenciais fornecedores:

NOME VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.841.010/0001-03

NOME LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 49.043.621/0001-41

NOME MOVESCO IND E COM DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA, CNPJ 93.234.789/0001-26.

Fornecedores consultados via Licitacon:

NOME: KALBRINK – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ: 05.760.614/0001-95.

NOME: EDUCCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 55.871.589/0001-95.

NOME: JVRP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 38.143.099/0001-53.

NOME: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 93.920.361/0001-37.

JUSTIFICATIVA DE ITENS NÃO LOCALIZADOS OU NÃO COMPARÁVEIS NO LICITACON

Justifica-se que alguns itens não puderam ter seus preços comparados diretamente com os registros localizados no Licitacon, tendo em vista suas particularidades técnicas e especificações específicas solicitadas pela Secretaria, especialmente por se tratarem de mobiliários infantis e escolares com características próprias de fabricação, dimensões e composição.

Em diversos casos, os itens localizados no sistema apresentavam descrições muito distintas das especificações exigidas no presente processo, o que tornava inviável a comparação adequada de preços, comprometendo a confiabilidade da pesquisa mercadológica. Além disso, alguns itens não foram encontrados no sistema com características equivalentes às solicitadas.

Nesse sentido, seguem os itens e respectivas justificativas:

- CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL – Não encontrado no Licitacon.
- ARMÁRIO ALTO MULTIUSO – O item localizado no sistema não corresponde a um armário infantil, tampouco se refere a uma licitação destinada ao ambiente escolar, inviabilizando a utilização como parâmetro comparativo.
- ARMÁRIO 9 PORTAS E NICHOS – Não encontrado no Licitacon.
- CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL – Foi localizado item semelhante, porém a descrição constante na licitação encontrada apresentava especificações muito diferentes das exigidas pela Secretaria, tornando inviável a comparação de preços.
- TATAME – Não encontrado item com a espessura solicitada pela Administração.

Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa com empresas próximas ao município de Giruá -RS, efetuadas com base no **Decreto Municipal nº 1.911/2022**, que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS”.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$:607.431,6760 (Seiscentos e sete mil, quatrocentos e trinta e um inteiros e seis mil, setecentos e sessenta décimos de milésimo.)

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no **Decreto Municipal nº 1.911/2022 c/c art. 23 da Lei nº 14.133/2021**.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá, conforme a necessidade descrita no item 1, atendendo aos requisitos já expostos no item 3.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 40, inciso V, “b”, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e



economicamente vantajoso.

Na aplicação deste princípio, o § 2º do mesmo art. 40 estabelece que deverão ser considerados: a viabilidade da divisão do objeto em lotes; o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que é inviável a divisão do objeto (geraria perda de economia de escala e é tecnicamente impossível).

Justificativa da não divisibilidade

A não divisibilidade dos itens constantes no Lote 1, sequências de 1 a 7, justifica-se pelo fato de se tratarem de mobiliários destinados ao uso conjunto nos mesmos ambientes, formando um conjunto integrado e padronizado. Dessa forma, é essencial que os itens apresentem uniformidade estética, funcional e construtiva, garantindo compatibilidade entre materiais, acabamentos, dimensões, design e qualidade.

A aquisição dos itens por fornecedores distintos poderá ocasionar divergências entre os mobiliários, comprometendo a harmonia visual dos ambientes, a identidade estética pretendida e a adequada funcionalidade do conjunto, além de gerar possíveis incompatibilidades técnicas.

Ainda, a contratação integrada contribui para maior eficiência na entrega, instalação, manutenção e uso dos mobiliários, reduzindo riscos de retrabalho, inadequações ou prejuízos à Administração Pública.

Já os Lotes 2, 3 e 4 poderão ser divisíveis, tendo em vista que se referem a itens isolados e independentes, que não demandam padronização conjunta nem possuem relação de interdependência funcional ou estética entre si, permitindo sua aquisição separada sem prejuízo ao resultado final da contratação.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, com vistas a atender o interesse público descrito no item 1.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas por essa Secretaria requisitante, quais sejam:

- a) elaboração do termo de referência, após aprovação do estudo técnico preliminar pela autoridade competente;
- b) elaboração de minuta do edital e seus anexos obrigatórios;
- c) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
- d) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);
- e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
- f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
- g) publicação e divulgação do edital e anexos;
- h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
- i) realização do certame, com suas respectivas etapas.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição dos bens podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em razão da natureza da aquisição do objeto, não se vislumbram impactos ambientais provenientes desta contratação.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.



Por derradeiro, grifamos que para aferição do valor dos serviços, foi observado o art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021.

TERMO DE REFERENCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente contratação é a aquisição dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá

Os bens do objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL:

Especificações Técnicas Completas: MESA CENTRAL: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) formato monobloco, ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas em PVC colorido tipo (T) fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. MESA TRAPÉZIO: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo (T) colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo bola. Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Dimensões: Mesa Central-Altura 590mm, cadeira- assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

A vigência, a contar da assinatura da ata de registro de preços, deverá ser pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado mediante termo de aditamento por igual período, conforme a Lei nº 14.133/2021 em seu artigo 84.

CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA:

Especificações Técnicas Completas: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA:



Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos $\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

Dimensões: Mesa- Tampo (1800x850mm), Altura da mesa 750mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

FRALDÁRIO/TROCADOR:

Especificações Técnicas Completas: Em MDP de 15mm acabamento texturizado. Fundo em chapa 3mm. O móvel possui 4 prateleiras, formando 6 nichos abertos, de dimensões aproximadas: 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador plástico do tipo alça. Na parte interna contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó. Bordas em lamina PVC, coladas com cola hot-melt EVA. Rodapé em tubo de aço 20x40 (parede 1,06mm), formando um requadro em todo perímetro da base do armário, recuado aproximadamente 20mm das laterais. Soldas pelo processo MIG. Proteção da superfície do rodapé com tratamento especial ecologicamente correto, denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivos e desengraxantes. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó cor cinza (RAL 7040), com no mínimo camada de 40 microns e processo de cura em estufa a 220°C. 4 porcas-rebite 1/4 rebitadas no requadro para fixação de sapata rosqueável (para regulagem de nível do armário). Requadro fixado na base do armário através de 8 parafusos atarraxantes. Contém um colchão com medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das duas laterais do trocador. Medidas totais do móvel: 930x1245x615mm (AxLxP).

Dimensões: 930x1245x615mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

ARMÁRIO ALTO MULTIUSO:

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Fundo da parte superior em MDF 3mm e fundo da parte inferior em MDF 15mm. Parte inferior com quatro sapatas reguláveis 5/16 com suporte (U). Nove portas revestidas em melamínico textura colorido com puxadores individuais. Dimensões: 1850x1200x450mm (AxLxP). Acompanham dois baús medidas 545x500x400mm (AxLxP) em MDF 15mm revestido na parte interna em laminado BP texturizado branco e parte externa revestido em laminado de alta pressão texturizado cor laranja. Sistema de montagem do corpo por tambor de giro BIGFIX 15x11mm, parafuso de montagem rápida 34,5mm e tampas plásticas de acabamento em polietileno. Para maior resistência na montagem usamos tarugo de madeira 8x40mm (intercalado com parafusos). Na base dos baús, quatro rodízios de 75mm de altura, fixados no móvel através de parafusos auto atarraxantes.

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),



em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

ARMARIO 9 PORTAS E NICHOS:

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm, melamínico BP cor branco textura. Fundo em MDF 3mm. Nove portas com puxadores individuais, revestidas em laminado melamínico de alta pressão, acabamento textura, colorido. Parte inferior com 1 (uma) prateleiras de MDF 15mm, com borda em lâmina PVC colorida. Nessa prateleira são encaixados 3 baús/baldinhos coloridos, em formato hexagonal, confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade, Parte inferior com quatro sapatas reguláveis, haste de rosca 5/16, com suporte metálico em formato "U" para encaixe na lateral do móvel. 1850x1200x450mm (AxLxP)

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL:

Especificações Técnicas Completas: Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiras plásticas 100% injetadas. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm com aplicação de laminado decorativo de alta pressão Perprint com sistema de plotagem contendo imagem colorida. Bordas com acabamento em PVC tipoT cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chão 350mm. Altura do encosto ao chão 635mm.

Dimensões: MESA- Tampo (1800x600mm), Altura 590mm CADEIRA- do assento ao chão 350mm. do encosto ao chão 635mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto da cadeira, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro e o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS:

Especificações Técnicas Completas: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP).

Dimensões: 1370x1280x450 mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

TATAME:

Usuário/Matricula: GRAZIELA LUZ BONESSO/229065140 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



Especificações Técnicas Completas: PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, E.V.A , 100% ATÓXICO!

Tatames são certificados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em conjunto com a ISO (Sediada na Suíça e reconhecida internacionalmente) pela norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

Tatame em EVA confeccionado com matéria-prima de alta qualidade, desenvolvido especialmente para absorção de impactos e proteção contra quedas, proporcionando maior segurança durante as atividades. Possui superfície texturizada antiderrapante, facilitando a limpeza, higienização e manutenção.

Composto por placas individuais medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m, em cores variadas, com face única e encaixe prático. Espessura mínima de 15 mm, conforme necessidade da Administração.

CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL:

Possui estrutura reforçada, tela respirável e permite empilhamento eficiente, cantos arredondados e pés em polietileno resistente, fácil de limpar e altamente durável. Dimensões: 135 cm (C) x 60 cm (L) x 15 cm (A). Peso: 3,5 a 4 Kg. Estrutura: Tubos metálicos (aço ou alumínio). Tecido: Tela em poliéster

CAMA ELÁSTICA:

Informações Técnicas: Altura total mínima de 1,97 m, diâmetro aproximado de 3,66 m e altura do trampolim de aproximadamente 77 cm.

- Estrutura dos tubos metálicos em aço galvanizado a fogo;
- Pés com maior estabilidade através do sistema em "W";
- Diâmetro do cano: 38 mm;
- Espessura dos tubos: 2,0 mm;
- Sistema de impulsão por molas galvanizadas a fogo;
- Lona de salto confeccionada em poliéster PVC, na cor preta, com proteção UV e sem emendas;
- Protetor de molas em lona XP reforçada, multicolorida, com proteção UV;
- Rede de proteção confeccionada em fio de polipropileno 4/1, multicolorida;
- Hastes metálicas em tubo de aço galvanizado a fogo;
- Sistema de montagem 100% por encaixe;
- Escada em aço galvanizado com 3 degraus;
- Capacidade de carga: suporta até 120 kg;
- Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.

Itens Inclusos:

- 08 curvas com extensores;
- 08 hastes metálicas;
- 08 isotubos blindados coloridos;
- 08 ponteiras coloridas;
- 04 pés com sistema em "W";
- 72 molas;
- 01 puxador de molas;
- 01 lona de salto preta com proteção UV e sem emendas;
- 01 escada com 3 degraus;
- 01 rede de proteção colorida;
- 01 protetor de molas colorido reforçado.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência faz remissão ao Estudo Técnico Preliminar em anexo desta Secretaria, onde já está descrita a necessidade da contratação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa para o fornecimento dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá, com a finalidade de qualificar a infraestrutura dos espaços escolares, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e adequados às práticas pedagógicas e lúdicas.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa fornecimentos de itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor, o qual já teve sua importância destacada no tópico precedente.

O prazo de garantia técnica dos itens será de no **mínimo 6 meses**, haja vista a possibilidade de apresentação de defeitos de fábrica (redibitórios) serem



revelados durante o uso; portanto, tal exigência visa assegurar o produto dos riscos inerentes à compra.

Os bens do objeto da contratação têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Indicamos que a contratação seja realizada por meio de **licitação**, na modalidade **Pregão**, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para o fornecimento pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e de que não incidem em nenhuma das hipóteses de impedimento de contratar com a administração pública (art. 14, Lei nº 14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021, conforme segue:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
- b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- c) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade de até 03 (três) meses, contados a partir da data de emissão da certidão, conforme Decreto Municipal nº. 012/2002, porém não há óbice que a empresa em recuperação judicial participe do certame desde que comprove a capacidade econômica e financeira para execução do objeto.

HABILITAÇÃO SOCIAL:

- a) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezoito anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;
- b) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

COMPROVAÇÕES DE APTIDÃO PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO:

Para fins de contratação, a empresa proponente deverá comprovar não constar:

- I. No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União (art. 46, Lei 8.443/92);
- II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), por sanção do inciso IV, art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei Nº 14.133/21.
- III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- IV. No cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justiça.

Para comprovação dos itens I, II, III e IV conjuntamente, poderá ser emitida certidão através do site: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO



GIRUÁ - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:17



A empresa contratada será responsável pela entrega dos itens que deverá ser feita no prazo de **10 dias** após o encaminhamento do empenho, diretamente no Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Giruá, localizado na rua Independência, nº 90, Centro do Município de Giruá.

O responsável pela fiscalização da ata de registro de preços será o servidor designado da Secretaria requisitante que fará o acompanhamento da entrega.

Os itens deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 dias, sujeitando-se às penalidades previstas no instrumento contratual.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na **Portaria nº 24.406/2025**, que "Designa Fiscais de contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO DE GIRUÁ e a empresas contratadas, de acordo com cada Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar conforme segue", nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento a empresa será realizado mediante apresentação de nota fiscal, no valor constante na ata de registro de preços, sendo a nota emitida e entregue para a Secretaria Municipal requisitante, dentro do prazo de vigência da ata de registro de preços;

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto da ata de registro de preços;

O pagamento será realizado por depósito bancário ou boleto (no caso de depósito, as informações de banco, agência e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal);

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal ao setor competente;

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$:607.431,6760 (Seiscentos e sete mil, quatrocentos e trinta e um inteiros e seis mil, setecentos e sessenta décimos de milésimo.)

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 1911/2022, que "Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS".

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária da secretaria solicitante, a ser indicada no momento da elaboração do documento formalizador da demanda para geração de empenho quando solicitado e após o início da vigência da ata de registro de preços.

UTILIZAÇÃO / FINALIDADE:

Viatura nº: Máquina nº: Equipamento nº: Outros (descrever):

PRAZO ESTIMADO DE CONSUMO / TÉRMINO SERVIÇOS:

Dias: Mês: Estimativa: Vigência Início: Término:

CONFERÊNCIA DA CONTADORIA MUNICIPAL:

() Dotações Confere () Dotações não Confere Em: / / Ass. do Serv. Conferente Nome:

DESDOBRAMENTO:

DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO / UNIDADE REQUISITANTE:

Em atendimento ao art. 1º da LRF, declaro(amos) para os devidos fins, que esta despesa, tem cobertura orçamentária e financeira, que não afetará as metas de resultados e o equilíbrio das Contas Públicas. Sua finalidade é compatível com Metas / Planos / Projetos de Aplicação, com a legislação aplicável e com a FR - Fonte de Recurso. E por ser verdade, firmo(amos) abaixo (Requisitante).

Saldo Financeiro da data: Cfe. cronograma de Desembolso Mensal R\$: _____

Forma de Pagamento: () a vista () a prazo _____ dias.

Autorizo a compra / serviço, Prefeito Municipal.

OBS: Despesa do ordenador (Forma/Modalidade/Outros) quando for o caso. _____

Usuário/Matricula: GRAZIELA LUZ BONESSO/229065140 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 12 de 13



GIRUÁ - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:17



Pelo presente instrumento, o Prefeito Municipal de Giruá, no pleno uso de suas atribuições, e considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o inciso II do Art. 16, e da Lei de Licitações, notadamente o art. 72, IV, DECLARA, sob as penas da Lei, que a despesa referente a contratação pretendida e ora autorizada, está compatibilizada às três instâncias básicas do processo orçamentário: a PPA – LDO e LOA e da existência de Fonte de Recurso para custeio.

Observação: Para Obras, deverá constar o nº do Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia. A Secretaria Requisitante é responsável pela manutenção dos Controles de Planilhas de Bordo/Frota/Manute./Estoque/ outras SCI. Laudo mecânico, no verso. Laudo de Assist. Social, anexar e controles de Programação Financeira - Fluxo de Caixa.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

() Com Licitação. Base Legal: _____ () Com Dispensa. _____

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Em 01/06/2026



Pedido de Compra:	001899/2026
Modalidade:	Pedido de Compra
Data de Emissão:	01/06/2026
Finalidade:	Solicita-se a aquisição dos seguintes itens, por meio de registro de preços, destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá, com a finalidade de qualificar a infraestrutura dos espaços escolares, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e adequados às práticas pedagógicas e lúdicas.
Justificativa:	

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
001	001	UN	8,0000	29710 - CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL		

Descrição adicional: Especificações Técnicas Completas: MESA CENTRAL: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) formato monobloco, ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas em PVC colorido tipo (T) fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. MESA TRAPÉZIO: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo (T) colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo bola. Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Dimensões: Mesa Central-Altura 590mm, cadeira- assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

1003546 LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.422,0000	43.376,0000
1003550 VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.154,0000	41.232,0000
0000874 MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt	4.904,0000	39.232,0000
Preço Médio:	5.160,0000	41.280,0000

001	002	UN	4,0000	29652 - CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA
-----	-----	----	--------	--

Descrição adicional: Especificações Técnicas Completas: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetados na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugínico que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar ponteiros cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplast 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. Dimensões: Mesa- Tampo (1800x850mm), Altura da mesa 750mm. Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de



enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

1003546 LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.921,0000	11.684,0000
1003550 VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.777,0000	11.108,0000
0000874 MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt	2.642,0000	10.568,0000
1003571 JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.860,0000	7.440,0000
Preço Médio:	2.550,0000	10.200,0000

001	003	UN	6,0000	33223 - FRALDÁRIO/TROCADOR
-----	-----	----	--------	----------------------------

Descrição adicional: Especificações Técnicas Completas: Em MDP de 15mm acabamento texturizado. Fundo em chapa 3mm. O móvel possui 4 prateleiras, formando 6 nichos abertos, de dimensões aproximadas: 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador plástico do tipo alça. Na parte interna contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó. Bordas em lamina PVC, coladas com cola hot-melt EVA. Rodapé em tubo de aço 20x40 (parede 1,06mm), formando um requadro em todo perímetro da base do armário, recuado aproximadamente 20mm das laterais. Soldas pelo processo MIG. Proteção da superfície do rodapé com tratamento especial ecologicamente correto, denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivos e desengraxantes. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó cor cinza (RAL 7040), com no mínimo camada de 40 microns e processo de cura em estufa a 220°C. 4 porcas-rebite 1/4 rebitas no requadro para fixação de sapata rosqueável (para regulagem de nível do armário). Requadro fixado na base do armário através de 8 parafusos atarraxantes. Contém um colchão com medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das duas laterais do rodador. Medidas totais do móvel: 930x1245x615mm (AxLxP). Dimensões: 930x1245x615mm Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

1003546 LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.144,0000	12.864,0000
1003550 VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.038,0000	12.228,0000
0000874 MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt	1.939,0000	11.634,0000
1001407 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.770,0000	10.620,0000
1003562 NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	682,9000	4.097,4000
Preço Médio:	1.714,7800	10.288,6800

001	004	UN	3,0000	33224 - ARMÁRIO ALTO MULTIUSO
-----	-----	----	--------	-------------------------------

Descrição adicional: Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Fundo da parte superior em MDF 3mm e fundo da parte inferior em MDF 15mm. Parte inferior com quatro sapatas reguláveis 5/16 com suporte (U). Nove portas revestidas em melamínico textura colorido com puxadores individuais. Dimensões: 1850x1200x450mm (AxLxP). Acompanham dois baús medidas 545x500x400mm (AxLxP) em MDF 15mm revestido na parte interna em laminado BP texturizado branco e parte externa revestido em laminado de alta pressão texturizado cor laranja. Sistema de montagem do corpo por tambor de giro BIGFIX 15x11mm, parafuso de montagem rápida 34,5mm e tampas plásticas de acabamento em polietileno. Para maior resistência na montagem usamos tarugo de madeira 8x40mm (intercalado com parafusos). Na base dos baús, quatro rodízios de 75mm de altura, fixados no móvel através de parafusos auto atarraxantes. Dimensões: 1850x1200x450mm Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

1003546 LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.728,0000	11.184,0000
1003550 VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.544,0000	10.632,0000
0000874 MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt	3.372,0000	10.116,0000
Preço Médio:	3.548,0000	10.644,0000

001	005	UN	3,0000	33225 - ARMARIO 9 PORTAS E NICHOS
-----	-----	----	--------	-----------------------------------

Descrição adicional: Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm, melamínico BP cor branco textura. Fundo em MDF 3mm. Nove portas com puxadores individuais, revestidas em laminado melamínico de alta pressão, acabamento textura, colorido. Parte inferior com 1 (uma) prateleiras de MDF 15mm, com borda em lâmina PVC colorida. Nessa prateleira são encaixados 3 baús/baldinhos coloridos, em formato hexagonal, confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Parte inferior com quatro sapatas reguláveis, haste de rosca 5/16, com suporte metálico em formato "U" para encaixe na lateral do móvel. 1850x1200x450mm (AxLxP) Dimensões: 1850x1200x450mm Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

1003546 LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.585,0000	7.755,0000
1003550 VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.457,0000	7.371,0000
0000874 MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt	2.336,0000	7.008,0000



					Preço Médio:	2.459,3333	7.377,9999
001	006	UN	4,0000	33226 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL			
Descrição adicional: Especificações Técnicas Completas: Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetados. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm com aplicação de laminado decorativo de alta pressão Perprint com sistema de plotagem contendo imagem colorida. Bordas com acabamento em PVC tipoT cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 3/4 injetados 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chão 350mm. Altura do encosto ao chão 635mm. Dimensões: MESA- Tampo (1800x600mm), Altura 590mm CADEIRA- do assento ao chão 350mm. do encosto ao chão 635mm. Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto da cadeira, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro e o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.							
1003546	LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				2.783,0000		11.132,0000
1003550	VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				2.643,0000		10.572,0000
0000874	MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt				2.512,0000		10.048,0000
Preço Médio:					2.646,0000		10.584,0000
001	007	UN	4,0000	29649 - ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS			
Descrição adicional: Especificações Técnicas Completas: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxX) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP). Dimensões: 1370x1280x450 mm Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.							
1003546	LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				2.061,0000		8.244,0000
1003550	VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				1.959,0000		7.836,0000
0000874	MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt				1.862,0000		7.448,0000
1001407	REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				1.790,0000		7.160,0000
Preço Médio:					1.918,0000		7.672,0000
002	008	UN	120,0000	32026 - TATAME			
Descrição adicional: PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, E.V.A , 100% ATÓXICO! Tatames são certificados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em conjunto com a ISO (Sediada na Suíça e reconhecida internacionalmente) pela norma ABNT NBR ISO 9001:2015. Tatame em EVA confeccionado com matéria-prima de alta qualidade, desenvolvido especialmente para absorção de impactos e proteção contra quedas, proporcionando maior segurança durante as atividades. Possui superfície texturizada antiderrapante, facilitando a limpeza, higienização e manutenção. Composto por placas individuais medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m, em cores variadas, com face única e encaixe prático. Espessura mínima de 15 mm, conforme necessidade da Administração.							
1003546	LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				321,0000		38.520,0000
1003550	VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				305,0000		36.600,0000
0000874	MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt				290,0000		34.800,0000
Preço Médio:					305,3333		36.639,9960
003	009	UN	600,0000	32323 - CAMINHAS EMPILHÁVEL			
Descrição adicional: Cama Empilhável Infantil: Possui estrutura reforçada, tela respirável e permite empilhamento eficiente, cantos arredondados e pés em polietileno resistente, fácil de limpar e altamente durável. Dimensões: 135 cm (C) x 60 cm (L) x 15 cm (A). Peso: 3,5 a 4 Kg. Estrutura: Tubos metálicos (aço ou alumínio). Tecido: Tela em poliéster.							
1003546	LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				789,0000		473.400,0000
0000874	MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt				750,0000		450.000,0000
1003550	VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				750,0000		450.000,0000
Preço Médio:					763,0000		457.800,0000
004	010	UN	3,0000	33227 - CAMA ELÁSTICA			



Descrição adicional: Altura total mínima de 1,97 m, diâmetro aproximado de 3,66 m e altura do trampolim de aproximadamente 77 cm. Informações Técnicas: Estrutura dos tubos metálicos em aço galvanizado a fogo; Pés com maior estabilidade através do sistema em "W"; Diâmetro do cano: 38 mm; Espessura dos tubos: 2,0 mm; Sistema de impulsão por molas galvanizadas a fogo; Lona de salto confeccionada em poliéster PVC, na cor preta, com proteção UV e sem emendas; Protetor de molas em lona XP reforçada, multicolorida, com proteção UV; Rede de proteção confeccionada em fio de polipropileno 4/1, multicolorida; Hastes metálicas em tubo de aço galvanizado a fogo; Sistema de montagem 100% por encaixe; Escada em aço galvanizado com 3 degraus; Capacidade de carga: suporta até 120 kg; Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. Itens Inclusos: 08 curvas com extensores; 08 hastes metálicas; 08 isotubos blindados coloridos; 08 ponteiros coloridos; 04 pés com sistema em "W"; 72 molas; 01 puxador de molas; 01 lona de salto preta com proteção UV e sem emendas; 01 escada com 3 degraus; 01 rede de proteção colorida; 01 protetor de molas colorido reforçado.

1003546 LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.145,0000	15.435,0000
0000874 MOVESCO Industria Moveis Escolares Lt	4.900,0000	14.700,0000
1003550 VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.900,0000	14.700,0000
Preço Médio:	4.981,6667	14.945,0001
Mínimo:	23.396,9000	584.601,4000
Médio:	26.046,1133	607.431,6760

Informações referente a Proposta

FORNECEDOR: 1003562 - NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA:

[HTTPS://PORTAL.TCE.RS.GOV.BR/APLICPROD/F?](https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1470992,14,44100&CS=1V1OEDS1Z6YSFSJCWHLMIARSOFY)

[P=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1470992,14,44100&CS=1V1OEDS1Z6YSFSJCWHLMIARSOFY](https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1470992,14,44100&CS=1V1OEDS1Z6YSFSJCWHLMIARSOFY)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação é a aquisição dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá.

A contratação é necessária para qualificar a infraestrutura dos espaços escolares, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e adequados às práticas pedagógicas e lúdicas.

A presente contratação justifica-se pela necessidade de qualificar a infraestrutura das escolas da Rede Municipal de Educação Infantil de Giruá, garantindo ambientes mais adequados, seguros e funcionais para o atendimento das crianças.

Os itens a serem adquiridos são fundamentais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e de cuidado, contribuindo diretamente para a organização dos espaços escolares, a promoção do bem-estar infantil e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. Trata-se de materiais que atendem às demandas diárias das instituições, especialmente no que se refere aos momentos de higiene, descanso, alimentação, recreação e desenvolvimento psicomotor.

Além disso, a disponibilização de estruturas apropriadas favorece a autonomia das crianças, estimula a convivência social e possibilita práticas educativas mais dinâmicas e inclusivas, alinhadas às diretrizes da educação infantil. A adequação dos ambientes também está diretamente relacionada à segurança, prevenindo acidentes e proporcionando maior conforto durante a permanência dos alunos na escola.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para assegurar a qualidade do atendimento ofertado, promovendo espaços mais acolhedores, organizados e compatíveis com as necessidades do público atendido, em consonância com os princípios de uma educação infantil de qualidade.

UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8 Unidade	CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL	5.410,00	43.280,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4 Unidade	CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA	2.913,00	11.652,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6 Unidade	FRALDÁRIO/TROCADOR	2.138,00	12.828,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3 Unidade	ARMÁRIO ALTO MULTIUSO	3.718,00	11.154,00
UNIDADE DE		VALOR	VALOR



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:25

MEDIDA	ITEM	UNITARIO	TOTAL
3 Unidade	ARMARIO 9 PORTAS E NICHOS	3.718,00	2.575,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4 Unidade	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	2.770,00	11.080,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4 Unidade	ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS	1.959,00	7.836,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
600 Unidade	CAMINHA EMPILHÁVEL	750,00	450.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120 Unidade	TATAME	305,00	36.600,00
UNIDADE DE MEDIDA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3 Unidade	CAMA ELASTICA	4.900,00	14.700,00

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não era planejável no momento da elaboração do PCA, tendo em vista que sua gênese decorreu de fato superveniente não previsível.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A vigência, a contar da assinatura do instrumento contratual, deverá ser pelo prazo de **12 meses**, podendo ser prorrogado mediante termos de aditamento conforme a Lei nº 14.133/2021.

O prazo de garantia dos itens será de no mínimo **6 meses**, haja vista a possibilidade de apresentação de defeitos de fábrica (redibitórios) serem revelados durante o uso; portanto, tal exigência visa assegurar o produto dos riscos inerentes à compra.

A empresa contratada será responsável pela entrega dos itens que deverá ser feita no prazo de 10 (dez) dias após o encaminhamento do empenho, diretamente no Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Giruá, localizado na rua Independência, nº 90, Centro do Município de Giruá.

O responsável pela fiscalização do Contrato será o servidor designado da Secretaria requisitante que fará o acompanhamento da entrega.

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na **Portaria nº 24.406/2025**, que “Designa Fiscais de contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO DE GIRUÁ e a empresas contratadas, de acordo com cada Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os itens deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias, sujeitando-se às penalidades previstas no instrumento contratual.

Os **requisitos de contratação estarão presentes no Termo de Referência** da presente contratação, onde constam descritos os **requisitos de habilitação mínimos**, nos termos do Artigo 62 e seguintes da Lei Nº 14.133/2021.

Os bens do objeto da contratação têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Solicitamos que a contratação seja realizada por meio de **licitação**, na modalidade **Pregão**, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para a aquisição dos bens (OU prestação dos serviços) pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Não há parâmetro para a presente contratação, tendo em vista que esta Administração ainda não realizou processo licitatório para o referido objeto. Ressalta-se



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:25

que se tratam de itens novos no âmbito das demandas administrativas, não havendo, até o momento, necessidade anterior que justificasse sua contratação. Dessa forma, inexistem referências prévias que possam ser utilizadas como base comparativa.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em fornecimento dos itens solicitados:

Neste sentido, segue indicação de potenciais fornecedores:

NOME VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.841.010/0001-03

NOME LMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 49.043.621/0001-41

NOME MOVESCO IND E COM DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA, CNPJ 93.234.789/0001-26.

Fornecedores consultados via Licitacon:

NOME: KALBRINK – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA, CNPJ: 05.760.614/0001-95.

NOME: EDUCCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 55.871.589/0001-95.

NOME: JVRP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 38.143.099/0001-53.

NOME: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 93.920.361/0001-37.

JUSTIFICATIVA DE ITENS NÃO LOCALIZADOS OU NÃO COMPARÁVEIS NO LICITAÇON

Justifica-se que alguns itens não puderam ter seus preços comparados diretamente com os registros localizados no Licitacon, tendo em vista suas particularidades técnicas e especificações específicas solicitadas pela Secretaria, especialmente por se tratarem de mobiliários infantis e escolares com características próprias de fabricação, dimensões e composição.

Em diversos casos, os itens localizados no sistema apresentavam descrições muito distintas das especificações exigidas no presente processo, o que tornava inviável a comparação adequada de preços, comprometendo a confiabilidade da pesquisa mercadológica. Além disso, alguns itens não foram encontrados no sistema com características equivalentes às solicitadas.

Nesse sentido, seguem os itens e respectivas justificativas:

- CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL – Não encontrado no Licitacon.
- ARMÁRIO ALTO MULTIUSO – O item localizado no sistema não corresponde a um armário infantil, tampouco se refere a uma licitação destinada ao ambiente escolar, inviabilizando a utilização como parâmetro comparativo.
- ARMÁRIO 9 PORTAS E NICHOS – Não encontrado no Licitacon.
- CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL – Foi localizado item semelhante, porém a descrição constante na licitação encontrada apresentava especificações muito diferentes das exigidas pela Secretaria, tornando inviável a comparação de preços.
- TATAME – Não encontrado item com a espessura solicitada pela Administração.

Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa com empresas próximas ao município de Giruá -RS, efetuadas com base no **Decreto Municipal nº 1.911/2022**, que "Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS".

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$607.431,6760 (Seiscentos e sete mil, quatrocentos e trinta e um inteiros e seis mil, setecentos e sessenta décimos de milésimo.)

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no **Decreto Municipal nº 1.911/2022 c/c art. 23 da Lei nº 14.133/2021**.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá, conforme a necessidade descrita no item 1, atendendo aos requisitos já expostos no item 3.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 40, inciso V, "b", da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

Na aplicação deste princípio, o § 2º do mesmo art. 40 estabelece que deverão ser considerados: a viabilidade da divisão do objeto em lotes; o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que é inviável a divisão do objeto (geraria perda de economia de escala e é tecnicamente impossível).

Justificativa da não divisibilidade

A não divisibilidade dos itens constantes no Lote 1, sequências de 1 a 7, justifica-se pelo fato de se tratarem de mobiliários destinados ao uso conjunto nos mesmos ambientes, formando um conjunto integrado e padronizado. Dessa forma, é essencial que os itens apresentem uniformidade estética, funcional e construtiva, garantindo compatibilidade entre materiais, acabamentos, dimensões, design e qualidade.



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:25

A aquisição dos itens por fornecedores distintos poderá ocasionar divergências entre os mobiliários, comprometendo a harmonia visual dos ambientes, a identidade estética pretendida e a adequada funcionalidade do conjunto, além de gerar possíveis incompatibilidades técnicas.

Ainda, a contratação integrada contribui para maior eficiência na entrega, instalação, manutenção e uso dos mobiliários, reduzindo riscos de retrabalho, inadequações ou prejuízos à Administração Pública.

Já os Lotes 2, 3 e 4 poderão ser divisíveis, tendo em vista que se referem a itens isolados e independentes, que não demandam padronização conjunta nem possuem relação de interdependência funcional ou estética entre si, permitindo sua aquisição separada sem prejuízo ao resultado final da contratação.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, com vistas a atender o interesse público descrito no item 1.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas por essa Secretaria requisitante, quais sejam:

- a) elaboração do termo de referência, após aprovação do estudo técnico preliminar pela autoridade competente;
- b) elaboração de minuta do edital e seus anexos obrigatórios;
- c) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
- d) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);
- e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
- f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
- g) publicação e divulgação do edital e anexos;
- h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
- i) realização do certame, com suas respectivas etapas.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição dos bens podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em razão da natureza da aquisição do objeto, não se vislumbram impactos ambientais provenientes desta contratação.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Por derradeiro, grifamos que para aferição do valor dos serviços, foi observado o art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021.

TERMO DE REFERÊNCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente contratação é a aquisição dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá

Os bens do objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL:

Especificações Técnicas Completas: MESA CENTRAL: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) formato monobloco, ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em



quatro cores. Bordas em PVC colorido tipo (T) fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. MESA TRAPÉZIO: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo (T) colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo bola. Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Dimensões: Mesa Central-Altura 590mm, cadeira- assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

A vigência, a contar da assinatura da ata de registro de preços, deverá ser pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado mediante termo de aditamento por igual período, conforme a Lei nº 14.133/2021 em seu artigo 84.

CONJUNTO MATERNA, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA:

Especificações Técnicas Completas: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetados na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

Dimensões: Mesa- Tampo (1800x850mm), Altura da mesa 750mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

FRALDÁRIO/TROCADOR:

Especificações Técnicas Completas: Em MDP de 15mm acabamento texturizado. Fundo em chapa 3mm. O móvel possui 4 prateleiras, formando 6 nichos abertos, de dimensões aproximadas: 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador plástico do tipo alça. Na parte interna contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó. Bordas em lamina PVC, coladas com cola hot-melt EVA. Rodapé em tubo de aço 20x40 (parede 1,06mm), formando um requadro em todo perímetro da base do armário, recuado aproximadamente 20mm das laterais. Soldas pelo processo MIG. Proteção da superfície do rodapé com tratamento especial ecologicamente correto, denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivos e desengraxantes. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó cor cinza (RAL 7040), com no mínimo camada de 40 microns e processo de cura em estufa a 220°C. 4 porcas-rebite 1/4 rebitas no requadro para fixação de sapata rosqueável (para regulagem de nível do armário). Requadro fixado na base do armário através de 8



parafusos atarraxantes. Contém um colchão com medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das duas laterais do trocador. Medidas totais do móvel: 930x1245x615mm (AxLxP).

Dimensões: 930x1245x615mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

ARMÁRIO ALTO MULTIUSO:

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Fundo da parte superior em MDF 3mm e fundo da parte inferior em MDF 15mm. Parte inferior com quatro sapatas reguláveis 5/16 com suporte (U). Nove portas revestidas em melamínico textura colorido com puxadores individuais. Dimensões: 1850x1200x450mm (AxLxP). Acompanham dois baús medidas 545x500x400mm (AxLxP) em MDF 15mm revestido na parte interna em laminado BP texturizado branco e parte externa revestido em laminado de alta pressão texturizado cor laranja. Sistema de montagem do corpo por tambor de giro BIGFIX 15x11mm, parafuso de montagem rápida 34,5mm e tampas plásticas de acabamento em polietileno. Para maior resistência na montagem usamos tarugo de madeira 8x40mm (intercalado com parafusos). Na base dos baús, quatro rodízios de 75mm de altura, fixados no móvel através de parafusos auto atarraxantes.

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

ARMARIO 9 PORTAS E NICHOS:

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm, melamínico BP cor branco textura. Fundo em MDF 3mm. Nove portas com puxadores individuais, revestidas em laminado melamínico de alta pressão, acabamento textura, colorido. Parte inferior com 1 (uma) prateleiras de MDF 15mm, com borda em lâmina PVC colorida. Nessa prateleira são encaixados 3 baús/baldinhos coloridos, em formato hexagonal, confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxX) e 17 litros de capacidade, Parte inferior com quatro sapatas reguláveis, haste de rosca 5/16, com suporte metálico em formato "U" para encaixe na lateral do móvel. 1850x1200x450mm (AxLxP)

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL:

Especificações Técnicas Completas: Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetados. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm com aplicação de laminado decorativo de alta pressão Perprint com sistema de plotagem contendo imagem colorida. Bordas com acabamento em PVC tipo T cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 3/4 injetados 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chão 350mm. Altura do encosto ao chão 635mm.

Dimensões: MESA- Tampo (1800x600mm), Altura 590mm CADEIRA- do assento ao chão 350mm. do encosto ao chão 635mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto da cadeira, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro e o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.



ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS:

Especificações Técnicas Completas: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP).

Dimensões: 1370x1280x450 mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

TATAME:

Especificações Técnicas Completas: PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, E.V.A , 100% ATÓXICO!

Tatames são certificados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em conjunto com a ISO (Sediada na Suíça e reconhecida internacionalmente) pela norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

Tatame em EVA confeccionado com matéria-prima de alta qualidade, desenvolvido especialmente para absorção de impactos e proteção contra quedas, proporcionando maior segurança durante as atividades. Possui superfície texturizada antiderrapante, facilitando a limpeza, higienização e manutenção.

Composto por placas individuais medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m, em cores variadas, com face única e encaixe prático. Espessura mínima de 15 mm, conforme necessidade da Administração.

CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL:

Possui estrutura reforçada, tela respirável e permite empilhamento eficiente, cantos arredondados e pés em polietileno resistente, fácil de limpar e altamente durável. Dimensões: 135 cm (C) x 60 cm (L) x 15 cm (A). Peso: 3,5 a 4 Kg. Estrutura: Tubos metálicos (aço ou alumínio). Tecido: Tela em poliéster

CAMA ELÁSTICA:

Informações Técnicas: Altura total mínima de 1,97 m, diâmetro aproximado de 3,66 m e altura do trampolim de aproximadamente 77 cm.

- Estrutura dos tubos metálicos em aço galvanizado a fogo;
- Pés com maior estabilidade através do sistema em "W";
- Diâmetro do cano: 38 mm;
- Espessura dos tubos: 2,0 mm;
- Sistema de impulsão por molas galvanizadas a fogo;
- Lona de salto confeccionada em poliéster PVC, na cor preta, com proteção UV e sem emendas;
- Protetor de molas em lona XP reforçada, multicolorida, com proteção UV;
- Rede de proteção confeccionada em fio de polipropileno 4/1, multicolorida;
- Hastes metálicas em tubo de aço galvanizado a fogo;
- Sistema de montagem 100% por encaixe;
- Escada em aço galvanizado com 3 degraus;
- Capacidade de carga: suporta até 120 kg;
- Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.

Itens Inclusos:

- 08 curvas com extensores;
- 08 hastes metálicas;
- 08 isotubos blindados coloridos;
- 08 ponteiras coloridas;
- 04 pés com sistema em "W";
- 72 molas;
- 01 puxador de molas;
- 01 lona de salto preta com proteção UV e sem emendas;
- 01 escada com 3 degraus;
- 01 rede de proteção colorida;
- 01 protetor de molas colorido reforçado.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência faz remissão ao Estudo Técnico Preliminar em anexo desta Secretaria, onde já está descrita a necessidade da contratação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa para o fornecimento dos itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá, com a finalidade de qualificar a infraestrutura dos espaços escolares, proporcionando



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:25

ambientes mais seguros, confortáveis e adequados às práticas pedagógicas e lúdicas.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa fornecimentos de itens destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor, o qual já teve sua importância destacada no tópico precedente.

O prazo de garantia técnica dos itens será de no **mínimo 6 meses**, haja vista a possibilidade de apresentação de defeitos de fábrica (redibitórios) serem revelados durante o uso; portanto, tal exigência visa assegurar o produto dos riscos inerentes à compra.

Os bens do objeto da contratação têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Indicamos que a contratação seja realizada por meio de **licitação**, na modalidade **Pregão**, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para o fornecimento pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e de que não incidem em nenhuma das hipóteses de impedimento de contratar com a administração pública (art. 14, Lei nº 14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021, conforme segue:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
- b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- c) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade de até 03 (três) meses, contados a partir da data de emissão da certidão, conforme Decreto Municipal nº. 012/2002, porém não há óbice que a empresa em recuperação judicial participe do certame desde que comprove a capacidade econômica e financeira para execução do objeto.

HABILITAÇÃO SOCIAL:

- a) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezoito anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;
- b) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

COMPROVAÇÕES DE APTIDÃO PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO:

Para fins de contratação, a empresa proponente deverá comprovar não constar:

- I. No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União (art. 46, Lei 8.443/92);
- II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), por sanção do inciso IV, art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei nº 14.133/21.
- III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- IV. No cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justiça.

Para comprovação dos itens I, II, III e IV conjuntamente, poderá ser emitida certidão através do site: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada será responsável pela entrega dos itens que deverá ser feita no prazo de **10 dias** após o encaminhamento do empenho, diretamente no Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Giruá, localizado na rua Independência, nº 90, Centro do Município de Giruá.

O responsável pela fiscalização da ata de registro de preços será o servidor designado da Secretaria requisitante que fará o acompanhamento da entrega.



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 01/06/2026

Hora: 11:45:25

Os itens deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 dias, sujeitando-se às penalidades previstas no instrumento contratual.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na **Portaria nº 24.406/2025**, que "Designa Fiscais de contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO DE GIRUÁ e a empresas contratadas, de acordo com cada Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar conforme segue", nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento a empresa será realizado mediante apresentação de nota fiscal, no valor constante na ata de registro de preços, sendo a nota emitida e entregue para a Secretaria Municipal requisitante, dentro do prazo de vigência da ata de registro de preços;

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto da ata de registro de preços;

O pagamento será realizado por depósito bancário ou boleto (no caso de depósito, as informações de banco, agência e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal);

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal ao setor competente;

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$:607.431,6760 (Seiscentos e sete mil, quatrocentos e trinta e um inteiros e seis mil, setecentos e sessenta décimos de milésimo.)

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 1911/2022, que "Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS".

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária da secretaria solicitante, a ser indicada no momento da elaboração do documento formalizador da demanda para geração de empenho quando solicitado e após o início da vigência da ata de registro de preços.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GIRUÁ, Em 1 de Junho de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 01/06/2026 às 11:45 Horas, pelo Usuário PALMIERI RUSCHEL WIELENS, , ID GESPAM 207809 IP 192.168.2.124 MAC Address 000C29F15375.



GIRUÁ - RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: e8875c3eecea