



LICITAÇÕES

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

Impressão: 08/05/2026

Hora: 10:29:21

PEDIDO DE COMPRA Nº 001899/2026

JULGAMENTO: Por Lote

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: Solicita-se a aquisição dos seguintes itens, por meio de registro de preços, destinados ao apoio às atividades recreativas e ao desenvolvimento psicomotor nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Giruá, com a finalidade de qualificar a infraestrutura dos espaços escolares, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e adequados às práticas pedagógicas e lúdicas.

Lote	Seq	Unidade Medida	Quantidade	Código	Descrição
0001	001	UN	8,00	29710	CONJUNTO COLETIVO RODA OITO, COMPOSTO POR OITO CARTEIRAS TRAPÉZIO, OITO CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL

Especificações Técnicas Completas: MESA CENTRAL: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) formato monobloco, ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas em PVC colorido tipo (T) fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. MESA TRAPÉZIO: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiros plásticos 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo (T) colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 590mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo bola. Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Dimensões: Mesa Central-Altura 590mm, cadeira- assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

Marca/Modelo: MOVESCO

Preço Unitário R\$ 4.904,00 Preço Total: 39.232,00

0001	002	UN	4,00	29652	CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA
------	-----	----	------	-------	--

Especificações Técnicas Completas: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetados na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebetadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à



LICITAÇÕES

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

Impressão: 08/05/2026

Hora: 10:29:21

névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço 3/4 (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos 1/4 x 1 1/4 com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplástico 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

Dimensões: Mesa- Tampo (1800x850mm), Altura da mesa 750mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

Marca/Modelo: MOVESCO

Preço Unitário R\$ 2.642,00 Preço Total: 10.568,00

0001	003	UN	6,00	33223	FRALDÁRIO/TROCADOR
------	-----	----	------	-------	--------------------

Especificações Técnicas Completas: Em MDP de 15mm acabamento texturizado. Fundo em chapa 3mm. O móvel possui 4 prateleiras, formando 6 nichos abertos, de dimensões aproximadas: 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador plástico do tipo alça. Na parte interna contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó. Bordas em lamina PVC, coladas com cola hot-melt EVA. Rodapé em tubo de aço 20x40 (parede 1,06mm), formando um requadro em todo o perímetro da base do armário, recuado aproximadamente 20mm das laterais. Soldas pelo processo MIG. Proteção da superfície do rodapé com tratamento especial ecologicamente correto, denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivos e desengraxantes. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó cor cinza (RAL 7040), com no mínimo camada de 40 microns e processo de cura em estufa a 220°C. 4 porcas-rebite 1/4 rebitas no requadro para fixação de sapata rosqueável (para regulagem de nível do armário). Requadro fixado na base do armário através de 8 parafusos atarraxantes. Contém um colchão com medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das duas laterais do trocador. Medidas totais do móvel: 930x1245x615mm (AxLxP).

Dimensões: 930x1245x615mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT



LICITAÇÕES

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

Impressão: 08/05/2026

Hora: 10:29:21

NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

Marca/Modelo: MOVESCO

Preço Unitário R\$ 1.939,00 Preço Total: 11.634,00

0001 004 UN 3,00 33224 ARMÁRIO ALTO MULTIUSO

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Fundo da parte superior em MDF 3mm e fundo da parte inferior em MDF 15mm. Parte inferior com quatro sapatas reguláveis 5/16 com suporte (U). Nove portas revestidas em melamínico textura colorido com puxadores individuais. Dimensões: 1850x1200x450mm (AxLxP). Acompanham dois baús medidas 545x500x400mm (AxLxP) em MDF 15mm revestido na parte interna em laminado BP texturizado branco e parte externa revestido em laminado de alta pressão texturizado cor laranja. Sistema de montagem do corpo por tambor de giro BIGFIX 15x11mm, parafuso de montagem rápida 34,5mm e tampas plásticas de acabamento em polietileno. Para maior resistência na montagem usamos tarugo de madeira 8x40mm (intercalado com parafusos). Na base dos baús, quatro rodízios de 75mm de altura, fixados no móvel através de parafusos auto atarraxantes.

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

Marca/Modelo: MOVESCO

Preço Unitário R\$ 3.372,00 Preço Total: 10.116,00

0001 005 UN 3,00 33225 ARMÁRIO 9 PORTAS E NICHOS

Especificações Técnicas Completas: Estrutura em MDF 15mm, melamínico BP cor branco textura. Fundo em MDF 3mm. Nove portas com puxadores individuais, revestidas em laminado melamínico de alta pressão, acabamento textura, colorido. Parte inferior com 1 (uma) prateleiras de MDF 15mm, com borda em lâmina PVC colorida. Nessa prateleira são encaixados 3 baús/baldinhos coloridos, em formato hexagonal, confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxX) e 17 litros de capacidade, Parte inferior com quatro sapatas reguláveis, haste de rosca 5/16, com suporte metálico em formato "U" para encaixe na lateral do móvel. 1850x1200x450mm (AxLxP)

Dimensões: 1850x1200x450mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

Marca/Modelo: MOVESCO

Preço Unitário R\$ 2.336,00 Preço Total: 7.008,00

0001 006 UN 4,00 33226 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL



LICITAÇÕES

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

Impressão: 08/05/2026

Hora: 10:29:21

Especificações Técnicas Completas: Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetados. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm com aplicação de laminado decorativo de alta pressão Perprint com sistema de plotagem contendo imagem colorida. Bordas com acabamento em PVC tipo T cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 3/4 injetados 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chão 350mm. Altura do encosto ao chão 635mm.

Dimensões: MESA- Tampo (1800x600mm), Altura 590mm CADEIRA- do assento ao chão 350mm. do encosto ao chão 635mm.

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto da cadeira, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro e o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, acreditado pelo Inmetro, conforme modelo de certificação 6 acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto), acompanhado da declaração emitida por OCP que o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme o Modelo de Certificação 6 corresponde ao processo de preparação e pintura em superfícies metálicas.

Marca/Modelo: MOVESCO

Preço Unitário R\$ 2.512,00 Preço Total: 10.048,00

0001	007	UN	4,00	29649	ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS
------	-----	----	------	-------	---------------------------------

Especificações Técnicas Completas: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP).

Dimensões: 1370x1280x450 mm

Exigências: Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012.

Marca/Modelo: MOVESCO

Preço Unitário R\$ 1.862,00 Preço Total: 7.448,00

0002	001	UN	120,00	32026	TATAME
------	-----	----	--------	-------	--------

PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, E.V.A , 100% ATÓXICO!

Tatames são certificados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em conjunto com a ISO (Sediada na Suíça e reconhecida internacionalmente) pela norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

Descrição



LICITAÇÕES

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

Impressão: 08/05/2026

Hora: 10:29:21

Tatame em EVA confeccionado com matéria-prima de alta qualidade, desenvolvido especialmente para absorção de impactos e proteção contra quedas, proporcionando maior segurança durante as atividades. Possui superfície texturizada antiderrapante, facilitando a limpeza, higienização e manutenção.

Composto por placas individuais medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m, em cores variadas, com face única e encaixe prático. Espessura mínima de 15 mm, conforme necessidade da Administração.

Marca/Modelo: _____

Preço Unitário R\$ 290,00 Preço Total: 34.800,00

0003	001	UN	600,00	32323	CAMINHAS EMPILHÁVEL
------	-----	----	--------	-------	---------------------

Cama Empilhável Infantil:

Possui estrutura reforçada, tela respirável e permite empilhamento eficiente, cantos arredondados e pés em polietileno resistente, fácil de limpar e altamente durável.

Dimensões: 135 cm (C) x 60 cm (L) x 15 cm (A)

Peso: 3,5 a 4 Kg

Estrutura: Tubos metálicos (aço ou alumínio)

Tecido: Tela em poliéster

Marca/Modelo: _____

Preço Unitário R\$ 750,00 Preço Total: 450.000,00

0004	001	UN	3,00	33227	CAMA ELÁSTICA
------	-----	----	------	-------	---------------

Altura total mínima de 1,97 m, diâmetro aproximado de 3,66 m e altura do trampolim de aproximadamente 77 cm.

Informações Técnicas:

- Estrutura dos tubos metálicos em aço galvanizado a fogo;
- Pés com maior estabilidade através do sistema em "W";
- Diâmetro do cano: 38 mm;
- Espessura dos tubos: 2,0 mm;
- Sistema de impulsão por molas galvanizadas a fogo;
- Lona de salto confeccionada em poliéster PVC, na cor preta, com proteção UV e sem emendas;
- Protetor de molas em lona XP reforçada, multicolorida, com proteção UV;
- Rede de proteção confeccionada em fio de polipropileno 4/1, multicolorida;
- Hastes metálicas em tubo de aço galvanizado a fogo;
- Sistema de montagem 100% por encaixe;
- Escada em aço galvanizado com 3 degraus;
- Capacidade de carga: suporta até 120 kg;
- Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.

Itens Inclusos:

- 08 curvas com extensores;
- 08 hastes metálicas;
- 08 isotubos blindados coloridos;
- 08 ponteiros coloridos;



LICITAÇÕES
LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

Impressão: 08/05/2026

Hora: 10:29:21

- 04 pés com sistema em "W";
- 72 molas;
- 01 puxador de molas;
- 01 lona de salto preta com proteção UV e sem emendas;
- 01 escada com 3 degraus;
- 01 rede de proteção colorida;
- 01 protetor de molas colorido reforçado.

Marca/Modelo: _____

Preço Unitário R\$ 4.900,00 Preço Total: 14.700,00

Validade da Proposta: 30(TRINTA) DIAS

Prazo para Pagamento: 30 (TRINTA) DIAS

Total Avaliado: R\$595.554,00

Fornecedor: MOVESCO IND E COM DE
MÓVEIS ESCOLARES LTDA,
CNPJ:93.234.789/0001-26

Endereço: BR 386, KM 341, 5876, BOM
PASTOR, LAJEADO/RS

Contato: 513748-9011

email:publicacoes@movesco.com.br

Data 08/05/2026

RESPONSÁVEL

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1234/2012 REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO