



Razão Social: BARÃOSEG LTDA.
CNPJ: 53.763.552/0001-18
IE: 170/0012018 / IM: 265675
Endereço: Rua Conego Pollon, 70, sala 01, Centro, Barão de Cotegipe/RS
Fone: 54 99298-2606 E-mail: baraoseg@baraoseg.com.br

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Erechim. Pregão Eletrônico N° 256/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 0013					
0001	ÓCULOS DE SEGURANÇA, LENTE CINZA LENTE CINZA. DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA DE POLICARBONATO ÓPTICO, LENTES CINZA. HASTES DE ALTA RESISTÊNCIA, REGULÁVEIS. ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO E APOIO NASAL DE PLÁSTICO MALEÁVEL PRETO. AS LENTES DEVEM OFERECER PROTEÇÃO CONTRA 99,99 % DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS UVA E UVB, POSSUIR TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, ANTI-RISCO E RESISTÊNCIA A ALTO IMPACTO, CONFORME NORMA TÉCNICA ANSI Z87.1:2003. E NR 6. POSSUIR CA VÁLIDO E DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. MODELO: CA 19631 MARCA/FABRICANTE: DANNY	UN	750,00	15,29	11.467,50
				Valor total do grupo:	11.467,50
				Valor total da proposta:	11.467,50

O valor total dessa proposta é de R\$11.467,50 (onze mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Dados Comerciais:

Razão Social: BARÃOSEG LTDA.
CNPJ: 53.763.552/0001-18
Endereço: Rua Conego Pollon, 70, sala 01, Centro, Barão de Cotegipe/RS
Fone: 54 99298-2606 E-mail: baraoseg@baraoseg.com.br
Empresa enquadrada como EPP - Empresa de Pequeno Porte
Empresa enquadrado como SIMPLES NACIONAL.

Dados Bancários: Banco: 001 - Banco do Brasil / Conta: 628-9 Agência: 8013-6

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL ASSINATURA ATA: Diane Bertuol Longo, casada, Sócia Proprietária/Administradora. ID: 9088024791, CPF: 015.411.630-01. Endereço: Rua Conego Pollon, 70, sala 01, Centro, Barão de Cotegipe/RS. E-mail: baraoseg@baraoseg.com.br / Fone: 54 99298-2606.

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DE ATAS/CONTRATOS: baraoseg@baraoseg.com.br
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DE PEDIDOS/AF/EMPENHOS: financeiro@baraoseg.com.br

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: 10 (dez) dias. FRETE CIF.
Prazo para pagamento: 15 (quinze) dias.
Prazo de garantia: mínima 12 (doze) meses. Contra defeitos de fabricação.

Observações:

Declaro que nossa proposta de preços engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, despesas fiscais comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamento e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação.
Declaro, que concordamos e aceitamos com todas as cláusulas do edital.

Barão de Cotegipe/RS, 27 de Fevereiro de 2025

Representante Legal	
DIANE BERTUOL LONGO:0154 1163001	Assinado de forma digital por DIANE BERTUOL LONGO:01541163001 Dados: 2025.02.27 09:16:23 -03'00'
Diane Bertuol Longo	
RG:9088024791	CPF:015.411.630-01



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 19.631
VÁLIDO

Validade: 12/08/2027

Nº. do Processo: 14022.187886/2022-67

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituído de arco de náilon preto com canaleta com um pino central e uma fenda em cada extremidade, visor confeccionado em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e cinza com ponte e meia proteção lateral injetada na mesma peça com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco, duas hastes na altura do nariz para encaixe de apoio nasal de borracha preta, hastes confeccionadas do mesmo material do arco composta de três peças: suporte que possui uma fenda em uma das extremidades que é fixada ao arco através de parafuso metálico, semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste) e semi-haste que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho. Fabricante estrangeiro: Guangzhou (City) Dashin Photonics & Jewelry Co., Ltd. - China.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), NO CASO DAS LENTES INCOLORES; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E LUZ INTENSA (L3), NO CASO DAS LENTES CINZA.

Observação: I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Nas hastes.

Referências: "STEELPRO EAGLE - VIC-57.110 (visor incolor)" e "STEELPRO EAGLE - VIC-57.120 (visor cinza)."

Tamanhos: Único

Cores: Arco, hastes e apoio nasal pretas e visor nas cores incolor ou cinza.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 133 683-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 07.439.329/0001-00 **CNAE:** 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: FERMINO VIEIRA CORDEIRO 380 GALPAO2 MODULO B

Bairro: ESPINHEIROS

CEP: 88317200

Cidade: ITAJAI

UF: SC

**HASTES**LINHA **ESSENCIAL**

EAGLE

**CÓDIGO:**VIC-57.110
VIC-57.120**CA** (valido até):

19.631 (12/08/2027)

COMPOSIÇÃO:

Policarbonato e silicone

TAMANHOS:

Único

COR:

Incolor e cinza

EMBALAGEM:

1 peça | pacote 12 peças | caixa máster 300 peças

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

TRATAMENTO:

Antirrisco e antiembaçante

**ANTIRRISCO****ANTIEMBAÇANTE****DESCRIÇÃO**

Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico com tratamento antirrisco e antiembaçante e UV, protetor nasal de silicone, haste com comprimento e inclinação reguláveis.

**RECOMENDADO PARA**

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes (indústria automobilística, metalmecânica, petroquímica, agroindústria, construção civil e trabalhos a céu aberto), radiação ultravioleta e luminosidade intensa (luz visível, incluindo a luz azul-violeta) no caso das lentes cinza.

Lente Cinza (Fumê) - usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta (UVA e UVB).

Lente Incolor - usada em condições normais de luminosidade.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Leve e confortável, seu design moderno conquista o usuário sem abrir mão da proteção adequada dos olhos. Possui apoio nasal de silicone evitando deslizamento e hastes com regulagem de comprimento e inclinação. Tratamento antirrisco e antiembaçante, garantindo alta relação custo versus benefício.



**HASTES**LINHA **ESSENCIAL****INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.

Obs.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não riscá-las.

RESULTADO NORMAS TÉCNICAS**Certificado de Aprovação - CA 19.631**

Óculos testados no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Norma ANSI/ISEA Z87.1-2015

Aprovado para proteção dos olhos do usuário contra Impactos de Partículas Volantes "Z87+" (resistência a alto impacto), contra radiação ultravioleta "U6" no caso das lentes cinza e incolor e contra luz visível "L3" no caso da lente cinza, onde:

Z87+: Alto Impacto

U: Filtro Ultravioleta (escala de U2 a U6)

L: Filtro de Luz Visível (escala de L1,3 a L6)

Nota: lente incolor não é destinada à proteção contra luz visível, radiação infravermelha e solda. Lente cinza não é destinada à proteção contra radiação infravermelha e solda.

**DURABILIDADE / VIDA ÚTIL**

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil dos óculos depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de "instruções de uso e conservação", entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil dos óculos somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. Os óculos de segurança devem ser substituídos quando estiver danificado.

Obs.: inspecionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armação) antes de

**COMO ESCOLHER A LENTE**

Lente Cinza | Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.



Lente Incolor | Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes externos.



**HASTES**LINHA **ESSENCIAL**

	Peso	25.67 gramas
A	Comprimento	148 mm
B	Largura	59 mm
C	Distância entre as lentes	20 mm
D	Tamanho vertical da lente	39 mm
E	Tamanho horizontal da lente	65 mm
F	Comprimento da haste	103 mm
G	Comprimento do elástico	N/A

