



5D07/25
4899-8/99 FF BIANCHI LTDA
CNPJ: 18.139.645/0001-75 / Insc. Estadual: 07.643.361/001-84
SCIA Quadra 14, Conjunto 5, Lote 10. Brasília, DF CEP: 71250-125
Telefone: (61) 3297-6853 | (61) 98119-6853

Brasília - DF, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

PROPOSTA n°: 21042

1. CONTRATANTE

Raz. Social: MUNICIPIO DE ERECHIM - 87.613.477/0001-20

CPF/CNPJ: 87.613.477/0001-20

Contato: Tassiana Grando

Telefone: 55 (54) 9 9170-4284

E-mail: tassiana.grando@erechim.rs.gov.br

2. CONDIÇÕES GERAIS

Pagamento: À vista

Garantia: 12 meses (A garantia só é coberta por vício oculto do produto)

Frete: CIF - Frete Incluso (Pago pelo remetente)

Prazo: 07 A 09 DIAS ÚTEIS

Endereço de Faturam: Avenida Sando Dal Bosco, 200, . CENTRO, Erechim / RS. 99.700-460.

Endereço de Entrega: Avenida Sando Dal Bosco, 200, . CENTRO, Erechim / RS. 99.700-460.

3. ORÇAMENTO

Item	NCM	Imagem	Descrição	Qtd.	Valor un.	Valor total
------	-----	--------	-----------	------	-----------	-------------

1

3926.90.90

Balizador de Alta Performance P/A - 77cm

8

R\$ 235,50

R\$ 1.884,00

Total da proposta: R\$ 1.884,00

Peso total: 14,40 kg

Volumes: 0

4. OBSERVAÇÕES

Validade da proposta: 10 (dez) dias a contar da data de sua apresentação.

Domingos Barros de Araújo

Domingos Barros

Consultor de Vendas | (61) 98119-6853 | 3297-6853
comercial@safeparksinalizacao.com

BALIZADOR ALTA PERFORMANCE

SINBAL006

NCM: 39172200



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Balizador Flexível Alta Performance de 77cm, produto Safe Park, é indicado para delimitar e aumentar a percepção do condutor para os limites estabelecidos na via, de forma a organizar e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Recomendado para praças de pedágio, shoppings, estacionamentos, vias automotivas e de pedestres, corredores de ônibus, ciclovias, divisão e canalização de fluxos, faixas reversíveis, entre outros. Fabricado em poliuretano extra flexível, é resistente a raios UV e resistente à intempéries climáticas. Sua base é acoplada à própria peça com pino chumbador (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

Composição: Poliuretano com faixas refletivas empelícula autoadesiva (largura 150mm) atende à norma ABNT 14.644.

Proteção: Raios UV e intempéries climáticas;

Cor: Preto com faixas amarelas;
Refletivos: Amarelo;
Peso drenado: 1,4 quilos
Diâmetro: 10,5cm (base) / 8,3cm (corpo)
Altura: 77cm

DESEMPENHO

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090

UTILIZAÇÕES

Dispositivo de controle de tráfego, de tráfego auxiliar a sinalização, de uso fixo, utilizado para canalizar e direcionar o tráfego e delimitar áreas.

MANUTENÇÃO

Manter o cone limpo e higienizado, utilizando água e sabão neutro.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higienização e guarda.

GARANTIA

12 meses contra defeitos de fabricação

III. ENSAIO DE COR - CORPO

Conforme a Tabela 2 - da norma ABNT NBR 16658:2019

Valores Especificados (Cor Preta)

1		2		3		4	
x	y	x	y	x	y	x	y

Illuminante D 65, conforme, CIE Standard illuminants for colorimetry.

Valor Encontrado (Antes do Ensaio de Intemperismo)

Valores Médios de 03 medições (Corpo)	
x	y
0,3423	0,3567

Valor Encontrado (Após o Ensaio de Intemperismo)

Valores Médios de 03 medições (Corpo)	
x	y
0,3420	0,3560

BALIZADOR ALTA PERFORMANCE

SINBAL006

NCM: 39172200

