

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
Pregão Eletrônico - 58/2024

**AUGUSTIN & CIA. LTDA. | Tipo: DEMAIS - LC123: Sim - Documento 91.495.457/0001-70 - Endereço:
AV ALTO JACUI - CEP: 99470000 - UF: RS - Município: - Telefone:**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001	Proposta enviada em: 26/12/2024 - 08:23:51 TANQUE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO COM BOMBA VÁCUO COMPRESSOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.500L, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO COM BOMBA VÁCUO ANEL LÍQUIDO. - CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.500 L - BOMBA ALTA PERFORMANCE. - VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO, SIFÃO E MANOVACUÔMETRO, COM CÂMARA DE VÁCUO PARA EVITAR QUE RESÍDUOS ENTREM NA BOMBA. - VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO. - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM INOX. - VÁLVULA DE 4 VIAS PARA CARGA E DESCARGA. - CANHÃO LATERAL ABERTO 6". - MANGUEIRA DE CARGA 6" 6M, BICO LEQUE ASPERSOR 6" E EIXO CARDAN HOMOCINÉTICO COM PROTEÇÃO. - PINTURA INTERNA A PÓ EPÓXI. - ABERTURA DO REGISTRO DE CARGA E DESCARGA COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO. - LEVANTE MECÂNICO AJUSTÁVEL PARA FACILITAR O ACOPLAMENTO NO TRATOR. - CORRENTE DE SEGURANÇA. - ALTURA DE SUCCÃO DE ATÉ 6 M. - TAMPÃO DE INSPEÇÃO SUPERIOR COM ESCADA DE ACESSO. - TANQUE CONSTRUÍDO EM CHAPA COM TAMPOS TORISFÉRICOS. - PESO MÍNIMO 2.700 KG - DIÂMETRO MÍNIMO DO TANQUE: 1.605 MM - LARGURA MÍNIMA DE ADUBAÇÃO: 18 M - ALTURA MÍNIMA DE SUCCÃO: 6M - MANGOTE DE SUCCÃO MÍNIMO DE 6" - POTÊNCIA ABSORVIDA PELA BOMBA 12M³.35CV - SISTEMA DE RODADO (MÍNIMO) ARO 22.5", PNEUS 275/80	Daol AL 6500	Mepel	1 UND	R\$ 81.800,00	R\$ 88.166,00	R\$ 81.800,00



0003	Proposta enviada em: 26/12/2024 - 08:01:45 TRATOR CORTADOR DE GRAMA 19 HP, SISTEMA DE CÂMBIO HIDRO, COM LARGURA DE CORTE DE NO MÍNIMO 107 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MOTOR COM NO MÍNIMO 2 CILINDROS E 4 TEMPOS. - REFRIGERADO A AR. - TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA OPERADA COM PEDAL DUPLO. - MÉTODOS DE CORTE: COLETOR RECICLADOR COM DESCARTE LATERAL - PROTEÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA - LOCALIZAÇÃO DE TANQUE NA TRASEIRA - VOLUME MÍNIMO DE TANQUE 15L DE GASOLINA - AJUSTES DE CORTE SOBRE O PARALAMA. - DIMENSÃO MÍNIMA DOS PNEUS DIANTEIROS 15X6-6 TRASEIROS 20X8-8, RODAS QUE SE AJUSTEM AS IMPERFEIÇÕES DO TERRENO. - MEDIDOR DE HORAS - DIGITAL COM INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PRÉ-PROGRAMADA. - PESO MÍNIMO DE 220 KG - POTÊNCIA MÍNIMA DE 19 HP - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMA NO OUVIDO DO OPERADOR DE 85 DB (A) - LARGURA MÍNIMA DO CORTE: 107CM - COM ENGATE MANUAL DA LÂMINA - ACIONAMENTO DAS LÂMINAS EMBREAGEM ELÉTRICA - MATERIAL DA PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO. - COM FILTRO DE ÓLEO - CAPACIDADE MÍNIMA DE ÓLEO 2,4 L - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PARTIDA SEM AFOGADOR - VOLTAGEM DA BATERIA 12V	TS148	husqvarna	1 UND	R\$ 22.500,00	R\$ 24.400,00	R\$ 22.500,00
------	--	-------	-----------	-------	---------------	---------------	---------------

TOTALIS R\$ 112.566,00 R\$ 104.300,00

FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 27.883.350/0001-08 - Endereço: RUA JOÃO BATISTA DE MELLO - CEP: 95918000 - UF: RS - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	---------------	---------------



0002	Proposta enviada em: 23/12/2024 - 15:42:53 ROÇADEIRA CENTRAL COM LARGURA MÍNIMA DE CORTE DE 1,80M, COM GIRO LIVRO, EMBREAGEM DE PROTEÇÃO, SISTEMA PULA TOCO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - INDICADO PARA ROÇADAS PESADAS, COMO MATOS E CAPINS BRUTOS E ATÉ PEQUENOS ARBUSTOS. - ROÇADEIRA COM TRANSMISSÃO DIRETA E USO DE EMBREAGEM. - DESLOCAMENTO LATERAL. - TRANSMISSÃO DIRETA. - CAIXA DE TRANSMISSÃO BANHADA A ÓLEO E COM GIRO LIVRE. - REGULAGEM DE ALTURA POR RODA LIMITADORA COM ROLAMENTOS. - FACÕES REVERSÍVEIS. - CONJUNTO LIMITADOR DE ALTURA. - CORRENTES ESPECIAIS QUE POSSAM SUBSTITUIR AS FACAS DE CORTE. - DEFLETOR DIANTEIRO E TRASEIRO DE PROTEÇÃO OU CORRENTES DE PROTEÇÃO. - NO MÍNIMO DE 2 FACAS DE CORTE E CORRENTES ESPECIAIS PARA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DAS FACAS, CONFORME NECESSIDADE DO USO. - DESLOCAMENTO LATERAL DE NO MÍNIMO 250MM - PESO MÍNIMO 530 KG - LARGURA TOTAL NO MÍNIMO DE 1990MM - COMPRIMENTO (C/ RODA) NO MÍNIMO DE 2400MM - ALATURA DE NO MÍNIMO 1000MM - POTÊNCIA QUE ATENDA A ACOPLAGEM EM TRATOR DE 80 CV DE POTÊNCIA MÍNIMA.	RTE 200	MetalFreitas	1 UND	R\$ 10.500,00	R\$ 18.200,00	R\$ 10.500,00
					TOTAIS	R\$ 18.200,00	R\$ 10.500,00

Valor Inicial: R\$ 130.766,00

Valor Readequado Total: R\$ 114.800,00

