

Relatório de Proposta Comercial

FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA

CPF/CNPJ: 27.883.350/0001-08
Telefone: (51) 99150-5774
E-mail: financeiro@metalfreitas.com.br
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: TAUANA DE FREITAS
CPF representante legal: 03335564022
E-mail representante legal: financeiro@metalfreitas.com.br

Propostas Definitivas

FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0002	Roçadeira central com largura mínima de corte de 1,80m, com giro livre, embreagem de proteção, sistema pula toco, com as seguintes características e especificações técnicas mínimas: - Indicado para roçadas pesadas, como matos e capins brutos e até pequenos arbustos. - Roçadeira com transmissão direta e uso de embreagem. - Deslocamento lateral. - Transmissão direta. - Caixa de transmissão banhada a óleo e com giro livre. - Regulagem de altura por roda limitadora com rolamentos. - Facões reversíveis. - Conjunto limitador de altura. - Correntes especiais que possam substituir as facas de corte. - Defletor dianteiro e traseiro de proteção ou correntes de proteção. - No mínimo de 2 facas de corte e correntes especiais para possível substituição das facas, conforme necessidade do uso. - Deslocamento lateral de no mínimo 250mm - Peso mínimo 530 Kg - Largura total no mínimo de 1990mm - Comprimento (c/ roda) no mínimo de 2400mm - Alatura de no mínimo 1000mm - Potência que atenda a acoplagem em trator de 80 cv de potência mínima.	RTE 200	MetalFreitas	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
TOTAL				1		R\$ 10.500,00

AUGUSTIN & CIA. LTDA.

CPF/CNPJ: 91.495.457/0001-70
Telefone: (54) 3332-6400
E-mail: arinei.coradin@augustin.com.br
Prazo de validade da proposta: 30 dias
Nome representante legal: PAULO FINGER
CPF representante legal: 36571482053
E-mail representante legal: arinei.coradin@augustin.com.br

Propostas Definitivas

AUGUSTIN & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0001	<p>Tanque distribuidor de adubo orgânico líquido com bomba vácuo compressor, capacidade mínima de 6.500L, com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribuidor de adubo orgânico líquido com bomba vácuo anel líquido. - Capacidade mínima de 6.500 l - Bomba alta performance. - Válvula de alívio de vácuo, sifão e manovacuômetro, com câmara de vácuo para evitar que resíduos entrem na bomba. - Válvula de alívio de pressão. - Válvula de retenção em inox. - Válvula de 4 vias para carga e descarga. - Canhão lateral aberto 6". - Mangueira de carga 6" 6m, bico leque aspensor 6" e eixo cardan homocinético com proteção. - Pintura interna a pó epóxi. - Abertura do registro de carga e descarga com acionamento hidráulico. - Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator. - Corrente de segurança. - Altura de sucção de até 6 m. - Tampa de inspeção superior com escada de acesso. - Tanque construído em chapa com tampos torisféricos. - Peso mínimo 2.700 Kg - Diâmetro mínimo do tanque: 1.605 mm - Largura mínima de adubação: 18 m - Altura mínima de sucção: 6m - Mangote de sucção mínimo de 6" - Potência absorvida pela bomba 12m³.35cv - Sistema de rodado (mínimo) aro 22.5", pneus 275/80 	Daol AL 6500	Mepel	1	R\$ 81.800,00	R\$ 81.800,00
------	--	--------------	-------	---	---------------	---------------



0003	<p>Trator cortador de grama 19 hp, sistema de câmbio hidro, com largura de corte de no mínimo 107 cm, com as seguintes características e especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor com no mínimo 2 cilindros e 4 tempos. - Refrigerado a ar. - Transmissão hidrostática operada com pedal duplo. - Métodos de corte: coletor reciclador com descarte lateral - Proteção dianteira e traseira <p>- Localização de tanque na traseira</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume mínimo de tanque 15l de gasolina - Ajustes de corte sobre o paralama. - Dimensão mínima dos pneus dianteiros 15x6-6 traseiros 20x8-8, rodas que se ajustem as imperfeições do terreno. - Medidor de horas - digital com intervalos de manutenção pré-programada. - Peso mínimo de 220 Kg - Potência mínima de 19 hp - Nível de pressão sonora máxima no ouvido do operador de 85 dB (A) - Largura mínima do corte: 107cm - Com engate manual da lâmina - Acionamento das lâminas embreagem elétrica - Material da plataforma de corte em aço. - Com filtro de óleo - Capacidade mínima de óleo 2,4 l - Tipo de combustível: gasolina - Partida sem afogador - Voltagem da bateria 12v 	TS148	husqvarna	1	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
TOTAL				2		R\$ 104.300,00

