ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ:
87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

79	Aditivo motor diesel (estabilizador para oleo diesel. 200ml)	350	Un	R$ 39,90	R$ 13.965,00
80	Aditivo para radiador concentrado cfe norma da ABNT 13705. 1l	500	Un	R$ 49,90	R$ 24.950,00
81	Aditivo para radiador pronto para o uso conforme norma ABNT 14261. 1l	250	Un	R$ 44,80	R$ 11.200,00
82	Arla – para utilização em caminhão a diesel – balde de 20 litros.	120	Un	R$ 163,50	R$ 19.620,00
83	Fluido para freio dot 4 500ml	300	Un	R$ 49,70	R$ 14.910,00
84	Fluido para freio dot 5.1 500ml	150	Un	R$ 68,90	R$ 10.335,00
85	Graxa grafitada lítio cinza mp grf 2 30, Graxa a base de sabão de lítio e 30% de grafite em dispersão coloidal e óleos básicos de base parafínica com aditivos anticorrosivos, agentes de adesividade e antioxidantes. Balde 20kg	15	Bld	R$ 1.098,60	R$ 16.479,00
86	Graxa lítio mp2 tipo ep/nlgi 2, iso 16949. Balde com 20 kg	8	Bld	R$ 978,90	R$ 7.831,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ:
87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

87	Graxa para chassis nlgi 2 chassis 2 é uma graxa lubrificante para uso automotivo, a base de sabão cálcio, óleo básico parafínico e agente de adesividade.possui elevada resistência a ação de lavagem da água, aderência em superfícies metálicas e facilidade na aplicação, por sua bombeabilidade; lubrificação de pinos graxeiros de veículos automotivos e de órgãos de máquinas operando em presença de umidade e com temperaturas de trabalho não superiores a 70°c. ISO 16949. Embalagem com 170kg	7	Un	R$ 3.488,60	R$ 24.420,20
88	Líquido arrefecimento (referência, qualidade igual ou superior: codigo: k68547228la), 1 litro	50	Lt	R$ 56,90	R$ 2.845,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ: 87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

89	Oleo 0W20 original lubrificante sintético de última geração destinado aos mais modernos motores a gasolina, etanol, flex e gnv. Indicado também para veículos a diesel leves como vans, pick-ups e suvs para uso urbano ou offroad, mesmo em condições severas, e proteção ao motor operando com etanol e ao sistema de controle de emissões, conforme norma ilsac gf-6a, nível de desempenho api sp proporciona alto desempenho e excelente limpeza dos componentes do motor, além de maior proteção contra a pré-ignição em motores operando em baixas velocidades, especialmente em condições de elevadas cargas (lspi) e maior controle ao desgaste da correia de distribuição (timing chain), inclusive nos motores de injeção direta de combustível, como os motores t/gdi. ISO 9001. 1 litro	150	Lt	R$ 79.90	R$ 11.985,00
90	Óleo 0W30, para motores 100% sintético de baixo teor de cinzas e de alto desempenho projetado para ajudar a prolongar a vida útil do motor e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões de escape dos carros, tanto em automóveis movidos a diesel quanto a automóveis movidos a gasolina ou flex. 1 litro	100	Lt	R$ 114,90	R$ 11.490,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ:
87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

91	Óleo original 10W40 lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Recomendado especialmente para uso profissional em veículos com uso intenso urbano como carros de aplicativos, taxis e veículos comerciais. Oferece proteção superior através da formação de uma película protetora que se forma nas partes críticas do motor, prevenindo significativamente o desgaste e paradas não programadas para manutenção do seu veículo. ISO 16949. 1 litro	100	Lt	R$ 64,50	R$ 6.450,00
92	Óleo original para motor diesel SAE 5W30 sintético, qualidade api sn para os veículos iso 16949. 1 litro	250	Lt	R$ 74,40	R$ 18.600,00
93	Óleo original 5w40 lubrificante premium sintético multiviscoso recomendado para uso nos modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados. Controla a formação de depósitos, mesmo sob condições de extrema severidade. Além disso, possui aditivação que protege o motor e as peças metálicas contra a corrosão devido ao uso de etanol. 1 litro	80	Lt	R$ 88,90	R$ 7.112,00

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

94	Óleo SAE 80W-90 lubrificante mineral recomendado para a lubrificação de diferenciais, caixas de câmbio, caixas de transferência e rolamentos de eixos lubrificados a óleo, principalmente em veículos pesados operando em uma ampla faixa de temperatura e sob serviço severo. ISO 9001. Balde 20 litros	10	Bld	R$ 998,80	R$ 9.988,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ:
87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

95	Óleo lubrif hidraulico grau ISO 68 AW API HLP. Oleo nao rerrefinado para sistemas hidraulicos que operam em condicoes severas de pressao e temperatura, deve atender a norma din 51524 parte 2. Para uso em sistemas hidraulicos de motoniveladora, carregadeira, retroescavadeira, trator de esteiras e escavadeira hidraulica. lubrificação de sistemas hidráulicos equipados com bombas de palhetas ou engrenagens operando em pressões até 5000 psi e/ou rotações acima de 1200 rpm. Também é recomendada para sistemas hidráulicos equipados com bombas de pistão operando em qualquer pressão. Contendo aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez — mag cincinnati (cincinnati machine) p-68 (ISO 32), p-70 (ISO 46), p-69 (iso68) — denison hf-0, hf-2 (ISO 32, 46 e 68)— Eaton vickers m2950-s, i-286-s (ISO 32, 46,68). ISO 9001, balde de 20 litros.	80	Bld	R$ 614.90	R$ 49.1920

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

96	Óleo lubrif. Grau SAE 15W40, MB 228.3. Óleo lubrificante mineral multiviscoso grau SAE 15W40 para motores a diesel turbinados, classificação api ci-4/sl e mercedes benz classe 228.3. Deve atender ainda aos níveis de qualidade volvo vds 3, cummins ces 20078. Man m3275-1, Caterpillar ecf-1a e ecf-2 e global dhd-1. Predominantemente não rerrefinado. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. ISO 16949, balde de 20 litros	110	Bld	R$ 589,50	R$ 64.845,00
97	Óleo lubrificante hidraulico anti desgaste ISO vg 46 oleo não rerrefinado grau ISO vc 46, para sistemas hidraulicos antidesgaste hlp que operam em condicoes severas de pressao e temperatura, deve atender a norma din 51524 parte 2. Para uso em sistemas hidraulicos de motoniveladora, carregadeira, retroescavadeira, trator de esteiras e escavadeira hidráulica. Contendo aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade. ISO 9001, balde de 20 litros	80	Bld	R$ 796,60	R$ 63.728,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ:
87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

98	Oleo lubrificante para sistemas e ferramentas pneumáticas. ISO 9001. 1litro	50	Lt	R$ 98.60	R$ 4.930,00
99	Oleo original para caixa de transmissão SAE 75W90 sintetico, api sl, ISO 9001, 1 litro	80	Lt	R$ 204,90	R$ 16.392,00
100	Óleo original para diferencial onibus WV 85W140. ISO 9001, balde de 20 litros	10	Bld	R$ 909.60	R$ 9.096,00
101	Óleo original para motor gasolina SAE 5W30 sintético, qualidade api sn islac gf5 para os veículos: spin, uno mille, kombi. Celta, kangoo, palio, vectra. Óleo original para motor gasolina SAE 5W30 sintético, qualidade api Sn para os veículos ISO 16949. 1 litro	180	Lt	R$ 69.70	R$ 12.546,00
102	Óleo direção hidráulica ATF 10W20 lubrificante mineral do tipo atf indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais. ISO 9001, 1 litro	80	Lt	R$ 77,40	R$ 6.192,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ:
87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

103	Óleo para engrenagens hipoides grau SAE 140 oleo lubrificante para engrenagens grau SAE 140, classificacao api gl-5. Predominantemente nao rerrefinado, recomendado para uso em engrenagens hipoides de eixo traseiros, caixa de mudancas, caixas de engrenagens e engrenagens hipoides em geral, que exijam lubrificantes com nivel de desempenho api gl-5, grau sae140 e especificacoes volvo 6884349 e mil-2105d. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema-pressao. ISO 9001, balde de 20 litros	25	Bld	R$ 1.029,40	R$ 25.735,00

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

104	Óleo para engrenagens hipoides grau SAE 90 oleo lubrificante para engrenagens grau SAE 90, classificacao api gl-5. Predominantemente nao rerrefinado, recomendado para uso em engrenagens hipoides de eixo traseiros caixa de mudancas, caixas de engrenagens e engrenagens hipoides em geral, que exijam lubrificantes com nivel de desempenho api gl-5, grau SAE 90 e especificacoes volvo 6884349 e mil-2105d. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema-pressao. ISO 9001. Balde de 20kg	30	Bld	R$ 941,85	R$ 28.255,50
105	Óleo para motor 2 tempos – para máquinas stihl 500ml, ISO 16949	100	Un	R$ 68,40	R$ 6.840,00
106	Oleo transmissão 80W api gl4, ISO 9001 balde de 20 litros	10	Bld	R$ 947,25	R$ 9.472,50

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

107	Óleo transmissão automática isafluido 433 HD multifuncional (trator oil universal-tou) para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido. Possuir propriedades de resistência a corrosão, ferrugem, oxidação e formação de espuma, antidesgaste, extrema pressão, baixo ponto de fluidez e alto índice de viscosidade. Iso 16949, balde de 20 litros.	60	Bld	R$ 760,90	R$ 45.654,00
108	Oleo transmissao SAE 85w-90.Óleo de transmissão SAE 85w-90 é um óleo mineral multiviscoso com aditivação para resistir à extrema pressão. Recomendado para lubrificação de engrenagens, transmissões, reduções finais e diferenciais. Especialmente desenvolvido para resistir às condições mais exigentes de trabalho, proporcionando a redução dos custos de manutenção. Garante excelente proteção antidesgaste para engrenagens de transmissão, reduz perda de potência nos diferenciais e possibilita mudança de marcha fácil e suave. Balde 20 litros.	15	Bld	R$ 1.157,40	R$ 17.361,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO LUCENA CNPJ:
87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400

Praça Dom Felipe de Nadal, 299 – Centro Porto
Lucena – RS – CEP 98980-000

PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO

Recomenda-se priorizar marcas de confiança comprovada, como: Shell, Mobil, Texaco, Ipiranga, Lubrax, ACDelco e Havoline.
Recomenda-se optar por marcas reconhecidas no mercado, como Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Bridgestone.
Câmaras de ar: Goodyear, Pirelli, Michelin, Firestone e Tortuga

109	Óleo vermelho grau 50 para trans. Automatica. Oleo hidraulico tipo atf para transmissao automatica, especificacao Gm tipo a, sufixo a (tasa), grau 50 (vermelho). Predominantemente nao rerrefinado. Para transmissoes automaticas, sistemas hidraulicos, redutores e direcoes hidraulicas, atendendo a especificacao Gm tipo a, sufixo a (tasa), grau 50 e qualificado pela mercedes benz para uso em equipamentos que nao aceitem oleos com nivel de desempenho api gl-4 ou gl-5. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, melhorador do indice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e corante vermelho. ISO 16949, balde de 20 litros	55	Bld	R$ 835,70	R$ 45.963,50

618.382,80 R$

Data: 14/08/2026

Douglas Rafael Golf

Assinatura e Carimbo
Auto Posto Cassola Ltda
Márcio Luiz Cassola
Proprietário
CPF 974.389.280-04