TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2026

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições legais comunica aos interessados a **1ª Retificação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2026. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS,** conforme segue:

1) Ficam alterados os itens que não são de participação exclusiva para ME/EPP, que passará a ter a seguinte redação:

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EXCETO ITENS 12, 21, 22, 24, 38, 39, 41, 75, 94, 109, 137, 202, 221, 233, 235, 236, 238, 242, 245, 247, 250, 252, 253, 254, 259).

2) Altera-se a tabela constante no Anexo I – Termo da Referência / Especificações do Objeto, passando a ter a seguinte redação:

Item	Descrição	Un	Qtd. Mínima	Qtd. Máxima
1	ACABAMENTO CONVENCIONAL RODAFORRO U PVC, cantoneira de 6 metros	UN	01	110
2	AÇO CA-50 10 MM , barra de aço nervurado CA-50 com diâmetro nominal de 10 mm, fornecida em barras retas com 12 metros de comprimento. Produto utilizado para armaduras em estruturas de concreto armado, proporcionando alta resistência mecânica, excelente aderência ao concreto e durabilidade. Indicado para aplicações em obras civis, públicas ou privadas, atendendo às normas técnicas vigentes.	BAR	01	215
3	AÇO CA-50 6,3 MM , barra de aço nervurado CA-50 com diâmetro nominal de 6,3 mm, fornecida em barras retas com 12 metros de comprimento. Produto utilizado para armaduras em estruturas de concreto armado, garantindo alta resistência mecânica, excelente aderência ao concreto e durabilidade. Destinado a aplicações em obras civis, públicas ou privadas, em conformidade com as normas técnicas vigentes.	BAR	01	310
4	AÇO CA-50 8 MM , barra de aço nervurado CA-50 com diâmetro nominal de 8 mm, fornecida em barras retas com 12 metros de comprimento. Utilizada para armaduras em estruturas de concreto armado, oferecendo alta resistência à tração, excelente aderência ao concreto e durabilidade. Destinada a aplicações em obras civis, públicas ou privadas, em conformidade com as normas técnicas vigentes.	BAR	01	215
5	AÇO CA-60 4,2 MM , barra de aço nervurado CA-60 com diâmetro nominal de 4,2 mm, fornecida em barras retas com 12 metros de comprimento. Produto utilizado para armaduras em estruturas de concreto armado, oferecendo alta resistência à tração, excelente aderência ao concreto e durabilidade. Destinado a aplicações em obras civis, públicas ou privadas, em conformidade com as normas técnicas vigentes.	BAR	01	315
6	AÇO CA-60 5 MM , barra de aço nervurado CA-60 com diâmetro nominal de 5 mm, fornecida em barras retas com 12 metros de comprimento. Indicada para armaduras em estruturas de concreto armado, proporcionando alta resistência mecânica, excelente aderência ao concreto e durabilidade. Ideal para aplicações em obras civis, públicas ou privadas, atendendo às normas técnicas vigentes.	BAR	01	315
7	Adesivo Diesel 3M embalagem com no mínimo 73 gramas	UN	01	45
8	ADESIVO PU Adesivo PU (poliuretano) de alta resistência, monocomponente, indicado para colagem, fixação e vedação em materiais como concreto, madeira, metal, PVC, alvenaria e superfícies compatíveis. Fornecido em cartucho de 300 ml, em embalagem original do fabricante, com identificação do produto e validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	UN	01	89
9	ADESIVO SELANTE VEDA CALHA 310 ML Selante adesivo monocomponente de alto desempenho para vedação e colagem. Acondicionado em cartucho contendo 310ml, compatível com pistola aplicadora para cartuchos. Embalagem lacrada com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.	UN	01	205
10	ADESIVO SILICONE INCOLOR 250G Adesivo selante monocomponente à base de silicone incolor. Acondicionado em cartucho contendo 250 gramas, compatível com pistola aplicadora para cartuchos. Embalagem lacrada com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega	UN	01	225
11	ADTIVO PARA REBOCO , embalagem com 3,6L	EMB	01	60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Rua do Comércio, 1468 - Centro - CEP: 99.950-000 - CNPJ: 87.615.449/0001-42 - Tel.: (54) 3344.4700
www.tapejara.rs.gov.br

12	ALUZINCO ONDULADO , 7 metros de comprimento X 1,08 de largura com no mínimo 0,43 mm e no máximo 0,5 mm, formato ondulado (0n17), cor natural, qualidade AZL50.	UN	01	510
13	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - ROLO COM 1KG Arame de aço carbono galvanizado por imersão a quente ou processo eletrolítico, bitola BWG 12, fornecido em rolo com peso líquido de 1kg, produto novo, identificado com fabricante, lote, peso e especificações técnicas, atendendo as normas ABNT aplicáveis.	RL	01	40
14	ARAME GALVANIZADO 12, aproximadamente 14/16 (2,7mm X 2,2mm), com peso mínimo do rolo de 45kg (glavanização com camada média de zinxo, galvanizada a fogo).	RL	01	35
15	ARAME GALVANIZADO 14 BWG - ROLO COM 1KG Arame de aço carbono galvanizado por imersão a quente ou processo eletrolítico, bitola BWG 14, fornecido em rolo com peso líquido de 1kg, produto novo, identificado com fabricante, lote, peso e especificações técnicas, atendendo as normas ABNT aplicáveis.	RL	01	1050
16	ARAME GALVANIZADO 16 BWG - ROLO COM 1KG , (aproximadamente 1,29 mm de diâmetro), oferecendo boa rigidez e resistência, aço com revestimento galvanizado, que proporciona maior resistência à corrosão e ao desgaste.	RL	01	30
17	ARAME GALVANIZADO 18 BWG - ROLO COM 1KG , (aproximadamente 1,02 mm de diâmetro), oferecendo boa rigidez e resistência, aço com revestimento galvanizado, que proporciona maior resistência à corrosão e ao desgaste.	RL	01	1030
18	ARAME RECOZIDO 14 BWG - ROLO COM 1KG , (aproximadamente 1,63 mm de diâmetro), aço de alta resistência, submetido ao processo de recozimento, o que proporciona maior flexibilidade e maleabilidade sem comprometer sua resistência.	RL	01	27
19	ARAME RECOZIDO 16 BWG - ROLO COM 1KG Arame de aço carbono galvanizado por imersão a quente ou processo eletrolítico, bitola BWG 16, fornecido em rolo com peso líquido de 1kg, produto novo, identificado com fabricante, lote, peso e especificações técnicas, atendendo as normas ABNT aplicáveis.	RL	01	32
20	ARAME RECOZIDO 18 BWG - ROLO COM 1KG Arame de aço carbono galvanizado por imersão a quente ou processo eletrolítico, bitola BWG 18, fornecido em rolo com peso líquido de 1kg, produto novo, identificado com fabricante, lote, peso e especificações técnicas, atendendo as normas ABNT aplicáveis	RL	01	32
21	AREIA FINA A unidade de fornecimento será em metro cúbico (m³), devendo apresentar massa específica aparente mínima de 1.400 kg/m³ (areia seca).	M³	01	1000
22	AREIA GROSSA A unidade de fornecimento será em metro cúbico (m³), devendo apresentar massa específica aparente mínima de 1.400 kg/m³ (areia seca).	M³	01	990
23	AREIA INDUSTRIAL	T	01	320
24	AREIA MÉDIA A unidade de fornecimento será em metro cúbico (m³), devendo apresentar massa específica aparente mínima de 1.400 kg/m³ (areia seca).	M³	01	1850
25	ARGAMASSA ACII 20 KG Destinada ao assentamento de revestimentos cerâmicos em pisos e paredes de áreas internas e externas, conforme os requisitos da ABNT NBR 14081. Deverá ser fornecido em embalagem original, resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 20 kg, identificada com nome do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de fabricação, e ser entregue sem sinais de umidade, empedramento ou quaisquer avarias na embalagem.	UN	01	415
26	ARRUELA QUADRADA 1/2 X 200 MM	UN	01	300
27	Assoalho de Madeira de Eucalipto Confeccionado em madeira de eucalipto de primeira qualidade, com teor de umidade compatível para uso em pisos, isenta de rachaduras, empenamentos, nós soltos, ataque de fungos ou insetos e demais defeitos que comprometam sua resistência e acabamento. As tábuas deverão possuir espessura mínima de 22 mm, largura de 100 mm (10 cm) e comprimento mínimo de 2,70 m, com superfície aplainada, bordas regulares e encaixe tipo macho e fêmea. O produto deverá apresentar boa resistência mecânica, acabamento uniforme e estar apto para instalação em ambientes internos, sendo fornecido novo, limpo e em conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis ao uso na construção civil.	M²	01	570
28	ASSOALHO DE MADEIRA DE PINHEIRO Confeccionado em madeira de pinheiro de primeira qualidade, com teor de umidade compatível para uso em pisos, isenta de rachaduras, empenamentos, nós soltos, ataque de fungos ou insetos e demais defeitos que comprometam sua resistência e acabamento. As tábuas deverão possuir espessura mínima de 22 mm, largura de 100 mm (10 cm) e comprimento mínimo de 2,70 m, com superfície aplainada, bordas regulares e encaixe tipo macho e fêmea. O produto deverá apresentar boa resistência mecânica, acabamento uniforme e estar apto para instalação em ambientes internos, sendo fornecido novo, limpo e em conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis ao uso na construção civil.	m²	01	570
29	ASSOALHO DE MADEIRA DE PINUS Confeccionado em madeira de pinus de primeira qualidade, com teor de umidade compatível para uso em pisos, isenta de rachaduras, empenamentos, nós soltos, ataque de fungos ou insetos e demais defeitos que comprometam sua resistência e acabamento. As tábuas deverão possuir espessura mínima de 22 mm, largura de 100 mm (10 cm) e comprimento mínimo de 2,70 m, com superfície aplainada, bordas regulares e encaixe tipo macho e fêmea. O produto deverá apresentar boa resistência mecânica, acabamento uniforme e estar apto para instalação em ambientes internos, sendo fornecido novo, limpo e em conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis ao uso na construção civil.	M²	01	570
30	BALDE DE IMPERMEABILIZANTE HIDROASFALTO - 18 LITROS impermeabilizante à base de asfalto, indicado para proteção de superfícies contra a umidade. Produto fornecido em balde de 18 litros, em embalagem original, lacrada e identificada com nome do fabricante, lote, data de fabricação, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de fabricação.	BD	01	95
31	BARRA DE FERRO CA 50 - 12MM , barra com 12 metros.	BAR	01	90
32	BARRA DE FERRO CA 50 - 16MM , barra com 12 metros.	BAR	01	90

33	BARRA DE FERRO CA 50 - 20MM , barra com 12 metros.	BAR	01	90
34	BARRA DE FERRO CA 50 - 25MM , barra com 12 metros.	BAR	01	90
35	BARRA DE FERRO CANT. 1 1/4 X 3/16 , barra de 6 metros	BAR	01	70
36	BARRA DE FERRO CANT. 2 X 3/16 , barra de 6 metros	BAR	01	70
37	BARROTE DE MADEIRA DE PINHEIRO 6 CM X 12 CM X 3,00 M , pinheiro de boa Qualidade.	UN	01	270
38	BRITA GRADUADA (BASE)	T	01	10340
39	BRITA Nº 1 3/4	T	01	1400
40	BRITA N° 2	T	01	255
41	BRITADO IRREGULAR (DESCARTE) , contendo um percentual de 70% de pedrisco.	T	01	6730
42	BROCA PARA CONCRETO 10 MM Diâmetro nominal de 10 mm, com ponta em metal duro, corpo em aço de alta resistência, indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedras, compatível com furadeiras de impacto.	UN	01	55
43	BROCA PARA CONCRETO 12 MM Diâmetro nominal de 12 mm, com ponta em metal duro, corpo em aço de alta resistência, indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedras, compatível com furadeiras de impacto.	UN	01	55
44	BROCA PARA CONCRETO 5 MM Diâmetro nominal de 5 mm, com ponta em metal duro, corpo em aço de alta resistência, indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedras, compatível com furadeiras de impacto.	UN	01	55
45	BROCA PARA CONCRETO 6 MM Diâmetro nominal de 6 mm, com ponta em metal duro, corpo em aço de alta resistência, indicada para perfuração de concreto,	UN	01	55
46	BROCA PARA CONCRETO 8 MM Diâmetro nominal de 8 mm, com ponta em metal duro, corpo em aço de alta resistência, indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedras, compatível com furadeiras de impacto.	UN	01	55
47	BROCA PARA MADEIRA 10 MM Fabricada em aço de alta resistência, diâmetro nominal de 10mm, com ponta guia, indicada para perfuração em madeira maciça, MDF, compensados e derivados, compatível com furadeiras convencionais	UN	01	55
48	BROCA PARA MADEIRA 12 MM Fabricada em aço de alta resistência, diâmetro nominal de 12mm, com ponta guia, indicada para perfuração em madeira maciça, MDF, compensados e derivados, compatível com furadeiras convencionais	UN	01	50
49	BROCA PARA MADEIRA 5 MM Fabricada em aço de alta resistência, diâmetro nominal de 5mm, com ponta guia, indicada para perfuração em madeira maciça, MDF, compensados e derivados, compatível com furadeiras convencionais	UN	01	55
50	BROCA PARA MADEIRA 6 MM Fabricada em aço de alta resistência, diâmetro nominal de 6mm, com ponta guia, indicada para perfuração em madeira maciça, MDF, compensados e derivados, compatível com furadeiras convencionais	UN	01	55
51	BROCA PARA MADEIRA 8,0 MM Fabricada em aço de alta resistência, diâmetro nominal de 8mm, com ponta guia, indicada para perfuração em madeira maciça, MDF, compensados e derivados, compatível com furadeiras convencionais	UN	01	55
52	BROCA PARA METAL 10MM Broca helicoidal para metal, diâmetro nominal 10mm, fabricada em aço rápido (HSS), indicada para perfuração de metais ferrosos e não ferrosos. Possui alta resistência ao desgaste, precisão de corte e compatibilidade com furadeiras convencionais.	UN	01	55
53	BROCA PARA METAL 12MM Broca helicoidal para metal, diâmetro nominal 12mm, fabricada em aço rápido (HSS), indicada para perfuração de metais ferrosos e não ferrosos. Possui alta resistência ao desgaste, precisão de corte e compatibilidade com furadeiras convencionais.	UN	01	55
54	BROCA PARA METAL 5MM Broca helicoidal para metal, diâmetro nominal 5mm, fabricada em aço rápido (HSS), indicada para perfuração de metais ferrosos e não ferrosos. Possui alta resistência ao desgaste, precisão de corte e compatibilidade com furadeiras convencionais.	UN	01	55
55	BROCA PARA METAL 6MM Broca helicoidal para metal, diâmetro nominal 6mm, fabricada em aço rápido (HSS), indicada para perfuração de metais ferrosos e não ferrosos. Possui alta resistência ao desgaste, precisão de corte e compatibilidade com furadeiras convencionais.	UN	01	55
56	BROCA PARA METAL 8MM Broca helicoidal para metal, diâmetro nominal 8mm, fabricada em aço rápido (HSS), indicada para perfuração de metais ferrosos e não ferrosos. Possui alta resistência ao desgaste, precisão de corte e compatibilidade com furadeiras convencionais.	UN	01	55
57	BROXA TRINCA GRANDE 18 CM	UN	01	210
58	BUCHA 10 MM COM CHAPÉU Bucha de fixação em nylon (poliamida), diâmetro nominal de 10 mm, com aba (chapéu), indicada para fixação em alvenaria, incluindo concreto, tijolo maciço, tijolo furado e blocos de concreto, compatível com parafuso de diâmetro correspondente.	UN	01	915
59	BUCHA 10 MM PARA GESSO ACARTONADO (DRYWALL) Desenvolvida para proporcionar fixação segura em paredes e forros de chapas de gesso	UN	01	915
60	BUCHA 10 MM TIJOLO FURADO	UN	01	1000
61	BUCHA 6 MM TIJOLO FURADO	UN	01	1000
62	BUCHA 8 MM TIJOLO FURADO	UN	01	1000
63	BUCHA DE FIXAÇÃO 12MM COM CHAPÉU Bucha de fixação em nylon (poliamida), diâmetro nominal de 12 mm, com aba (chapéu), indicada para fixação em alvenaria, incluindo concreto, tijolo maciço, tijolo furado e blocos de concreto, compatível com parafuso de diâmetro correspondente. (Pacote com 100 unidades)	UN	01	115
64	BUCHA DE FIXAÇÃO 5MM COM CHAPÉU Bucha de fixação em nylon (poliamida), diâmetro nominal de 5 mm, com aba (chapéu), indicada para fixação em alvenaria, incluindo concreto, tijolo maciço, tijolo furado e blocos de concreto, compatível com parafuso de diâmetro correspondente. (Pacote com 100 unidades)	UN	01	115
65	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM COM CHAPÉU Bucha de fixação em nylon (poliamida), diâmetro nominal de 6 mm, com aba (chapéu), indicada para fixação em alvenaria, incluindo concreto, tijolo maciço, tijolo furado e blocos de concreto, compatível com parafuso de diâmetro correspondente. (Pacote com 100 unidades)	UN	01	115

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Rua do Comércio, 1468 - Centro - CEP: 99.950-000 - CNPJ: 87.615.449/0001-42 - Tel.: (54) 3344.4700
www.tapejara.rs.gov.br

66	BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM COM CHAPÉU Bucha de fixação em nylon (poliamida), diâmetro nominal de 8 mm, com aba (chapéu), indicada para fixação em alvenaria, incluindo concreto, tijolo maciço, tijolo furado e blocos de concreto, compatível com parafuso de diâmetro correspondente. (Pacote com 100 unidades)	UN	01	115
67	Cabo semi rígido Sete Pernas 10 mm cobre Isolamento: PVC antichama, resistente a abrasão, umidade e intempéries, Produto padrão conforme normas da ABNT NBR 5410 e certificado pelo INMETRO, garantindo segurança, qualidade e desempenho em conformidade com os padrões técnicos nacionais.	UN	01	1500
68	CADEADO 20 MM Cadeado de latão ou aço com corpo resistente, acompanhado de 02 (duas) chaves.	UN	01	115
69	CADEADO 30MM Cadeado de latão ou aço com corpo resistente, acompanhado de 02 (duas) chaves.	UN	01	112
70	CADEADO 40MM Cadeado de latão ou aço com corpo resistente, acompanhado de 02 (duas) chaves.	UN	01	112
71	CADEADO 45MM , corpo em latão maciço extremamente resistente e chave em latão. Autoblocante com trava obliqua. Acompanha 2 chaves.	UN	01	122
72	CADEADO 50 MM , corpo em latão maciço extremamente resistente e chave em latão. Autoblocante com trava obliqua. Acompanha 2 chaves.	UN	01	107
73	Caibros 15cmX5cmX5,40m - Pinus de boa qualidade ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA	UN	01	400
74	Caibros 5cmX5cmX5,40m - Pinheiro de boa qualidade ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA	UN	01	320
75	CAIBROS DE MADEIRA EUCALIPTO Caibro de madeira de eucalipto tratado, com medida mínima de 15cm x 5 cm e comprimento de 5,40 m, destinado a estruturas de cobertura, telhados e construção civil. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	1120
76	CAIBROS DE MADEIRA EUCALIPTO Caibro de madeira de eucalipto tratado, com medida mínima de 7cm x 5 cm e comprimento de 5,40 m, destinado a estruturas de cobertura, telhados e construção civil. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	1120
77	CAIBROS DE MADEIRA PINUS Caibro de madeira de pinus, com medida mínima de 15cm x 5 cm e comprimento de 5,40 m, destinado a estruturas de cobertura, telhados e construção civil. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	1620
78	CAIBROS DE MADEIRA PINUS Caibro de madeira de pinus, com medida mínima de 7cm x 5 cm e comprimento de 5,40 m, destinado a estruturas de cobertura, telhados e construção civil. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	1620
79	Caixa para medidor externa, 50 50 17 cm (500 500 170 mm) metálica em ferro, com visor, fundo fixo, acabamento anticorrosivo e pintura na cor cinza, para medição de energia elétrica	UN	01	30
80	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG Cal hidratada para construção civil, saco com 20 kg, com embalagem original, íntegra, identificação do fabricante, lote e validade vigente	UN	01	1325
81	CANALETA PVC 20mm X 50mm , na cor branca com fita adesiva dupla face, barra com 2 metros	UN	01	140
82	Canaleta PVC 40X15mm branca com fita adesiva dupla face - barra 2 metros	UN	01	270
83	CANTO EXTERNO PARA FORRO DE ACABAMENTO EM PVC	UN	01	400
84	CANTO INTERNO PARA FORRO DE ACABAMENTO EM PVC	UN	01	610
85	Cantoneira Roda forro de pinus 2X2X270cm	UN	01	130
86	CERÂMICA 33 CM X 45 CM, REVESTIMENTO PEI 2	UN	01	900
87	CERÂMICA 45 CM X 45 CM, PISO PEI 4.	UN	01	900
88	CERÂMICA 53cm X 53cm COM ANTIDERRAPANTE Revestimento cerâmico para piso, dimensões aproximadas de 53 x 53 cm, acabamento antiderrapante, indicado para áreas internas e externas de tráfego moderado, classificação PEI mínimo 4, com superfície de alta resistência ao desgaste, coeficiente de atrito adequado para áreas molhadas e segurança contra escorregamento. Produto com acabamento uniforme e conforme normas técnicas vigentes. Fornecido em caixas conforme padrão do fabricante.	m²	01	1600
89	CERÂMICA 53cm X 53cm Revestimento cerâmico esmaltado para piso, dimensões aproximadas de 53 x 53 cm, acabamento uniforme, indicado para áreas internas de tráfego moderado, classificação PEI mínimo 4, com resistência e qualidade conforme normas técnicas vigentes. Fornecido em caixas conforme padrão do fabricante.	m²	01	1650
90	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL , espessura de 18mm, 2,20 X 1,60 (Chapa preta).	UN	01	220
91	CHAPA LISA EM AÇO CARBONO , nas medidas de 1200 mm X 3000 mm X 1.2 mm de espessura.	UN	01	20
92	CILINDRO DE FECHADURA OVAL	UN	01	125
93	CILINDRO DE FECHADURA RETANGULAR	UN	01	125
94	CIMENTO CP II - SACOS DE 50 KG Cimento composto CP II, saco de 50 kg, destinado à fabricação de concretos e argamassas, com embalagem original, íntegra, identificação do fabricante, lote e validade vigente, conforme normas técnicas.	UN	01	2650
95	CINTA CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA , com no mínimo 10 metros de comprimento, com catraca e gancho tipo J, capacidade de carga de no mínimo 5000kg e largura da fita de no mínimo 50mm.	UN	01	1
96	CINTA CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA , com no mínimo 5 metros de comprimento, com catraca e gancho tipo J, capacidade de carga de no mínimo 2000kg e largura da fita de no mínimo 50mm.	UN	01	2
97	CINTA CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA 6m x 50mm - Cinta catraca para	UN	01	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Rua do Comércio, 1468 - Centro - CEP: 99.950-000 - CNPJ: 87.615.449/0001-42 - Tel.: (54) 3344.4700
www.tapejara.rs.gov.br

	amarração de carga, 6 m x 50 mm, em poliéster de alta resistência, com catraca e ganchos metálicos, capacidade mínima de 2.000 kg, destinada à fixação e transporte de cargas			
98	CINTA CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA 8m x 50mm Cinta catraca para amarração de carga, 8 m x 50 mm, em poliéster de alta resistência, com catraca e ganchos metálicos, capacidade mínima de 2.500 kg, destinada à fixação e transporte de cargas.	UN	01	5
99	CINTA CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA com no mínimo 4 metros de comprimento, com catraca e gancho tipo J, capacidade de garga de no mínimo 2000kg e largura da fita de no mínimo 150mm.	UN	01	1
100	Conector de emenda WAGO 5 vias 20 A, tensão de 220 à 400 V, (1 entrada/4 saídas) para condutores de cobre de até 4 mm², conexão por alavanca/mola, isolado, antichama, reutilizável, para instalações elétricas de baixa tensão	UN	01	1000
101	Conector de emenda WAGO 5 vias 25 A, tensão de 220 à 400 V, (1 entrada/4 saídas) para condutores de cobre de até 4 mm², conexão por alavanca/mola, isolado, antichama, reutilizável, para instalações elétricas de baixa tensão.	UN	01	1000
102	Conector de emenda WAGO 5 vias 40 A, tensão de 220 à 400 V, (1 entrada/4 saídas) para condutores de cobre de até 4 mm², conexão por alavanca/mola, isolado, antichama, reutilizável, para instalações elétricas de baixa tensão.	UN	01	1000
103	Conector de emenda WAGO, 1 via (1 entrada/1 saída), corrente nominal mínima 20 A, tensão nominal 220/400 V, para condutores de cobre, conexão por mola, corpo isolante antichama, para instalação elétrica de baixa tensão.	UN	01	1000
104	Conector de emenda WAGO, 1 via (1 entrada/1 saída), corrente nominal mínima 25 A, tensão nominal 220/400 V, para condutores de cobre, conexão por mola, corpo isolante antichama, para instalação elétrica de baixa tensão.	UN	01	1000
105	Conector de emenda WAGO, 1 via (1 entrada/1 saída), corrente nominal mínima 40 A, tensão nominal 220/400 V, para condutores de cobre, conexão por mola, corpo isolante antichama, para instalação elétrica de baixa tensão.	UN	01	1000
106	Cumeeira Cerâmica 41X21 fabricada em material cerâmico resistente, compatível com telhas cerâmicas, destinada ao acabamento e vedação de coberturas.	UN	01	510
107	Cumeeira Fibrocimento Ondulada Normal 4mm Cumeeira de fibrocimento ondulada, espessura 4 mm, para cobertura de telhados, resistente às intempéries e compatível com telhas de fibrocimento onduladas	UN	01	610
108	Cumeeira Fibrocimento Ondulada Normal 6mm Cumeeira de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, para cobertura de telhados, resistente às intempéries e compatível com telhas de fibrocimento onduladas	UN	01	910
109	Divisória modular para ambientes interno em painéis de fibra de madeira, com espessura mínima de 35 mm, estrutura composta por montantes e travessas, acabamento liso e uniforme, permitindo montagem em diferentes configurações e passagem interna de cabeamento. Inclui perfis, arremates, elementos de fixação e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento e acabamento do conjunto.	m²	01	1150
110	Dobradiça 10 cm	UN	01	160
111	DOBRADIÇA DE 5 CM	UN	01	160
112	DOBRADIÇA DE 8 CM	UN	01	160
113	EIXO PARA SERRA COPO Eixo/adaptador universal para serra copo, em aço resistente, com broca guia, compatível com furadeiras convencionais e serras copo de diversos diâmetros.	UN	01	10
114	EMENDA DE PINUS (MATA JUNTAS) Emenda de pinus, com medidas mínimas de 7 mm x 10 cm x 2,70 m, madeira seca e aplainada, de boa qualidade, sem defeitos que comprometam sua utilização, destinada a acabamentos e fechamento de juntas.	m²	01	410
115	Escoras De Eucalipto Com 3 mts	UN	01	280
116	ESPAÇADOR NIVEADOR DE PISO 3MM , pacote com 100 unidades.	PC	01	22
117	ESPAÇADOR NIVEADOR DE PISO 5MM , pacote com 100 unidades.	PC	01	20
118	ESPUMA EXPANSIVA 150 ML Espuma expansiva de poliuretano (PU), frasco de 150 ml, monocomponente, para vedação, preenchimento, fixação e isolamento, com embalagem original, lote identificado e validade mínima de 6 meses na data da entrega.	UN	01	105
119	Espuma Expansiva 300 ml Espuma expansiva de poliuretano (PU), frasco de 300 ml, monocomponente, para vedação, preenchimento, fixação e isolamento, com embalagem original, lote identificado e validade mínima de 6 meses na data da entrega.	UN	01	540
120	Espuma Expansiva 500 ml Espuma expansiva de poliuretano (PU), frasco de 500 ml, monocomponente, para vedação, preenchimento, fixação e isolamento, com embalagem original, lote identificado e validade mínima de 6 meses na data da entrega.	UN	01	40
121	ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 2,5 CM X 2,5 CM X 85 CM , estacas tratadas e resistentes.	UN	01	230
122	ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5 CM X 5 CM X 1,80 CM , estacas tratadas e resistentes.	UN	01	3230
123	FECHADURA EXTERNA MODELO 601/33 , indicada para uso em portas externas, com acabamento resistente à corrosão. Compatível com portas de madeira ou metálicas com espessura entre 25 mm e 40 mm. Acompanha cilindro, chaves e parafusos de fixação.	UN	01	122
124	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura para porta de banheiro, com maçaneta, trinco e dispositivo interno de travamento (tranqueta), fabricada em material resistente, com acabamento adequado, indicada para portas internas de madeira ou similares. Acompanha espelhos/rosetas e todos os acessórios necessários para instalação.	UN	01	175
125	Fechadura Para Porta de correr	UN	01	119
126	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER Fechadura para porta de correr, com maçaneta, cilindro e chaves, fabricada em material resistente, com acabamento adequado e acessórios para instalação.	UN	01	172
127	FECHADURA PARA PORTA INTERNA Fechadura para porta interna, com maçaneta, trinco e chaves, fabricada em material resistente, com acabamento adequado e acessórios para	UN	01	172

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Rua do Comércio, 1468 - Centro - CEP: 99.950-000 - CNPJ: 87.615.449/0001-42 - Tel.: (54) 3344.4700
www.tapejara.rs.gov.br

	instalação.			
128	FERROLHO CHATO COM PORTA CADEADO 3 POLEGADA.	UN	01	35
129	FERROLHO CHATO COM PORTA CADEADO 4 POLEGADA.	UN	01	35
130	FERROLHO CHATO COM PORTA CADEADO 6 POLEGADA.	UN	01	35
131	FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE 8 M X 10 M , com no mínimo 150 micras.	RL	01	32
132	FITA DE GOTEJAMENTO 10 CM X 10 CM	M	01	2010
133	Fita de gotejamento 20x20 cm	M	01	2010
134	FIXADOR DE CAL , embalagem de 150ml.	EMB	01	1010
135	FORRO DE MADEIRA C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA , de pinus ou eucalipto, 10 cm de largura X 2 cm de espessura.	m²	01	10
136	FORRO DE MADEIRA PINUS Forro de madeira de pinus, dimensões aproximadas de 7 mm de espessura, 10 cm de largura e 2,70 m de comprimento, tipo macho e fêmea, madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência e acabamento.	m²	01	710
137	Forro De PVC frisado Forro de PVC frisado branco, barra de 20 cm de largura x 6 m de comprimento, espessura mínima de 7 mm, tipo macho e fêmea, resistente à umidade, com acabamento uniforme	BAR	01	2600
138	FORRO PINUS 3 M X 10 CM X 2,70 M	UN	01	510
139	Gancho Latonado 15X40	UN	01	60
140	GÁS PARA MAÇARICO Refil de gás para maçarico, mistura de butano e propano, acondicionado em lata metálica de 400 ml, compatível com maçaricos recarregáveis de válvula universal, com embalagem lacrada e identificação do fabricante. O produto deverá ser entregue com validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	UN	01	100
141	GUIAS DE PINUS 2,5cm x 15cm x 5,40m Guias de madeira de pinus, com medida mínima de 15cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	m²	01	1650
142	JANELA BASCULANTE 60 CM M X 60 CM DE FERRO COM VIDRO 4 MM JÁ INSTALADO Janela basculante de ferro, medindo 0,60 m x 0,60 m, confeccionada em perfil de aço, com folhas basculantes, acabamento anticorrosivo, fornecida completa com ferragens para instalação e vidro 4mm já instalado, em perfeitas condições de uso.	UN	01	82
143	JANELA VENEZIANA DE CORRER 4 FOLHAS 1,00 X 1,00 , com grade com vidro 4mm instalado.	UN	01	129
144	JANELA VENEZIANA DE CORRER 4 FOLHAS 1,00 X 1,00 , sem grade com vidro 4mm instalado.	UN	01	67
145	JANELA VENEZIANA DE CORRER 4 FOLHAS 1,20 X 1,00 , com grade com vidro 4mm instalado.	UN	01	44
146	JANELA VENEZIANA DE CORRER 4 FOLHAS 1,20 X 1,00 , sem grade com vidro 4mm instalado.	UN	01	42
147	JANELA VENEZIANA DE CORRER 6 FOLHAS 1,00 X 1,00 , com grade (ferro) e vidro 4 mm já instalado.	UN	01	30
148	Janela Veneziana De Correr 6 Folhas 1,00 X 1,00 com Grade Janela veneziana de correr, em aço (ferro), com 6 (seis) folhas, medindo 1,00 m x 1,00 m, composta por 2 (duas) folhas venezianas fixas, 2 (duas) folhas venezianas móveis de correr e 2 (duas) folhas com vidro 4mm já instalado, provida de grade de proteção, acabamento com pintura anticorrosiva na cor branca.	UN	01	52
149	Janela Veneziana De Correr 6 Folhas 1,00 X 1,00 Sem Grade Janela veneziana de correr, em aço (ferro), com 6 (seis) folhas, medindo 1,00 m x 1,00 m, composta por 2 (duas) folhas venezianas fixas, 2 (duas) folhas venezianas móveis de correr e 2 (duas) folhas com vidro 4mm já instalado, acabamento com pintura anticorrosiva na cor branca.	UN	01	112
150	Janela Veneziana De Correr 6 Folhas 1,20 X 1,00 com Grade Janela veneziana de correr, em aço (ferro), com 6 (seis) folhas, medindo 1,00 m x 1,00 m, composta por 2 (duas) folhas venezianas fixas, 2 (duas) folhas venezianas móveis de correr e 2 (duas) folhas com vidro 4mm já instalado, provida de grade de proteção, acabamento com pintura anticorrosiva na cor branca.	UN	01	42
151	Janela Veneziana De Correr 6 Folhas 1,20 X 1,00 Sem Grade Janela veneziana de correr, em aço (ferro), com 6 (seis) folhas, medindo 1,00 m x 1,00 m, composta por 2 (duas) folhas venezianas fixas, 2 (duas) folhas venezianas móveis de correr e 2 (duas) folhas com vidro 4mm já instalado, acabamento com pintura anticorrosiva na cor branca.	UN	01	64
152	JOGO DE SERRA COPO PARA ALVENARIA Jogo de serra copo para alvenaria, composto por conjunto com aproximadamente 6 peças, contendo serras copo de diferentes diâmetros, Jogo 5 fabricadas em material resistente, com segmentos de corte adequados para perfuração em tijolos, blocos, concreto e materiais de construção. Acompanha adaptador/haste de fixação compatível com furadeiras, broca guia e estojo para acondicionamento. Composto por serras nos diâmetros aproximados de 33 mm, 43 mm, 53 mm, 67 mm, 73 mm e 83 mm.	UN	01	11
153	JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA Jogo de serra copo para madeira, composto por conjunto com aproximadamente 8 peças, contendo serras copo de diferentes diâmetros, fabricadas em aço de alta resistência, com dentes de corte adequados para perfuração em madeira maciça, MDF, compensados e derivados. Acompanha adaptador/haste de fixação compatível com furadeiras, broca guia e estojo para acondicionamento. Composto por serras nos diâmetros aproximados de 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm e 64 mm.	UN	01	11
154	KG DE PREGO 17X27 PACOTE COM 1 KG	KG	01	95
155	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTAS DE CONCRETO E LAJOTA CERÂMICA	m²	01	721
156	LAMINADO AC4 DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	01	1000

157	Lápis de carpinteiro aproximadamente 175mm x 0,8mm	UN	01	35
158	LINHA DE NYLON 0,8mm X 100 MTS	UN	01	16
159	LONA DE ALTA RESISTÊNCIA 4mX3m Lona estilo cobertura de caminhão, confeccionada em PVC de alta resistência, com espessura mínima de 600 micras, medindo 4,00 m x 3,00 m, impermeável, resistente à tração, rasgos, abrasão e intempéries. Deverá possuir bordas reforçadas em toda a extensão, com acabamento adequado para uso pesado, e ilhoses metálicos reforçados, costurados ou fixados com sistema de alta resistência, instalados a cada 50 cm aproximadamente em todo o perímetro da lona, destinados à amarração e fixação segura.	RL	01	15
160	LONA DE ALTA RESISTÊNCIA 6mX4m Lona estilo cobertura de caminhão, confeccionada em PVC de alta resistência, com espessura mínima de 600 micras, medindo 6,00 m x 4,00 m, impermeável, resistente à tração, rasgos, abrasão e intempéries. Deverá possuir bordas reforçadas em toda a extensão, com acabamento adequado para uso pesado, e ilhoses metálicos reforçados, costurados ou fixados com sistema de alta resistência, instalados a cada 50 cm aproximadamente em todo o perímetro da lona, destinados à amarração e fixação segura	RL	01	16
161	LONA DE ALTA RESISTÊNCIA 9mX6m Lona estilo cobertura de caminhão, confeccionada em PVC de alta resistência, com espessura mínima de 600 micras, medindo 9,00 m x 6,00 m, impermeável, resistente à tração, rasgos, abrasão e intempéries. Deverá possuir bordas reforçadas em toda a extensão, com acabamento adequado para uso pesado, e ilhoses metálicos reforçados, costurados ou fixados com sistema de alta resistência, instalados a cada 50 cm aproximadamente em todo o perímetro da lona, destinados à amarração e fixação segura.	RL	01	17
162	LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE - COM NO MÍNIMO 150 MICRAS , rolo com dimensões de 8 metros de largura por 100 metros de comprimento.	RL	01	69
163	LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE ESPESSURA 150 MICRAS - COM DIMENSÕES DE 6 METROS DE LARGURA POR 100 METROS DE COMPRIMENTO	M²	01	59
164	Lona Plastica Transparente Espessura 150 Micras rolo de 4X100 metros	RL	01	18
165	Lona Preta Espessura 150 Micras - rolo de 4X100 metros	RL	01	29
166	Lona Preta Espessura 150 Micras - rolo de 8X100 metros	RL	01	42
167	MAÇARICO PORTATIL , lança chamas, gatilho rápido, com 2 reguladores de chamas de alta temperatura, conexão para gás combustível.	UN	01	15
168	Manta Asfáltica Adesiva Terracota 40cm x 10m Manta asfáltica adesiva, composta por material asfáltico impermeabilizante autoadesivo, medindo 40 cm de largura x 10 m de comprimento, fornecida em rolo, indicada para vedação, impermeabilização e proteção contra infiltrações em superfícies diversas. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	UN	01	80
169	Manta Asfáltica Adesiva Terracota 90cm x 10m Manta asfáltica adesiva, composta por material asfáltico impermeabilizante autoadesivo, medindo 90 cm de largura x 10 m de comprimento, fornecida em rolo, indicada para vedação, impermeabilização e proteção contra infiltrações em superfícies diversas. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	UN	01	82
170	MARTELO UNHA 27MM Martelo com unha, com cabeça em aço forjado e temperado, face de impacto de aproximadamente 27 mm, acabamento polido, com cabo em madeira de alta resistência.	UN	01	16
171	PALANQUE 13 CM X 16 CM , com 2,5 metros de altura, madeira de eucalipto tratado.	UN	01	162
172	PALANQUE DE 13 CM X 16 CM , com 3 metros de altura	UN	01	380
173	PALANQUE DE EUCALIPTO 10 CM X 1,80 M , madeira tratada, com no mínimo 10 cm de espessura e 1,80 m de altura.	UN	01	260
174	PARAFUSO BROCANTE PADRÃO PHILIPS 4,2 X 25 MM CABEÇA PANELA, caixa com no mínimo 100 unidades.	UN	01	245
175	PARAFUSO BROCANTE PADRÃO PHILIPS CABEÇA PANELA COM ENCAIXE 4,2 X 19 MM caixa com no mínimo 100 unidades.	UN	01	47
176	PARAFUSO GALVANIZADO 150mm x ½ (12,7mm) Caixa com 100 unidades	PAC	01	42
177	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS 3,0 X 20 MM caixa com no mínimo 100 unidades.	UN	01	42
178	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS 3,5 X 25 MM caixa com no mínimo 100 unidades.	PAC	01	42
179	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS 3,5 X 30 MM , caixa com no mínimo 100 unidades.	PAC	01	42
180	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS 3,5X 40 MM caixa com no mínimo 100 unidades.	PAC	01	42
181	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS 4,0 X 30 MM caixa com no mínimo 100 unidades.	PAC	01	42
182	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS 4,0 X 45 MM caixa com no mínimo 100 unidades.	PAC	01	42
183	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS 4,0 X 60 MM, caixa com no mínimo 100 unidades.	PAC	01	45
184	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS PARA FIXAÇÃO 4,0mm X 20mm Caixa com 100 unidades	PAC	01	45
185	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS PARA FIXAÇÃO 4,0mm X 25mm Caixa com 100 unidades	PAC	01	45
186	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS PARA FIXAÇÃO 5,0 X 40mm Caixa com 100 unidades	PAC	01	45
187	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS PARA FIXAÇÃO 5,0 X 65mm Caixa com 100 unidades	PAC	01	45
188	PARAFUSO PADRÃO PHILIPS PARA FIXAÇÃO 5,0 X 80mm Caixa com 100 unidades	PAC	01	42
189	PARAFUSO PARA FERRO 5/16	PAC	01	2002
190	PARAFUSO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO conjunto completo	PAC	01	2530
191	PARAFUSO PHILIPS 45X45 caixa com 500 unidades	PAC	01	85
192	PARAFUSO PONTA AGULHA Parafuso ponta agulha para PVC, medida 4,2 mm x 13 mm, tipo autoperfurante, com cabeça compatível para fixação, confeccionado em aço resistente com acabamento anticorrosivo, indicado para instalação e fixação de placas, perfis e componentes em PVC. Caixa com 500 unidades	PAC	01	28
193	Parafuso Sextavado Brocante 12 x 1 (25,4 mm) - Caixa com 100 unidades	PAC	01	42
194	Parafuso Sextavado Brocante 12 x 1.1/2 (38,1 mm) - Caixa com 100 unidades	PAC	01	42
195	Parafuso Sextavado Brocante 12 x 4.1/2 (114,3mm) - Caixa com 100 unidades	PAC	01	42

196	Parafusos Galvanizado Com Porca 1/2 x 15 no mínimo 100 unidades	PAC	01	42
197	PEDRA DE MAO	T	01	1027
198	PERFIL CANTONEIRA PARA ACABAMENTO DE CANTOS Perfil tipo cantoneira em PVC rígido, para acabamento de cantos internos e externos, com abas aproximadas de 20 mm x 20 mm, compatível com placas de PVC de 10 mm de espessura, fornecido em barras com comprimento de 3,00 metros lineares.	m²	01	210
199	PERFIL H PARA UNIÃO DE PLACAS PVC - Perfil tipo H em PVC rígido, para união e acabamento entre placas modulares de PVC com 10 mm de espessura, com canal interno de encaixe de aproximadamente 10 mm, dimensões aproximadas de 12 mm a 15 mm de largura x 10 mm de profundidade, fornecido em barras ou peças com comprimento de 3,00 metros lineares.	UN	01	120
200	PERFIL U PARA ACABAMENTO DE BORDAS - Perfil tipo U em PVC rígido, para acabamento das extremidades das placas modulares de PVC com 10 mm de espessura, com canal interno de encaixe de aproximadamente 10 mm, dimensões aproximadas de 12 mm a 15 mm de largura x 10 mm de profundidade, fornecido em barras ou peças com comprimento de 3,00 metros lineares.	m²	01	110
201	PLACA MODULAR EM PVC LISA Placa modular em PVC rígido, medindo 618 mm x 1.245 mm x 10 mm (largura x comprimento x espessura), confeccionada em material de alta resistência, com acabamento uniforme. Indicada para revestimento e forração de paredes	m²	01	280
202	Pó de brita	M³	01	4450
203	PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO COM BASCULANTE Porta externa com basculante em alumínio tipo lambril, medindo 0,80 m x 2,10 m (largura x altura), na cor branca, confeccionada em perfis de alumínio resistentes, com fechamento em lambril e parte superior com vão basculante para ventilação e iluminação natural, equipada com vidros de 4 mm instalados. Deverá possuir estrutura reforçada, acabamento uniforme e resistente às intempéries, com marco/batente compatível, dobradiças, mecanismo de abertura basculante, fechadura completa instalada e todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento adequado. Poderá ser solicitada com abertura esquerda ou direita.	UN	01	73
204	PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO LAMINADA Porta externa de alumínio laminada, medindo 0,80 m x 2,10 m (largura x altura), na cor branca, confeccionada em alumínio resistente, com acabamento laminado, estrutura reforçada e adequada para uso externo, resistente às intempéries. Deverá ser fornecida com marco/batente compatível, dobradiças, fechadura completa instalada e todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento adequado. Poderá ser solicitada com abertura esquerda ou direita.	UN	01	68
205	PORTA EXTERNA LAMINADA DE AÇO 0,80 X 2,10 M COM JANELA BASCULANTE - Porta externa de aço com janela basculante, medindo 0,80 m x 2,10 m (largura x altura), confeccionada em aço resistente, com estrutura reforçada, acabamento adequado para uso externo e proteção contra intempéries, pintura branca. Possuirá janela basculante integrada na parte superior, com vidro 4mm instalado, proporcionando ventilação e iluminação do ambiente. Deverá ser fornecida com batente/marco compatível, dobradiças, fechadura completa instalada e todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento adequado. Poderá ser solicitada com abertura esquerda ou direita	UN	01	89
206	PORTA EXTERNA LAMINADA DE AÇO 0,85 X 2,15 M COM JANELA BASCULANTE - Porta externa de aço com janela basculante, medindo 0,85 m x 2,15 m (largura x altura), confeccionada em aço resistente, com estrutura reforçada, acabamento adequado para uso externo e proteção contra intempéries, pintura branca. Possuirá janela basculante integrada na parte superior, com vidro 4mm instalado, proporcionando ventilação e iluminação do ambiente. Deverá ser fornecida com batente/marco compatível, dobradiças, fechadura completa instalada e todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento adequado. Poderá ser solicitada com abertura esquerda ou direita.	UN	01	68
207	PORTA INTERNA SEMI OCA 0,60 X 2,10 COM FECHADURA Porta interna semi-oca de madeira, medindo 0,60 m x 2,10 m (largura x altura), com acabamento adequado para uso interno. Deverá ser fornecida completa, incluindo batente/marco de madeira compatível, kit guarnição, dobradiças e fechadura completa instalada, com todos os acessórios necessários para instalação e perfeito funcionamento. Poderá ser solicitada com abertura esquerda ou direita.	UN	01	73
208	PORTA INTERNA SEMI OCA 0,70 m X 2,10 M - KIT Porta interna semi-oca de madeira, medindo 0,70 m x 2,10 m (largura x altura), com acabamento adequado para uso interno. Deverá ser fornecida completa, incluindo batente/marco de madeira compatível, kit guarnição, dobradiças e fechadura UNI 30 completa instalada, com todos os acessórios necessários para instalação e perfeito funcionamento. Poderá ser solicitada com abertura esquerda ou direita.	UN	01	73
209	PORTA INTERNA SEMI OCA 0,80 X 2,10 M COM FECHADURA Porta interna semi-oca de madeira, medindo 0,80 m x 2,10 m (largura x altura), com acabamento adequado para uso interno. Deverá ser fornecida completa, incluindo batente/marco de madeira compatível, kit guarnição, dobradiças e fechadura completa instalada, com todos os acessórios necessários para instalação e perfeito funcionamento. Poderá ser solicitada com abertura esquerda ou direita.	UN	01	93
210	PORTA SANFONADA PVC NA COR BRANCA - COM 0,80 M DE LARGURA E 2,10 M DE ALTURA Porta sanfonada em PVC, na cor branca, medindo 0,80 m x 2,10 m (largura x altura), confeccionada em PVC resistente, com sistema de abertura sanfonada. Deverá possuir trilho, guias, acessórios de fixação e todos os componentes necessários para montagem e perfeito funcionamento	UN	01	58
211	Pranchas 5X30cmX5,40cm pranchas de eucalipto MADEIRA RESISTENTE E DURÁVEL	UN	01	365
212	Prego 13X15 PACOTE COM 1KG	KG	01	46
213	PREGO 15 X 21 duas cabeças pacote com 1kg	KG	01	96
214	Prego 16X24 prego de Aço com Alta Resistência, pacote com 1kg.	PAC	01	272

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Rua do Comércio, 1468 - Centro - CEP: 99.950-000 - CNPJ: 87.615.449/0001-42 - Tel.: (54) 3344.4700
www.tapejara.rs.gov.br

215	PREGO 17X27 C/CABEÇA DE MATERIAL AÇO, tipo liso com ponta agulha. Pacote com 1 kg	KG	01	45
216	PREGO 19 X 39 , pacote com 1kg	KG	01	100
217	PREGO 22 X 45 pacote com 1kg	KG	01	105
218	PREGO 25 X 72 , pacote com 1kg	PC	01	51
219	Prego Telheiro completo 5/16 x 100mm	PAC	01	30
220	PRESILHA PARA CINTA PERFURADA	UN	01	65
221	RACHAO	T	01	2400
222	REBITE 4mm x 8mm caixa com 100 unidades	PAC	01	27
223	REBITE 5mm x 8mm caixa com 100 unidades	PAC	01	27
224	Rejunte para azulejo saco de 1kg uso interno e externo	KG	01	215
225	Roda Forro PVC 3 mm - barra de 6 metros	BAR	01	145
226	Rodapé PVC 7 cm - barra de 2,40 metros	BAR	01	125
227	Sifão Extensivo 1,5 Metros	UN	01	302
228	Sifão Extensivo 70 Cm	UN	01	300
229	SOLEIRA ESPELHO PVC 180 MM - BARRA DE 6 METROS	UN	01	110
230	TÁBUA DE MADEIRA 2,5cm X 20cm X 5,40m EUCALIPTO Tábua de madeira de eucalipto tratado, com medida mínima de 20cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	375
231	TÁBUA DE MADEIRA 2,5cm X 20cm X 5,40m PINUS Tábua de madeira de pinus, com medida mínima de 20cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	775
232	TÁBUA DE MADEIRA 2,5cm X 25cm X 5,40m EUCALIPTO Tábua de madeira de eucalipto tratado, com medida mínima de 25cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	335
233	TÁBUA DE MADEIRA 2,5cm X 25cm X 5,40m PINUS Tábua de madeira de pinus, com medida mínima de 25cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	1265
234	TÁBUA DE MADEIRA 2,5cm X 30cm X 5,40m EUCALIPTO Tábua de madeira de eucalipto tratado, com medida mínima de 30cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	475
235	TÁBUA DE MADEIRA 2,5cm X 30cm X 5,40m PINUS Tábua de madeira de pinus, com medida mínima de 30cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	855
236	TÁBUA DE MADEIRA DE PINHEIRO 2,0cm X 25cm X 5,40m Tábua de madeira de pinheiro, com medida mínima de 25cm x 2,5 cm e comprimento de 5,40 m. Madeira seca, de boa qualidade, devidamente aplainada, com superfície regular, sem rachaduras, empenamentos, imperfeições ou excesso de nós que comprometam sua resistência, durabilidade e utilização.	UN	01	425
237	TELA METÁLICA HEXAGONAL FIO 16 - MALHA 3", 1,8 M X 50 M , tela de arame galvanizado tipo hexagonal, ideal para mangueirão e cercas, resistente à corrosão e de fácil instalação.	RL	01	85
238	TELA SOLDADA PARA ALVENARIA 0,50 X 25 M (ALTURA DE 50 CM) , tela de aço galvanizado.	RL	01	660
239	TELA SOLDADA SERRALHEIRO 1,5 MM, MALHA 5 X 10 CM (ALTURA DE 1,50 M) , tela de aço galvanizado	M	01	510
240	TELA SOMBRITE 50% - 4 METROS , tela de sombreamento com 50% de retenção de luminosidade.	M²	01	1350
241	TELA SOMBRITE 50% - 6.7 METROS , tela de sombreamento com 50% de retenção de luminosidade.	M²	01	1270
242	TELHA ALUZINCO ONDULADA 7,00 X 1,08 M espessura 0,43 mm ou 0,50 mm, em cor natural, qualidade AZL50, perfil ON17	UN	01	500
243	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM Telha ondulada de fibrocimento, com espessura de 4 mm, medindo 2,44 m de comprimento x 0,50 m de largura, confeccionada em fibrocimento de alta resistência, com perfil ondulado, impermeável, resistente às intempéries e adequada para cobertura de edificações. Deverá possuir acabamento uniforme, dimensões padronizadas e atender às normas técnicas vigentes.	UN	01	930
244	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM - 1,84 X 1,10 M	UN	01	570
245	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM - 2,44 X1,10 M .	UN	01	1770
246	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6mm - 1,53m Telha ondulada de fibrocimento, com espessura de 6 mm, medindo 1,53 m de comprimento x 1,10 m de largura, confeccionada em fibrocimento de alta resistência, com perfil ondulado, impermeável, resistente às intempéries e adequada para cobertura de edificações. Deverá possuir acabamento uniforme, dimensões padronizadas e atender às normas técnicas vigentes	UN	01	780
247	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM Telha ondulada de fibrocimento, com espessura de 6 mm, medindo 3,05 m de comprimento x 1,10 m de largura, confeccionada em fibrocimento de alta resistência, com perfil ondulado, impermeável, resistente às intempéries e adequada para cobertura de edificações. Deverá possuir acabamento uniforme, dimensões	UN	01	1780

	padronizadas e atender às normas técnicas vigentes.			
248	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL DE ALUZINCO COLORIDA confeccionada em chapa de aço revestida com liga de alumínio-zinco (Aluzinco), com acabamento em pintura industrial pré-pintada (coil coating), cor a ser definida pela Administração, perfil trapezoidal TP 40, espessura nominal de 0,50 mm, largura útil de 980 mm, largura total aproximada de 1.050 mm e comprimento de 6,00 metros, apresentando elevada resistência à corrosão, oxidação, intempéries e raios UV. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, isento de defeitos de fabricação, amassados, trincas, empenamentos ou oxidação, com pintura uniforme e de alta aderência, indicado para cobertura e fechamento lateral de edificações, atendendo às normas técnicas brasileiras aplicáveis.	UN	01	255
249	TIJOLO FURADO - 9 CM X 14 CM X 19 CM Tijolo cerâmico furado de 6 furos, medindo 9 cm x 14 cm x 19 cm, fabricado em argila cerâmica de qualidade, submetido a processo de queima adequada. Deverá estar isento de trincas, quebras, deformações ou qualquer defeito que prejudique sua aplicação.	UN	01	55300
250	TIJOLO FURADO - 9 CM X 14 CM X 24 CM Tijolo cerâmico furado de 6 furos, medindo 9 cm x 14 cm x 24 cm, fabricado em argila cerâmica de qualidade, submetido a processo de queima adequada. Deverá estar isento de trincas, quebras, deformações ou qualquer defeito que prejudique sua aplicação.	UN	01	55500
251	TIJOLO MACIÇO 6,5X10X19CM Tijolo cerâmico maciço, medindo 6,5 cm x 10 cm x 19 cm, fabricado em argila cerâmica de qualidade, submetido a processo de queima adequada. Deverá estar isento de trincas, quebras, deformações ou defeitos que comprometam sua utilização.	UN	01	58500
252	TIJOLO MACIÇO 9cm X 9cm X 19cm Tijolo cerâmico maciço com 3 furos, medindo 9 cm x 9 cm x 19 cm, fabricado em argila cerâmica de qualidade, submetido a processo de queima adequada. Deverá estar isento de trincas, quebras, deformações ou defeitos que comprometam sua utilização.	UN	01	103000
253	TONELADAS DE PEDRA BRITA 3/8 (PEDRISCO)	T	01	2840
254	TRAVAMENTO (ENCHIMENTO)	T	01	1500
255	TRENA A LASER Trena a laser digital, com alcance mínimo de 40 metros, equipamento eletrônico portátil para medição de distâncias, com alta precisão, display digital de fácil leitura, funções de medição de distância, cálculo de área e volume, medição contínua e unidades de medida ajustáveis. Deverá possuir proteção contra poeira e respingos, alimentação por pilhas/baterias e ser fornecida com bolsa protetora para transporte e armazenamento, manual de instruções e acessórios necessários ao funcionamento.	UN	01	7
256	Tubo PVC rígido para esgoto, DN 100 mm (4"), barra de 6 m série normal, parede 1,8 mm, PVC-U, com bolsa para junta soldável ou elástica, conforme ABNT NBR 5688, para esgoto sanitário e ventilação	BAR	01	300
257	TUBO RETANGULAR EM AÇO CARBONO , nas medidas de 30 mm X 40 mm X1.2 mm de espessura X 6 metros de comprimento.	UN	01	500
258	VARETAS DE ELETRODOS 6013 2,5 MM X 350 MM , caixa com 5KG.	KG	01	308
259	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Vaso sanitário com caixa acoplada confeccionado em louça cerâmica esmaltada de alta resistência, na cor branca. Composto por bacia sanitária e caixa de descarga acoplada com sistema de acionamento duplo (descarga parcial e descarga total). Deverá ser fornecido com tampa, assento sanitário, mecanismo de descarga instalado, kit de fixação, anel de vedação e ligação flexível	UN	01	367
260	VERGALHÃO CA 50 - 20mm , barra de 12 metros.	BAR	01	150
261	VERGALHÃO CA 50 - 25mm , barra de 12 metros.	BAR	01	140
262	VERGALHÃO DE AÇO CA-60 5 MM , barra de 12 metros.	BAR	01	120

3) A abertura das propostas será no dia **26 de novembro de 2026, às 08h e 30min**.

4) As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Tapejara, 29 de outubro de 2026.

EVANIR WOLFF

Prefeito Municipal de Tapejara

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Rua do Comércio, 1468 - Centro - CEP: 99.950-000 - CNPJ: 87.615.449/0001-42 - Tel.: (54) 3344.4700
www.tapejara.rs.gov.br