

Orçamento Elosul

MUNICÍPIO DE SÃO BORJA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELOSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 05.607.354/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064/0050204

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 547236

ENDEREÇO: RS 223, KM 29, Distrito Industrial, Tapera- RS

E-MAIL: comercialelosul@gmail.com

REPRESENTANTE: Alisson Luis Ulrich

Dados Bancários da Empresa

Pix: CNPJ: 05.607.354/0001-12

Banco: SICREDI **Agência:** 0244 **Conta:** 20177-4

CELULAR/ WHATS: (54) 9.9140.5515 Josy

Telefone: (54) 3324 6691

CELULAR: (54) 9.9128.7716 Alisson

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UN	TOTAL
1	40	BANCO LÁPIS Banco com pés em aço com assento e encosto em madeira de eucalipto, sem partes brancas, seco, tratado, construído com 4 peças medindo largura de 15 cm, espessura de 2,5 cm e comprimento de 140 cm, serrado com cantos arredondados e sem farpas e lixada. Aplicação de fundo selador para madeira e pintura, em duas mãos, com tinta esmalte sintético alto brilho lisos, montagem do banco será fixando as peças de madeira nos pés, sendo 02 peças para o assento e 2 peças para o encosto, com parafusos em aço inox, 5/16" de diâmetro, utilizando 4 parafusos tipo cabeça francesa por peça de madeira com arruela e porca auto-travante, eliminando farpas de qualquer material. Deve acompanhar na proposta NBR 7190/97 referente a identificação botânica da madeira com teste de resistência 	ELOSUL	R\$ 950,00	R\$ 38.000,00
2	15	BALANÇO DUPLO PARA BEBÊS O balanço deverá ser dotado de banquinhos com assento em plástico rotomoldado, com parede dupla, com encosto e cinto de segurança para bebês. Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior. As travessas das pernas deverão ser executadas com tubo de aço com diâmetro de 1 3/4" x espessura de 2mm, com cavaletes extras de sustentação no meio. A solda deverá ser efetuada pelo processo MIG, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. As correntes deverão ser de aço, galvanizadas, com elos fechados por solda de alta frequência, com diâmetro de 5mm. Os fixadores das correntes deverão ser do tipo "castanhas" para maior segurança e não haver desgaste nos elos das mesmas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, com pintura eletrotástica. Acompanha na proposta laudo	ELOSUL	R\$ 2.400,00	R\$ 36.000,00

		NBR 16071/2012 (segurança e qualidade) e ASME IX - 2021 com preparação e ensaio conforme QW-462 e QW=152, IS4073N2/2015 - Norma AWS D1.1. Dimensões: 2 cadeirinhas A: 2,20cm L: 1,80cm C: 2,60cm 			
3	20	PLAYGROUND 12 BRINQUEDOS Características: - Um excelente Playground com 12 brinquedos. - Ideal para crianças de 05 a 10 anos. - Fabricado em madeira de eucalipto TRATADO, pintado, com parafusos e correntes galvanizados, oferecendo grande durabilidade ao produto e a segurança das crianças. Especificações Técnicas: - Contém os seguintes brinquedos: - 01 escorregado - 01 gangorra - 01 escada horizontal - 01 balanço de pneu - 01 par de argolas - 01 brinquedo vai e vem - 01 barra (descida de bombeiro) - 01 banquinho de balanço em madeira - 01 escada vertical - 01 trapésio - 01 ferro para escorregar tipo bombeiros - 01 casa tarzan com cobertura em telhas e cercada. - Material: Madeira de Eucalipto tratado - Recomendado para crianças até 10 anos. - Dimensões <u>aproximadas</u> do produto (CxLxA): 4.65 x 2.50 x 2.40 m - Garantia: 03 meses Observações: - Os requisitos mínimos de espaço para o equipamento e a área operacional, junto com uma margem para a livre movimentação das crianças entre os equipamentos são chamados zona mínima de uso. - A menos que o fabricante ofereça recomendações específicas, é aconselhável que um espaço com largura não inferior a 1,80m seja acrescido à área operacional para facilitar a circulação junto às partes móveis do equipamento aberto e mais outro espaço, com largura não inferior a 1,20m, seja acrescentado à área operacional, destinado a facilitar circulação adjacente ao equipamento estacionário ou, então, às partes estacionárias do equipamento móvel.	ELOSUL	R\$ 8.800,00	R\$ 176.000,00

					
4	20	GANGORRA DUPLA Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior e pernas do cavalete e 1 3/4" x espessura de 2mm nas travessas do mesmo. O elemento móvel da gangorra deverá ser executado duas barras paralelas de tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm. A gangorra deverá ser dotada de 02 (dois) banquinhos com assento de tábua em madeira maciça. O banquinho deverá possuir 02 (duas) travessas transversais, inferiores, executadas de ferro chato, na bitola de 3/4" x 1/4". Nestas travessas deverá haver furos que atravessarão os assentos de madeira e onde os mesmos serão aparafusados com parafusos tipo francês com porcas auto-travante. A madeira deverá ter comprimento e largura adequada par a idade dos usuários, sendo aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial. . Acompanha na proposta laudo NBR 16071/2012 (segurança e qualidade) e ASME IX - 2021 com preparação e ensaio conforme QW-462 e QW=152, IS4073N2/2015 - Norma AWS D1.1. Gangorra medidas DUPLA C: 2:50 A:0,50 L:1:20 	ELOSUL	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00
5	20	ESCORREGADOR GRANDE Guarnecido de corrimão em tubo 1" . A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, não sendo permitidos respingos nem rebarbas . Deve ser projetado para evitar excesso de calor produzido pela luz solar sobre a superfície metálica de escorregamento. As plataformas ou superfícies deslizantes devem ser projetadas de tal maneira que uma criança não possa cair livremente do escorregador para o chão. A inclinação do escorregador não pode ser em ângulo superior a 37° em relação à horizontal e deve ser projetado para restringir a velocidade no fim do segmento final. A superfície deslizante do segmento final deve estar a não mais de 420mm acima do nível do chão. No início do segmento de partida, deve haver um curto trecho de superfície horizontal para a criança sentar-se antes de deslizar. Os corrimãos da parte superior devem ser sólidos para evitar a	ELOSUL	R\$ 2.450,00	R\$ 49.000,00

		ocorrência de armadilhas em forma de cunha no sentido do movimento. Degraus devem ser espaçados por igual. Fabricado com chapa de aço nº 16, com pés e corrimão em tubos de aço diâmetro 7/8" x espessura 2mm; cintas de reforço com barra de ferro chato com espessura de 1/8" x e largura de 1" e espessura 3/16" x e largura de 11/4"; escada em tubo industrial retangular de aço, nas dimensões 20x50x2mm e corrimão em tubo de aço diâmetro 7/8" x espessura 2mm. a pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial. Acompanha na proposta laudo NBR 16071/2012 (segurança e qualidade) e ASME IX - 2021 com preparação e ensaio conforme QW-462 e QW=152, IS4073N2/2015 - Norma AWS D1.1. - GRANDE 1,6 cm altura 3m de prancha 0,50cm largura 			
6	20	BALANÇO DE FERRO TRIPLO Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior. As travessas das pernas deverão ser executadas com tubo de aço com diâmetro de 1 3/4" x espessura de 2mm. A solda deverá ser efetuada pelo processo MIG, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. O balanço deverá ser dotado banquinhos confeccionados em tubos de ferro 1" com encosto. As correntes deverão ser de aço, galvanizadas, com elos fechados por solda de alta frequência, com diâmetro de 5mm. Os fixadores das correntes deverão ser do tipo "castanhas" para maior segurança e não haver desgaste nos elos das mesmas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial. . Acompanha na proposta laudo NBR 16071/2012 (segurança e qualidade) e ASME IX - 2021 com preparação e ensaio conforme QW-462 e QW=152, IS4073N2/2015 - Norma AWS D1.1. Dimensões: 3 cadeirinhas A: 2,20cm L: 1,80cm C: 3,60cm 	ELOSUL	R\$ 2.890,00	R\$ 57.800,00
7	20	CARROSSEL GRANDE 06 LUGARES Circunferência em estrutura metálica medindo 1,95m de diâmetro e 1,20m de altura	ELOSUL	R\$ 2.760,00	R\$ 55.200,00

		fabricado com coluna de tubos de aço com diâmetro de 3." X espessura de 3mm; tubo de aço diâmetro 2." X espessura de 3 mm e tubo com diâmetro 7/8" e espessura de 2,00 mm. Com base em eixo central sob peso em sustentação de rolagem sob rolamentos de encaixe, possibilitando a rotação para ambos os lados, com 6 assentos em madeira tratada, aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós fixados a estrutura por parafusos galvanizados a fogo. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial . . Acompanha na proposta laudo NBR 16071/2012 (segurança e qualidade) e ASME IX - 2021 com preparação e ensaio conforme QW-462 e QW=152, IS4073N2/2015 - Norma AWS D1.1. 			
8	10	PLAYGROUND MULTIATIVIDADES ELO01/T * 1 módulos composto com 4 palanques cada confeccionados em plástico reciclado isento de pvc com textura lisa, espessura da parede mínimo 25mm com 4 furos internos fazendo com que o ar circule livremente medindo no mínimo 90mm x 90mm x 3000mm, cantos ovalizados com demarcação externa do limite de altura a ser fixado no solo com placa de alumínio escovado contendo dados do fabricante, contendo assoalho estruturado de cantoneira 1/8 x 1.1/4 p.3mm e cantos com chapa dobrada em 45° recobertos em tábuas em plástico reciclado medindo 90mm x 30mm x 100mm nas sua parte superior e também lateral dando perfeito acabamento e segurança ao usuário, sendo na sua estrutura superior com tubo 20 x 30 alinhado na parte interna da cobertura, contendo chapéu em plástico rotomoldado feito pirâmide afixados com parafuso sextavado em pelo menos 4 pontos . *1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. *1 rampa de taco com estrutura em aço recoberto com madeira de lei com tacos desconstruídos multicolorido com pega mão em tubos de aço. *1 escada de ferro com degraus em madeira plástica. Pega mão confeccionado em aço tubular colorido. *1 balanço 2 lugares acoplado no brinquedo e fechamento com: *1 timão de navio lúdico em plástico rotomoldado com no mínimo 45 cm de diâmetro e 10 manoplas	ELOSUL	R\$ 11.000,00	R\$ 110.000,00

		- Estrutura principal em perfil dobrado 3mm galvanizado, com certificado do brinquedo de acordo com NBR 16.071:2012, NBR ISO 4628-3, ASTM D 257-07, NBR 14922:2013 			
9	10	PLAYGROUND MULTIATIVIDADE ELO02/P * 2 módulos composto com 4 palanques cada confeccionados em plástico reciclado isento de pvc com textura lisa, espessura da parede mínimo 25mm com 4 furos internos fazendo com que o ar circule livremente medindo no mínimo 90mm x 90mm x 3000mm, cantos ovalizados com demarcação externa do limite de altura a ser fixado no solo com placa de alumínio escovado contendo dados do fabricante, contendo assoalho estruturado de cantoneira 1/8 x 1.1/4 p.3mm e cantos com chapa dobrada em 45° recobertos em tábuas em plástico reciclado medindo 90mm x 30mm x 100mm nas sua parte superior e também lateral dando perfeito acabamento e segurança ao usuário, sendo na sua estrutura superior com tubo 20 x 30 alinhado na parte interna da cobertura, contendo chapéu em plástico rotomoldado feito pirâmide afixados com parafuso sextavado em pelo menos 4 pontos . - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com 2.600mm de comprimento x 760 mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso, com seção de saída em plástico rotomoldado; - 01 Passarela positiva com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm, medindo 1.950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba; - 01 escorregador reto, seção de deslizamento com 2.500mm x 500 mm de largura; Com pega mão confeccionado em aço tubular colorido. - 01 escalada curvada em plástico rotomoldado com degraus desencontrados; - 01 escada em tubos de aço 30x50 com degraus revestidos em madeira plástica; - 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de diâmetro 12,00mm e uniões em nylon. - 01 rampa de taco com estrutura de aço e tábuas em madeira de lei com tacos multicoloridos e pega mãos em tubos de aço - Estrutura principal em perfil dobrado 3mm galvanizado, com certificado do brinquedo de acordo com NBR 16.071:2012, NBR ISO 4628-3, ASTM D 257-07, NBR 14922:2013	ELOSUL	R\$ 22.500,00	R\$ 225.000,00

					
10	100	BANCO PÉS DE FERRO FUNDIDO fundido com assento e encosto em madeira de eucalipto, sem partes brancas, seco, tratado, construído com 9 peças medindo largura de 6 cm, altura de 3 cm e comprimento de 140 cm, serrado com cantos arredondados e sem farpas e lixada. aplicação de fundo selador para madeira e pintura, em duas demãos, com tinta esmalte sintético alto brilho lisos, montagem do banco será fixando as peças de madeira nos pés de ferro fundido, sendo 05 peças para o assento e 4 peças para o encosto, com parafusos em aço inox, 5/16" de diâmetro, utilizando 4 parafusos tipo cabeça francesa por peça de madeira com arruela e porca auto - travante, eliminando farpas de qualquer material. Deve acompanhar na proposta NBR 7190/97 referente a identificação botânica da madeira com teste de resistência. 	ELOSUL	R\$ 790,00	R\$ 79.000,00
TOTAL					R\$ 874.000,00

Imagens meramente ilustrativas.


Validade do orçamento: 30 dias.

- O objeto do presente será recebido na no local indicado pela contratante, acondicionado de forma que fique apropriado para o transporte, no prazo de 30 a 45 dias a contar da data de recebimento do empenho, ficando a cargo da contratada o frete e instalação sem custos adicionais.

- Estão embutidos no preço todas as despesas com a mão de obra, encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes, direta e indiretamente, sobre o objeto contratual, bem como as taxas administrativas de serviços. Assim como os blocos de fundação (chumbadores) para a instalação dos equipamentos em areia e grama e/ou material necessário para instalação em piso de concreto com ou sem grama sintética, incluindo parabolts.

A contratada garantirá os produtos fornecidos e serviços executados com padrões ABNT adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, e contra defeitos de fabricação ou montagem pelo prazo de doze (12) meses, a contar da data da conclusão do serviço. * Não são cobertas as peças ou componentes sujeitos ao desgaste natural, ou seja, aquelas que perdem suas características pelo uso normal, estando também excluídos desta garantia os danos decorrentes de avarias por acidentes, raios e/ou uso indevido.

TAPERA, 16 de janeiro de 2023.


Alisson Luis Ulrich