

Para

PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SETOR DE SAÚDE BUCAL

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Solicito orçamento dos seguintes itens:

ITEM	QUAN	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	05	UN	FOTOPOLIMERIZADOR: Tecnologia:wireless(sem fio),luz azul gerada por Led de alta potência(2500mw/cm2),bateria removível e de Alta performance,mais de 400 aplicações de 15 segundos com carga cheia.OUTRAS CARACTERÍSTICAS:Display digital,profundidade de polimerização de 6 mm, de luz.Temporizador para polimerização :5,10,15,20 segundos.Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação.Tempo máximo de uso contínuo : 300 segundos.Comandos de programação na própria caneta.Corpo confeccionado em ABS injetado.Intensidade de luz constante,independente do nível de carga da bateria ,a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria,tempo de uso com carga total-120 minutos.SILENCIOSO,pois não necessita de ventilação forçada.Bivolt automático 100-240v.Ponteira de fotopolimerização em metal(sem fuga de luz),autoclavável a 134°com sistema stand by,desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização,incluso baterias e carregador.	R\$ 1.850,00	R\$ 9.250,00
02	05	UN	Ultrassom Odontológico: Tecnologia Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração.	R\$ 5.920,00	R\$ 29.600,00

			Iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Acompanha capa extra para caneta de ultrassom. Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, diminuindo a probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Pontas com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária. Acompanham o equipamento: no mínimo 04(quatro) modelos de pontas. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de desinfecção. Ponteira de longo alcance, com acesso facilitado aos dentes posteriores. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Outras Características Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único		
03	05	CONJ	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Cadeira Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira. Estofamento anatômico e envolvente com apoio lombar e movimento ajustáveis. Dois braços, um rebatível em 90° fixos, com estrutura interna de metal. Comandos Pedal Joystick : duas posições de trabalho programáveis eletronicamente; posição trendelemburg; Volta à posição zero. • Acionamento do refletor. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24	R\$ 33.400,00	R\$ 167.000,00

		volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro, conforme manual de fábrica, podendo ser instalado tanto destro como canhoto conforme necessidade, sem necessidade de adaptações e aquisição de peças/partes, bastando apenas remontagem pelo técnico autorizado. Assistência técnica no raio de 120 km. Possuir registro da ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Equipo Composição: Reservatório translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice, 01 Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação e 1 terminal para micromotor pneumático. Braços Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão ou tecla. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo. Seringa tríplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Com montagem e instalação inclusa. Assistência técnica no raio de 120 km. Possuir registro da ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Unidade de Água. Acionamento da água por Sensor de Proximidade ou no pedal de acionamento das funções da cadeira, original de fábrica. Cuspideira: Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. 2 Suctores: 1 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) e 1 suctor para acionamento de bomba vácuo . Unidade de água rebatível em 60°. Com montagem e instalação inclusa. Assistência técnica no raio de 120 km. Possuir registro da ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. – Refletor: Refletor com no mínimo 3 LEDS, tecnologia de iluminação com luz branca, fria e com menor consumo de energia e maior durabilidade. foco de luz retangular, aumentando o tamanho do foco de iluminação na cavidade bucal. Cabeçote em material resistente, com giro de 360°, leve e ampla mobilidade em diversas posições, que permite fácil posicionamento sem a necessidade de movimentação do paciente. Protetor frontal construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Puxadores bilaterais em forma de alça, removíveis e autoclaváveis que possibilitam o isolamento evitando o risco de contaminação cruzada e ainda diversos		
--	--	--	--	--

			posicionamentos. Acionamento por sensor de aproximação e no pedal de acionamento da cadeira. Com montagem e instalação inclusa. Assistência técnica no raio de 120 km. Possuir registro da ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Especificações Técnicas: Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1. Alimentação: 127/220 V~ . capacidade de levantamento: Carga distribuída de 150 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos). Peso Líquido: 120 Kg. Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg. 2 Mochos odontológicos:1 mochos.. Descrição: Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral. Encosto com ajustes vertical, horizontal e inclinação acionados através de manípulo ou alavanca. Base com 5 rodízios, resistente(em material de PU) . estofamento em couro, mesma cor da cadeira. conforme cartela de cores no catálogo(original de fábrica)mais resistente. Com montagem e instalação inclusa. Cor do estofamento da cadeira e mocho a definir conforme cartela original do fabricante licitante vencedor.		
04	05	UN	Amalgamador capsular Digital: Tecnologia Painel digital com acionamentos por micro switch – mais preciso e suave. Haste batedora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto Alta: 5000 oscilações por minuto Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático 127V – 220V. Segurança Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Temporizador Digital Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado	R\$ 1.850,00	R\$9.250,00

05	05	un	Compressor Odontológico: CAPACIDADE: • TECNOLOGIA: • Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. RESERVATÓRIO: • Capacidade de 45 litros. • Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). • Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. • Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). MOTOR: • Com 2 HP e um cabeçotes. • Modelo com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica. • Possui reduzido atrito interno, diminuindo o ruído e aumentando seu rendimento. SILENCIOSO: • Motor com nível reduzido de ruído: 58 dB(A). DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: • Pressostato com chave geral liga/desliga. • Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando -o automaticamente em casos de temperatura excessiva. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. • Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. • Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso na parte superior(obrigatório) • Ventoinha de refrigeração no motor. • Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). • Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenoide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Alimentação: • 220V – Monofásico Fluxo de ar (vazão efetiva): • 320 l/min. (11,4 pc/min.) .	R\$ 7.100,00	R\$ 35.500,00
06	05	un	BOMBA VÁCUO: SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR, TURBINA DE COBRE COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO RENDIMENTO, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA, PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE, PROTEGE O MOTOR PARA O	R\$ 5.500,00	R\$ 27.500,00

			CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA, MOTOR COM EIXO CENTRAL DE INOX. COM 1HP DE POTÊNCIA. COM SISTEMA DE VARREDURA. BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES.		
07	05	un	PEÇA CIRÚRGICA ANGULADA MULTIPLICADORA 1:2. INDICADA PARA CIRURGIAS DE ATM, ENXERTO ÓSSEO E LEVANTAMENTO DE SEIO. INSTRUMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL. VELOCIDADE MÁXIMA DE ACIONAMENTO 40.000 RPM. VELOCIDADE MÁXIMA NA PONTA DA BROCA 80.000 RPM. PARA USO COM BROCAS 2,33 A 2,35MM (DIÂMETRO) X 65 MM (COMPRIMENTO). PARA BROCAS DE 45MM DE COMPRIMENTO DEVE-SE UTILIZAR O ADAPTADOR DE BROCA QUE ACOMPANHA O PRODUTO. GARANTIA DE 12 MESES	R\$ 2.790,00	R\$ 13.950,00
08	03	kitt	Kit Irrigação para Motor de Implante Driller (pois o motor é da marca Driller:) Acompanha: 1 conector de soro 1 conector i 1 Tubo de silicone de 2,5m 1 tubo de silicone de 0,5m.	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00

Validade da proposta: 30 dias

Nome da loja: DZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ da loja: 06.100.354/0001-94

Endereço: Rua Marechal Floriano, 360- Flores da Cunha- RS

Telefone- 54 999977043

FLORES DA CUNHA, 09 de maio de 2024.