



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
47	Luvas nitrílicas - aprovada para agentes químicos, óleos e graxas, detergentes e líquidos inflamáveis, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Par	Medix	3.000	R\$5,20	R\$15.600,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
51	Macacão de tyvek, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Unid	Steelgen	1.500	R\$9,80	R\$14.700,00

56	Repelente spray para insetos 100ml	Unid	ALG	2.000	R\$5,90	R\$11.800,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado em faixas retrorrefletvas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, vertcais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zíper. Tamanhos a serem defnidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$132.800,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

Porto Alegre 18, de fevereiro de 2026



LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDRA

CNPJ: 40.524.583/0001-74



ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

FISPQ nº 0017

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

REV. 00 - Dezembro/2023

ALGSUN ONE LOÇÃO LIQUIDA

Reg. ANVISA nº 4.01821.6

CNPJ: 25.066.271/0001-70

Página 1 de 4

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESANome do Produto: **ALGREPEL ONE LOÇÃO LIQUIDA SPRAY**

Uso recomendado: Indicado para uso familiar diário onde há exposição ao ataque de insetos incluindo atividades como: trilhas, sítios, matas, cachoeiras, etc.

Fabricante:

ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº, Lote 15 – Lages - Paracambi / RJ

Fone: 55 21 3678-7272

e-mail: sac@algsun.com.br

Telefone de emergência: 193

Responsável Técnica: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ III Reg: 034032435

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES*“ESTE PRODUTO QUÍMICO É UM PREPARADO”**Natureza Química:*

<u>INCI Name</u>	<u>CAS Number</u>
Glycerin	56-81-5
Alcohol	64-17-5
Aloe Barbsdenis Leaf extract	287-390-8
Chamomilla recutida flower extract	8402-60-0
Aminomethyl Propanol	124-68-5
Diethyl toluamide	134-62-3
DMD Hydantoin	6440-58-0
Tocopheryl Acetate	7695-9
Aqua	7732-18-5

3. IDENTIFICAÇÃO PERIGOS

O **ALGREPEL ONE LOÇÃO LIQUIDA SPRAY** possui amplo campo de ação, é hipoalergênico, atua na proteção da pele contra os insetos e o efeito de repelência persiste durante 4 horas, também em condições climáticas pouco favoráveis. Produto não perigoso sob condições normais de uso. Não usar em crianças menores de 2 anos de idade. Em crianças de 2(dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia. A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionado por um adulto. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. **NÃO DEVE SER INGERIDO.** Se ingerido, pode ocasionar irritabilidade gástrica e/ou reações adversas. Em caso de intoxicação, irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde. Em caso de irritação suspenda o uso. Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Se utilizado conforme instruções de uso, não provoca danos à saúde. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco.

Este produto é um cosmético, sua utilização deve ser realizada de acordo com as indicações do fabricante.

Atenção: O uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos!

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA – CNPJ 25.066.271/0001-70 -INSC. EST. 87.169.413

Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15 - Lages – Paracambi – RJ – Cep: 26.000-000

TELEFAX: (21) 3678-7272 – ADM@ALGSUN.COM.BR

**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****4.1. Contato com a pele:**

Em caso de irritação, lave com água em abundância.

Procure atendimento médico especializado

4.2. Contato com os olhos:

Lavar imediatamente com água corrente, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas.

Procurar atendimento médico em seguida.

Retire lentes de contato quando for o caso.

4.3. Não ingerir:

Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Em caso de ingestão não provoque vômito.

Consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722 6001) ou Serviço de Saúde.

Leve a embalagem ou o rótulo do produto.

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**Produto não inflamável**

5.1. Meios de extinção apropriados: Compatível com qualquer meio de extinção como pó químico, espuma resistente ao álcool, névoa d'água e dióxido de carbono (CO₂)

5.2. Métodos especiais de combate a incêndio: Não são conhecidos os perigos decorrentes da queima deste produto, devido ao mesmo não ser inflamável.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

Isolar a área devido ao piso tornar-se escorregadio.

Lavar com água abundante.

Usar EPI's (Luva de proteção do tipo PVC).

Não descartar diretamente no meio ambiente ou rede de esgoto.

Se possível interromper o vazamento ou derramamento com material inerte (areia, serragem ou terra).

Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e redes de esgotos.

Recolha o material com pá e coloque em recipientes apropriados, transfira para embalagens separadas para recuperação e o descarte.

Envie as embalagens para um local seguro.

Lave os respingos com água em abundância.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

O manuseio do produto como cosmético não requer cuidados especiais.

a) Usar práticas normais de armazenagem para prevenir derramamentos.

b) Armazenar o produto à temperatura ambiente protegido do sol e do calor.

c) Manter o produto em sua embalagem original e bem fechado.

d) Armazenar afastado de alimentos Fora do alcance de crianças.

e) Manter fora do alcance de animais.

f) Manter fora do alcance de crianças.

**8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****8.1. Medidas de controle:**

As áreas de utilização e estocagem devem ser construídas de maneira a prevenir que qualquer derramamento possa ser descartado sem o tratamento adequado, não permitindo que o produto contamine o solo, cursos d'água ou galerias de esgoto. Manter no local de manuseio um chuveiro de segurança e lava-olhos.

8.2. Equipamentos de proteção individual apropriado:

Proteção respiratória: NA

Proteção das mãos: NA

Proteção para os olhos: óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: NA

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

a) **Cor:** Transparente.

b) **Odor:** Característico.

c) **pH:** 5,0 – 6,5.

d) **Forma:** Solução Hidroalcoólica.

e) **Ponto de Fusão:** Acima de 50°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química: Nas condições indicadas de uso e armazenamento mantém suas características físico-químicas e organolépticas estáveis.

Condições a evitar: Evitar temperaturas elevadas, evitar contato com os olhos e boca e contato com produtos ácidos ou alcalinos.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não foram detectadas reações adversas (eritema, edema, papulas ou vesículas) nas áreas de aplicação do produto e de controle, durante os testes de Irritabilidade Dérmica Primária, Acumulada e Sensibilização.

Não foram detectadas alterações cutâneas durante a avaliação do Potencial de Fotossensibilização.

Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição deste produto.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Produto resistente à água após a aplicação na pele. Em condições normais de uso não é tóxico para vida aquática.

Degradabilidade: Produto apresenta degradação moderada.

Potencial Bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

13. DESTINAÇÃO FINAL

Produto: Evitar a contaminação ambiental, reciclando qualquer material para seu uso aprovado ou retornando-o ao fabricante. Outros métodos consultar RDC Nº306, de 07 de dezembro de 2004.

Restos de Produtos: Manter em suas embalagens originais devidamente fechadas. Não reutilizar as embalagens vazias.

Embalagem Usada: Devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado.

Produto fora do prazo de validade: Devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado.



ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

FISPQ nº 0017

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

REV. 00 - Dezembro/2023

ALGSUN ONE LOÇÃO LÍQUIDA

Reg. ANVISA nº 4.01821.6

CNPJ: 25.066.271/0001-70

Página 4 de 4

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Protegido de intempéries para evitar danos na embalagem.

Este produto não é classificado como perigoso para transporte.

ANVISA: Produto registrado como grau 2.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT – NBR 14725-4:2014. Produtos Químicos – Informação sobre segurança, saúde e meio ambiente.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e conclusões contidas nesta ficha são originárias de testes, experiências e conhecimento do produto na data de preparação deste informe. Estas informações e conclusões são fornecidas sem nenhuma garantia expressa ou implícita, quanto à segurança do usuário, sendo de sua total responsabilidade, danos ou lesões, no caso de uso indevido do produto e da não observância dos procedimentos recomendados.

IMPORTANTE:

ESTE PRODUTO POSSUI REGISTRO NA ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SOB PROCESSO Nº. 25351.583194/2023-11

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

Legenda:

(NA) Não Aplicável

(NE) Não Estabelecido.

Bibliografia:

[ANVISA] Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br>.

BARAN, R & MAIBACH, H. (ed) Cosmetic Dermatology, Baltimore & Wilkins, 1994.

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0017	Dezembro/2023
Produto: ALGREPEL ONE	Reg. ANVISA nº 418210016	Processo Nº 25351.583194/2023-11

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

Nome do Produto: ALGREPEL ONE LOÇÃO LIQUIDA SPRAY

Fabricante: ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

Fone: 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

e-mail: adm@algsun.com.br

Responsável Técnico:

Kelsillene dos Santos Porto CRQ/RJ 034032435

Telefone de emergência: 0800-722-6001 (CEATOX)

2. FINALIDADE

Repelir a ação de mosquitos *Anopheles gambiae* (transmissor da malária) e *Aedes aegypti* (transmissor da dengue). Indicado para uso diário onde há exposição ao ataque de insetos incluindo atividades como: sítios, matas, cachoeiras, etc. e atividades profissionais como: construções e manutenção de edificações, embarcações, estradas, telefonias, agricultura, extrativismo, etc.

Várias espécies de insetos causam infecções e transmissão de doenças em humanos e/ou animais, o que constitui um problema ou ameaça para a saúde. Devido aos problemas toxicológicos causados pelos inseticidas, se faz necessário medidas preventivas de proteção que não afetem ao equilíbrio do meio ambiente. Os repelentes atuam na proteção da pele contra os insetos, sendo que o efeito de repelência persiste durante 4 horas, também em condições climáticas pouco favoráveis. A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde, desde que seguidas as recomendações de uso.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 4 horas de proteção.
- O ALGREPEL ONE LOÇÃO LIQUIDA SPRAY possui amplo campo de ação.
- Hipoalergênico.
- Ausência de propriedades tóxicas.
- Apresenta eficácia contra os Mosquitos *Anopheles gambiae* e *Aedes aegypti*.
- Dermatologicamente testado.
- 9% do princípio ativo Diethyl toluamide (D.E.E.T.)
- Possui Extrato de Aloe vera.
- Possui Extrato de Camomila.
- Possui Vitamina E.
- Prazo de Validade: 24 meses.

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 -INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15 - Lages – Paracambi – RJ – Cep: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – ADM@ALGSUN.COM.BR	Página:
	Página 1 de 3

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0017	Dezembro/2023
Produto: ALGREPEL ONE	Reg. ANVISA nº 418210016	Processo Nº 25351.583194/2023-11

4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

Estado físico: Líquido

Forma: Solução Hidroalcoólica

Odor: Característico

Cor: Incolor

PH: 5,0 a 6,5

5. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar o ALGREPEL PLUS LOÇÃO LÍQUIDA REPELENTE DE INSETOS diretamente sobre sua pele, pressionando a válvula numa distância de 10 – 15 cm da área que deseja proteger. Para máxima proteção espalhar o produto com as mãos de forma a abranger toda região da pele exposta a picadas. Para utilização no rosto aplicar primeiramente o produto nas mãos e em seguida, espalhar no rosto evitando o contato com os olhos e boca. Lave as mãos com água e sabão pastoso após o uso.

6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Em caso de irritação suspenda o uso. Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Proteger os olhos durante a aplicação. Cuidado com os olhos. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Cuidado: perigoso se ingerido. Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Inflamável! Não pulverizar perto do fogo. Não expor ao sol nem a temperaturas superiores a 50º C. Evitar a inalação do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. **Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.** A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Em crianças de 2 (dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergias em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos.

7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<u>INCI Name</u>	<u>CAS Number</u>
Glycerin	56-81-5
Alchol	64-17-5
Aloe Barbsdenis Leaf extract	287-390-8

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 -INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15 - Lages – Paracambi – RJ – Cep: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – ADM@ALGSUN.COM.BR	Página:
	Página 2 de 3

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0017	Dezembro/2023
Produto: ALGREPEL ONE	Reg. ANVISA nº 418210016	Processo Nº 25351.583194/2023-11

Chamomilla recutida flower extract	8402-60-0
Aminomethyl Propanol	124-68-5
Diethyl toluamide	134-62-3
DMD Hydantoin	6440-58-0
Tocopheryl Acetate	7695-9
Aqua	7732-18-5

8. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Não aplicável

Contato com a pele: Não aplicável

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância cerca de 15 minutos mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Não ingerir. Não forneça nada pela boca à uma pessoa inconsciente. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

9. APRESENTAÇÃO

Frasco plástico de 100 mL e 200 mL com tampa Spray

10. REGISTROS LEGAIS

Registro do produto no Ministério da Saúde: 418210016

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, porém a FISPQ do ALGREPEL PLUS LOÇÃO LÍQUIDA REPELENTE DE INSETOS está disponível para aquisição.

Bibliografia: [ANVISA] Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0019_10_04_2013.html RESOLUÇÃO - RDC Nº 19, DE 10 DE ABRIL DE 2013.

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 -INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15 - Lages – Paracambi – RJ – Cep: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – ADM@ALGSUN.COM.BR	Página:
	Página 3 de 3

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME		
Número do CNPJ da Empresa	25.066.271/0001-70	Autorização	4018216
Produto	ALGSUN REPEL ONE LOÇÃO LÍQUIDA		
Categoria	REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2		
Processo	25351.583194/2023-11		
Publicação do Registro	26/02/2024		
Vencimento do Registro	26/02/2034		
Situação do Produto	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 2	FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria

Petições				
Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Nenhum registro encontrado				
				Voltar



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
47	Luvas nitrílicas - aprovada para agentes químicos, óleos e graxas, detergentes e líquidos inflamáveis, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Par	Medix	3.000	R\$5,20	R\$15.600,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
51	Macacão de tyvek, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Unid	Steelgen	1.500	R\$9,80	R\$14.700,00

56	Repelente spray para insetos 100ml	Unid	ALG	2.000	R\$5,90	R\$11.800,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado em faixas retrorrefletivas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zíper. Tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$132.800,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

Porto Alegre 18, de fevereiro de 2026

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

**AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 90230-979
PORTO ALEGRE - RS**

LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.524.583/0001-74



Macacão de Segurança

STEELGEN



TIPO: 6

CÓDIGO:

VIC-85.111

CA (valido até):

20.662 (26/04/2028)

COMPOSIÇÃO:

Polipropileno

TAMANHOS:

P | M | G | XG | XXG | XXXG

COR:

Branca

EMBALAGEM:

1 peça | caixa máster 25 peças

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Macacão de segurança, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos. Tratamento antiestático.



RECOMENDADO PARA

Proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra sujeiras, poeiras pesadas, graxas e outras poeiras secas e úmidas maiores que 0,5 micron. Suas aplicações mais comuns são: cabines de pintura, trabalhos com alumina, negro de fumo, carvoaria, cimenteira, fibra de vidro, montadoras, serviços de manutenção e limpeza em geral, proteção da roupa contra sujeiras.

Restrição: Não aprovado para uso contra agrotóxicos.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta relação custo-benefício, alta estabilidade dimensional, não perde suas características em ambientes úmidos, respirável, excelente resistência a ruptura por flexão (ISO 7854 - Método B), não contém látex e silicone em sua composição.



INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Retirar o macacão da embalagem e realizar uma inspeção visual de todo o equipamento. Caso encontre rasgamento, furos, descostura ou qualquer defeito, não utilize e substitua imediatamente.





Macacão de Segurança

Utilizar por cima de outra vestimenta, uniformes industriais e roupas de algodão, vestir o macacão e realizar o fechamento total do zíper, verificar a necessidade do uso do capuz de acordo com o ambiente de trabalho. Para retirar o macacão, abra o zíper totalmente, retire primeiro os ombros e braços, depois as pernas evitando o contato com as partes contaminadas com o produto químico.

Não lavar e não reutilizar o produto.

Descartar a vestimenta após o uso de acordo com a regulamentação nacional.



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Macacão testado no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Norma ISO 16602:2007 (riscos químicos)

Nº. Laudo: 1 138 901-203

Aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química* onde:

Penetração a Líquidos:

Ácido Sulfúrico 30% - nível 3;

Hidróxido de Sódio 10% - nível 3;

Butanol - nível 3;

o-Xileno - nível 3.

Repelência a Líquidos:

Ácido Sulfúrico 30% - nível 3;

Hidróxido de Sódio 10% - nível 3;

Butanol - nível 2;

o-Xileno - nível 1.

Nota: os resultados variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.

* Proteção limitada contra produtos químicos líquidos.

Resistência ao rasgamento trapezoidal: Nível 2

Nota: os resultados variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.



DESCARTE ADEQUADO DO EPI

O EPI deve ser descartado de acordo com a Lei Federal nº 12.305, de 02/08/2010 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS da empresa, onde:

Resíduos classe I - Perigosos - Coprocessamento ou incineração (contaminados com produtos químicos e tóxicos).

Resíduos classe II - Não Perigosos - Normalmente enviados para aterros (não contaminados com produtos químicos e tóxicos).





DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminado. A durabilidade ou vida útil do macacão depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil do macacão somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. O macacão de segurança deve ser substituído quando estiver danificado.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização do macacão estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.

VICSA®



DANNY





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 20.662
VÁLIDO

Validade: 26/04/2028

Nº. do Processo: 19964.105251/2023-14

Produto: Importado

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança, confeccionado em náotecido de fibra de polipropileno, fechamento frontal em zíper e com elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção (parcial) química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 1-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: VIC-85.111

Tamanhos: XP, P, M, G, XG, XXG e XXXG

Cores: Branca

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 138 901-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 07.439.329/0001-00 **CNAE:** 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: FERMINO VIEIRA CORDEIRO 380 GALPAO2 MODULO B

Bairro: ESPINHEIROS

CEP: 88317200

Cidade: ITAJAI

UF: SC



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
47	Luvas nitrílicas - aprovada para agentes químicos, óleos e graxas, detergentes e líquidos inflamáveis, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Par	Medix	3.000	R\$5,20	R\$15.600,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
51	Macacão de tyvek, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Unid	Steelgen	1.500	R\$9,80	R\$14.700,00

56	Repelente spray para insetos 100ml	Unid	ALG	2.000	R\$5,90	R\$11.800,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado em faixas retrorrefletivas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zíper. Tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$132.800,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

Porto Alegre 18, de fevereiro de 2026

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 90230-979
PORTO ALEGRE - RS

LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.524.583/0001-74

LUVA NitriQ+ lisa



Imagem ilustrativa

Categoria

Luvas de segurança para proteção das mãos contra agentes mecânicos e químicos.

Modelo

NitriQ+ lisa

Descrição

Luva cinco dedos, com revestimento total de borracha nitrílica, lisa internamente, acabamento tipo diamante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho reto. Espessura: 0.28mm, Comprimento: 330mm.

Aplicações

Proteção das mãos contra abrasão, corte, rasgo, perfuração e produtos químicos (J – Hidrocarbonetos Saturados, K – Bases inorgânicas, L – Ácidos inorgânicos, O – Bases orgânicas, P – Peróxidos, T- Formaldeídos).

Uso a que se destina

Proteção das mãos contra agentes mecânicos e agressivos químicos em atividades industriais, esportivas e domésticas.

Restrições de uso

Não utilizar para proteção contra riscos elétricos.

Localização da marcação do CA

Dorso da luva



Número do CA

48.875

Níveis de proteção

EN 388



3101X

EN 374-1



JKLOPT

Variações e cores disponíveis

Cor verde.

Tamanhos disponíveis

7/P, 8/M, 9/G, 10/GG

Origem do produto

Importado

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01 de 29/11/2023





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.875
VÁLIDO

Validade: 22/03/2028

Nº. do Processo: 19980.200572/2024-12

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS

Descrição: Luva de segurança cinco dedos, com revestimento total de borracha nitrílica, lisa internamente, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho reto. .

Aprovado para: LUVA TIPO A PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3101X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE RASGAMENTO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 3 - Ácido sulfúrico 96%; 6 - Hidróxido de amônio 25%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30% e 6 - Formaldeído 37%. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Marcação do CA: Na parte externa.

Referências: NitriQ + Lisa.

Tamanhos: 07; 08; 09; 10.

Cores: Verde.

Normas técnicas: ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ABNT NBR ISO 374-1: 2018, DIN EN 388 : 2019, ABNT NBR ISO 374-5: 2018, BS EN 16523- 1: 2015 .

Laudos:

Nº. Laudo: SAU/ID-360187/23

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Nº. Laudo: SAU/ID-379.637/1/23

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Nº. Laudo: SAU/ID-379.637/2/23

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: MEDIX BRASIL LTDA

CNPJ: 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: PARANA 1791

Bairro: CENTRO

CEP: 85812010

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

**Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.**

CNPJ: 04.584.756/0001-86

IE: 254.264.581

Rua Humberto de campos, 836

Lages - SC

Bairro: Sagrado Coração de Jesus

CEP: 88508-190

Tele-fax 49 3224 1631

Tele-vendas 49 3224 1631

www.faccinadaltora.com.br

E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com**À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025**

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda		
Endereço: Rua: Humberto de Campos,		Nº 836
Município: Lages	CEP: 88.508-190	UF: SC
CNPJ: 04.584.756/0001-86		
Fone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3078-3	Conta: 20386-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: Luciano Cruz Facina	RG: 8/R-2.827.889	CPF: 014.379.819-76
Telefone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	Capa de chuva, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	KSEG 48345	1500	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
32	Respirador facial pff2 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas e fumos, com c.a. válido.	GRAZIA 39050	2000	R\$ 1,02	R\$ 2.040,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 24.540,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 24.540,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais).**Validade da Proposta 1 (um) ano;**

Lages/SC, 18 de Fevereiro de 2026.

LUCIANO

CRUZ

FACINA:01

437981976

Assinado de forma
digital por

LUCIANO CRUZ

FACINA:01437981

976

Dados: 2026.02.18

11:32:46 -03'00'

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda

Luciano Cruz Facina

(Sócio Administrador)

RESPIRADOR PFF2



Descrição

O respirador descartável GRAZIA 1002 PFF2 é uma eficaz indicação contra poeiras, névoas e fumos Metálicos. Seu formato dobrável é prático de usar e armazenar. Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF2 para proteção contra poeiras, névoas e fumos metálicos numa concentração máxima de 10 vezes o limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.050
VÁLIDO

Validade: 12/08/2029

Nº. do Processo: 19966.205349/2024-31

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 "S", formato dobrável, sem válvula de exalação.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na face interna.

Referências: Respirador PFF2 (S) - 1002

Tamanhos: Único

Cores: Azul externo e branca interno

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2022

Laudos:

Nº. Laudo: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº 010838-03/2024

Laboratório: OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: GRAZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

CNPJ: 11.050.343/0001-87 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: PORTUGAL 330 LOTE 1

Bairro: JARDIM DAS NACOES

CEP: 07183420

Cidade: GUARULHOS

UF: SP

PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES-RS
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2026

Razão Social: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA
CNPJ: 30.759.356/0001-74 Inc. 0330022229
Cidade/UF: RS Telefone: 55 3524 1721
Endereço: Av Presidente Castelo Branco, 670, apto 01 - Centro - Crissiumal/RS - Cep: 98640-000
Email: empenhoscornelius@gmail.com
Dados Bancários: BANRISUL AGENCIA: 0593 CONTA: 06.080608.0-6

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), visando atender as demandas de todas as Secretarias e/ou Órgãos deste Município

Lote	Item	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Marca	UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
	6	500	UNIDADE	Capa de chuva, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	KSEG	R\$ 14,99	R\$ 7.495,00
	61	1000	UNIDADE	Guarda-chuva, abertura automática, arco de 1,37m, vareta (8x68,5cm) e subvareta em fibra de vidro, cabo preto fosco com acionamento de abertura embutido no cabo, tecido 100% poliéster pongee personalizado com 2 transfers 1 cor na medida de até 25x20cm. pedido mínimo 20 unidades. Personalizado com serigrafia do logo tipo da prefeitura municipal. EXCLUSIVO ME/EPP	M. BRILHANTE	R\$ 66,63	R\$ 66.630,00
Total						R\$	74.125,00

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas neste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

Declaro que essa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do presente Edital.

Declaramos, também, que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes (quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação), taxa de administração, lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos sem ônus adicionais.

Entrega: Conforme edital

Prazo de Validade da Proposta: 365 dias conforme edital.

Data: 18 de fevereiro de 2026

BEATRIZ SULZBACH
CORNELIUS LTDA:
30759356000174

Assinado digitalmente por BEATRIZ SULZBACH
CORNELIUS LTDA:30759356000174
DN: C=BR, O=iCP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=22853302000145, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=BEATRIZ SULZBACH
CORNELIUS LTDA:30759356000174
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-18 11:08:34
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

CARLOS AILTON KRUTZMANN
CPF 029.515.740-29
Beatriz Sulzbach Cornelius Ltda

IMPERMEÁVEL



EN 343

VESTIMENTA TIPO CAPA

DESCRIÇÃO

Capa de segurança confeccionada em tecido sintético (tecido poliéster) com revestimento de PVC em ambas as faces, fechamento frontal através de botão de pressão e costuras através de solda eletrônica.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

C.A: 48345 / **VALIDADE:** 21/10/2027

VALIDADE DO PRODUTO: 48 MESES

INFORMAÇÕES GERAIS:

TAMANHOS:	M	G	GG	EXG
Corpo	1,32	1,32	1,32	1,43
Comprimento s/Capuz	0,85	0,95	1,15	1,35
Manga circunf.	0,50	0,52	0,52	0,52
Capuz	0,35	0,35	0,35	0,35



INDICAÇÕES

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica

APLICAÇÕES;

CONSTRUÇÃO CIVIL, SÍTIOS. FAZENDAS, VIGILÂNCIA, LIMPEZA. PASSEIO, EVENTOS AO AR LIVRE.

TESTES LABORATORIAIS

O EPI apresentou nível de desempenho segundo a BS EM 343:2019 4-Resistencia à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1-Resistencia ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistencia ao vapor de água, o Fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da Vestimenta, nos termos da norma BS EM 343:2019. Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao Fabricante

DIFERENCIAL K L K L K L

kseg@ksegcomercial.com.br

Fone: 11 – 3858-1900

www.ksegcomercial.com.br

**Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.**

CNPJ: 04.584.756/0001-86

IE: 254.264.581

Rua Humberto de campos, 836

Lages - SC

Bairro: Sagrado Coração de Jesus

CEP: 88508-190

Tele-fax 49 3224 1631

Tele-vendas 49 3224 1631

www.faccinadaltora.com.br

E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com**À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025**

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda		
Endereço: Rua: Humberto de Campos,		Nº 836
Município: Lages	CEP: 88.508-190	UF: SC
CNPJ: 04.584.756/0001-86		
Fone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3078-3	Conta: 20386-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: Luciano Cruz Facina	RG: 8/R-2.827.889	CPF: 014.379.819-76
Telefone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	Capa de chuva, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	KSEG 48345	1500	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
32	Respirador facial pff2 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas e fumos, com c.a. válido.	GRAZIA 39050	2000	R\$ 1,02	R\$ 2.040,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 24.540,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 24.540,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais).**Validade da Proposta 1 (um) ano;**

Lages/SC, 18 de Fevereiro de 2026.

LUCIANO

CRUZ

FACINA:01

437981976

Assinado de forma
digital por

LUCIANO CRUZ

FACINA:01437981

976

Dados: 2026.02.18

11:32:46 -03'00'

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda

Luciano Cruz Facina

(Sócio Administrador)

IMPERMEÁVEL



EN 343

VESTIMENTA TIPO CAPA

DESCRIÇÃO

Capa de segurança confeccionada em tecido sintético (tecido poliéster) com revestimento de PVC em ambas as faces, fechamento frontal através de botão de pressão e costuras através de solda eletrônica.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

C.A: 48345 / **VALIDADE:** 21/10/2027

VALIDADE DO PRODUTO: 48 MESES

INFORMAÇÕES GERAIS:

TAMANHOS:	M	G	GG	EXG
Corpo	1,32	1,32	1,32	1,43
Comprimento s/Capuz	0,85	0,95	1,15	1,35
Manga circunf.	0,50	0,52	0,52	0,52
Capuz	0,35	0,35	0,35	0,35



INDICAÇÕES

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica

APLICAÇÕES;

CONSTRUÇÃO CIVIL, SÍTIOS. FAZENDAS, VIGILÂNCIA, LIMPEZA. PASSEIO, EVENTOS AO AR LIVRE.

TESTES LABORATORIAIS

O EPI apresentou nível de desempenho segundo a BS EM 343:2019 4-Resistencia à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1-Resistencia ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistencia ao vapor de água, o Fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da Vestimenta, nos termos da norma BS EM 343:2019. Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao Fabricante

DIFERENCIAL K L K L K L

kseg@ksegcomercial.com.br

Fone: 11 – 3858-1900

www.ksegcomercial.com.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.345
VÁLIDO

Validade: 21/10/2027

Nº. do Processo: 19966.121820/2022-78

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

Descrição: Capa de segurança confeccionada em tecido de poliéster revestida em PVC na face externa, fechamento frontal através de botões de pressão plásticos e costuras soldadas eletronicamente.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

Observação: I) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. II) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta interna.

Referências: k1090.

Tamanhos: M, G, GG e EXG.

Normas técnicas: BS EN 343:2019

Laudos:

Nº. Laudo: 1 136 193-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Cores: Amarela.

Empresa: KSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.257.856/0001-66 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: STA MARINA 2239

Bairro: VILA ALBERTINA

Cidade: SAO PAULO

CEP: 02732040

UF: SP



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado em faixas retrorrefletivas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zíper. Tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$90.700,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias
Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 98238-879
PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre 18, de fevereiro de 2026



LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.524.583/0001-74

FICHA TÉCNICA

Elaborado por: Desenvolvimento técnico | Versão 001



Colete refletivo confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster liso amarelo ou laranja, com fechamento frontal por meio de zíper, faixas retrorrefletivas no peito e nas costas que atendem a classe 2 da norma NBR 15292 2013 – vestimentas de alta visibilidade. **Disponível nos modelos: sem bolso, com 1 bolso ou com 4 bolsos frontais.**

INDICAÇÃO DE USO

Recomendamos o uso em locais com condições adversas como: neblina, fumaça, chuva, etc; locais com fluxos de veículos ou equipamentos móveis; locais em que o usuário possa estar em risco devido a falta de visibilidade.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

61.14.3000

CERTIFICAÇÃO

O colete refletivo está enquadrado na NBR 15292 2013, Classe 2, ficando assim isenta de Certificado de Aprovação – CA.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Filme plástico impresso com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário, com sistema abra e fecha de dupla face colante. Dimensão 280 x 230 mm. Nesta embalagem contem 1 (um) colete refletivo.

ESTOCAGEM

Manter o colete refletivo guardada dentro da embalagem individual em local limpo, frescos e arejados.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro, usar preferencialmente o método de lavagem manual, caso utilize a máquina de lavar colocar na posição de roupas delicadas, secar a sombra em local fresco e arejado. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento do produto. Recomendamos o descarte do produto caso o zíper ou as faixas refletivas apresentem desgastes e/ou danos.

TAMANHOS DISPONÍVEIS



MEDIDAS DOS COLETES		
Tamanho	Circunferência Abdominal	Altura
M	0.58	0.67
G	0.61	0.69
GG	0.63	0.71
EXG	0.67	0.71

* MEDIDAS EM METROS



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado em faixas retrorrefletivas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zíper. Tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$90.700,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias
Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 98238-879
PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre 18, de fevereiro de 2026



LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.524.583/0001-74

LUVA MULTIUSO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL PARA USO GERAL

Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho

(CA) MTE: 44541 / 46977

Modelos

P; M; G; GG

Indicação de uso

As Luvas para procedimento de uso geral, em látex natural são indicadas para procedimentos gerais, para a baixa proteção contra agentes químicos e baixa proteção contra agentes mecânicos, Aplicações: Manuseio químico, indústrias petroquímicas, automobilístico, Indústrias, impressão e processamento de alimentos, procedimentos em geral.

Especificação técnica

Fabricada em 100% borracha natural, forrada com algodão;

Não estéril;

Sem pó;

Forrada com algodão;

Anatômica;

Texturizada na palma e ponta dos dedos;

Comprimento mínimo: 6/P $\geq$ 220mm, 7/M $\geq$ 230mm, 8/G $\geq$ 240mm, 9/GG $\geq$ 250mm;

Gramatura: 35gr $\pm$ 2gr

Cor: **amarela**

Disponível nos tamanhos: 6/P, 7/M, 8/G, 9/GG;

Validade 5 anos

Descartável

Agentes Químicos testados: Metanol (A) sendo NDO=0; Acetona (B) NDO=0; Acetato de Etila (I) NDO=0; Hidróxido de Sódio 40% (K) NDO=6.

Apresentação

Embalagem principal: pacote com 01 par.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 144 pares.

Orientações de Uso

Seguir os protocolos higienização das mãos antes de calçar as luvas.

Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas.

Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.

A Vida útil ou periodicidade de substituição da luva dependendo do uso, a luva deve ser substituída quando danificada. Lavar com água e sabão neutro, secar com papel toalha, armazenar longe do calor e umidade.

Após o uso, retirar as luvas, da forma correta, e descartá-las

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX”; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”

Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;

Após assepsia manual das mãos calçar as luvas com as mãos secas;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

“Ler atentamente as Instruções de Uso”;

Luva não sujeita ao Regime da ANVISA - Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares e/ou odontológicos.

Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;

Proteção contra agentes mecânicos e químicos.

Armazenamento e Transporte

As condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ABNT NBR ISO 374-1

ABNT NBR ISO 3071

DIN EN 374

DIN EN 388

DIN EN 420: 2010

EN ISO 13997

BS EN 16523-1: 2015

PE - MEC.296

Códigos de Barra

EAN13

7898947170732 - P

7898947170749 - M

7898947170756 - G

7898947170763 - GG

EAN14

17898947170739

17898947170746

17898947170753

17898947170760

Importado e distribuído por:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Elisa de Novaes CRF-PR Nº 21059

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 04 de 13/11/2025

Imagens meramente ilustrativas:

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 – Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 – Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741



Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.977
VÁLIDO

Validade: 07/12/2026

Nº. do Processo: 19964.113517/2022-11

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, anatômica, forrada com algodão, texturizada na palma das mãos e nas pontas dos dedos, não estéril.

Aprovado para: LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E CORTANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K)).

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS H

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1100X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE RASGAMENTO E PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 1 - Metanol; 3 - Hidróxido de Sódio 40%. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-notrabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Marcação do CA: No punho e/ou embalagem.

Referências: Uso Geral.

Tamanhos: 06 (P), 07 (M), 08 (G) e 09 (GG)

Cores: Amarela.

Normas técnicas: BS EN 16523-1:2015, DIN EN 420/2010 + A1:2009, ABNT NBR ISO 374-1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, DIN EN 388: 2019

Laudos:

Nº. Laudo: SAU-414963/21

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: MEDIX BRASIL LTDA

CNPJ: 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: PARANA 1791

Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL

CEP: 85812010

UF: PR

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO ALOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 360.705,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 18 de Fevereiro de 2026.

TAINARA

SOARES:09410613965

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.02.18 08:53:12 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora

CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565

CINTO PARAQUEDISTA AT 7010

Pontos de Conexão	Ajustes	Material Fibra	Material Argolas e Fivelas	C.A	NBR
01	03	POLIÉSTER	AÇO	35.994	15.836/2020



CINTURA	PERNA
0,40 - 0,70 cm	0,40 - 0,80 cm

Descrição

- Λ Cinturão de segurança do tipo paraquedista com **1 ponto de conexão**
- Λ Conexão **dorsal**, uma argola “D” inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (**A**)
- Λ Confeccionado em material sintético, **Fita primária em poliéster** 45mm de alta tenacidade
- Λ **Costuras Zig-Zag Athenas**: Desenvolvida para proporcionar grande resistência, realizadas através de máquinas automatizadas
- Λ Fivelas duplas de aço para ajustes nas **pernas e cintura**
- Λ Cinturão possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Trabalho em altura na retenção de quedas, restrição de movimento



LUVA DE LÁTEX RANHURADA

Versão 6

10/03/2025

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

Referência	1744	1745	1746	1747
Tamanho	P 6,5	M 7,5	G 8	GG 9
Cor	Natural			
NCM	4015.19.00			
CA	44122 / 50873			
Composição	Látex Natural			
Validade	5 anos a partir da data de fabricação			
Comprimento	40 cm			
Embalagem	1 par / pacote - 6 pacotes / fardo - 6 fardos / caixa			
Medida do Pacote (Comp. x Larg. x Alt.)	47 cm x 16 cm x 1 cm			
Medida da Caixa (Comp. x Larg. x Alt.)	47 cm x 16,5 cm x 19 cm			
Volume da Caixa	0,0147345			
Peso Bruto do Pacote*	80 g	84 g	90 g	92 g
Peso Líq. da Caixa*	2,8 kg	2,95 kg	3,15 kg	3,3 kg
Peso Bruto da Caixa*	3,1 kg	3,25 kg	3,45 kg	3,6 kg
EAN 13	7898546008016	7898546008023	7898546008030	7898546008047
DUN 14 - Fardo	27898546008010	27898546008027	27898546008034	27898546008041
DUN 14 - Caixa	17898546008013	17898546008020	17898546008037	17898546008044

* variação ± 5% - Peso Líq. e Bruto

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ - Flexível
- ✓ - Resistente
- ✓ - Palma Antiderrapante
- ✓ - Lavável
- ✓ - Reutilizável
- ✓ - Punho Longo

FICHA TÉCNICA

vabene
A MARCA DO ESPECIALISTA

*Riscos Químicos / Riscos Mecânicos / Riscos Térmicos

ISO 374-1/Tipo C



EN 388



2120X

EN 407



01XXXX

APLICAÇÕES:

✓ - Perfeita para diversas tarefas pesadas, a Luva de Látex Ranhurada Vabene oferece segurança e proteção mecânica, térmica e química para suas mãos e antebraços. Com a palma antiderrapante, proporciona aderência, flexibilidade e ótimo desempenho no manuseio de objetos úmidos. Seu punho longo a torna ideal para atividades de imersão até o antebraço.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO:

- ✓ - Verifique o tamanho correto para suas mãos
- ✓ - Evite a entrada de líquidos dentro das luvas
- ✓ - Lave as luvas após utilizar
- ✓ - Seque à sombra com os dedos para cima, permitindo a saída de líquidos
- ✓ - Guarde-as em local fresco e arejado

IMAGENS RELACIONADAS:



www.vabene.com.br



vabenebrasil

sac@vabene.com.br

Av. Levy Ramos Martins, s.n - Distrito Industrial | 88.780-000 | Imbituba / SC | Brasil +55 (48) 3052-8702



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 50.873
VÁLIDO

Validade: 07/04/2029

Nº. do Processo: 19966.204307/2025-64

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

Descrição: Confeccionada em 100% látex natural, antiderrapante na palma da mão e nos dedos, sem revestimento interno.

Aprovado para: LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K)), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULAÇÃO COM VÍRUS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 0110X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 0 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 1 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X1XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 1 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE ABRASÃO E DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. V) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de sódio 40%; 1 - Hidróxido de amônia 25%. VII) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VIII) Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. IX) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Punho.

Referências: Luva Látex Ranhurada.

Tamanhos: P,M,G,GG

Cores: Natural.

Normas técnicas: DIN EN 420/2010 + A1:2009, DIN EN 407 : 2020, ISO 374-4: 2019 ., BS EN 16523-1: 2015 ., ABNT NBR ISO 374- 1: 2018 ., ISO 374-2 : 2019 ., ABNT NBR ISO 374 -5: 2018 ., DIN EN 388: 2019 .

Laudos:

Nº. Laudo: SAU/ID-378.351/1/24; SAU/ID-378.351/1/A/25

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 12.098.843/0001-51 **CNAE:** 4689 - Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereço: LEVY RAMOS MARTINS SN PARALELA ROD BR 101

Bairro: NOVA BRASILIA

CEP: 88780000

Cidade: IMBITUBA

UF: SC



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.994
VÁLIDO

Validade: 12/11/2027

Nº. do Processo: 19958.247719/2024-15

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita poliéster amarela/preta de 45 e 25mm de largura com 01 (um) ponto de ancoragem na região dorsal para retenção de quedas. O modelo principal possui 05 (cinco) fivelas em aço carbono para ajuste e as versões possuem: 03 (três) conjuntos de fivelas em aço carbono ou 02 (dois) conjuntos de fivelas, sendo este último sem fitas na região lombar. O Cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes com absorvedor de energia – AT YFE ABS, AT YFE FALL FACTOR, AT YFT ABS, AT YFT FALL FACTOR, AT YFT ABS – TE, AT FT ABS, AT FT FALL FACTOR, AT 707 Y CAP ABS. 2) 2) Talabartes sem absorvedor de energia (para outros usos que não proteção contra queda) – AT 701 FT. 3) Trava-quedas - AT 7072 C, AT 7070 C, AT 7074 A, AT 7074 ABS, AT 7070 C AC, AT 7071 RT, AT 7071 RT FT 6M, AT 7071 RT FT 3,5M, AT 7071 RT CA 10M, AT 7071 RT CA 6M, AT 7071 RT CA 20M.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: AT 7010 RT; AT 7010; AT 7010 FLEX LITE

Normas técnicas: ABNT NBR 15836:2020

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 10851-02/2024

Laboratório: OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: ATHENAS CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 07.330.369/0001-01 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: PROF CELESTINO BOURROUL 821

Bairro: LIMA O

Cidade: SAO PAULO

CEP: 02710001

UF: SP

EMPRESA: T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA
com sede na cidade de Limeira, Estado de SP, Rua Barao de Cascalho 500, Centro, sala 5, CEP: 13480-770 Caixa Postal 3035, inscrita no CNPJ sob nº. 26.348.306/0001-27



após analisar as Condições Específicas, Gerais e Anexos do Edital desta licitação, está de acordo com os mesmos e propõe fornecer o material abaixo citado objeto do Pregão Eletrônico, conforme as seguintes especificações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº 106

PORTAL DE COMPRAS:

NOME DO ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES - RS

BANRISUL

E-MAIL: administrativo1@ttepi.com.br | TELEFONE: (19) 97163-6899

Item				Descrição	Preço Unit.		Preço Total
Itens	Qtde.	Unid.					
41	3.000	Unid.		AVENTAL IMPERMEÁVEL - APROVADO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 8,04	R\$	24.120,00
MARCA: PLASTCOR // MODELO: AVENTAL DE PVC C.A 21075 // FABRICANTE: PLASTCOR							
43	1.000	PAR		MANGOTES DE RASPA DE COURO - APROVADO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, ABRASIVOS, ESCORIANTES, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 22,00	R\$	22.000,00
MARCA: PLASTCOR // MODELO: MANGA DE RASPA C.A 35234 // FABRICANTE: PLASTCOR							
52	1.500	PAR		PERNEIRA DE RASPA DE COURO - APROVADO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, ABRASIVOS, ESCORIANTES, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 22,00	R\$	33.000,00
MARCA: PLASTCOR // MODELO: PERNEIRA DE RASPA C.A 35235 // FABRICANTE: PLASTCOR							
TOTAL : R\$						R\$	79.120,00
VALOR TOTAL : R\$ 79.120,00 (SETENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS)							

REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO:

1) Nos preços acima estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço licitado.

SANTANDER (0033) // Conta: 13010477-5 // Agência: 0013

2) Prazo de validade: 5.1. O prazo de validade da proposta é de 01 (um) ano, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

3) Prazo de Entrega: 22.2. O prazo para a entrega dos produtos de 30 (trinta) dias, após a solicitação da Secretaria e/ou Órgão requisitante e envio do respectivo empenho. As entregas se darão no Almoxarifado Central, localizado na Rua Arthur Schilchting, nº 231, bairro Jardim Glória, CEP 95.701-210, em direção à Estrada da Vindima, neste Município, no horário das 07h30m às 11h e das 13h30m às 16h30m, de segunda a sexta-feira, telefone (54) 3055.7058, de acordo com as quantidades solicitadas na Ordem de Compra.

22.2.1. A licitante deverá agendar, com antecedência, a entrega dos itens, através do WhatsApp (54) 99221-4921. Conforme disponibilidade, em caráter excepcional, o agendamento poderá ocorrer no mesmo dia da entrega

4) Prazo de pagamento: 22.5. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, devendo ter emissão prévia do empenho e mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à forma de entrega definida previamente (se parcelado ou não), após a conferência e confirmação de que a mercadoria atende todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação.

Declaro, sob as penas da Lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) plenamente o descritivo bem como as normas técnicas pertinentes.

Declaro de que os preços ofertados correspondem ao do mercado, e que a proposta foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, bem como que não tentei influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado à administração antes da abertura oficial da proposta, tampouco que recebi informações nesse sentido da administração, e que caso haja indícios de que isso não corresponda à verdade, tenho ciência de que poderei ser investigado pelos crimes e infrações cabíveis, inclusive o representante da empresa durante a sessão, e eximo a administração pública de qualquer responsabilidade nesse sentido por força do art. 2º, II, da Lei 13.874/19.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos

TIAGO
RODRIGUE
S PEREIRA
4230865287
0

Assinado digitalmente por TIAGO
RODRIGUES PEREIRA 42308652870
DN: CN=TI, OU=CP, email=
TIAGO@MUNICIPALIDADEDEBENTO
GONCALVES-RS.GOV.BR, O=CP, OU=AC
Digital PF A3, OU=42308652870, OU=AC
Original Mailing: C1=TIAGO
RODRIGUES PEREIRA 42308652870
Pedido: Suo e-mail e nome deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2025-02-18 09:33:59
Fim da Assinatura: 9.5.0

Tiago Rodrigues Pereira
Diretor/Proprietário
RG: 44.512.716-8 CPF: 423.086.528-70

LIMEIRA/SP, 18 DE FEVEREIRO DE 2026.

BOLETIM TÉCNICO

AVENTAL IMPERMEÁVEL



PVC Forrado ou Laminado
com Ilhós ou Tiras Soldadas

KP500 e KP1000 c/ Ilhós



DESCRIÇÃO

Aventais confeccionados em PVC, modelos disponíveis com tiras soldadas de 30mm ou ilhós com 02 tiras de cordão em polipropileno branco de 3mm ou 02 tiras de 2,5mm de PVC incolor (disponível somente para o avental de PVC cristal).



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	CORES	C.A	ESPESSURA (mm)	PESO (g)
PVC Forrado	Amarelo / Preto / Branco	21.075	0,18 a 0,20	110
PVC Laminado	Cristal	30.570	0,16 a 0,20	165
KP500	Amarelo / Branco	21.208	0,33 a 0,36	245
KP1000	Laranja e Preto	21.208	0,37 a 0,41	320



ATENÇÃO

Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas variações, em razão das características do material.



DESEMPENHO

Os aventais de PVC atendem a norma BS 3546:1974. Os aventais KP500 e KP1000 atendem as normas BS 3546:1974 e ISO 16602:2007 + A1:2012.



UTILIZAÇÃO

Utilizado para proteção contra substâncias químicas (KP500, KP1000) e contra água (Forrado, Laminado).



EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa com dimensão de 300 x 500mm. Nesta embalagem contém 05 aventais.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa com dimensão de 350 x 240 x 125mm. Nesta embalagem contém:
25 aventais de PVC Forrado ou Laminado; ou
20 aventais de KP500; ou
15 aventais de KP1000.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado protegido dos raios solares.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.

BOLETIM TÉCNICO

AVENTAL IMPERMEÁVEL



PVC Forrado ou Laminado
com Ilhós ou Tiras Soldadas

KP500 e KP1000 c/ Ilhós



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

AVENTAL PVC FORRADO | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-pvc-forrado/>

AVENTAL PVC LAMINADO | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-pvc-laminado/>

AVENTAL KP500 | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-kp500/>

AVENTAL KP1000 | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-kp1000/>

MANGOTE DE RASPA

C.A 35.234

 **DESCRIÇÃO**
Mangote confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivela plástica para ajuste.

 **ESPECIFICAÇÕES**

PRODUTO	PESO UNIT. (g)	COMPRIM. (mm)	LARGURA MAIOR (mm)	LARGURA MENOR (mm)
Mangote	235	620	200	150

 **ATENÇÃO**
O peso e a dimensão estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.

 **DESEMPENHO**

Atende as normas ISO 11611:2015 e BS EN 388:2016 + A1:2018. A manga obteve resultado de níveis de desempenho classe "2".

CLASSE 1 | Mínimo de 15 respingos (Nível mais baixo)

CLASSE 2 | Mínimo de 25 respingos (Nível mais alto)

 **UTILIZAÇÃO**

Proteção dos membros superiores do usuário contra soldagem e processos similares.

 **ADVERTÊNCIAS**

EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

 **EMB. MASTER**

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 390 x 235 x 280mm. Nesta embalagem contém 10 pares da mangotes.

 **ESTOCAGEM**

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.

 **INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO**

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar pano limpo e seco. Não submeter o produto a lavagens industriais, isto pode reduzir drasticamente o seu nível de proteção.

 **VIDA ÚTIL**

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

 **VALIDADE**

03 anos.

 **LINK DE ACESSO**

<https://plastcor.com.br/produto/manga-de-raspa/>





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES - RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 27.250.886/0001-88
Endereço completo: RUA EMILIO NOAL, 151, BAIRRO CERÂMICA, CEP 99.709-510, ERECHIM-RS
Email: damildistribuidora@hotmail.com
Telefone: 54 99140-2462
Banco da Licitante: SICREDI Conta: 43922-5 Agência: 0217
Nome do responsável legal/assinatura da ata e contratos: MILTON JOÃO DALMUTH
RG: 8039687028 CPF: 638.004.460-49

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Qtde	Un.	R\$ unit.	R\$ total
35	Máscara descartável tipo cirúrgica com registro na anvisa, com c.a. válido e selo do inmetro. Caixa com 50 unidades EXCLUSIVO ME/EPP	GLOMED	2000	CX	6,00	12.000,00

Valor total por extenso: (R\$ 12.000,00) DOZE MIL REAIS.

Validade da proposta: 60 dias (CONFORME EDITAL)

Erechim, 28 de Janeiro de 2026.

DAMIL COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:27250886000188

Assinado de forma digital por
DAMIL COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:27250886000188
Dados: 2026.01.28 15:45:07
-03'00'

MILTON JOÃO DALMUTH
ADMINISTRADOR
CPF: 638.004.460-49
RG: 8039687028



Ficha Técnica Máscara Descartável GLOMED

REG. Nº.: 209-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: MÁSCARA FACIAL CIRÚRGICA
NOME COMERCIAL: MÁSCARA DESCARTÁVEL - GLOMED
REGISTRO ANVISA: 80273450047

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:
GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD
Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P.R. China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL GLOMED é confeccionada em tecido não tecido 100% Polipropileno, possuindo a gramatura de 20g/m² em todas as suas camadas, sendo 2 camadas em TNT e 1 uma camada interna de FILTRO MELT BLOWN (com eficiência de filtragem BFE: ≥95%) totalizando três camadas. Apresenta clipe nasal ajustável totalmente revestido, atóxica, hipoalérgica. Disponível na cor **BRANCA, PRETA, ROSA**. Com opções em Elástico ou em Tiras.

MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	COR	LARG. FECHADA cm	LARG. ABERTA cm	COMP. MASCARA cm	COMP. TIRAS x ELÁSTICO cm	CLIP NASAL cm	G/M ²	FILTRO BFE	MAT. PRIMA
TIRAS	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	40,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	ROSA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	PRETA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT



Ficha Técnica Máscara Descartável GLOMED

REG. Nº.: 209-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

DIMENSÕES DA CAIXA:

MODELO	COR	CX/PCT EMB. COMERCIAL	PESO CX. EMBARQUE	LARG CX. EMBARQUE	ALT CX. EMBARQUE	COMP CX. EMBARQUE	COD. BARRAS COMERCIAL	COD BARRAS EMBARQUE
TIRAS	BRANCA	PACOTE	14,90	0,38	0,57	0,50	0606529141110	0606529141103
ELÁSTICO	BRANCA	CAIXA	6,20	0,39	0,30	0,52	0606529141196	0606529141189
ELÁSTICO	BRANCA	PACOTE	12,50	0,39	0,49	0,52	0606529141097	0606529141080
ELÁSTICO	ROSA	CAIXA	6,40	0,39	0,30	0,52	0602883920545	0602883920538
ELÁSTICO	PRETA	CAIXA	6,20	0,39	0,30	0,52	0602883920569	0602883920552

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea e projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias.



Ficha Técnica Máscara Descartável GLOMED

REG. Nº.: 209-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

EMBALAGEM:

MODELO	EMBALAGEM	QTDE POR EMBALAGEM	CAIXA TRANSPORTE
MÁSCARA COM TIRAS	PLÁSTICO	50 UNIDADES	80 PACOTES
MÁSCARA COM ELÁSTICO	PLÁSTICO	50 UNIDADES	100 PACOTES
MÁSCARA COM ELÁSTICO	CAIXA	50 UNIDADES	40 CAIXAS
MÁSCARA COM ELÁSTICO ROSA/PRETO	CAIXA	50 UNIDADES	40 CAIXAS

Rotulagem conforme RDC 751/2022.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abra a caixa/pacote e retire a máscara;
- Faça o manuseio pelas alças/tiras com as mãos higienizadas;
- Posicione as dobras para baixo no lado de fora da máscara e as dobras para cima para o lado de dentro da máscara;
- Certifique-se que a máscara esta rente ao rosto, cobrindo nariz e a boca;
- Prenda a máscara atrás das orelhas seja com elástico ou amarrando atrás da cabeça com as tiras;
- Ajuste o clipe nasal ao contorno do nariz;
- Evite tocar na parte da frente quando estiver colocando-a;
- Não usar por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida;
- Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras;
- Descarte em um local apropriado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- O uso deve ser individual;
- Evite tocar na máscara durante o uso, se tocar higienize suas mãos;
- Se precisar mexer ou ajustar a máscara, fazer pelo elástico ou amarração;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Produto de uso único, não reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente
- Não é recomendado o uso da mesma máscara por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida por outra limpa e seca;
- Descartar em local apropriado



Ficha Técnica
Máscara Descartável
GLOMED

REG. Nº.: 209-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

CONTRAINDICAÇÕES:

Máscaras descartáveis triplas com elástico têm contraindicações importantes a serem observadas. Não são adequadas para indivíduos com dificuldades respiratórias ou que necessitem de assistência para remover a máscara. Também não são recomendadas para crianças muito pequenas, pessoas alérgicas aos materiais da máscara e em situações que demandem uma máscara com classificação específica de filtração ou proteção. Além disso, seu uso prolongado pode causar desconforto e irritação na pele. Considerar essas contraindicações é crucial para garantir a segurança e eficácia na proteção respiratória.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

PROPOSTA DE PREÇOS

À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 126/2025

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		
Endereço: Rua: Campos Salles,		N° 452
Município: Lages	CEP: 88.523-100	UF: SC
CNPJ: 43.496.899/0001-98		
Fone: (49)9 9801-1075	Fax: (49)3229-0541	E-mail: als.uniformes@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3078-3	Conta: 34191-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA	RG: 3.240.428	CPF: 025.812.499-78
Telefone: (49)3224-1631	CELULAR (49) 99801-1075	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	POWER 42524	375	R\$ 166,00	R\$ 62.250,00
12	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos	POWER 42524	125	R\$ 166,00	R\$ 20.750,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

	na hora da compra. EXCLUSIVO ME/EPP – cota				
27	Capacete com aba total e jugular, classe b, tipo 2, padrão nr10 - aprovado contra impacto, perfurações e choque-elétrico, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ULTRAMASTER 21609	500	R\$ 42,26	R\$ 21.130,00
28	Óculos de segurança, incolor, padrão nr10 - aprovado contra impacto de partículas volantes e raios uv, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ISSO MOLD 36655	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00
29	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15, anexos i e ii, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	PROTECT 19578	2000	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00
31	Respirador facial pff1 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras e névoas, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 39052	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
33	Respirador facial pff3 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas, fumos, e radionuclídeos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 41650	2000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
34	Respirador semi-facial com cartucho - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE 7072	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
36	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de	LEDAN 5964	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

	partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de atividades de soldagem, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP				
38	Cartucho para respirador - para agentes químicos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00
64	Macacão profissional de segurança, modelo inteiro (tipo jardineira com mangas longas), desenvolvido especialmente para uso em oficinas mecânicas e ambientes de manutenção automotiva. confeccionado com tecido resistente, proporciona proteção, conforto e mobilidade ao trabalhador durante as atividades de reparo e manutenção. características técnicas: • modelo: inteiro, de mangas longas, com fechamento frontal. • tecido: sarja ou brim industrial (mínimo 65% poliéster e 35% algodão), gramatura entre 210 e 300 g/m ² , com alta resistência à abrasão e rasgos. • cor: azul marinho (ou outra cor padrão conforme o setor), com opção de faixas refletivas para segurança. • fechamento: frontal com zíper de nylon ou metal resistente, coberto por aba com velcro ou botões para proteção adicional. tamanhos p/m/g /gg a serem definidos na hora da compra. (Empenho). Tamanhos p, m,g, gg. tamanhos a definir no momento da compra EXCLUSIVO ME/EPP	MARCA PROPIA	100	R\$ 122,76	R\$ 12.276,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 198.956,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, Nº 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 198.956,00 (cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) ANO;

Lages/SC, 18 de Fevereiro de 2026.

SILVANA DARTORA

DE SOUZA CRUZ

FACINA:02581249978

Assinado de forma digital por
SILVANA DARTORA DE SOUZA
CRUZ FACINA:02581249978
Dados: 2026.02.18 09:19:14
-03'00'

Silvana Dartora de Souza Cruz Facina

CPF: 025.812.499-78

(Sócia Administradora)

MASCARA PFF3 GRAZIA 41650



Máscara Respiratória Dobrável PFF3 Com Válvula Grazia CA 41650

Descrição:

PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobrável, com válvula de exalação, também compatível com o uso simultâneo de outros EPI's.

Válvula: a válvula de exalação tem a função de dar mais conforto ao usuário, pois o ar quente exalado na respiração sairá mais facilmente de dentro da máscara proporcionando um maior conforto na hora da inalação do novo ar.

Utilização: Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF3 para proteção contra poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos numa concentração máxima de 10 vezes o limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, química, farmacêutica, moveleira, têxtil, alimentícia, fundições, laboratórios, hospitais, mineração, construção naval, soldas, pinturas, serralherias, fibra de vidro, construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.650
VÁLIDO

Validade: 12/08/2029

Nº. do Processo: 19966.205365/2024-24

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3

Descrição: Respirador Purificador de ar tipo Peça Semifacial Filtrante para Partículas, classe "S" PFF3, de TNT, formato dobrável, com válvula de exalação.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Embalagem e produto.

Referências: Respirador PFF3(S) com válvula - 1003 V.

Tamanhos: Único.

Cores: Branca na parte interna e azul na parte externa.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2022

Laudos:

Nº. Laudo: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº 010838-07/2024

Laboratório: OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: GRAZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

CNPJ: 11.050.343/0001-87 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: PORTUGAL 330 LOTE 1

Bairro: JARDIM DAS NACOES

CEP: 07183420

Cidade: GUARULHOS

UF: SP

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

PROPOSTA DE PREÇOS

À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 126/2025

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		
Endereço: Rua: Campos Salles,		N° 452
Município: Lages	CEP: 88.523-100	UF: SC
CNPJ: 43.496.899/0001-98		
Fone: (49)9 9801-1075	Fax: (49)3229-0541	E-mail: als.uniformes@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3078-3	Conta: 34191-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA	RG: 3.240.428	CPF: 025.812.499-78
Telefone: (49)3224-1631	CELULAR (49) 99801-1075	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	POWER 42524	375	R\$ 166,00	R\$ 62.250,00
12	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos	POWER 42524	125	R\$ 166,00	R\$ 20.750,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

	na hora da compra. EXCLUSIVO ME/EPP – cota				
27	Capacete com aba total e jugular, classe b, tipo 2, padrão nr10 - aprovado contra impacto, perfurações e choque-elétrico, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ULTRAMASTER 21609	500	R\$ 42,26	R\$ 21.130,00
28	Óculos de segurança, incolor, padrão nr10 - aprovado contra impacto de partículas volantes e raios uv, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ISSO MOLD 36655	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00
29	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15, anexos i e ii, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	PROTECT 19578	2000	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00
31	Respirador facial pff1 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras e névoas, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 39052	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
33	Respirador facial pff3 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas, fumos, e radionuclídeos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 41650	2000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
34	Respirador semi-facial com cartucho - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE 7072	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
36	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de	LEDAN 5964	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, Nº 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

	partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de atividades de soldagem, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP				
38	Cartucho para respirador - para agentes químicos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00
64	Macacão profissional de segurança, modelo inteiro (tipo jardineira com mangas longas), desenvolvido especialmente para uso em oficinas mecânicas e ambientes de manutenção automotiva. confeccionado com tecido resistente, proporciona proteção, conforto e mobilidade ao trabalhador durante as atividades de reparo e manutenção. características técnicas: • modelo: inteiro, de mangas longas, com fechamento frontal. • tecido: sarja ou brim industrial (mínimo 65% poliéster e 35% algodão), gramatura entre 210 e 300 g/m ² , com alta resistência à abrasão e rasgos. • cor: azul marinho (ou outra cor padrão conforme o setor), com opção de faixas refletivas para segurança. • fechamento: frontal com zíper de nylon ou metal resistente, coberto por aba com velcro ou botões para proteção adicional. tamanhos p/m/g /gg a serem definidos na hora da compra. (Empenho). Tamanhos p, m,g, gg. tamanhos a definir no momento da compra EXCLUSIVO ME/EPP	MARCA PROPIA	100	R\$ 122,76	R\$ 12.276,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 198.956,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, Nº 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 198.956,00 (cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) ANO;

Lages/SC, 18 de Fevereiro de 2026.

SILVANA DARTORA

DE SOUZA CRUZ

FACINA:02581249978

Assinado de forma digital por
SILVANA DARTORA DE SOUZA
CRUZ FACINA:02581249978
Dados: 2026.02.18 09:19:14
-03'00'

Silvana Dartora de Souza Cruz Facina

CPF: 025.812.499-78

(Sócia Administradora)

MÁSCARA DOBRÁVEL DESCARTÁVEL PFF1 S SEM VÁLVULA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Respirador Descartável Purificador de ar de Segurança tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF1 (S), com formato dobrável sem válvula de exalação.

O respirador é constituído por quatro camadas: sendo a 1º externa em material tipo tnt, a 2º em material de fibra sintética de não tecido, a 3º de material filtrante com tratamento eletrostático e a 4º que fica em contato com a face do usuário de material tipo tnt.

Contorno flexível que facilita um melhor ajuste ao rosto e aumenta o conforto.

Combinável com outros equipamentos de segurança, incluindo proteção para os olhos e ouvidos.

Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas.

CA N° 39052



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.052
VÁLIDO

Validade: 12/08/2029

Nº. do Processo: 19966.205346/2024-06

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, fabricação em TNT, classe PFF1 (S), formato dobrável, sem válvula de exalação.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS (PFF1).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na face lateral externa e na embalagem

Referências: Respirador PFF1 (S) - 1001.

Tamanhos: Único

Cores: Azul externo e branco interno.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2022

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade Nº 010838-01/2024

Laboratório: OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: GRAZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

CNPJ: 11.050.343/0001-87 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: PORTUGAL 330 LOTE 1

Bairro: JARDIM DAS NACOES

CEP: 07183420

Cidade: GUARULHOS

UF: SP

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

PROPOSTA DE PREÇOS

À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 126/2025

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		
Endereço: Rua: Campos Salles,		N° 452
Município: Lages	CEP: 88.523-100	UF: SC
CNPJ: 43.496.899/0001-98		
Fone: (49)9 9801-1075	Fax: (49)3229-0541	E-mail: als.uniformes@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3078-3	Conta: 34191-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA	RG: 3.240.428	CPF: 025.812.499-78
Telefone: (49)3224-1631	CELULAR (49) 99801-1075	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	POWER 42524	375	R\$ 166,00	R\$ 62.250,00
12	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos	POWER 42524	125	R\$ 166,00	R\$ 20.750,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

	na hora da compra. EXCLUSIVO ME/EPP – cota				
27	Capacete com aba total e jugular, classe b, tipo 2, padrão nr10 - aprovado contra impacto, perfurações e choque-elétrico, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ULTRAMASTER 21609	500	R\$ 42,26	R\$ 21.130,00
28	Óculos de segurança, incolor, padrão nr10 - aprovado contra impacto de partículas volantes e raios uv, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ISSO MOLD 36655	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00
29	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15, anexos i e ii, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	PROTECT 19578	2000	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00
31	Respirador facial pff1 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras e névoas, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 39052	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
33	Respirador facial pff3 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas, fumos, e radionuclídeos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 41650	2000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
34	Respirador semi-facial com cartucho - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE 7072	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
36	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de	LEDAN 5964	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

	partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de atividades de soldagem, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP				
38	Cartucho para respirador - para agentes químicos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00
64	Macacão profissional de segurança, modelo inteiro (tipo jardineira com mangas longas), desenvolvido especialmente para uso em oficinas mecânicas e ambientes de manutenção automotiva. confeccionado com tecido resistente, proporciona proteção, conforto e mobilidade ao trabalhador durante as atividades de reparo e manutenção. características técnicas: • modelo: inteiro, de mangas longas, com fechamento frontal. • tecido: sarja ou brim industrial (mínimo 65% poliéster e 35% algodão), gramatura entre 210 e 300 g/m ² , com alta resistência à abrasão e rasgos. • cor: azul marinho (ou outra cor padrão conforme o setor), com opção de faixas refletivas para segurança. • fechamento: frontal com zíper de nylon ou metal resistente, coberto por aba com velcro ou botões para proteção adicional. tamanhos p/m/g /gg a serem definidos na hora da compra. (Empenho). Tamanhos p, m,g, gg. tamanhos a definir no momento da compra EXCLUSIVO ME/EPP	MARCA PROPIA	100	R\$ 122,76	R\$ 12.276,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 198.956,00

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 198.956,00 (cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) ANO;

Lages/SC, 18 de Fevereiro de 2026.

SILVANA DARTORA

DE SOUZA CRUZ

FACINA:02581249978

Assinado de forma digital por
SILVANA DARTORA DE SOUZA
CRUZ FACINA:02581249978
Dados: 2026.02.18 09:19:14
-03'00'

Silvana Dartora de Souza Cruz Facina

CPF: 025.812.499-78

(Sócia Administradora)

OCULOS CROMA LEOPARDO CA 36655



Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com apoio nasal injetado do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e são articuladas através de pinos plásticos.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.655
VÁLIDO

Validade: 30/05/2030

Nº. do Processo: 19966.202385/2025-24

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetados na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor fixadas às extremidades do visor através de pino plástico.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), E, NO CASO DO VISOR CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3),

Observação: I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Infravermelho (R)) e Soldagem e Processos Similares (W).no caso da lente cinza. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na haste.

Referências: CROMA.

Tamanhos: Único.

Cores: Armação, hastes e lentes incolor, amarelo, verde e cinza.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 155 256-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ISSO MOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E MOLDES LTDA

CNPJ: 05.619.539/0001-47 **CNAE:** 2229 - Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente

Endereço: AUGUSTO SEVERO 314

Bairro: MORIN

CEP: 25630050

Cidade: PETROPOLIS

UF: RJ



Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda.
 Rua Floresta, 380 - ACS Erechim
 Barão de Cotegipe - RS / Cep: 99740-000
 CNPJ: 18.274.923/0001-05 / IE: 170/0009009

☎ 54 3523-2014 / 📞 54 98412-1340

✉ mastersul@mastersul.com 🌐 www.mastersul.com 📧 📷

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT. MAX	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	CARTUCHO PARA RESPIRADOR - MULTIGASES COMBINADO, COM C.A. VÁLIDO. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	UN	750	PLASTCOR/CA ISENT0	28,35	21.262,50
4	CARTUCHO PARA RESPIRADOR - MULTIGASES COMBINADO, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	UN	250	PLASTCOR/CA ISENT0	28,35	7.087,50
9	LUVAS DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA, PADRÃO NR10 - CLASSE 00, COM C.A. VÁLIDO, TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	225	ELSA/CA 38400	210,94	47.461,50
10	LUVAS DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA, PADRÃO NR10 - CLASSE 00, COM C.A. VÁLIDO, TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	PAR	75	ELSA/CA 38400	210,94	15.820,50
15	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, SEM BIQUEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, PERFURANTEs, RESISTENTE AO CONTATO COM CALOR E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	1.500	KADESH/CA 51893	57,60	86.400,00
16	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, SEM BIQUEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, PERFURANTEs, RESISTENTE AO CONTATO COM CALOR E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	PAR	500	KADESH/CA 51893	57,60	28.800,00

19	BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, UMIDADE PROVENIENTE DE ATIVIDADES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	1.500	INNPRO/CA 40681	32,90	49.350,00
30	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - APROVADO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR15, ANEXOS I E II, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	UN	1.000	FREITAS/CA 18191	13,25	13.250,00
53	PERNEIRA DE PVC PARA ROÇADEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	PAR	1.000	MARSEG/CA 44208	20,88	20.880,00
58	LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS. LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA, COM DORSO E PALMA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA E PUNHO EM COURO BOVINO TIPO RASPA, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E REFORÇO EXTERNO (TIRA) ENTRE POLEGAR E INDICADOR, REFORÇO DE COSTURA ENTRE OS DEDOS MÉDIO E ANELAR, COM ELÁSTICO NO DORSO (PARA LUVA AMERICANA SEM PUNHO), SEM ELÁSTICO NO DORSO (PARA LUVA COM PUNHO) E VIÉS. COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	PAR	2.000	PLASTCOR/CA 35693	13,40	26.800,00
VALOR TOTAL GERAL: (TREZENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E DOZE REAIS)						317.112,00

Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ/MF: 18.274.923/0001-05

Endereço: Rua Floresta, 380, Acesso à Erechim, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS

Telefones: 54 984121340 **E-mail:** mastersul@mastersul.com



Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda.
Rua Floresta, 380 - ACS Erechim
Barão de Cotegipe - RS / Cep: 99740-000
CNPJ: 18.274.923/0001-05 / IE: 170/0009009

☎ 54 3523-2014 / 📞 54 98412-1340

✉ mastersul@mastersul.com 🌐 www.mastersul.com 📱 f 📷

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001 - Ag. 132-5 C.C.: 968-7 - Erechim-RS / Caixa Econômica Federal 104 - Ag. 3881 C.C.: 00000137-0 - Erechim- RS / Banrisul 041 - Ag. 0122 C.C: 06.115673.0-1 - Barão de Cotegipe-RS / Bradesco 237 - Ag. 3274 C.C. 12877-5 - Erechim-RS.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA: Cleiton Cesar Longo; Estado Civil: casado, cargo ou função: Proprietário; Profissão: Administrador; número de identidade: 1081236141, número do CPF: 006.225.880-01; Endereço domicílio: Rua Floresta, N°. 380, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS, E-mail: mastersul@mastersul.com, Telefone: (54) 3523-2014. (54) 98412-1340.

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Prazo de validade da proposta: 1 (um) ano.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. - FRETE: CIF.
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de Garantia: Contra defeitos de fabricação.

Observações:

DECLARA que, para fins do disposto no 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Declaro que nossa proposta de preços engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, despesas fiscais comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamento e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Barão de Cotegipe – RS, 28 de Janeiro de 2026.

CLEITON CESAR LONGO:00622588001
8001

Assinado de forma digital
por CLEITON CESAR
LONGO:00622588001
Dados: 2026.01.28 11:51:31
-03'00'

Mastersul Equipamentos De Segurança Ltda.



FILTROS PARA RESPIRADORES - PLASTCOR

- **Categoria:** Proteção respiratória
- **Referência:** MASTERFACE
- **Descrição:**
 - 01 - FILTRO VO-GA (VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS) AMARELO
 - 02 - FILTRO PESTICIDAS - VERDE
 - 03 - FILTRO ABEK 1 (MULTIGASES) - LARANJA



■ PRODUTO

- Perneira de segurança 3 Talas em polipropileno com fechamento em solda eletrônica.

■ NÚMERO DO CA

- 44208

■ DADOS TÉCNICOS

Referência	Unidade	Peso aprox.	Tamanho	Embalagens múltiplas de
PMS02	PAR	500GRMS	ÚNICO	25 PARES

■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Perneira de segurança, confeccionada em duas camadas de material sintético com 3 mm de espessura, com proteção frontal com três talas de polipropileno, soldadas e unidas eletronicamente, fechamento traseiro através de solda eletrostática e arrematada nas bordas com viés também de material sintético plástico.


■ INDICAÇÕES DE USO

- Proteção da parte inferior das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, indicado para atividades agrícolas em geral, como também para atividades de mineração e limpeza urbana entre outros.

■ CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 9528/19 Relatório de Ensaio Protocolo: 46419 IBTEC Data de entrada: 03/09/2019 Data de realização dos ensaios: 03/10/2019 a 28/10/2019 Normas técnicas aplicáveis: BS EN ISO 11611:2015 e ISO 13688:2013. Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

■ PITOGRAMA



■ COMPOSIÇÃO

- PVC;
- Poliéster;
- Nylon;
- Polipropileno;
- Poliamida.

■ CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e exposição à contaminantes.

■ VIDA ÚTIL

- Indeterminada (recomendável a troca de três em três meses). A variação da sua vida útil deve considerar as diferentes condições de ambientes e de usuários que utiliza o produto.

- A empresa MARSEG Equipamentos garante seus produtos contra qualquer defeito de fabricação com o prazo de 3 (três) meses após a data da fabricação, sendo que as condições de armazenagem e transporte influenciam e impactam diretamente nessa condição.

■ IMAGEM



■ DIMENSÕES

- Altura frontal: 42cm / Altura traseira: 28cm / Circunferência: 40cm

■ DETALHES



⚠ LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

- Equipamento de proteção desenvolvido a partir das normas para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.
- Utilização deste produto deve ser feita mediante conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança, Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.
- Observar as regulamentações nacionais.
- Equipamento de proteção não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
- Não oferece proteção contra todos os riscos.
- Não oferece proteção contra cortes e perfurações.
- Uso pessoal e intransfêrível.
- Não aceite produtos danificados e/ou mofoados.
- Proteção limitada à área de cobertura do EPI.
- É necessário complementar a segurança do usuário com o uso de outros EPIs de acordo com a exposição ocupacional e com o risco de atividade.
- Não utilizar em caso de incêndio.
- Em caso de perfurações e/ou danificações que impossibilitem a proteção esse produto deve ser descartado.