



PROPOSTA FINANCEIRA

Processo nº 085/2024 – PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a futura e eventual aquisição de materiais elétricos para a manutenção e instalações elétricas em prédios e logradouros e aquisição de refletores Led para instalações e substituições na iluminação pública do Município de Ivoti.

PROPONENTE: PILLATTI ENERGIA LTDA

Endereço: Rua Oscar Ritter, nº 361, Contestado **Cidade:** Rolante/RS **CEP:** 95.690-000

CNPJ: 57.266.717/0001-05 **Telefone:** 51 9 9853-0994 **E-mail:** pillattisolucoesemenergia@gmail.com

Responsável pela assinatura do Contrato:

IGOR PILLATTI SCHACHT, inscrito no CPF nº 039.783.280-03.

Dados Bancários:

Banco: Nu Pagamentos; Agência: 0001; C/C: 794459607-8

DESCRIÇÃO:

Item	Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
12	150	PATCH PANEL DESCARREGADO PARA RACKS Marca: SECCON	R\$ 95,14	R\$ 14.271,00
13	50	Protetor Eletrônico com 8 tomadas – Marca INTELBRAS-4770857	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00

Valor total da Proposta: R\$ 17.271,00 (Dezessete mil, duzentos e setenta um reais).

DA VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (Sessenta) dias.

Rolante/RS, 08 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br IGOR PILLATTI SCHACHT
Data: 08/10/2024 13:16:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IGOR PILLATTI SCHACHT
Sócio - CPF nº 039.783.280-03

Endereço: Rua Oscar Ritter, nº 361, Contestado Cidade: Rolante/RS CEP: 95.690-000

CNPJ: 57.266.717/0001-05 Telefone: 51 9 9853-0994 E-mail: pillattisolucoesemenergia@gmail.com



Protetor eletrônico

EPE 1008+



8 TOMADAS



CHAVE INTELIGENTE:
NÃO PRECISA
DE FUSÍVEL


Cabo de
1,5 m

MAIOR DISTÂNCIA
PARA LIGAR SEUS
EQUIPAMENTOS



DUPLA PROTEÇÃO
CONTRA A QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS

O EPE 1008+ é um protetor eletrônico de 8 tomadas, que garante dupla proteção para os aparelhos eletrônicos, protegendo-os contra picos de tensão e curto/sobrecarga. Diferente dos filtros de linha/protetores comuns de mercado, que necessitam de fusíveis, o EPE 1008+ possui chave liga/desliga inteligente, que possibilita rearmá-lo após a ocorrência de curto-circuito e sobrecarga, eliminando a necessidade de fusível.



L	A	P
200 mm	35 mm	85 mm



Características

- » Chave inteligente: não precisa de fusível
- » 2 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
- » Proteção contra picos de tensão
- » Cabo de 1,5 metro: maior distância para ligar os equipamentos
- » 100 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A
- » Potência máxima de operação: 1.270 W (127 volts) e 2.200 W (220 V)
- » Material antichamas: evita a propagação de incêndio, aumentando a segurança do ambiente
- » Para uso em ambiente interno
- » Disponível nas cores preta e branca

Especificações técnicas

Modelo	EPE 1008+
Tensão nominal	100 ~ 240 Vac
Corrente máxima	10 A*
Potência máxima de operação	1.270 W (127 V) e 2.200 W (220 V)
Frequência de rede elétrica	50 ou 60 Hz
Conexão de entrada	Plugue 2P + T (NBR 14136) 10 A
Quantidade de tomadas	8 tomadas 2P + T (NBR 14136) 10 A
Temperatura de operação	0 ~ 40 °C
Comprimento do cabo de força	1,5 m
Chave liga/desliga	Chave inteligente com indicador luminoso de funcionamento
Ambiente	Produto para uso em ambiente interno
Acondicionamento	Caixa plástica com material antichamas
Proteção	
Tecnologias de proteção	Varistor: proteção contra surtos de tensão Chave inteligente tipo disjuntor (<i>circuit breaker</i>): proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Máxima absorção de energia	125 J
Informações técnicas	
Dimensões (L x A x P)	20 x 3,5 x 8,5 cm
Peso	295 g

* O somatório das correntes consumidas em todas as tomadas não deve exceder a corrente máxima de 10 A.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

WT-2178C-110-24P - PATCH PANEL CAT.6 - 24 PORTAS

Cadastro do Produto

Item: Patch Panel Categoria 6 - 24 Portas

Código: WT-2178C-110-24P

Marca: SECLAN

Classificação Fiscal: 8517.70.99

Código EAN: 7898535500040

ICMS para Outros Estados: 4%

ICMS para São Paulo: 18%

IPI: 10%

Descrição: Pannel de Conexão (Patch Panel) com 24 portas, Cat.6, instalado em Rack 19", ocupa 1U, acompanha kit Porca Gaiola e Guia Organizadora Traseira

Especificação

- Atende aos requisitos estabelecidos pela norma Cat.6, Classe E
- Corpo fabricado em material metálico, com módulos de conectores em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94-V)
- Pannel frontal metálico, com identificação das portas serigrafadas no produto;
- Guia traseiro metálico com fixação individual para organização dos cabos:
- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 24AWG.
- Material das Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro
- Identificação da categoria serigrafada na parte frontal do produto
- Cor : Preta
- Tipo de conector : RJ45
- Temperatura de operação (mín/máx) : -10°C/60°C
- Resistência de contato : máx. 20 m Ohm
- Resistência de isolamento: min. 500 M Ohm
- Quantidade de Ciclos de inserção: 750 RJ45 e 200 RJ11 200 no bloco IDC

Conteúdo da embalagem

1x Patch Panel Cat.6

1x Kit Porca Gaiola

1x Guias Organizadoras Traseiras



Acesse nosso site para saber mais:

<http://www.secon.com.br/produtos/item/patch-panel-cat-6-24-portas-preto>

Seccon Ind. Com. Ltda.

Rua Dr. Nogueira Martins, 710 – Saúde – São Paulo – SP – Tel.: 11 – 5583.5583

Visite nosso site: <http://www.secon.com.br/>

SECCON