



AO
MUNICÍPIO DE IVOTI / RS

Em atenção a solicitação, apresentamos orçamento para fornecimento do produto especificado, conforme segue proposta em completo atendimento:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
001	GRAXA UNIGRAX CA-2 AZUL 170KG	Ingrax	Tb	1	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
					Soma	R\$ 2.550,00

No preço ofertado estão incluídas todas as despesas nas quais devemos incorrer para o adimplemento contratual, em especial com transporte, embalagens, seguros, encargos sociais, fiscais, comerciais, previdenciários, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, enfim, não restando nenhuma importância adicional devida pela IRGA, seja a que título for.

As alíquotas de ICMS, ICMS em substituição tributária e IPI incidentes sobre o produto estão inclusas.

COMERCIAL HLA LTDA.

CNPJ/MF: 37.706.057/0001-10
I.E.: 108/0201626

ENDEREÇO: RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, Nº688
STA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96.810-136
E-mail: comercialhla1@gmail.com Tel./Fax: 051 2106 5019

Banco: ITAÚ Agência: 0605 Nº C/C: 92.541-1

Contato: Walmor Juarez Reis Júnior e-mail: comericahla1@gmail.com (051) 98406-3397

WALMOR
JUAREZ REIS
JUNIOR:488116
70063

Assinado de forma digital por WALMOR JUAREZ REIS JUNIOR:48811670063
Dados: 2025.02.26 17:00:47 -03'00'

Santa Cruz do Sul, 26 de fevereiro de 2025.

p/p WALMOR JUAREZ REIS JUNIOR
CPF nº 488.116.700-63



51 2106.5019 / 51 98406.3397



comercialhla1@gmail.com



Rua Senador Pinheiro Machado, 688 Sala 1 Centro
96.810-076 - Santa Cruz do Sul - RS



UNIGRAX CA AZUL

UNIGRAX CA AZUL é uma graxa premium à base de sabão de cálcio e óleos minerais parafínicos que proporcionam ótima performance e excelente bombeabilidade, reduzindo o consumo de energia. Devido a sua textura macia, é indicada para sistemas de bombeamento à distância. Possui cor azul para facilitar a identificação da graxa tipo premium de alta qualidade.

Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que seja exigida uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 70°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LA

DIN 51825: OG1D-20 (NLGI 1) / OG2D-20 (NLGI 2)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIGRAX AZUL CA	1	2
Tipo de Sabão	Cálcio	Cálcio
Grau NLGI	1	2
Penetração Tarabalhada a 25°C	310/340	265/295
Ponto de Gota, °C	98	102
Cor	Azul	Azul
Textura	Lisa	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico