



EVORA HD

Óleo lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

EVORA HD é um óleo lubrificante mineral puro de base parafínica com alto índice de viscosidade e alta estabilidade à oxidação, desenvolvido para sistemas hidráulicos que requerem fluidos desta natureza.

Aplicações

Recomendado para uso em sistemas hidráulicos de serviço leve a moderado e que não necessitam de óleo do tipo antidesgaste.

Características e benefícios

- Proteção anticorrosiva e antioxidante.
- Inibe a formação de espuma.

Nível de performance

Atende ao nível de desempenho HH.

Características típicas

Grau ISO	68
Densidade a 20/4°C – g/cm ³	0,871
Viscosidade cinemática a 40°C - cSt	65,89
Viscosidade cinemática a 100°C - cSt	9,05
Índice de viscosidade	112
Ponto de fulgor (VAC) - °C	218
Ponto de fluidez - °C	-15

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o produto em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br