

Relatório de Itens Cadastrados

Processo

Número: 44/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de São Borja
Processo interno: 21187/2026
Abertura: 19/08/2026 - 08:30
Município: São Borja

Código	Produto	Quantidade	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICACAO A FRIO, SACO COM 25KG. - MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE (CBUQ), PREPARADA COM PEDRISCO, PO DE PEDRA, AREIA (ANALISE GRANULOMETRICA PASSANTE NAO INFERIOR A 97% NA PENEIRA 3/8") E ASFALTO (TEOR DE BETUME ENTRE 4,0% E 6,0%), DENSIDADE APARENTE DA MASSA SUPERIOR A 1,80 G/CM. NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM MANUTENCAO CORRETIVA DE REVESTIMENTOS ASFALTICOS. SACO DE RAFIA COM 25 KG. ESPECIFICACAO: CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DNIT 031/2006-ES E DNER313/97), EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICACAO DE CBUQ E NAO DE PMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NAO INFERIOR A 107C, COM GRANULOMETRIA DENSE TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/4, 80- 100% NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERANCIA MAXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSADO EM ATE 6% NAO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NAO EMULSIONADO, NAO DILUIDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO DNIT EM-095/2006, MANTENDO MASSA ESPECIFICA DO CAP = 1,000 KG/DM COM VARIACAO MAXIMA E MINIMA CONFORME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MINIMO DE 235C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADICAO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079) POR COMPOSTO QUIMICO POLIMERIZADO, LIMPIDO, DE COR ESCURA, INCOMPATIVEL COM PRODUTOS DE CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALACAO LC500 < 1000 PPM, SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 E 3112 E SUBCLASSE 6.1 DO GRUPO DE EMBALAGEM, GARANTINDO ESTOCABILIDADE QUANDO EMBALADO POR NO MINIMO 365 DIAS DEPOIS DE USINADO, SEM PERDER TRABALHABILIDADE, GARANTINDO APLICACAO FRIA E EM AMBIENTES UMIDOS (CHUVA) SEM PERDER A COESAO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTACAO (PORCENTAGEM DE VAZIO, ENTRE 3 E 5% DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MINIMO DE 500).	17.300 Sc	R\$ 24,97	R\$ 431.981,00	Ampla concorrência	Fechado
0002	EMULSAO ASFALTICA DO TIPO RR-2C. - EMULSAO ASFALTICA DO TIPO RR-2C, PARA PAVIMENTACAO ESPECIFICACAO DE MATERIAL CONFORME NORMA DNIT 165/2013 EM.	4.400 L	R\$ 16,98	R\$ 74.712,00	Ampla concorrência	Fechado
		VALOR TOTAL:		R\$ 506.693,00		
		VALOR PERCENTUAL:		0,00%		

