



Balão Art Comércio de Balões Infláveis Ltda
CNPJ: 12.603.926/0001-50
Insc. Estadual 278.248.606.117
Rua Bariloche, 1300
Chácara Tropical - Cotia - SP
Cep: 06726-270

Cotia, 01 de Novembro de 2024.

À Sec. de Turismo de São Francisco de Paula.

Orçamento n° 4518

Quant.	Produto	R\$ Unit.	R\$ Total.
01 pç.	Réplica Yellow Submarine 5mt 2D seguindo modelo original.	4.290,00	4.290,00
01 pç.	Réplica Yellow Submarine 10mt 2D seguindo modelo original.	7.100,00	7.100,00
01 pç.	Réplica Yellow Submarine 5mt 3D seguindo modelo original.	5.890,00	5.890,00
01 pç.	Réplica Yellow Submarine 10mt 3D seguindo modelo original.	9.500,00	9.500,00
		Total	

*Acompanha: Sacola para transporte, cordas para amarração, motor embutido e manual de instruções na base do inflável.

* Os arquivos podem ser enviados em CDR, AI ou PSD.

* **Forma de Pagamento:** 50% à vista no fechamento do pedido e o saldo faturado em 20 dias após emissão da NF.

- - O vencimento do boleto não está vinculado ao prazo de entrega.
- - O inflável começará a ser produzido após o pagamento da primeira parcela.

O orçamento não contempla instalação do inflável.

* **Validade do Orçamento:** Novembro/2024.

* **Prazo de Produção:** 20 dias após aprovação do pedido com entrada dos 50% e aprovação final do layout.

* **Garantia:** Material 03 meses (por defeito de fabricação), motor 1ano por defeito de fabricação direto com o fabricante.

* **Descrição do Material / Motor**

Todo confeccionado em tecido de nylon, 100% poliamida, 6.6 (Fio Far Way), urdume título 240/35-24 fios, trama 240/35-21 fios, peso por metro de 195 g/metro linear por 1,40 de largura, tinto e resinado, espessura 0,50 mm, gramatura 320 g/metro linear, tingimento a base de anilina ácida, resinagem a base de resina acrílica com banho final de silicone, com tratamento antifungos com tensão de ruptura longitudinal e transversal de 70 kgf/ polegadas, rasgamento 10 kgf, tela de poliéster com filme de PVC, translúcido com emborrachamento uretanizado, com tratamento ultravioleta. A instalação do material é feita em qualquer superfície plana com amarração das cordas de atraques. Motor 1/3 Kva de força, vazão 10,8/11 (M3/MIN); pressão 74/76 (mm CA); ruído 87 (dBA); tensão 220V (ou 110v sob encomenda); potência 245(W); corrente 3,20/1,60 (A); rotação 3300 (rpm); peso 3(Kg).

OBSERVAÇÃO: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR VARIAÇÕES METEOROLÓGICAS (VENTOS, TEMPORAIS) OU ATOS DE VANDALISMO (PEDRAS, TIROS, ETC.) E MAU USO DO INFLÁVEL E OU MOTOR.