

Relatório de Itens

Revogados/Cancelados/Anulados/Fracassados/Deserto

Processo

Número:	53/2024
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
Processo interno:	2034/2024
Abertura:	09/09/2024 - 09:30
Município:	São Francisco de Paula

Itens

Código	Produto	Quantidade	Situação
0007	Nobreak 1400VA Bivolt: - Especificações: Potência 1400va, Tensão de entrada: 115V / 220V (automático), Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora), Conexão de entrada: 1 Cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s), Quantidade de tomadas: 6 Tomadas 10A - NBR 14136, Tensão DC: 12V, Autonomia Média: 30 minutos, Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/- 5%) com detecção automática, Fator de potência saída: 0,5, Tempo de transferência: 1 ms, Rendimento em rede (com meia carga): >96%, Rendimento em inversor (com meia carga): >85%, Faixa de regulação para entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA), Faixa de regulação para entrada 220V: 174V - 272V (CA), Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%, 1 Bateria Interna 12V 7ah (...) EXCLUSIVO	82 UN	Fracassado
0008	Nobreak 3KVA onda Senoidal pura: Potência: 3KVA; Forma de onda: Senoidal pura; Tensão de entrada: 220V~; Tensão de Saída: 220V; Função conversão de frequência: Frequência de saída configurável em 50 ou 60 Hz; Conexão de Entrada: Plugue NBR 14136 (20A); Conexões de Saída: 5 tomadas NBR 14136 (10A) + 1 tomada NBR 14136 (20A); Fator de Potência: 0,8; Bypass automático; Fusível rearmável; Microprocessador: Micro Processador DSP; Formato: Torre; Autoteste: Sim; Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário, como: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria e tempo de autonomia; Gerenciamento: USB, RS232 e SNMP; Autonomia expansível; Inversor sincronizado com a rede elétrica, sistema PLL; Proteções: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção linear de variação da rede elétrica; Variação de frequência da rede elétrica; Distorção harmônica da rede elétrica; Afundamento de tensão (SAG); Baterias: 6 ou 8 baterias 12V 7Ah de Chumbo-Ácido. EXCLUSIVO	14 UN	Fracassado
0013	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN: Impressão: Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) Sim, Descrição de Duplex Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem; Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas Sim; Acesso Remoto Sim; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Sim; Impressão Colorida Não; Funções Principais Impressão, digitalização, cópia, Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim.; Tempo de Impressão da Primeira Página Menos de 8 segundos.; Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico.; Memória Padrão 512 MB. • Impressão: Velocidade Máxima em Preto (ppm) até 42 ppm (carta/A4), Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) até 42 ppm (carta/A4), Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi, Resolução (máxima) em dpi até 1200 x 1200 dpi. (...) COTA RESERVADA	6 UN	Fracassado
0015	Auto Transformador 3000VA Bivolt: Especificações: Converte 110V para 220V e 220V para 110V, Protetor térmico automático, Tensão de entrada: 220V ou 120V (definido pelo usuário), Tensão de saída: 220V ou 120V (definido pelo usuário), Indicação das tomadas: vermelha 220V e preta 110V, Gabinete aterrado, Frequência de operação: 60Hz, Variação de tensão de entrada: +/- 15%, Temperatura de operação 0 a 40°C, Umidade relativa 0 a 95% sem condensação, Rendimento típico: >90%, Número de tomadas: 2 unidades NBR 20º, Enrolamento: Fio classe H (180°C), Proteção contra sobrecarga: sim (sensor térmico rearmável), Dimensões: 125 x 100 x 155 mm. Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica, Protetor térmico rearmável (desliga em caso de sobrecarga). Recursos: Instalação segura através de adaptador H. EXCLUSIVO	30 UN	Fracassado
0016	Monitor 27" FullHD: Especificações: Tela e desempenho: Tamanho da Tela 27" 16:9, Cor: Preto, Máxima resolução VGA/HDMI: 1920 x 1080 @75Hz, Área de exibição ativa (mm): 597.9 x 336.3, Tipo de painel: LED VA, Tempo de resposta: 1ms VRB, Brilho / Contraste (cd/m2): 250 nits, Ângulo de visão: 178°(H), 178°(V), Contraste Nativo: 3.000:1, Contraste Máximo: 100.000.000:1, Cores: 16.7M, Bits/Gama de cores: 6 bit + HI + FRC Frequência: Horizontal/Vertical VGA:30-85kHz/48- 75Hz // HDMI:30-85kHz/48-75Hz Conexão de entrada: 1x HDMI (1.4), 1x VGA Padrão de furação Vesa: 100 x 100 mm Fonte de alimentação:100 - 240 V Estrutura: Inclinação: -5° - 15° Rotação: Não Ajuste de Altura: Não EXCLUSIVO	40 UN	Fracassado
0018	Monitor LED 21,5" com rotação 90°(vertical): Tamanho mínimo da tela: 21,5" Widescreen; Resolução mínima: 1920x1080, Frequência 60Hz. Rotação em pivô: 90° (Para operar na posição vertical), Ângulo de rotação -90/+90, Ângulo do suporte giratório -45/+45, Ângulo de inclinação - 45/+45. Conexões: 1VGA, 1 HDMI, 1 Displayport; Iluminação: Retroiluminação LED; Brilho: 250 cd/m², painel com tecnologia IPS. Contraste estático: 1000:1 ou superior. Tempo de resposta: 8ms ou menor. Furação Vesa (75x75mm ou 100x100mm). Alimentação: Bivolt automático; Acompanha: Cabos e Manuais. EXCLUSIVO	22 UN	Fracassado
0021	FONTE ATX 300W TFX0220D5WA: - Bivolt Automática (100 A 240 VAC) - Conector Principal: 24 Pinos - Conector 4 pinos: TFX12V 2.3 - Quantidade de conectores SATA: 2 - Quantidade de conectores HDD: 2 - Diâmetro do ventilador: 80 mm - Potência nominal rotulada: 300 W. - Dimensões: (A x L x P): 6,4 x 5,5 x 17,5 cm EXCLUSIVO	12 UND	Fracassado



0022	Fonte Mini ATX PP250ROF: - Potência: 250W - Entrada: 110V/220V (bivolt) - SFX 3.21 - Essa fonte possui a entrada de energia tipo chicote - Tipo da fonte de alimentação para PC: SFX - Tipo de refrigeração: Fan 80x80 - Com proteção de baixa tensão: Sim - Com iluminação RGB: Não - Quantidade de conectores HDD: 2 - Quantidade de conectores SATA: 2 - Quantidade de conectores floppy: 0 - Quantidade de conectores PCI-E: 0 - Certificação de eficiência: Inmetro - Correção do fator de potência: Ativo - Diâmetro do ventilador: 8 cm - Altura da fonte de alimentação para PC x Largura da fonte de alimentação para PC: 64 mm x 100 mm - Comprimento da fonte de alimentação para PC: 125 mm - Frequência: 60 Hz - Com operação silenciosa: Sim EXCLUSIVO	10 UN	Fracassado
0025	Memória Ram 4GB: Memória ram para desktop, 4GB DDR3 1333MHZ, Acompanha dissipador de calor de perfil baixo. EXCLUSIVO	30 UN	Fracassado
0026	Memória Ram 8GB: Memória ram para desktop, 8GB DDR3 1600MHZ, Acompanha dissipador de calor de perfil baixo. EXCLUSIVO	36 UN	Fracassado
0027	Memória Ram 8GB: Memória ram para desktop, 8GB DDR4 3200MHZ, Acompanha dissipador de calor de perfil baixo. EXCLUSIVO	40 UN	Fracassado
0028	Memória Ram 16GB: Memória ram para desktop, 16GB DDR4 3200MHZ, Acompanha dissipador de calor de perfil baixo. EXCLUSIVO	40 UN	Fracassado
0029	SSD SATA: Capacidade: 480GB ou superior, interface: Sata, Velocidade de leitura: 500mbps, Velocidade de gravação: 450mbps; EXCLUSIVO	90 UN	Fracassado
0030	SSD NVME: Capacidade: 480GB ou superior, interface: PCIe 4.0x3 NVME, Velocidade de leitura: 3500MB/s, Velocidade de gravação: 2100MB/s. EXCLUSIVO	30 UN	Fracassado
0031	HD sata 3,5" 1 TB : • Capacidade: 1 TB, • velocidade de rotação: 5400 RPM, • Interface: SATA III 6.0 Gb/s, • cachê: 64 Mbytes EXCLUSIVO	50 UN	Fracassado
0033	SSD EXTERNO: Capacidade 2TB, Interface: USB 3.2, Conector: USB-C, Cabo: USB-C para USB-A, Velocidade de Leitura: 1050MB/s e Velocidade de escrita: 1000MB/s. EXCLUSIVO	39 UND	Fracassado
0034	HD Externo 4TB portátil: - Conexão: USB 3.0. - Velocidade de transferência de dados: 4.8GB/S. EXCLUSIVO	24 UN	Fracassado
0038	Cabo VGA: Cabo com conexão vga(D-sub) de 15 pinos "Machos" em ambas as pontas, Comprimento: 3M. EXCLUSIVO	148 UN	Fracassado
0047	Adaptador DVI-D x VGA: Conversão VGA Fêmea x DVI-D 24+1 Macho; Resolução até 1080p; Comprimento do cabo 15cm ou maior. EXCLUSIVO	30 UND	Fracassado
0057	Relógio REP: Relógio de ponto Certificado pelo inmetro, portaria 4 de 2022 e homologado pelo ministério do trabalho, portaria 671/2021; Quantidade de funcionários 15.000; Quantidade de digitais: 15.000; Forma de identificação: Formas de identificação: Leitor biométrico: Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI Cartão de Proximidade: Compatível com tecnologia Mifare ou 125Khz ASK Cartão de Barra: Leitura de cartões de barras (Código 39, 2 de 5 e 2 de 5 entrelaçado). (...) EXCLUSIVO	30 UN	Fracassado
0062	Lupa Profissional de mesa: Lupa profissional de mesa com garras; acompanha 2 lentes de aumento(Lupas): Lupa Principal com 90mm e lupa secundária com 35mm; zoom de ampliação: 2,5x, 4x, 16x; Base superior com leds, 2 intensidades de luminosidade, botão liga/desliga Led, opções de alimentação LED: via cabo de energia USB ou 3 pilhas AAA; 2 Garras do tipo jacaré para fixação de placas, objetos e eletrônicos; Suporte para ferro de solda; haste da lupa flexível; Suportes totalmente ajustáveis; EXCLUSIVO	3 UN	Deserto
0064	Suporte articulado duplo para monitor: - Suporte Duplo de Mesa para monitores de 17" a 35" - Giro horizontal: até 180° individual para cada tela (esquerda/direita) - Ajuste de inclinação vertical (TILT): +35° a -50° - Rotação na base da mesa: 220° (esquerda/direita) - Rotação da tela: 360° (posição retrato/paisagem) - Ajuste de altura da tela: de 16cm a 41cm (distância entre superfície e o centro do monitor) - Avanço do braço: de 92mm (braços recolhidos) até 520mm (braços esticados) - Material: alumínio injetado, aço carbono Acabamento: anticorrosão - Suporta até dois monitores - Pistão de gás e juntas desenvolvidos para fornecer movimentos suaves e estáveis - Construído em liga de alumínio fundido cromado e super-resistente - Instalação do suporte no topo ou na borda da mesa. (...) EXCLUSIVO	50 UND	Fracassado
0065	Lente Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM ART para canon com sensor APS-C: Comprimento focal 18 - 35 milímetros *Comparável 35 milímetros Distância Focal: 28.8 - 56 mm Abertura Máxima: f / 1.8 Mínima: f / 16 Câmera tipo de montagem Canon EF Compatibilidade de formato Canon (APS-C) Ângulo de visão 73.8 ° - 42,2 ° Distância Mínima de Foco 11 "(27,94 centímetros) Taxa de reprodução máxima 1: 4 Elementos / Grupos 17/12 Diafragma Blades 9 Estabilização de imagem Não Autofocus sim Rosca de filtro Frente: 72 mm Dimensões (DXL) Aprox. 78 x 121 milímetros Peso 811 g Itens Inclusos: 01 Lente Sigma 18-35mm f/1.8 Dc Hsm Art para Canon 01 Tampa Frontal 01 Tampa Traseira 01 Estojo de Lente 01 Parafuso EXCLUSIVO	1 UND	Fracassado
0067	Rack de Parede Desmontável 6U 19": Tamanho: 6U; Padrão Rack: 19"; Portal Frontal com visor em vidro fumê e fechadura com chave; Laterais removíveis, com abertura para ventilação; Teto com abertura para instalação de dois exaustores; Aberturas superiores e inferiores para passagem de cabos; Acabamento em pintura eletroestática a pó preta texturizada; Carga máxima: 50kg; Dimensões: Altura útil: 6U; Altura externa: 330- 355mmn; Largura interna 19" (482,6mm); Largura externa aproximada: 550mm; Profundidade externa: 470-570mm. EXCLUSIVO	30 UND	Fracassado
0068	Pasta térmica Prata: Pote contendo 50 gramas; condução térmica: 1,2W/mK; Consistência: Pastosa; Condutividade: -40°C a 200°C. EXCLUSIVO	5 UN	Deserto
0070	Microsoft Office 2021 Home and Business: Licença Digital do tipo ESD; Licença vitalícia para 1 PC; Linguagem: Português-Brasil; Tecnologia: 32/64 Bits; O Pacote Inclui: Excel, Power Point, Word, Onenote, Outlook e Teams. COTA RESERVADA	43 UN	Fracassado
0072	Kit 100 parafusos Philips M5 c/ arruela e Porca Gaiola M5: Pacote com 100 unidades de cada um: Porca Gaiola M5, Parafuso e arruela; devem possuir revestimento em Zinco, garantido a durabilidade e qualidade do produto; Para uso em Rack's. EXCLUSIVO	5 UN	Fracassado



0073	Patch cord 1,5 Metros CAT6: Patch cord de 1,5 metro; Materia de revestimento: PVC; Isolante: HDPE; Frequência máxima: 250Mhz; Interface RJ45; Conectores de cobre com revestimento em PVC com trava; Quantidade de Pares: 4 pares, Bitola do fio: 24 AWG; Taxa de transferência de dados: Gigabit; Material de Contato Elétrico: 8 Vias em Bronze Fosforoso com 50µin (1,27µm) de Ouro e 100 µin (2,54µm) de Níquel; Cores: Azul, Amarelo; Preto, cinza e Vermelho. EXCLUSIVO	200 UN	Fracassado
0074	Patch cord 2,5 Metros CAT6: Patch cord de 2,5 metro; Materia de revestimento: PVC; Isolante: HDPE; Frequência máxima: 250Mhz; Interface RJ45; Conectores de cobre com revestimento em PVC com trava; Quantidade de Pares: 4 pares, Bitola do fio: 24 AWG; Taxa de transferência de dados: Gigabit; Material de Contato Elétrico: 8 Vias em Bronze Fosforoso com 50µin (1,27µm) de Ouro e 100 µin (2,54µm) de Níquel; Cores: Azul, Amarelo; Preto, cinza e Vermelho. EXCLUSIVO	150 UN	Fracassado
0075	Soprador de Ar: Soprador de ar comprimido sem fio; 3 velocidades; Acompanha 5 bicos para diferentes aplicações e cabo USB; Potência: 60W; Bateria recarregável. EXCLUSIVO	3 UN	Deserto
0078	kit testador de cabo de rede com acessórios: Incluindo um testador de cabo de rede na cor amarelo, um alicate desencapador de fios e cabos de rede na cor preto, um alicate crimpador na cor amarelo/preto, e um alicate de inserção (punch down) na cor amarelo e um estojo. conjunto para teste, crimpagem e inserção de cabos de rede. testa a correspondência de cabos par trançado, podendo detectar também conexões erradas, curtos-circuitos e circuitos abertos, possui duas velocidades de leitura, aplicações e dicas de uso: testador de cabos de rede indicado para testar continuidade/sequência de cabos montados com rj11, rj12 e rj45. alicate desencapador de fios e cabos de rede indicado para desencapar e cortar cabos de par trançado utp e stp. alicate crimpador ideal para desencapar, cortar e crimpar fios de rede lógica e rede de telefonia. utilizar em terminais rj45 (8 pinos) e rj11/12 (4 pinos e 6 pinos). alicate de inserção (punch down) utilizado para conectar e cortar os fios nos módulos rj11 e rj45, compatível com bloco do tipo m10. características técnicas: material: plástico e metal tipos de plugues compatíveis: rj11, rj12 e rj45.tipos de cabos compatíveis: cabo par trançado. modelo compatível: jogo testador cabo de rede com acessórios􀀀 vonder ou de qualidade superior. EXCLUSIVO	5 UN	Fracassado
0079	Anilhas para Marcação: Anilhas para marcação e identificação de cabos; Pacote com 1000 unidades (100 unidades para cada número do 0 ao 9); Anilhas para cabos de até 6mm; Material: Elastômeros de alta flexibilidade e durabilidade. EXCLUSIVO	5 UN	Deserto
0080	Equipamento de videoconferência: equipamento para videoconferência em salas de conferência ou auditórios com câmera, microfone de mesa, speaker, hub para conexões e controle remoto. Câmera: suporta resolução até 4K a 30fps e 1080p a 60fps; pan suave motorizado, tilt e zoom; campo de visão 90°; inclinação: +50° / -90°; zoom: 15x; panorâmica: 90°; horizontal: 82,1°; Vertical: 52,2; Foco automático; Led indicador com/sem som. Microfone: Microfone de mesa com fio alcance do fio até 4,5 metros; Microfone omnidirecional; cancelamento de eco; supressão de ruídos; botão mudo; Resposta de frequência: 90hz – 16Khz; (...) Exclusivo	4 UN	Fracassado
0081	GPS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DIMENSÃO: 3,4" X 7,2" X 1,3" (8,76 X 18,30 X 3,27 CM), TAMANHO DA TELA DE EXIBIÇÃO: 2,55" L X 4,25" A (6,48 X 10,80 CM); 5" DIÂMETRO (12,70 CM), COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE RESOLUÇÃO MÍNIMA DE VÍDEO 480 X 800 PIXELS PESO: 14,0 OZ (397 G) COM BATERIA DE ÍON DE LÍTIO INCLUÍDA TIPO DE BATERIA: ÍON DE LÍTIO RECARREGÁVEL (INCLUIDO) OU 3 PILHAS AA (NÃO INCLUIDAS); LÍTIO RECOMENDADO VIDA ÚTIL DA BATERIA: MODO GPS: ATÉ 18 HORAS, MODO EXPEDITION: ATÉ 330 HORAS À PROVA D'ÁGUA: SIM MIL-STD-810: SIM (TÉRMICO, CHOQUE, ÁGUA, VIBRAÇÃO) INTERFACE: COMPATÍVEL COM MICRO USB DE ALTA VELOCIDADE E NMEA 0183 MEMÓRIA MÍNIMA: 16 GB INCLUI MAPA BASE, MAPAS PRÉ-CARREGADOS E CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPAS: SIM ROTEAMENTO AUTOMÁTICO (ROTEIRO PASSO A PASSO EM ESTRADAS) PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE: SIM (COM MAPEAMENTO OPCIONAL PARA ESTRADAS DETALHADAS) SEGMENTOS DO MAPA: 15.000 OLHO DO PASSARO: SIM (DIRETO AO DISPOSITIVO E SEM NECESSIDADE DE ASSINATURA ANUAL) INCLUI CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALHADAS (LITORAIS, MARGENS DE LAGOS/RIOS, ZONAS HÚMIDAS E RIACHOS PERENES E SAZONAIS); SIM INCLUI PONTOS DE INTERESSE PESQUISÁVEIS (PARQUES, CAMPAMENTOS, MIRANTES E LOCAIS PARA PIQUENIQUE); SIM ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA EXTERNA: SIM (CARTÃO MICRO SD) PONTOS DE PASSAGEM/FAVORITOS/LOCAIS: 10.000 FAIXAS: 250 REGISTRO DE TRILHA DE NAVEGAÇÃO MÍNIMOS: 20.000 PONTOS, 250 FAIXAS GPX SALVAS, 300 ATIVIDADES DE AJUSTE SALVAS ROTAS DE NAVEGAÇÃO 250, 250 PONTOS POR ROTA; 50 PONTOS DE ROTEAMENTO AUTOMÁTICO RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE: SIM GPS: SIM GLONASS: SIM GALILEU: SIM ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: SIM BÚSSOLA: SIM (3 EIXOS COM COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO) BÚSSOLA GPS (EM MOVIMENTO): SIM COM MOSTRADORES DE RELÓGIO, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICATIVOS PARA DOWNLOAD CLIMA ATIVO: RECURSOS DE SEGURANÇA E RASTREAMENTO LIVETRACK: SIM NAVEGAÇÃO PONTO A PONTO: SIM CÁLCULO DE ÁREA: SIM CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA: SIM INFORMAÇÕES DO SOL E DA LUA: (...) EXCLUSIVO	2 UND	Fracassado
0082	PROJETOR MULTIMÍDIA-Projetor Multimídia Especificações Tecnologia 3LCD: imagens até três vezes mais brilhantes em branco e em cores Conectividade: acompanha dispositivo smart para acesso a plataformas de streaming Projetor Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal/Traseiro/Instalado no teto Número de pixels: 2.073.600 pixels (1920 x 1080) x 3 Resolução nativa: FULL HD Relação de aspecto: 16:09 Brilho em cores: 3.000 lúmens Brilho em branco: 3.000 lúmens Relação de contraste: Até 350:1 Reprodução de cores: Até 16.77 Milhões de cores Alto-falante: Mono 5W com encapsulamento Ruído do ventilador: 29 dB/37 dB Lente de projeção Tipo: Zoom Digital / Foco(Manual) Número-F: 1,44 Zoom: 1,0-1,35 Distância focal: 16,4mm Relação de alcance: 1,19-1,61 Tamanho da imagem: 26" à 391" (0,91m-10,4m) Distância de projeção para imagem padrão 60": 1,58m Correção de Keystone: Vertical: +-30 graus, Horizontal: +-30 graus Quick Conner: sim Conectividade HDMI: x 1 USB Tipo A (fonte de alimentação, atualização de firmware, copiar config OSD): x 1 USB Tipo B: x 1 Energia Tensão da fonte de alimentação: 100 V à 240 V AC +/- 10%, 50hz/ 60Hz Tipo de fonte de iluminação: Lâmpada / 188 W UHE Vida útil da fonte de iluminação: Eco Mode - 12.000 hrs / Normal Mode: 6.000 hrs Dimensões Dimensões (Sem Embalagem) (L x A x P) - mm: 320 x 87 x 211 mm Peso (Sem Embalagem) - Kg: 2,6KG Itens inclusos Projetor: x 1 Controle remoto: x 1 Pilhas Controle remoto AA: x 2 Cabo de alimentação (1,8m): x 1 Garantia mínima 12 Meses EXCLUSIVO	3 UN	Fracassado
0090	Microsoft Office 2021 Home and Business: Licença Digital do tipo ESD; Licença vitalícia para 1 PC; Linguagem: Português-Brasil; Tecnologia: 32/64 Bits; O Pacote Inclui: Excel, Power Point, Word, Onenote, Outlook e Teams. AMPLA CONCORRÊNCIA	130 UND	Fracassado

