



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

Pregão Eletrônico para o Registro de Preços para futura e eventual contratação de solução integrada de segurança eletrônica, alarmes e gerenciamento de sistemas, incluindo fornecimento de equipamentos, softwares, licenças, instalação, configuração, integração, suporte técnico e demais serviços necessários, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de São Francisco de Paula/RS.

Aos (...) dias do mês de (...) do ano de dois mil e vinte e (...), o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº ..., com sede administrativa à Avenida Benjamin Constant, 1441, Centro, São Francisco de Paula, RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr Thiago Carniel Teixeira, e a empresa__, inscrita no CNPJ sob o nº __, localizada à Rua __, ____, bairro ____, na cidade de ____, estado do ____, representada neste ato pelo seu proprietário, Senhor ____, nacionalidade, profissão, estado civil, portador da Cédula de Identidade nº ____, inscrito no CPF sob o nº ____, residente e domiciliado à Rua ____, ____, na cidade de ____, estado do ____, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 45/2026, Processo Administrativo nº 1116/2026, para Registro de Preços, que julgou proposta deste como mais vantajosa e na qual as partes encontram-se vinculadas, resolvem firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** de acordo com as cláusulas que seguem.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de solução integrada de segurança eletrônica, alarmes e gerenciamento de sistemas, incluindo fornecimento de equipamentos, softwares, licenças, instalação, configuração, integração, suporte técnico e demais serviços necessários, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de São Francisco de Paula/RS.

1.2. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Sensor Infravermelho com as seguintes características: Tensão de alimentação: 9 a 18 Vc.c.. Detecção máxima / ângulo: 15 metros / 90°. Sensor: quatro elementos e um módulo micro-ondas na frequência de 10,525GHz; Sensibilidade: três níveis de sensibilidade de detecção (mínima, média, máxima). Consumo em repouso: 40mA / 12 Vc.c.; Consumo em acionamento (disparo): 100 mA/12 Vc.c.. Tempo de acionamento do relé: 3 segundos. Tempo de estabilização aproximado: 30 segundos. Dimensão: 55x125x55 mm Lente: Leitosa especial PET IMMUNITY 30Kg. Indicação: este sensor deve ser instalado em ambientes semiabertos.	Unidade	344		
2	Sensor Infravermelho desenvolvido para áreas externas, Desenvolvido exclusivamente para proteção contra intrusões em ambiente externo (quintal, pátio, garagem, jardim, etc.). Possui proteção contra intempéries, como raios solares e chuva. Antimascaramento: A função antimascaramento é capaz de detectar bloqueios acidentais ou intencionais que tentem burlar o sistema de detecção do sensor. Micro-ondas: Com detecção micro-ondas, esse sensor é capaz de detectar de maneira precisa e segura qualquer movimento no ambiente, com ajuste de distância de detecção para evitar disparos indesejáveis. Função PET: Animais de estimação de até 30Kg não acionam o sistema de alarme. O sensor inteligente não detecta pequenos animais. Ajuste de Sensibilidade: Possui ajuste de sensibilidade de detecção em três níveis: mínima, média ou máxima, permitindo personalizar a detecção conforme o ambiente. Compensação de Temperatura: Os componentes internos do sensor têm a capacidade de compensar automaticamente a temperatura, permitindo alto desempenho na detecção de movimento. Resistores de EOL: Os resistores de fim de linha (EOL) estão integrados ao sensor, trazendo mais praticidade e agilidade na instalação. Características do sensor: - Dois canais de PIR Quad e um canal de micro-ondas; - Anti-mascaramento; - Duas opções de detecção;	Unidade	108		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

	<ul style="list-style-type: none"> - Três níveis de sensibilidade do PIR; - Três níveis de sensibilidade do Micro-ondas; - Ajuste de distância de detecção do micro-ondas; - Chave Tamper; - Função PET imune a animais até 30kg; - Cobertura de 12 metros e ângulo de 90°; - Resistor Fim de Linha (EOL); - Indicado para ambientes externos, fechados e semiabertos. 				
3	Módulo receptor 433,92 MHz para teclado de Sistema de Alarme para controles e sensores sem fio.	Unidade	80		
4	<p>Controle remoto para Sistema de Alarme - tensão de trabalho: dc 3v</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrente de trabalho: 15ma - frequência sem fio: 315 MHz/433 MHz (opcional) - modo de oscilação: ev1527 - distância de emissão: 80-150m modo de codificação: suporta 1527/2262 - Alcance de 2,80m transmitido sem fio em área aberta - transmissão sem fio padrão usada global, transmissão de modulação ASK 	Unidade	123		
5	<p>Cabo 6 vias para Alarme: - Cabos para alarmes e interfone multicores c/ 6 vias</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabos multivias de cobre - Condutor interno: Fio em liga de cobre, eletrolítico, mole - Diâmetro de cada fio: 0,40mm - Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade multicolor - Isolação Externa: PVC 70º Anti-chama – Branco 	Metro	12400		
6	<p>Kit Antena - CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Busca cega de sinal; Instala fácil; Resistente à água e poeira; Proteção contra raios UV; Desbloqueado para todas as operadoras; Conecte diretamente no PC ou roteador Wi-Fi Linha; Modem Roteador 2g 3g 4G</p> <p>Voltagem 127/220V</p> <p>Funções: Antena, Modem roteador externo 2g 3g 4g, Roteador</p> <p>Segurança - Com firewall integrado - Não</p> <p>Outros</p> <p>Umidade de operação- 10 % - 90 %</p> <p>Peso e dimensões: Altura x Largura- 22 cm x 10 cm</p> <p>Conexão e velocidade: Tipos de conexões</p> <p>Com fio</p> <p>Velocidade wireless - 12,5 MB/s</p> <p>Frequências: Hz</p> <p>Tipo de frequência - 2G 3G 4G</p> <p>Redes móveis - 2G, 3G, 4G</p> <p>Hardware</p> <p>Quantidade de antenas internas - 1</p> <p>Quantidade de antenas externas - 2</p> <p>Quantidade de portas LAN - 1</p> <p>Quantidade de portas WAN - 0</p> <p>Outros</p> <p>Com conexão PoE - Sim</p> <p>Com controle parental - Não</p>	Kit Antena	21		
7	<p>Fonte 12V 5a chaveada: Produto: Fonte chaveada; Auto oscilante ; Amperagem: 5A; Entrada: 110-220v; Frequência: 50/60Hz; Saída: 90 a 240 vac</p> <p>Chaveamento de ajuste de tensão (127-220v); Conexão por borne; Dimensões: 11 x 6 x 3,3 cm (CXLXA)</p>	Unidade	61		
8	<p>Caixa Metálica - CAIXA METALICA DE ALTA CAPACIDADE PARA PLACAS DE ALARME; BROCAS DE MONTAGEM COM SEPARADORES DE PAREDE; FECHO DE PARAFUSOS, PREPARADOS PARA FECHADURA;</p>	Unidade	57		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	TRANSFORMADOR INCLUIDO E INSTALADO COM PROTEÇÃO ABS E FUSÍVEL; ENTRADA 230V 200MA (MAX); SAÍDAS: 16V CA/ 2,2A/18V CA/2A; 2 TAMPERS DE PAREDE E TAMPAS; COMPATÍVEL COM CENTRAIS E MÓDULOS EXPANSORES; DIMENSÕES: 320X300X90MM; COR: BRANCO COM ACABAMENTO EPOXI. CUMPRE COM REQUISITOS DA EN50131. GRAU 3				
9	Plug p4 fêmea - - Fácil instalação, dispensa o uso de solda (já é estanhado) - Acabamento profissional na sua instalação - Fio vermelho positivo - Fio preto negativo - 20,4cm de comprimento - P4 fêmea - Tamanho do cabo 16,8cm - Pino central DC 2,1mm	Unidade	145		
10	Receptor para Sistema de Alarme: Receptor 433MHz de 1 canal programável. Aceita controles remoto e sensores sem fio nos padrões HC (Hopping Code) e CL (Code Learning). A memorização dos dispositivos sem fio (controles remoto ou sensores sem fio) é muito simples: apenas um botão de programação e um led sinalizador. O relé pode ser programado como retenção ou pulso com 3 tempos de acionamento: 1/2 segundo, 3 segundos ou 5 minutos. Pode ser alimentado diretamente por um transformador (12 a 24Vac).• Frequência: 433,92Mhz • Padrões: HC (Hopping Code / encoder HCS) e CL (Code Learning / encoder HT6P20) • 1 canal programável: retenção ou pulso (0,5 segundos, 3 segundos ou 5 minutos) • Alcance de até 80 metros (sem obstáculos) • Saída NA e NF• Alimentação: 12 a 24 Volts (AC / DC) • Consumo de corrente: - em repouso: 18,0 miliamperes (+/- 5%) - relé acionado: 57,0 miliamperes (+/- 5%) • Memórias: 30 dispositivos	Unidade	38		
11	Módulo Híbrido para Sistema de Alarme: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSÕES DO BOTÃO: 6,4 cm x 5,2 cm x 2,9cm. PESO DO MÓDULO: 0,05 kg. TERMOLOGIAÇÃO ANATEL SISTEMA: IOT, Autônomo, Wireless, Sem Fio, Sem Bateria TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220Vca bivolt automático Entrada Monitorada de Alarme: Possui uma entrada monitorada de alarme, responsável por um endereço (localização) de onde está o hidrante. É possível vincular até 05 sensores de abertura em apenas um módulo iot, porém, o módulo iot apenas fornecerá um endereço identificado no app. CONSUMO DO MÓDULO: Em StandBy, Aproximadamente 80 mA. CONSUMO DO MÓDULO: Em Alarme, Aproximadamente 120mA. CONEXÃO SEM FIO 0: MÓDULO IOT S04 JUNTAMENTE COM O MÓDULO DE ABERTURA DE PORTA VIA RÁDIO-FREQUÊNCIA: Utilizando os botões internos, abrigados dentro do módulo iot. CONEXÃO SEM FIO I: MÓDULO IOT DE SAÍDA RELÉ NA/NF CÓDIGO S03: É possível de vincular o módulo código S05 em até 20 equipamentos elétricos sem o uso de fios (wireless), através de um segundo Módulo (S03) que possui uma saída relé Normalmente Aberta (NA) / Normalmente Fechada (NF), de 5 Amperes em até 127 Volts e 2,5	Unidade	22		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Amperes em 220 Volts. CONEXÃO SEM FIO II: SINALIZADORES SONOROS E LUMINOSOS CÓDIGO S06 E S10: É possível de vincular o módulo código S05 em até 20 sinalizadores sonoros e luminosos, sem o uso de fios (wireless). Sinalização Luminosa Disponível nas cores: Amarelo, Azul, Branco, Verde e Vermelho. AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: Área Interna Seca MATERIAL DO MÓDULO: Caixa em plástico ABS V0 (Resistente à Chama) ÍNDICE DE PROTEÇÃO DO BOTÃO: IP65 À PROVA D'ÁGUA À PROVA DE TEMPO ÍNDICE DE PROTEÇÃO DO MÓDULO HÍBRIDO: IP20 - SOMENTE ÁREA INTERNA E SECA RESISTÊNCIA A UMIDADE DO BOTÃO: 100% @ 50°C RESISTÊNCIA A UMIDADE DO MÓDULO: 93% @ 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: de 0°C até 50°C SISTEMA: Autônomo e IOT (Internet das Coisas) LED DE SINALIZAÇÃO DO MÓDULO: LED Aceso = Módulo em estado de alarme, LED Piscando = Confirmação de recebimento de Alarme, LED Apagado = Módulo OK Garantia do vendedor: 12 meses</p>				
12	<p>Teclado Sistema de Alarme: Quantidade de peçaS: 2 Tipo de dispositivo: Alarme Tipos de sensores: Sem fio Tipos de detectores: Sem fio Dispositivos compatíveis: Centrais JFL, Sensores sem fio JFL Material: Plástico Tipo de alimentação: 12V Com bateria de respaldo: Não É imune a animais: Não É resistente às intempéries: Não Com Wi-Fi: Não Inclui controle remoto: Não Com discado automático: Não Com alarme sonoro: Não Com alarme discreto: Não Quantidade de zonas: 0 Características adicionais: • LCD 16x2 (16 colunas e 2 linhas) com backlight azul, Com receptor para sensores sem fio</p>	Unidade	42		
13	<p>Módulo 4g: especificações Técnicas Tensão de alimentação Alimentação proveniente da central Consumo 50 mW Comunicação 4G (GPRS na ausência de sinal 4G) Central compatível AMT 2018 E SMART / AMT 1000 SMART AMT 8000 LITE / AMT 8000 PRO Reporte de eventos via IP 2 destinos (fixos ou dinâmicos) + Intelbras Cloud Base de protocolo TCP/IP Consumo de banda 1 Kb por evento Cartão SIM 2 cartões SIM Bandas de frequência Hexaband (700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz) Protocolo de monitoramento Contact-ID Antena Externa com ganho de 0 dBi Tipo do conector de antena SMA fêmea Tipo da antena Antena GSM Homologação Anatel Sim Temperatura de funcionamento -10 a 50 ° C, umidade relativa do ar até 90%</p>	Unidade	36		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

14	Central de Alarme, com as seguintes características: Especificações técnicas: 32 zonas (até 32 sensores Duo+, até 16 sensores Bus, 1 zona com fio por teclado); Tecnologia Duo+; Tecnologia Bus; 4 partições reais; 99 usuários; 1 saída de sirene integrada na placa; 4 teclados sem fio; 16 caracteres para nomes de zonas e usuários; Bateria inclusa; 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G*); Rádio alarme; Bluetooth® integrado para programação; Ethernet e Wi-Fi integrados; Até 16 PGMs; Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem; Pânico por aplicativo com envio da localização; Atualização remota; Tarefas agendadas; Nuvem segura e criptografada com TLS 1.2.	Unidade	48		
15	Módulo: Módulo Universal de Comunicação para centrais de alarme. Características gerais do Módulo: • 2 saídas PGMs que podem ser acionadas remotamente; • 2 entradas que geram eventos programáveis; • Duplo monitoramento (reporta eventos para dois IP diferentes); • Compatível com centrais padrão Contact-ID; • 8 tarefas agendadas; • Bluetooth integrado para programação; • Ethernet e Wi-Fi integrados; • Aplicativo para Android® e iOS para programação; • Atualização remota; • Entrada para o módulo 4G; • Buffer de eventos: 128 eventos; • Módulos compatíveis: MGP-04 4G; • Interface integrada: Rede Cabeada, Wi-Fi e Bluetooth; • Protocolos de rede: TCP/IP, DHCP, NTP; • Frequência da rede sem fio: 2,4GHz a 2,5GHz;	Unidade	26		
16	Câmera Dome com as seguintes características: Características gerais Dome: Cor Branco Vídeo: Tipo de resolução - Full HD Conectividade: Conectividade - BNC Outros Diâmetro da lente da câmera - 2,8 mm Com visão noturna colorida - Não Especificações Tipo de câmera de vigilância - Dome Qualidade de resolução - 1080p Lugares de montagem - Interno Tipos de conexões - BNC Localizações da câmera - Exterior, Interno Campo visual - 108 ° É motorizada - Não Tipo de movimento - Fixa Com visão noturna - Sim Temperatura máxima suportada - 60 °C Formato da câmera espia - Dome	Unidade	84		
17	Conector Bnc: Características principais Tipo de cabo e adaptador - BNC Macho Cor - Prata Outros Tipo de produto - Adaptador Quantidade de conectores de saída - 20 Conector de entrada - BNC Conector de saída - BNC Gênero do conector de entrada - Macho Gênero do conector de saída - Macho Material de revestimento do conector - Aço	Unidade	280		
18	HD para Câmera de Segurança: Características do produto Capacidade: 1 TB Fator de forma: 3.5 " Velocidade de rotação: 5400 rpm Características gerais	Unidade	20		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Versão - 1TB HD WD Purple ou Seagate SkyHawk Consumo energético do disco rígido e SSD - 0.3W espera e suspensão, 3.7W inativo, 4.6W leitura y escritura Peso e dimensões Largura - 10,16 cm Altura - 2,61 cm Profundidade - 14,7 cm Peso - 680 g Capacidade Capacidade - 1 TB Tipo de armazenamento do disco - HDD Temperatura de armazenamento - -40 °C x 70 °C Dados do cache - 64 MB Especificações Localização do disco rígido e SSD- Interno Fator de forma do disco rígido e SSD - 3.5 " Temperatura de operação - 0 °C - 65 °C Velocidade de rotação - 5.400 rpm É gamer - Sim</p>				
19	<p>Balun Passivo com as seguintes características: Proteção contra surtos de tensão Filtro contra interferência e ruídos Conector com parafuso e conector BNC macho Conector de engate rápido de pressão Categoria do cabo UTP: 5 ou superior Compatíveis com o formato de vídeo NTSC Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K MAIS DETALHES COM IMAGENS 4K ULTRA HD: É compatível com a resolução 4K, 4MP, Full HD, HD e analógico, garantindo qualidade e nitidez nas imagens. TECNOLOGIA MULTI HD: É compatível com as principais tecnologias HDCVI, HDTVI, AHD e analógica (CVBS), proporcionando flexibilidade e economia aos projetos de segurança. TOTALMENTE PROTEGIDO: Vem equipado com proteção contra surtos de tensão, ruído e interferência. É muito mais confiança nos sistemas de CFTV. MUITO MAIS ALCANCE: Transmissão de vídeo com qualidade para 300 m em HD, 200 m em Full HD e 120 m em 4MP e 4K. INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA: Equipado com o conector com borne parafuso, o balun VB 501 P é de fácil manuseio e instalação. Especificações técnicas Balun Passivo VB 501 P Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS) Formato do vídeo NTSC Alcance com tecnologia HDCVI 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p) Alcance com tecnologia HDTVI 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 100 metros (até 2160p) Alcance com tecnologia AHD 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 100 metros (até 2160p) Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS) 400 metros e 600 metros P&B Filtro contra ruídos e interferência Sim Impedância cabo UTP 100 RJ45 Impedância cabo coaxial 75 BNC Compatível com dados (menu OSD e PTZ) Sim Proteção antissurto vídeo 2KV vídeo</p>	Unidade	189		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	Norma de proteção antissurto pulso 10-700s IEC 61000-45 diferencial modo Dimensões do gabinete (L x A x P) 30 x 16 x 15 mm Peso 39g Cor case Preto Tipo de material Plástico Local de instalação Interno Temperatura de operação* -10C a 55C				
20	<p>Câmera de Vídeo Wi-fi Full HD, com as seguintes especificações: monitoramento Full HD 24h por dia, mesmo no escuro, graças à visão noturna de 30 metros. Com proteção IP67, resistente à chuva e poeira, sendo ideal para áreas externas e internas. Instalação simples, podendo ser feita via Wi-Fi ou cabo de rede RJ45. Com detecção de movimento e alertas instantâneos no celular, você acompanha tudo de qualquer lugar. Além disso, possui microfone embutido para captar áudio e suportar cartão microSD de até 256GB para gravação local. Principais funcionalidades:</p> <p>IMAGEM NÍTIDA E EM ALTA QUALIDADE: Veja tudo com clareza, cores vivas e detalhes precisos. Identifique quem está na frente da sua casa, mesmo à distância.</p> <p>VISÃO NOTURNA: A câmera capta imagens mesmo sem luz, garantindo segurança 24h. Monitore sua garagem ou portão à noite e veja tudo claramente.</p> <p>PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA: Feita para funcionar ao ar livre sem preocupações. Pode ser instalada na área externa da casa sem risco de danos por sol ou chuva.</p> <p>ACESSO PELO CELULAR DE QUALQUER LUGAR: Veja imagens ao vivo diretamente no seu smartphone. Confira se está tudo certo na sua casa enquanto estiver no trabalho ou viajando.</p> <p>ALERTA DE MOVIMENTO: A câmera avisa no celular sempre que detectar algo suspeito. Receba uma notificação se alguém se aproximar da sua porta à noite.</p> <p>MICROFONE EMBUTIDO: Escute o que está acontecendo ao redor da câmera. Saiba se há movimentação estranha perto da sua casa ouvindo os sons do local.</p> <p>INSTALAÇÃO SIMPLES E SEM FIOS: Funciona via Wi-Fi ou cabo, com um processo rápido de configuração. Basta conectar à internet e começar a usar sem precisar de grandes ajustes.</p> <p>ARMAZENAMENTO EM CARTÃO E MICRO SD DE ATÉ 256GB: Grave e reveja imagens sempre que precisar. Salve vídeos de dias ou semanas para consulta posterior em caso de incidentes.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sensor: 1/2.8" 2 MP CMOS- Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V)- Linhas horizontais: 1920 (H)- Resolução real: Full HD (1080p)- Lente: 2,8 mm- Ângulo de visão horizontal: 125° (diagonal), 106° (horizontal) e 56° (vertical)- Armazenamento: microSD de até 256GB- Zoom digital: 16x- Alcance IR: 30 m- IR inteligente: Sim- Comprimento de onda LED IR: 0,85 µm- Sensibilidade: 0 lux (IR ligado)- Íris: Eletrônica- Day & Night: Automático (Ajustável)- Troca Automática do Filtro (ICR): Sim	Unidade	76		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Características complementares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controle Automático de Ganho (AGC): Não - Compensação de Luz de Fundo (BLC): Sim (Automático) - High Light Compensation (HLC): Não - Wide Dynamic Range (WDR): Sim - Digital automático - Balanço de branco: Automático - Detecção de movimento: Ajustável <p>Máscara de privacidade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redução Digital de Ruído (DNR): 3D - Automático <p>Rede</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rede cabeada: Sim - RJ45 fêmea - Padrões Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n - Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz - Largura de banda: 20 / 40 MHz - Segurança: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK - Potência de transmissão: b: 17 dBm, g: 15 dBm, n: 15 dBm - Taxa de transmissão: 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps - Ganho da antena: 3,19 dBi <p>Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frame Rate: Adaptável (máximo de 20 FPS) - Compressão de vídeo: H.264 (perfil principal) - Taxa de bits para vídeo: Adaptável <p>Áudio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áudio: Sim - Compressão de áudio: AAC - Taxa de bits para áudio: Adaptável <p>Características mecânicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor: Preto - Tipo case / material: Bullet / Plástico + Metal - Grau de proteção: IP67 - Local de instalação: Interno e Externo - Dimensões (L x A x P): 75 x 75 x 190 mm 				
21	<p>HD para Câmera de Segurança: Características do produto</p> <p>Capacidade: 16 TB</p> <p>Fator de forma: 3.5 "</p> <p>Velocidade de rotação: 5400 rpm</p> <p>Características gerais</p> <p>Versão - 16 TB</p> <p>HD</p> <p>WD Purple ou Seagate SkyHawk</p> <p>Consumo energético do disco rígido e SSD - 0.3W espera e suspensão, 3.7W inativo, 4.6W leitura y escritura</p> <p>Peso e dimensões</p> <p>Largura - 10,16 cm</p> <p>Altura - 2,61 cm</p> <p>Profundidade - 14,7 cm</p> <p>Peso - 680 g</p> <p>Capacidade</p> <p>Capacidade - 16 TB</p> <p>Tipo de armazenamento do disco - HDD</p> <p>Temperatura de armazenamento - -40 °C x 70 °C</p> <p>Dados do cache - 64 MB</p> <p>Especificações</p> <p>Localização do disco rígido e SSD- Interno</p> <p>Fator de forma do disco rígido e SSD - 3.5 "</p> <p>Temperatura de operação - 0 °C - 65 °C</p> <p>Velocidade de rotação - 5.400 rpm</p> <p>É gamer - Sim.</p>	20	5		
22	<p>HD para Câmera de Segurança: Características do produto</p> <p>Capacidade: 24 TB</p> <p>Fator de forma: 3.5 "</p>	UNI-DADE	18		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Velocidade de rotação: 5400 rpm Características gerais Versão - 24 TB HD WD Purple ou Seagate SkyHawk Consumo energético do disco rígido e SSD - 0.3W espera e suspensão, 3.7W inativo, 4.6W leitura y escritura Peso e dimensões Largura - 10,16 cm Altura - 2,61 cm Profundidade - 14,7 cm Peso - 680 g Capacidade Capacidade - 24 TB Tipo de armazenamento do disco - HDD Temperatura de armazenamento - -40 °C x 70 °C Dados do cache - 64 MB Especificações Localização do disco rígido e SSD- Interno Fator de forma do disco rígido e SSD - 3.5 " Temperatura de operação - 0 °C - 65 °C Velocidade de rotação - 5.400 rpm É gamer - Sim.</p>				
23	<p>HD para Câmera de Segurança: Características do produto Capacidade: 18 TB Fator de forma: 3.5 " Velocidade de rotação: 5400 rpm Características gerais Versão - 18 TB HD WD Purple ou Seagate SkyHawk Consumo energético do disco rígido e SSD - 0.3W espera e suspensão, 3.7W inativo, 4.6W leitura y escritura Peso e dimensões Largura - 10,16 cm Altura - 2,61 cm Profundidade - 14,7 cm Peso - 680 g Capacidade Capacidade - 18 TB Tipo de armazenamento do disco - HDD Temperatura de armazenamento - -40 °C x 70 °C Dados do cache - 64 MB Especificações Localização do disco rígido e SSD- Interno Fator de forma do disco rígido e SSD - 3.5 " Temperatura de operação - 0 °C - 65 °C Velocidade de rotação - 5.400 rpm É gamer - Sim</p>	Unidade	16		
24	<p>HD para Câmera de Segurança: Características do produto Capacidade: 10 TB Fator de forma: 3.5 " Velocidade de rotação: 5400 rpm Características gerais Versão - 10 TB HD WD Purple ou Seagate SkyHawk Consumo energético do disco rígido e SSD - 0.3W espera e suspensão, 3.7W inativo, 4.6W leitura y escritura Peso e dimensões Largura - 10,16 cm Altura - 2,61 cm Profundidade - 14,7 cm</p>	Unidade	20		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Peso - 680 g</p> <p>Capacidade - 10 TB</p> <p>Tipo de armazenamento do disco - HDD</p> <p>Temperatura de armazenamento - -40 °C x 70 °C</p> <p>Dados do cache - 64 MB</p> <p>Especificações</p> <p>Localização do disco rígido e SSD- Interno</p> <p>Fator de forma do disco rígido e SSD - 3.5 "</p> <p>Temperatura de operação - 0 °C - 65 °C</p> <p>Velocidade de rotação - 5.400 rpm</p> <p>É gamer - Sim</p>				
25	<p>Câmera IP Bullet 2MP 2,8mm</p> <p>Tipo de câmera: IP</p> <p>Com visão noturna: Sim</p> <p>Com microfone: Não</p> <p>Vídeo: Tipo de Resolução: Full HD</p> <p>Conectividade: Conectividade: LAN</p> <p>Funções</p> <p>Com alarme: Sim</p> <p>Sensor: Tipo de sensor de imagem: 1/2? 2 megapixels</p> <p>Outros</p> <p>Com visão noturna colorida: Sim</p> <p>Especificações</p> <p>Tipo de câmera de vigilância: IP</p> <p>Qualidade de resolução: HD 1080p</p> <p>Lugares de montagem: Parede</p> <p>Tipos de conexões: BNC</p> <p>Localizações da câmera: Exterior</p> <p>Campo visual: 106°</p> <p>Motorizada: Não</p> <p>Tipo de movimento: Pan and tilt</p> <p>Com visão noturna: Sim</p> <p>Temperatura mínima suportada: -30° C</p> <p>Temperatura máxima suportada: 60° C</p> <p>Formato da câmera espiã: Bullet/Metal</p> <p>Com Microfone: Não.</p>	Unidade	250		
26	<p>Câmera Inteligente Wi-fi A Bateria 3mp</p> <p>Características do produto</p> <p>Tipo de câmera: Bullet</p> <p>Com visão noturna: Sim</p> <p>Com microfone: Sim</p> <p>Vídeo: Tipo de resolução: Full HD</p> <p>Conectividade: Conectividade: Wi-fi</p> <p>Zoom: Zoom Óptico: 1X; Zoom Digital: 8X</p> <p>Potência</p> <p>Tipos de alimentação: Bateria</p> <p>Potência: 5W</p> <p>Funções</p> <p>Com sensor de movimento: Sim</p> <p>Com áudio bidirecional: Sim</p> <p>Com vídeo ao vivo: Sim</p> <p>Distância de alcance noturno: 8m</p> <p>Outros</p> <p>Com entrada USB: Sim</p> <p>Classificação de resistência à água: IP64</p> <p>Resistente à água: Sim</p> <p>Acessórios incluídos: 1 cabo USB, 3 carregadores, 1 conjunto de montagem, 2 parafusos</p> <p>Capacidade</p> <p>Tipos de armazenamento: Micro-SD</p> <p>Capacidade de armazenamento: 128GB</p> <p>Especificações</p>	Unidade	51		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Tipo de câmera de vigilância: Bullet Qualidade de resolução: 3 MP Lugares de montagem: Parede, teto Tipos de conexões: Sem fio Localização da câmera: Interior, Exterior Motorizada: Não Tipo de movimento: PTZ Com visão noturna: Sim Temperatura mínima suportada: 20° C Temperatura máxima suportada: 55° C Formato da câmera espiã: Oval Com microfone: Sim Compatibilidade Sistemas operativos compatíveis: Android, los Outros Diâmetro da lente da câmera: 2,8mm Com visão noturna colorida: Sim</p>			
27	<p>Câmera Inteligente 3MP - Características: Tecnologia do sensor fotográfico: CMOS Resolução máxima de imagem da webcam: 3 MP Tipo de controle de exposição: Automático Fator de forma: Compacto Resolução estática efetiva: 3 MP Características especiais: Visualização ao vivo Resolução de captura de vídeo: 3MP Tipo de lente: Fixa Tipo de visor: Eletrônico O Item deve possuir: Imagens 3MP com mais nitidez e detalhes – Capture tudo com qualidade superior ao Full HD. Identifique placas de carro, rostos e pequenos detalhes mesmo à distância. Visão colorida até no escuro total – Tecnologia Full Color para segurança 24h. Monitore seu quintal à noite e veja cores reais, sem aquela imagem preto e branco das câmeras comuns. Monitoramento 360° inteligente – Rotação automática para acompanhar qualquer movimento. Se alguém entrar no quintal, a câmera gira para segui-lo, garantindo imagens contínuas. Resistente a chuva e poeira (IP66) – Desenvolvida para suportar ambientes externos. Instale na área externa sem preocupações com sol forte ou chuvas intensas. Notificações de movimento através do app Mibo Smart – Alertas automáticos ao detectar atividade suspeita. Se alguém se aproximar da entrada de casa, você recebe um aviso imediato.</p>	Unidade	63	
28	<p>Camera Full Hd 3,6mm Ip67 Ir 50m com IA Características do produto Tipo de câmera: Bullet Com visão noturna: Sim Com microfone: Sim Vídeo: Tipo de resolução: Full HD Conectividade: Conectividade: RJ45 Funções Com alarme: Sim Com áudio bidirecional: Não Distância de alcance noturno: 50 m Outros Com entrada USB: Não Classificação de resistência à água: IP67 É resistente à água: Sim Acessórios incluídos: Manual, Parafusos para instalação</p>	Unidade	50	



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Capacidade: Capacidade de armazenamento: 256 GB Características de venda Formato de venda: Unidade Especificações Tipo de câmera de vigilância: Bullet Qualidade de resolução: 2MP Lugares de montage m: Parede Tipos de conexões: Com fio Localizações da câmera: Interna ou externa É motorizada: Não Tipo de movimento: Fixo Com visão noturna: Sim Temperatura mínima suportada: 60 °C Temperatura máxima suportada: 0 °C Formato da câmera espia: Bullet Com microfone: Sim Outros Diâmetro da lente da câmera: 3,6 mm Com visão noturna colorida: Não É antivandalismo: Não</p>				
29	<p>Câmera IA – Câmera IP com Leitura Automática de Placas e Inteligência Artificial Transforme o Monitoramento com uma câmera com IA Principais Vantagens - Leitura Automática de Placas (LPR): Identifica placas de carros e motos, incluindo placas do Mercosul, em até 60 km/h, com taxa de captura e leitura correta superiores a 95%. - Estatísticas de Tráfego: Relatórios completos com dados sobre placas, horários, marcas, cores e tipos de veículos, fornecendo análises detalhadas. - Qualidade de Imagem Superior: Imagens nítidas em qualquer condição de luz, com resolução 4MP e alcance de infravermelho de até 30 metros para locais com pouca ou nenhuma iluminação. - Controle Avançado: Cadastro de até 110.000 placas para liberar ou bloquear acesso, com suporte ao controle de barreiras automáticas (como cancelas). - Integração Completa: Entrada e saída de alarmes para conexão com outros sistemas de segurança. Aplicações Ideais: - Controle de acessos em estacionamentos e condomínios. - Monitoramento urbano com geração de alertas automáticos. - Relatórios detalhados para análises de tráfego. Diversas Formas de Pagamento. Câmera e Lente: - Sensor de Imagem: 1/1,8" CMOS com 4 megapixels para imagens extremamente detalhadas. - Resolução: Main stream até 2688 x 1520 pixels e sub stream configurável para resoluções menores (1280 x 720, 960 x 480, entre outras). - Lente Varifocal Motorizada: Distância focal ajustável de 2,7 mm a 12 mm, permitindo zoom óptico de 4,4x. - Abertura Máxima: F1,4, garantindo ótima entrada de luz mesmo em ambientes com baixa iluminação. - Ângulos de Visão: - Horizontal: 92° a 46,1° - Vertical: 49° a 26° - Diagonal: 109° a 52,8° Infravermelho e Iluminação: - Alcance IR: Até 30 metros, garantindo imagens nítidas mesmo em total escuridão.</p>	Unidade	34		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<ul style="list-style-type: none">- Quantidade de LEDs: 4 LEDs de alta potência para iluminar áreas extensas.Desempenho Inteligente (IA):- Leitura Automática de Placas:- Suporte a placas do Mercosul e motocicletas.- Velocidade máxima de captura: 60 km/h.- Informações armazenadas: horário, data, placa, cor, marca, tipo do veículo (carro, van, ônibus ou caminhão) e sentido de direção.- Cadastro de Placas: Suporte para até 110.000 registros de placas liberadas ou bloqueadas diretamente na câmera.Vídeo e Imagem:- Compressão de Vídeo: H.265, H.264H, H.264M, H.264B e MJPEG.- Taxa de Frames: Até 30 fps para fluidez em gravações e transmissões.- Modo Dia/Noite: Automático, colorido ou preto e branco com troca automática de filtro (ICR).- Redução de Ruído: Tecnologia 3D NR para imagens mais limpas.- Compensação de Luz: HLC, BLC e WDR (140 dB), ideal para cenários com alto contraste de luz.Conectividade e Rede:- Interface de Rede: 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Base-T).- Protocolos Suportados: http, https, TCP, RTSP, RTP, UDP, IPv4, IPv6, SNMP, ICMP e muito mais.- Compatibilidade: Suporte Onvif (Perfil S e T), Intelbras DDNS, entre outros.- Monitoramento e Aplicativos: Interface Web, Intelbras IP Utility, SIM Next, Guardian, Intelbras Cloud, ISIC e Defense IA.- Armazenamento Local: Slot para cartão micro-SD de até 256 GB (cartão vendido separadamente).Alarmes e Áudio:- Alarmes:- 2 entradas de alarme (optoacoplador de 5V).- 2 saídas de alarme (relé: 2A/30Vdc ou 0,5A/125Vac).- Áudio: Microfone e alto-falante integrados, além de uma saída de áudio RCA.Resistência e Durabilidade:- Índices de Proteção:- IP67: Resistente à água e poeira.- IK10: Alta resistência contra impactos.- Temperatura de Operação: Funciona em ambientes extremos, de -30 °C a +65 °C, com umidade relativa abaixo de 90%.- Proteção contra Surtos: Até 6 kV, garantindo segurança elétrica.Alimentação e Consumo:- Alimentação: Compatível com 12Vdc ou PoE.- Consumo:- Sem luz: <6W.- Com luz: <12W.- Com alerta audiovisual ativado: <17W.				
30	<p>Gravador com 16 canais IP e 16 portas PoE. Sistema Processador principal Quad-core Integrado de alta performance</p> <p>Sistema operacional Linux® embarcado</p> <p>Entradas de vídeo:</p> <p>Quantidade de canais - Até 16 canais IPs</p> <p>Protocolos suportados - Intelbras -1 e/ou Onvif Perfil S, T e G</p> <p>Resolução 16 MP</p>	Unidade	27		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

<p>Compressão de vídeo H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG</p> <p>Áudio:</p> <p>Suporte a câmeras com áudio Todos os canais IPs são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio.</p> <p>Entrada de áudio 1 entrada com conector do tipo RCA (15K Ω)</p> <p>Saída de áudio 1 saída com conector do tipo RCA (15K Ω)</p> <p>Compressão de áudio suportado G.711a, G.711Mu, PCM, AAC, G.726 e G.723</p> <p>Saída de vídeo:</p> <p>Saída de vídeo 1 HDMI e 1 VGA</p> <p>Resoluções de saída HDMI* 3840x2160, 1920x1080 e 1280x1024</p> <p>Resolução de saída VGA 1920x1080, 1280x1024</p> <p>Mosaico da tela:</p> <p>Tela Principal - 1, 4, 8, 9 e 16</p> <p>Tela Secundária - 1, 4, 8, 9 e 16</p> <p>Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal</p> <p>Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação</p> <p>Resoluções suportadas na visualização 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (Full HD), 1.3MP, 1MP (HD), 960H, D1 e CIF</p> <p>Suporte à Planificação (câmera Fisheye) - Não possui Bit rate 165 Mbps. A soma do bit rate configurado nas câmeras não deve ultrapassar este valor (recomendamos utilizar até 133 Mbps para o stream principal e até 32 Mbps para o stream extra).</p> <p>Modo de gravação Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e Inteligência</p> <p>Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação 1~60min (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~30seg, Pós-alarmede 1~300seg.</p> <p>Resoluções suportadas na gravação 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (Full HD), 1.3MP, 1MP (HD), 960H, D1 e CIF, todos em até 30 FPS</p> <p>Inteligências Artificiais 2</p> <p>Reconhecimento Facial</p> <p>Capacidade:</p> <p>Realizado pelo gravador: Até 1 canal</p> <p>Realizado pela câmera: Até 8 canais</p> <p>Detecção pela camera + Reconhecimento pelo gravador: Até 4 canais</p> <p>Processamento 12 faces/segundo</p> <p>Banco de dados 10 bancos com até 20 mil faces no total</p> <p>Linha e cerca virtual:</p> <p>Capacidade Realizado pelo gravador: Até 4 canais (10 regras por canal)</p> <p>Realizado pela câmera: Até 16 canais (10 regras por canal)</p> <p>Detecção de Face:</p> <p>Capacidade Realizado pelo gravador: Até 1 canal</p> <p>Realizado pela câmera: Até 8 canais</p> <p>Processamento 12 faces/segundo</p> <p>Detecção Inteligente de pessoas e Veículos</p> <p>Capacidade Realizado pelo gravador: Até 4 canais</p> <p>Realizado pela câmera: Até 16 canais</p> <p>Busca inteligente Busca por tipo de classificação, Pessoa</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>ou Veículo Detecção de vídeo: Eventos Gravação, PTZ, Tour, Alarme Upload, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela (Mensagem) e Alarme sonoro Detecção de vídeo Detecção de movimento - Zonas: 330 (22x18)iNVD 3016-P Outras inteligências: Análise Comportamental Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 10 canais Aglomerado Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 10 canais Contagem de Pessoas Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 10 canais Mapa de calor Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 10 canais LPR Realizado pelo gravador: Nenhum canal Realizado pela câmera: Até 10 canais Reprodução e backup: Reprodução simultânea Até 16 canais Resoluções suportadas na reprodução 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (Full HD), 1.3MP, 1MP (HD), 960H, D1 e CIF Modo de busca Data e hora com precisão de segundos e detecções de eventos (eventos e IAs) Busca Inteligente Detecção de Pessoas e Veículos. Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Busca automática de gravações em cartão SD após queda de conexão - Sim</p>				
31	<p>Gravador Digital Video Facial. Outros Quantidade de canais: 32 Resolução máxima de vídeo: 1080p Tipo de resolução: Full HD Conectores de saída: HDMI/VGA Inclui HD: Sim Conectores de entrada: HDMI/VGA Capacidade de armazenamento: 18 TB Tipos de controle: Mouse Sistemas operativos compatíveis: Android ios Quantidade de portas PoE: 0 Com vídeo ao vivo: Não Com áudio bidirecional: Sim Com sensor de movimento: Sim Modos de gravação: Contínuo Principais Características: - Canais IP: 32 canais, compatível com câmeras IP. - Reconhecimento facial: Com suporte a 10 bancos com até 20 mil faces cadastradas e processamento de até 12 faces por segundo. - Resolução: Até 16 MP, ideal para projetos que necessitam de alta definição. - Inteligência artificial: Inclui detecção de rostos, veículos e pessoas. Suporta contagem de pessoas, leitura de placas e mapa de calor. - Armazenamento: Capacidade para 4 HDs SATA,</p>	Unidade	25		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>oferecendo grande espaço para armazenamento de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none">- Portas PoE: 16 portas PoE com potência máxima total de 130W.- Conectividade: Suporte a vários protocolos de rede como http, https, TCP/IP, IPv6, Intelbras Cloud, e ONVIF.- Compressão de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, o que garante maior eficiência no armazenamento e transmissão.- Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA, com suporte a resoluções de até 3840x2160 (4K). <p>Recursos Inteligentes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reconhecimento Facial: Detecção e reconhecimento pelo gravador e câmeras, ideal para controle de acesso e segurança.- Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos: Capacidade de identificar e diferenciar humanos de veículos.- Alarmes e Notificações: Suporte para alarmes por movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processador: Integrado de alta performance com Linux embarcado.- Entradas de alarme: 16, para controle de dispositivos externos.- Saídas de alarme: 4, para acionamento de sirenes e outros dispositivos.				
32	<p>Gravador Digital de Vídeo em Rede Inteligente 16 canais IP 12MP H.265+ e H.265 Reconhecimento Facial. Processador principal Integrado de alta performance: Sistema operacional Linux® embarcado Suporte para câmeras IP : 16 Protocolos suportados : INTELBRAS-1 e/ou Onvif Perfil S Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera: 1 Suporte a câmeras de outras marcas¹: Onvif Perfil S Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) Suporte a câmeras IP com áudio: 16 Compressão de áudio suportado: G.711A, G711Mu, G726, AAC e PCM Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1VGA Resoluções suportadas no monitor: HDMI 1 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 Resoluções suportadas no monitor: VGA 1 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 Resoluções suportadas na visualização: 12MP, 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF¹ Compressão de vídeo/áudio: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Resoluções de gravação suportadas: 12MP, 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1 e CIF Inteligências de vídeo: Suporte à relatórios e gravação de inteligências de vídeo, suporte à analíticos de vídeo enviados através das câmeras IP como: Detecção de face, reconhecimento facial, inteligência de vídeo e detecção inteligente. Inteligência de vídeo embarcada no gravador: Detecção de face, Reconhecimento Facial, Inteligência perimetral e Detecção Inteligente. Processamento (câmera com resolução de 1080P): 12</p>	Unidade	13		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>faces por segundo Capacidade: 1 canal utilizando câmeras comuns (câmeras até 4MP) ou 4 canais utilizando câmeras que possuem Detecção Facial ou Reconhecimento Facial Processamento: 4 faces por segundo Face não reconhecida: Detecta faces desconhecidas (que não estão no banco de dados do produto). Limiar de similaridade pode ser configurado. Capacidade: 1 canal com até 10 regras utilizando câmeras comuns ou 4 canais com até 10 regras utilizando câmeras que possuem inteligência perimetral Classificação de objeto: Detecção de pessoas/veículo nas linhas e cercas virtuais Detecção inteligente: Detecção inteligente de pessoas e veículos (em até 4 canais) Detecção inteligente pela câmera IP: Até 4 canais Reprodução simultânea: Até 16 canais Porta Ethernet: 1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps) Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA Porta USB: 1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0. Pode-se utilizar simultaneamente.</p>				
33	<p>Gravador Digital Inteligente de Vídeo. Sistema Processador Principal: Processador embarcado Sistema Operacional: Linux embarcado Vídeo: Entradas: 32 canais BNC + 8 canais IP ou 40 canais IP no modo NVR Compatibilidade: Análogica: NTSC/PAL HDCVI: 5MP/4MP/1080p/720p HDTVI: 5MP/4MP/1080p/720p AHD: 5MP/4MP/3MP/1080p/720p IP: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p Áudio: Áudio no protocolo HDCVI: Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) Áudio bidirecional: Disponível no canal 1 Display Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC Resoluções de saída (em pixels): 3840x2160 (HDMI)³, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 (HDMI/VGA), 800x600 (BNC) Divisão do mosaico da tela: 1/4//9/16/25/36 Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressão de vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264/G.711u, G.711a, PCM, AAC HDCVI, AHD, HDTVI: 32 canais em 5 M Lite (10 FPS) / 4 M-Lite / 1080P (15 FPS) / 1080P Lite / 720p (30 FPS) ou 8 canais em 5M Lite (20 FPS) / 4 M Lite / 1080P (30 FPS) e 24 canais em 4M Lite / 1080P / 1080P Lite / 720 P / 960H / D1 / CIF (7 FPS) IP: 6 MP (20 FPS) / 5 MP (25 FPS) / 4 MP (30 FPS) / 3 MP (20 FPS) / 1080P / 720P (30 FPS) Stream Principal - Analógico: 960H (25 FPS) / D1 / CIF (25-30 FPS)</p>	Unidade	13		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

<p>- HDCVI, AHD, HDTVI: D1 / CIF (15 FPS) - IP: D1 / CIF (30 FPS) Resoluções de gravação - stream extra - Analógico: 960H (25 FPS) / D1 / CIF (30 FPS) Bit Rate: 6 Mbps (HDCVI, AHD, HDTVI, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS) Modo de Gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, alarme e inteligência de vídeo Intervalos de gravação: 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~10seg., Pós-alarme: 1~300seg. Detecção de Vídeo: Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 396 (22x18), Perda de vídeo e Mascaramento Detecção Inteligente: Detecção de pessoas e/ou veículos, até 16 canais Detecção de Face: Atributos da Face: 6 atributos (Gênero, Idade, Óculos, Barba, Máscara e Expressão) Processamento: 2 canais, até 12 faces por segundo Reconhecimento Facial: Capacidade: 2 canais utilizando câmeras comuns Processamento: 12 faces por segundo Banco de Dados: Até 10 bancos de dados com capacidade para 10.000 faces no total. Possibilidade de adicionar Nome, Gênero, Aniversário, Nacionalidade, Endereço e Informações de Identificação para cada face. Possibilidade de escolher individualmente qual base será utilizada nos canais de vídeo. Busca Forense: Possibilidade de buscar utilizando até 30 faces simultaneamente. Limiar de similaridade pode ser configurado para cada face. Face não reconhecida: Detecta faces desconhecidas (que não estão no banco de dados do produto). Limiar de similaridade pode ser configurado Inteligência Perimetral: Capacidade: 2 canais no Modo Avançado ou 4 canais no Modo Geral (Até 10 regras por canal) Classificação do Objeto: Detecção de pessoas/veículos nas linhas e cercas virtuais Busca Inteligente: Busca por tipo de classificação, pessoa ou veículo Inteligência e vídeo pela Câmera IP: Recebe em até 8 canais com câmeras que possuem a função (linha e cerca virtual) Reprodução e Backup: Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento Reprodução síncrona: 1/4/8/16 Funções de Reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital Modo de Backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede: Gigabit Ethernet: RJ45(10/100/1000 Mbps) Throughput: 128 Mbps Funcções e Protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>DDNS, FTP, SFTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast IGMP, Wi-Fi, RTMP, QoS e ARP Conexões Simultâneas: 128 conexões Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android® POS/PDV: Quantidade: 16 canais Armazenamento: 2 portas prdrão SATA Disco Rígido Interno Interfaces Auxiliares: USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0 e 1 frontal USB 2.0) RS485: porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box Geral: Fonte de Alimentação: 12Vdc/5A Consumo: 17 W (Sem Disco Rígido) Ambiente de Funcionamento: -10 °C~+55 °C / 10%~90%RH Adaptador USB Wireless: IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200 Proteção contra surtos de tensão: Entradas de vídeo BNC: Até 30 kV injetado Saída de vídeo VGA: Até 30 kV injetado Saída de vídeo HDMI: Até 25 kV injetado Interfície de Rede Ethernet: Até 30 kV injetado Fonte de Alimentação: Até 30 kV injetado Saída de vídeo analógica BNC (CVBS): Até 30 kV injetado</p>				
34	<p>Câmera Bullet. Câmera IP do tipo Bullet com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deve possuir resolução mínima de 4MP (2688 x 1520);• Deve possuir taxa de quadros de vídeo: o Main stream: 2688 x 1520@1-25/30 fps; o Sub Stream: 704 x 576@1-25 fps/704 x 480@1-30 fps; o Third Stream: 1280 x 720@1-25/30 fps;• Sensor de imagem CMOS 1/3" com varredura progressiva ou superior;• Suporte a compressão de vídeo no padrão H.265; H.265+, H.264; H.264+, H.264H; H.264B;• Possuir obturador na velocidade de 1/3s até 1/100.000s;• Funcionamento em baixa luminosidade com sensibilidade mínima de 0.005 Lux@F1.5 (Color, 30IRE), 0.0005 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE), 0 Lux (iluminador ligado) (distância mínima de 60m);• Lente de 2,7mm – 13,5mm varifocal motorizada;• Ângulo de Ajuste Pan:0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotação: 0° - 360°;• Possuir função WDR real com valor mínimo de 120dB;• Função Dia & Noite com suporte auto (ICR), colorido, preto & branco;• Possuir funções inteligentes de detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão para veículos e seres humanos;• Deve possuir mecanismo de pesquisa inteligente para, em conjunto com o sistema de armazenamento, realizar pesquisas inteligentes refinadas, extração de eventos e mesclagem com vídeos de eventos;• Deve permitir acesso para até 20 usuários com banda total de 64 Mb;• Possuir os padrões de compatibilidades ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, CGI, P2P;• Compatível com os protocolos de rede: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP,	Unidade	120		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP;</p> <ul style="list-style-type: none">• Possuir suporte a tecnologia de armazenamento via FTP, SFTP, NAS e cartão micro SD com capacidade de até 256 Gb;• Ser apto a operações em temperaturas de -30°C a +60°C, com umidade máxima de 95%;• Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af);• Possuir grau de proteção IP67;• Deve possuir mecanismos de segurança com suporte a criptografia de vídeo/firmware/ configuração, digest; bloqueio de conta, logs de segurança, filtragem de IP/MAC, geração e importação da certificação X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, inicialização/execução confiável;• Deve possuir compressão de áudio nos padrões G.711A, G.711Mu, G726;• Deve possuir 4 máscaras de privacidade;• Deve possuir as seguintes distâncias de detecção, observação, reconhecimento e identificação (DORI): o Distância de detecção: lente W: 64,00 m; lente T: 222,00 m; o Distância de observação: lente W: 25,60 m; lente T: 88,80 m; o Distância de reconhecimento: lente W: 12,80 m; lente T: 44,40 m; o Distância de identificação: lente W: 6,40 m; lente T: 22,20 m.				
35	<p>Câmera OCR. Câmera IP do tipo Bullet para leitura e análise de metadados de veículos, em tempo real, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deve ser dotada de mecanismo de inteligência artificial de alto desempenho;• Deve possuir algoritmo de aprendizado que permita leitura e análise de metadados de veículos, em tempo real;• Deve possuir capacidade de efetuar estatísticas de fluxo de tráfego, detecção de eventos e violações;• Deve suportar o modo infravermelho (IR), à noite, para redução de poluição luminosa;• Deve possuir processar de alta performance embarcado;• Deve possuir sensor de imagem CMOS 1/1.18”;• Deve possuir obturador único;• Deve possuir velocidade de shutter de 1/50 s–1/100000 s, em modo automático e manual;• Deve possuir modo de exposição com íris fixa/manual/auto;• Deve possuir resolução de imagem de 2688 x 1520;• Deve possuir resolução de vídeo de 4M (2688 x 1520), 1080P (1920 x 1080), UXGA (1600 x 1200), 720P (1280 x 720), D1 (704 x 576), CIF (352 x 288);• Deve possuir taxa de quadros de vídeo: Máximo 25fps; main stream (2688 x 1520@25fps), sub stream (1600 x 1200@25fps);• Deve possuir taxa de bits de vídeo: H.264: 32kbps–32767kbps.;• Deve possuir compressão de vídeo H.265, H.264M, H.264H, MJPEG;• Deve possuir WDR de 90 dB;• Deve possuir redução de ruído 3DNR;• Deve possuir suporte a HLC, correção de pixel ruins, melhoria de bordas;• Deve possuir 4 mecanismos embarcados de iluminação, com LEDs infravermelho;• Deve possuir mecanismo de disparo (trigger) por meio de detecção de vídeo ou radar/laço indutivo;• Deve possuir mecanismo de sobreposição OSD que permita, minimamente, as seguintes detecções: o Veículos motorizados: tempo, localização (localização do canal de vídeo), faixa (número, direção), placa (número e cor), velocidade, região, cor do veículo, logotipo do veículo, tipo de veículo; o Veículos não motorizados: presença/ausência de	Unidade	29		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

	<p>capacete, sobrecarga de passageiros; • Deve permitir armazenamento através de mecanismo FTP ou cartão TF com capacidade de até 256 Gb, classe 10; • Deve possuir alarmes para, no mínimo: armazenamento cheio, erro de armazenamento, alarme externo, sem cartão de armazenamento, lista de bloqueio de placa de veículo, acesso ilegal, desconexão de rede; • Deve possuir mecanismo de prevenção contra adulteração de imagens através de marca d'água e verificação de vídeo e imagens; • Deve possuir mecanismos de segurança baseados em nome de usuário e senha autorizados, ligação de endereço MAC, criptografia HTTPS e controle de acesso à rede; • Deve possuir suporte automático a linhas de detecção de desenho; • Deve possuir lente varifocal motorizada embutida de 10 mm a 40 mm; • Deve possuir suporte aos seguintes mecanismos de inteligência: o Detecção de alvo para veículos motorizados e não motorizados; o Detecção de face através de recorte facial do motorista e passageiro do assento dianteiro de veículos motorizados e motorista de veículo não motorizado; o Deve permitir reconhecimento de placas (matrículas) veiculares (LPR) através do emprego de algoritmo de auto-desenvolvimento para reconhecer placas de veículos combinando números e letras; o Deve possuir mecanismo que permita o reconhecimento de veículos com visualização frontal, identificando: ônibus, ônibus médio, SUV, MPV, picape, caminhão pesado, caminhão médio, carro, van e caminhão leve e, com visualização da traseira, identificando: SUV, carro, van, ônibus, picape, caminhão de carga, mini caminhão, caminhão tanque e caminhão betoneira; o Deve efetuar o reconhecimento de cores de veículos, durante o dia, identificando, minimamente: branco, rosa, preto, vermelho, amarelo, cinza, azul, verde, âmbar, roxo, marrom, cinza prateado; o Em relação a veículos motorizados, deve ter capacidade de identificar velocidade excessiva, velocidade insuficiente, direção errada, mudança ilegal de faixa; o Em relação a veículos não motorizados, deve ter capacidade de identificar sobrecarga, sem capacete; o Deve permitir detecção de fluxo de tráfego, violações de estacionamento de veículos motorizados, direção errada e congestionamento de tráfego; o Deve permitir a identificação, em relação a veículo motorizado, de: placa, tipo de veículo, cor do veículo, cor da placa, logotipo do veículo e, em relação a veículo não motorizado: tipo (duas rodas, três rodas), cor, usando capacete ou não, passageiro (1, 2, 3 ou mais passageiros).</p> <p>• Deve possuir as seguintes interfaces: o Uma interface de rede RJ45 10/100/1000M; o Uma interface RS-485, para conexão a dispositivos como radar/laço indutivo; o Duas interfaces RS-232, sendo uma "G T R" para depuração serial e uma "G T1 R1" para conexão ao radar/laço indutivo; o Três interfaces de entrada de alarme; o Duas interfaces de entrada de alarme, sendo uma para relé e uma optoacopladora; o Duas interfaces de áudio, sendo uma de entrada e uma de saída.</p> <p>• Deve possuir alimentação 12V DC, 36V DC, PoE, com consumo \leq 15W;</p> <p>• Deve operar em faixa de temperatura de -40°C a +65°C, com umidade entre 10%– 90%;</p> <p>• Deve possuir grau de proteção IP67;</p> <p>• Deve possuir certificação CE, FCC, UL.</p>				
36	<p>Câmera PTZ 360°. • Câmera Móvel PTZ com visualização 360° infinito.</p> <p>• Sensor 1/2.8" com escaneamento progressivo CMOS;</p>	Unidade	40		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

<ul style="list-style-type: none">• Possuir resolução de 2MP (1920x1080);• Iluminação mínima no modo colorido de 0,005 Lux em F1.3, modo preto e branco de 0,0005 Lux em F1.3 e 0Lux com infravermelho ativado;• Infravermelho com distância de até 150m;• Balanço de branco com modo automático, ATW, ambiente interno, ambiente externo e manual;• Velocidade de obturador com níveis entre 1/1s e 1/30.000s;• Modo Dia/Noite automático (ICR), colorido, preto e branco;• Possuir zoom óptico de no mínimo 31x e zoom digital de 16x;• Alcance focal da lente de 4,8mm até 133mm;• Modo de foco automático, semi-automático e manual;• Ângulo de visão horizontal de 57.8° a 3.6°;• Distância próxima de foco de 100mm a 1000mm;• Possuir WDR real de no mínimo 120dB, não será aceito WDR Digital;• Possuir compensação de luz de fundo BLC e com modo otimizado HLC;• Possuir redução de ruído Ultra DNR (2D/3D);• Possuir recurso antineblina (Defog);• Possuir estabilizador eletrônico de imagem (EIS);• Possuir pelo menos 24 máscaras de privacidade;• Movimentação PAN em 360° infinito;• Movimentação TILT em -15° a 90° com rotação automática;• Velocidade do controle manual em modo panorâmico de 0,1° a 300°/s, inclinação de 0,1° a 180°/s;• Velocidade de pré-configuração em modo panorâmico de 390°/s, inclinação de 280°/s;• Suportar até 300 presets;• Suportar 5 varreduras, 8 rondas, varredura automática, panorâmica automática em modo PTZ;• Possuir três fluxos de vídeo;• Suportar taxa de quadros no fluxo principal de 1080P/1.3M/ 720P (1 a 25/30fps);• Suportar taxa de quadros no fluxo secundário 1 de D1/CIF (1 a 25/30fps);• Suportar taxa de quadros no fluxo secundário 2 de 720P/D1/CIF (1 a 25/30fps);• Possuir taxa de bits de H.265 de 64 Kbps - 10496 Kbps;• Possuir análises inteligente para acionamento de evento com detecção de movimento, adulteração de vídeo, alteração de cena, desconexão de rede, conflito de endereço IP, acesso ilegal, armazenamento anormal;• Possuir funções de rastreamento automático, cruzamento de linha, intrusão, objeto abandonado/desaparecido, detecção facial;• Possuir armazenamento de borda com compatibilidade NAS (armazenamento vinculado à rede), PC local para gravação instantânea, cartão micro SD com capacidade de 256GB;• Possuir pelo menos os seguintes protocolos e padrões: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, DHCP, PPPOE, DDNS, FTP, RTMP, QoS, Bonjour, 802.1x;• Permitir até 20 acessos de usuários;• Possuir interface de rede RJ45 (10/100M Ethernet);• Possuir alimentação 24VAC e PoE+ padrão 802.3at;• Por questões de sustentabilidade o consumo de energia não deve exceder de 31W (com IR ligado);• Temperatura de trabalho entre -40°C e 70°C.				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<ul style="list-style-type: none">• O gabinete da câmera deve possuir classificação IP67 e ser resistente à impactos com classificação IK10;• Deve ser fornecido suporte de montagem para teto de acordo com o local de instalação de cada dispositivo. Deve incluir na proposta técnica a marca e o modelo dos componentes ofertados para atender esse item, juntamente com catálogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as características solicitadas.				
37	<p>SERVIDOR DE REDE DE MONITORAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamento tipo servidor de rede com as seguintes características:• O servidor deve processar câmeras de segurança IPs, desenvolvido especificamente para função de servidor de rede (não serão aceitos equipamentos adaptados ou desenvolvidos para outras finalidades);• Deverá possuir gabinete tipo rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de 4U (Rack unit), entregue com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack padrão 19" (dezenove polegadas);• O equipamento cotado deverá estar em linha de produção no momento da licitação, sendo possível consultar o site do fabricante para verificação das especificações técnicas;• O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso e estar em plena linha de produção;• O servidor deverá ser baseado em plataforma para até 2 processadores,• Deve possuir 10 (dez) núcleos físicos e 20 (vinte) "threads" ou superior• O processador deve possuir frequência base real a 2.2 GHz, operando em turbo até 3.2GHz, cache de 13.75MB ou superior;• Deve conter 01 (um) processador instalado;• O servidor deverá possuir no mínimo 32Gb de memória RAM ou superior, distribuídos em 02 (dois) pentes 16GB ECC Registrada mesmo tamanho;• Deve suportar memória do tipo DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM DDR4 ECC RDIMM / LRDIMM 2133/2400/2666, expansível até 512GB;• Deve possuir no mínimo 6 (seis) Slots de expansão, sendo no mínimo 3 x Slots PCIE 3.0 x 16, 3 (um) Slot PCI-E x8 3.0;• Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas USB padrão 3.0;• Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas USB padrão 2.0 ou superior• Deverá possuir no mínimo uma saída para monitor VGA;• O servidor deverá ser compatível com HDDs padrão SAS e SATA;• 10/100/1000Mbps constantes no item anterior deverão ser do tipo on-board;• Deverá possuir no mínimo 03 (três) unidades de FANs hot-swap;• Deve conter possuir 10 (dez) unidades de disco rígido, atendendo as seguintes especificações:<ul style="list-style-type: none">• Ser próprio para monitoramento, ou seja, projetadas para carga de trabalho 24x7;• Ter capacidade bruta de no mínimo 18 TB (dezoito terabytes) cada;• Ter tamanho de 3,5 polegadas;• Possuir interface SATA suportando 6.0 Gb/s ou superior;• Deve ser específico para videomonitoramento;• Deve conter possuir 10 (dez) unidades de disco rígido, atendendo as seguintes especificações:<ul style="list-style-type: none">• Ser próprio para monitoramento, ou seja, projetadas para	Unidade	5		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>carga de trabalho 24x7;</p> <ul style="list-style-type: none">• Ter capacidade bruta de no mínimo 1 TB (um terabytes) cada;• Ter tamanho de 3,5 polegadas;• Possuir interface SATA suportando 6.0 Gb/s ou superior;• Deve ser específico para videomonitoramento;• Deve conter possuir 2 (dois) unidades de disco solido, atendendo as seguintes especificações:• As unidades de disco sólido já deverão estar devidamente instaladas e configuradas com RAID 1;• Ter capacidade bruta de no mínimo 240 GB cada;• Ter tamanho de 3,5 polegadas;• Possuir interface SATA suportando 6.0 Gb/s ou superior;• O servidor deve possuir instaladas pelo menos 2 (dois) Interfaces Intel® 10 GbE com conector RJ-45;• Deverá possuir faixa de tensão de entrada de 100 a 240V (automático) à 60Hz, com fonte interna ao equipamento (não serão aceitos equipamentos que operem em tensão de entrada em 12V ou 24V);• Deverá possuir fonte de alimentação redundante de no mínimo 800W 1+1;• O equipamento não deverá ultrapassar 4Us de altura;• Possuir sistema operacional embarcado Windows Server Standard 2019 64 Bits ou superior, devidamente integrado pelo fabricante do equipamento;• Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante contemplado todos os requisitos solicitados;				
38	<p>SOFTWARE VMS</p> <p>Solução de sistema de vídeo segurança deve ser integrado, multiusuário e multi-site.</p>	Unidade	532		
39	<p>SWITCH DE BORDA</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamento para extensão física dos pontos de rede, com as seguintes características:• Switch, 8 portas Fast Ethernet PoE;• O equipamento deverá ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante;• O equipamento deverá atender aos padrões: IEEE 802.3 - 10BASE-T, IEEE 802.3u - 100BASE-TX, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1p - QoS (Quality of Service), IEEE 802.3az.• O equipamento deverá possuir, no mínimo, 8 portas RJ45 10/100 Mbps com autonegociação;• O equipamento deverá possuir detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover), ou seja, possuir Auto MDI/MDI-X;• O equipamento deverá possuir tabela de endereçamento MAC com capacidade de 1000 endereçamentos;• O equipamento deverá possuir método de transferência do tipo armazena e envia (store-and-forward);• O equipamento deverá possuir taxa de encaminhamento 1,19 Mpps;• O equipamento deverá possuir backplane de 1,5 Gbps;• O equipamento deverá possuir indicadores do tipo LED que indiquem, minimamente: Power e Link/Act (em 8 portas);• O equipamento deverá possuir capacidade de suporte aos seguintes tipos de cabeamento: 10BASE-T - Cabo UTP categoria 5 (máximo 100 m);• O equipamento deverá possuir consumo máximo, de 3W;• O equipamento deverá possuir fonte de alimentação com	Unidade	54		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>entrada de 100/240Vac, 50/60Hz e saída de 12 VDC, 0,5A;</p> <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deverá possuir proteção contra surtos nas faixas de 15 kV durante 45 microssegundos em modo comum e 1 kV durante 10/700 microssegundos em modo diferencial; • O equipamento deverá operar em uma faixa de temperatura de -10 °C a 45 °C e de umidade de 10% - 90% sem condensação; • O equipamento deverá possuir certificação Anatel. 				
40	<p>NOBREAK CENTRAL - 2000VA Equipamento tipo fonte de energia ininterrupta, com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoteste para verificação das condições iniciais do equipamento; • Alarme visual e auditivo de potência excessiva; • Controle do ventilador interno de acordo com o consumo da carga e da temperatura do equipamento; • Controle digital da corrente do carregador; • Botão frontal multi-função: liga/ desliga e troca rápida das informações do display; • Gabinete metálico com pintura epóxi; • Painel frontal com plástico ABS alto impacto; • Sinalização visual em Display LCD; • 8 tomadas disponíveis na saída; • Borneira de entrada e saída; • Comutação livre de transitórios; • Frequência de saída estabilizada com utilização de cristal; • Forma de onda senoidal com controle; • Função True RMS; • Frequência do inversor igual a frequência da rede elétrica; • Indicação de potência true RMS; • Interface de comunicação USB; • Monitoração de rede true RMS; • Processador Digital de Sinais (DSP); • Software de monitoramento.; • Proteções • Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; • Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; • Contra descarga profunda de bateria; • Contra surtos de tensão através de filtro de linha; • Desligamento automático por carga mínima de bateria; • Varistores óxido metálico contra surtos de tensão; • Sobrecarga temporizada; • Sobretemperatura interna. • Características de entrada; • Tensão: bivolt automático; • Frequência: 47 - 63 Hz; • Faixa de tensão: 90-145V / 180-250V. • A tensão de saída deve ser de acordo com a voltagem do local a ser instalado • Faixa de saída em modo inversor: 90 – 145V; • Frequência de saída em modo inversor: 50-60 Hz; • Tempo de acionamento do inversor: <0,8 ms; • Forma de onda em modo inversor: senoidal. • Potência de saída nominal contínua: 3,5 kVA – 2,45 kW; • Potência de pico normal: 2,6 kW. • Características de autonomia / baterias • Tensão de operação: 120 V; • Quantidade de baterias: 10 x 7 Ah/12V; • Tipo de bateria: Seladas, VRLA, chumbo-ácido, livre de manutenção; • Tempo de recarga da bateria: Tensão de 96V: 3-6 horas, 	Unidade	31		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	<p>tensão de 120V: 10 horas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Características ambientais• Temperatura de operação: 0°C a 40°C;• Unidade relativa: 0 a 95%, sem condensação.				
41	<p>NOBREAK DE BORDA</p> <ul style="list-style-type: none">• Nobreak interativo monovolt, 600 VA/300W;• O equipamento deverá ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante. <p>Características de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão nominal de 120 V~;• Variação de tensão de 90-145 V~;• Frequência de 60 Hz;• Disjuntor de 10 A;• Cabo de força tripolar de 1,2 m, com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136. <p>Características de saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fator de potência de 0,5;• Tensão nominal de saída 120 V~;• Regulação da tensão em modo rede de 120V~ ±10% e em modo bateria de 120V~ ±5%;• Tempo de transferência <10 ms;• Frequência no modo bateria de 50/60 Hz ±1 Hz;• Forma de onda semi-senoidal (retangular) no modo bateria;• Deverá possuir 04 (quatro) de 10 A de acordo com a norma NBR 14136. <p>Proteções:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proteção contra sub/sobretensão passando a operar no modo bateria;• Proteção contra descarga da(s) bateria(s) até 10,5 V;• Proteção contra sobrecarga na saída em modo rede com fusível rearmável e em modo bateria com limitador de corrente interno. <p>Baterias:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deverá possuir 01 (uma) bateria interna selada chumbo-ácido (VRLA) de 12 V, 7 Ah;• Deverá possuir barramento de 12 V e corrente de carga de 1 A;• Deverá possuir tempo de carga sem bateria externa de até 10 h. <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deverá possuir dimensões aproximadas de (L x A x P) 100 x 140 x 300 mm, admitindo-se variação de +- 10%;• Deverá possuir peso aproximado de 5 kg, admitindo-se variação de +- 20%;• Deverá operar em faixa de temperatura de 0 a 40°C e umidade ambiente de 0 a 90%, sem condensação.	Unidade	65		
42	<p>CAIXA PORTA EQUIPAMENTO</p> <p>caixa porta-equipamentos com proteção contra corrosão para instalações de CFTV com dimensões, apropriadas para acomodar no break e demais equipamentos necessários conforme cada instalação, dotado de sistema de ventilação e trilhos DIN para montagem e fixação de equipamentos, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deve ser fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,5mm;• Deve possuir dimensões externas de: (H) 620 mm, (L) 580 mm e (P) 285 mm;• Deve possuir laterais com aletas de ventilação tipo veneziana;• Deve possuir teto com abertura para ventilação forçada, com no mínimo um	Unidade	63		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

	ventilador, padrão universal; • Deve possuir porta frontal com fechadura e chave tipo miolo YALE; • Deve possuir porta frontal com vedação em borracha impedindo a entrada de líquidos; • Deve possuir duas prateleiras móveis, no interior da caixa para instalação de equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura 1,5 mm; • Deve possuir fundo com dois suportes para fixação em poste, através fita de aço metalizada ou abraçadeiras tipo BAP; • Deve ser pintada utilizando tratamento de superfície para proteção e pintura epóxi; • Índice de Proteção (IP) – Mínimo IP 65 (selada contra poeira e protegidas contra jatos de água); • Base com abertura para entrada de cabeamento composta de três furos com diâmetro 25 mm (3/4"); • Deve possuir trilho DIN para fixação de componentes; • Deve possuir instalados uma tomada elétrica de 3 pinos 20A, um protetor antissurto (DPS) de 40kVA e um filtro de linha com 4 tomadas de 3 pinos 10A.				
43	POSTE DE CONCRETO Poste de concreto com as seguintes características: • Poste com estrutura circular fabricado em concreto armado; • Altura total de 9 metros; • Resistência nominal de 200 DaN; • Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes; • Não será permitido perfurar o poste sem aprovação do fabricante; • Toda fixação de produtos e equipamentos no corpo do poste deverá ser feita através de abraçadeiras em aço galvanizado com parafusos ou outro mecanismo de fixação.	Unidade	25		
44	LINK DE COMUNICAÇÃO A Contratada deverá fornecer e instalar de link de comunicação de dados, os quais deverão possuir largura de banda suficiente e necessária à transmissão dos dados e das imagens geradas em cada ponto de coleta, garantindo performance do equipamento originador (câmera), ou seja, na resolução de máxima permitida e a 30 quadros por segundo. Essa largura de banda será garantida por meio de canais seguros para transmissão de dados e imagens, compostos por um canal óptico e/ou um enlace de rádio em frequência reservada à segurança pública de acordo com as disposições emanadas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.	Unidade-mês	66		
45	PLATAFORMA DE GESTÃO DE ALERTAS E OCORRÊNCIAS.	SOFTWARE	11		
46	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA E OUTROS DISPOSITIVOS CFTV.	HORA	780		
47	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA E OUTROS DISPOSITIVOS DE CFTV	HORA	640		
VALOR TOTAL					

1.4. Caberá exclusivamente à contratada o fornecimento de todos os materiais, produtos, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços e/ou entrega dos materiais.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

1.5. Os itens previstos neste Termo de Referência, quando demandados, deverão atender integralmente às normas técnicas aplicáveis e aos padrões de qualidade exigidos pela legislação vigente.

1.6. A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos itens entregues, responsabilizando-se pelo cumprimento das especificações técnicas e dos padrões de desempenho e segurança definidos neste Termo de Referência e na legislação pertinente.

1.7. Todas as especificações técnicas do objeto estão descritas no Termo de Referência anexo ao edital.

1.8. Por se tratar de Registro de Preço a administração Municipal, em conformidade com o art. 83 da Lei nº 14.1333/21, não se obriga a requisitar a totalidade dos materiais licitados, e solicitará os mesmos de acordo com a demanda, podendo por exemplo, ser requisitadas pequenas quantidades semanalmente, para as atividades diárias das secretarias. Logo, as empresas que se fizerem participantes desse ato licitatório deveram ter ciência de que a aquisição se dará de forma fracionada e eventual. Nestes termos, qualquer tentativa de importar um pedido mínimo à Administração por parte do fornecedor seria inconsistente com os termos do edital e, conseqüentemente, ilegal.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada o preço vantajoso, conforme artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. Os preços ofertados pelas empresas, signatárias da presente ATA de Registro de Preços, constam da tabela descritiva dos itens, conforme item 1.3 deste instrumento.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a fonte de recursos poderá ser informada no momento da aquisição.



5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento dos itens eventualmente solicitados, por intermédio da Secretaria da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

5.1.1. A Nota Fiscal/Fatura, emitida pelo fornecedor, deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do empenho e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

5.1.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

5.2. O pagamento será efetuado:

5.2.1. Notas fiscais emitidas pela empresa e recebidas pela secretaria demandante entre os dias **1º e 15, serão pagas no dia 25, subsequente.**

5.2.2. Notas fiscais emitidas pela empresa e recebidas pela secretaria demandante entre os dias **16 e 30 ou, 31, serão pagas no dia 10, subsequente.**

5.3. O pagamento fica condicionado a emissão de documento fiscal idôneo, dentro do mês de competência da despesa, devendo conter no mesmo nº do empenho a que se refere a despesa (um documento fiscal por empenho), assim como, deverão constar todas as retenções a serem efetuadas pelo município, devendo ser evidenciadas as alíquotas aplicadas tanto para IRRF como para o ISS, conforme legislação tributária e constitucional vigente. As notas fiscais deverão ser entregues aos setores demandantes que deverão imediatamente remeter à Secretaria da Fazenda para pagamento.

5.3.1. Empresas optantes do Simples Nacional estão desobrigadas quanto a retenção do Imposto de Renda, no entanto, devem ter retido o ISS (Imposto sobre serviço) sempre que o serviço for prestado no território de São Francisco de Paula, com as alíquotas de enquadramento conforme faturamento e regramento do Simples Nacional.

5.3.2. Já empresas optantes do Lucro Presumido ou Lucro Real deverão ter sempre retidos tanto o Imposto de Renda (em todas as situações, tanto para serviço como material conforme IN RFB 1234/2012) como o Imposto Sobre Serviço, desde que o mesmo seja prestado no território de São Francisco de Paula com as alíquotas previstas no Código Tributário do Município.

5.4. O pagamento sempre será efetuado mediante transferência bancária, em conta constante no Cadastro da empresa, em nome da mesma, observado se pessoa física e/ou jurídica. Poderão ser efetuados pagamentos mediante boletos com códigos de barra, desde que o mesmo apresente os valores líquidos, considerando as retenções devidas, quando for o caso.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

5.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILIBRIO DE PREÇOS

6.1. A contratada poderá requerer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato quando ocorrer, de forma comprovada, alteração extraordinária e imprevisível ou derivada de fato superveniente ao pactuado, que cause impacto significativo sobre os custos originalmente assumidos e torne inviável a regular execução do objeto contratado, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021.

6.2. O pedido deverá ser formalizado junto à Administração, devidamente instruído com documentação comprobatória e justificativa técnica, sendo obrigatoriamente composto pelos elementos descritos nesta cláusula.

6.3. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro terá como marco inicial a data do seu protocolo junto à Administração.

6.3.1. Caso a contratada já tenha recebido empenho com base nos valores anteriormente pactuados e, até a data do protocolo, não tenha formalizado o pedido de reequilíbrio, deverá executar o objeto conforme os termos do empenho emitido.

6.3.2. A solicitação de reequilíbrio não suspende automaticamente a emissão de novos empenhos. No entanto, a partir da data do protocolo, a Administração poderá, por conveniência e cautela, suspender provisoriamente a emissão de novos empenhos referentes aos itens incluídos no pleito.

6.3.3. Concluída a análise administrativa, e conforme o resultado do julgamento a Administração adotará as providências cabíveis, podendo realizar a anulação, complementação ou manutenção dos empenhos eventualmente emitidos, em consonância com a decisão proferida.

6.4. O requerimento será submetido à análise técnica, jurídica e econômico-financeira da Administração, podendo ser deferido total ou parcialmente. O reequilíbrio, se reconhecido, será formalizado por termo aditivo e limitar-se-á à revisão dos preços praticados, exclusivamente para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não implicando alteração de quantitativos ou escopo contratual.

6.5. **A simples elevação de preços de mercado não enseja automaticamente o direito à revisão, devendo a contratada comprovar de forma robusta a efetiva onerosidade e a quebra da equação econômico-financeira pactuada.**

6.6. Após o protocolo, o requerimento será analisado no prazo de até 30 (trinta) dias, para decisão quanto ao deferimento total, parcial ou indeferimento do pleito:

6.7. Documentos fiscais comparativos



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

6.7.1. Apresentação de notas fiscais ou comprovantes de aquisição dos insumos e itens relevantes da proposta original (vigentes na data da licitação) e das atuais (vigentes na data do pedido), demonstrando a variação efetiva de preços.

6.8. Comprovação do caráter setorial ou mercadológico do aumento

6.8.1. Documentação que comprove que a elevação dos custos não se limita à relação comercial entre a contratada e seus fornecedores, mas decorre de aumento generalizado no setor de atuação. Podem ser apresentados reportagens ou matérias de veículos de comunicação especializados; boletins ou índices de mercado amplamente reconhecidos; publicações de órgãos públicos ou entidades de classe.

6.8.2. Tais documentos devem evidenciar que o aumento reflete uma realidade de mercado, e não um repasse isolado.

6.9. Demonstração da imprevisibilidade ou da onerosidade excessiva

6.9.1. A contratada deverá demonstrar, de forma objetiva, que a variação dos custos extrapola os limites previsíveis e ordinários do contrato, comprometendo sua viabilidade econômica. Para isso, deve apresentar um comparativo técnico-financeiro entre os valores originalmente praticados e os atuais, com justificativa detalhada sobre a impossibilidade de execução sem prejuízo.

6.10. Planilha de custos analítica atualizada

6.10.1. Anexação de planilha detalhada com os novos custos unitários e globais, correlacionando cada valor alterado aos documentos comprobatórios e criando uma linha histórica de evolução dos custos desde a assinatura da ata até o momento do pedido, com memória de cálculo clara.

6.11. Justificativa jurídica

6.11.1. Apresentação de breve fundamentação jurídica, indicando a base legal do pedido e sua aderência aos princípios da Administração Pública, notadamente os da legalidade, economicidade, continuidade do serviço público e equilíbrio contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE FINANCEIRO.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado, em 12 de maio de 2026.

7.2. Após o transcurso do período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, desde que:

- a)** a contratada não tenha dado causa a atrasos contratuais;
- b)** o reajuste seja requerido formalmente pela contratada;
- c)** o índice aplicável seja o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
- d)** o reajuste somente terá efeitos financeiros após o fechamento do período de 12 (doze) meses e a efetiva renovação do contrato, não se aplicando a períodos anteriores à data de início da nova vigência.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

7.3. O cálculo do reajuste será realizado após a divulgação oficial do índice IPCA referente ao mês de aniversário da data-base de 12 (doze) meses, vinculado à data do orçamento estimado.

7.4. Considerando que o índice IPCA é divulgado pelo IBGE com defasagem de um mês, não será possível realizar o reajuste no exato momento da renovação da ata, sendo necessário aguardar a publicação oficial do índice relativo ao mês-base correspondente.

7.5. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para o reajuste dos preços, por meio de termo aditivo.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

8.1. Cada secretaria da Prefeitura será responsável por providenciar a emissão da respectiva nota de empenho, ordem de serviço ou solicitação formal de fornecimento, conforme sua demanda específica e disponibilidade orçamentária.

8.2. Após o recebimento da nota de empenho, ordem de serviço ou solicitação formal, a contratada deverá realizar a entrega, instalação, configuração e colocação em funcionamento dos equipamentos, softwares e demais componentes da solução no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos.

8.2.1. O prazo mencionado poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que a contratada apresente solicitação formal e por escrito, devidamente justificada, a qual será analisada pela Administração Municipal, podendo ser aceita ou não conforme a razoabilidade do motivo apresentado.

8.2.2. Em casos excepcionais e devidamente justificados pela Administração, poderá ser solicitado atendimento prioritário para instalação, substituição ou ativação de equipamentos em prazo reduzido, especialmente em situações que envolvam risco à segurança patrimonial, continuidade dos serviços públicos ou necessidade operacional urgente.

8.3. Os equipamentos e serviços serão executados nos prédios públicos, unidades administrativas, espaços comunitários, vias públicas e demais locais situados no Município de São Francisco de Paula/RS, previamente indicados pela Administração Municipal na respectiva nota de empenho, ordem de serviço ou solicitação formal.

8.4. Será de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento da solução, incluindo transporte, entrega, instalação, configuração, integração, testes operacionais, ativação dos equipamentos e demais serviços necessários ao pleno funcionamento da estrutura contratada, assegurando que todos os equipamentos e componentes sejam entregues em perfeitas condições de funcionamento e em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

- 8.5.** Caberá exclusivamente à contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, acessórios, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados.
- 8.6.** A Contratada será responsável pela substituição de equipamentos, componentes ou softwares que apresentarem defeitos, incompatibilidades, falhas operacionais ou desconformidade com as especificações técnicas exigidas, sem ônus adicional para a Administração Municipal.
- 8.7.** A implantação da solução deverá contemplar a integração entre os dispositivos fornecidos, configuração dos sistemas, testes de funcionamento e validação operacional pela Administração Municipal.
- 8.8.** Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis aos serviços de segurança eletrônica, infraestrutura lógica, redes e instalação dos equipamentos.
- 8.9.** A Administração não efetuará qualquer pagamento antes do recebimento definitivo da solução, da verificação de conformidade dos equipamentos fornecidos e da validação do pleno funcionamento dos sistemas instalados, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO

- 9.1. Recebimento provisório:** Os itens serão considerados provisoriamente recebidos no ato de sua entrega, ficando sujeitos à verificação posterior quanto à conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.
- 9.2. Recebimento definitivo:** O recebimento definitivo ocorrerá automaticamente no momento do pagamento, desde que não haja apontamentos da fiscalização quanto à inexecução, inadequação ou não conformidade dos serviços prestados. O pagamento estará condicionado à aceitação final dos materiais conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Edital.
- 10.2.** Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação do objeto e o atendimento das exigências contratuais.
- 10.3.** Rejeitar, no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com as especificações deste documento e solicitar expressamente sua adequação, no prazo acordado.
- 10.4.** Informar à Contratada, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos produtos/serviços contratados.
- 10.5.** Efetuar, no prazo previsto, o pagamento dos serviços executados, desde que a Contratada tenha cumprido todas as obrigações e apresentado a nota fiscal e documentos de suporte na forma e prazo hábeis para realização de pagamento.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

- 10.6. Nomear Gestor e Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
- 10.7. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
- 10.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à Contratada, dentro dos prazos definidos no certame.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO.

11.1. A fiscalização do recebimento do objeto deste Termo de Referência ficará a cargo de representante da Administração, ficando o mesmo responsável pela conferência das especificações do material com as exigências contratuais e pelo seu recebimento definitivo na forma do artigo 140, II da Lei nº 14.133/2021, competindo-lhe ainda dirimir as possíveis dúvidas que surgirem no curso da entrega destes, e de tudo dar ciência à Administração.

11.2. A fiscalização de que trata este item não eximirá o contratado da responsabilidade por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, conforme disposto no artigo 120 da Lei nº 14.133/2021.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Caberá exclusivamente à contratada o fornecimento de todos os equipamentos, softwares, licenças, acessórios, componentes e serviços necessários à implantação completa da solução de videomonitoramento, alarmes e gerenciamento de segurança eletrônica, incluindo transporte, instalação, configuração, integração, testes operacionais e ativação do sistema, garantindo que todos os itens atendam integralmente às especificações estabelecidas neste Edital.

12.2. A contratada deverá manter válidos e atualizados, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os requisitos exigidos para sua habilitação, sendo obrigatória a atualização regular de todas as certidões e documentos constantes no Cadastro de Fornecedores do Município, sob pena de suspensão da contratação até a devida regularização.

12.3. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, bem como as obrigações constantes no Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto contratado.

12.4. Atender todas as especificações e orientações constantes no Termo de Referência e seus anexos, garantindo compatibilidade, integração e pleno funcionamento da solução fornecida.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

- 12.5.** Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação, que venham a ser solicitados pela Contratante visando propiciar os meios necessários à fiscalização, acompanhamento e validação da execução contratual.
- 12.6.** Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Fiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual, incluindo ajustes operacionais, suporte técnico, correções de falhas e adequações necessárias ao funcionamento da solução.
- 12.7.** Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência do fornecimento, instalação, configuração ou manutenção da solução contratada, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela Contratante.
- 12.8.** Realizar a entrega, instalação, configuração e ativação dos equipamentos e softwares contados a partir do recebimento da solicitação, ordem de serviço ou Nota de Empenho, no prazo máximo indicado neste Termo de Referência, conforme locais e condições definidos pela Administração Municipal.
- 12.9.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data prevista para execução dos serviços ou entrega dos equipamentos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo estabelecido, com a devida comprovação.
- 12.10.** Responsabilizar-se integralmente pelas despesas relativas a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, deslocamentos, instalação, ferramentas, mão de obra especializada e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do objeto contratado.
- 12.11.** Indicar responsável técnico e/ou preposto para manter contato direto com a Contratante, acompanhar a execução dos serviços, atender demandas operacionais e prestar suporte durante toda a vigência contratual.
- 12.12.** Garantir que todos os equipamentos, softwares e componentes fornecidos sejam novos, de primeiro uso, originais de fábrica e compatíveis entre si, sendo vedado o fornecimento de itens reconicionados, reutilizados, descontinuados ou em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
- 12.13.** Responsabilizar-se pela correta instalação e integração da solução, incluindo configuração de servidores, estações de monitoramento, softwares VMS, dispositivos de armazenamento, câmeras, alarmes e demais equipamentos necessários ao pleno funcionamento do sistema.
- 12.14.** Executar testes operacionais e validações de funcionamento da solução implantada, assegurando o adequado desempenho dos equipamentos, integração entre dispositivos, gravação das imagens, funcionamento dos alarmes e acesso aos recursos de monitoramento remoto.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

12.15. A contratada não poderá, em nenhuma hipótese, exigir quantidade mínima para fornecimento, instalação ou ativação dos equipamentos e serviços, estando ciente de que a contratação se dará por Sistema de Registro de Preços, com atendimento parcelado conforme a necessidade da Administração Municipal, nos termos deste Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO.

13.1. Não será admitida a subcontratação total do objeto.

13.2. Contudo, a subcontratação parcial para atividades acessórias, como logística ou transporte, poderá ser realizada, desde que a contratada mantenha a responsabilidade integral pelo cumprimento do objeto principal.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na entrega do material ou execução do serviço, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções previstas na Lei 14.133/21 e no Decreto Municipal 2399/2023, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EXTINÇÃO.

15.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser extinta:

15.2. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

15.3. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

15.4. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

15.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da lei nº 14.133/2021.

15.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

15.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.6.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VEDAÇÕES.

16.1. É VEDADO À CONTRATADA:

16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

16.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES.

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS.

18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO.

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO.

20.1. É eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Paula/RS para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contratantes.

São Francisco de Paula, xxxx de 2026.

Esta Minuta de Ata de Registro de Preço foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do Município.

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA