



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão

21/2024

Processo Administrativo: 108098/2024

O(a) Sr(a). **ROGER CAPUTI ARAUJO**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, conforme o parecer da comissão de licitação resolve:

Adjudico a presente licitação nos termos e autorizo a emissão das notas de empenho das adjudicações abaixo:

Fornecedor: 20463 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
2	PONTA DE ULTRASSOM T1-S PERIODONTIA COMPATÍVEL COM AS MARCAS SCHUSTER E GNATUS. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	Schuster	30	R\$60,99	R\$1.829,70
3	PONTA DE ULTRASSOM T3-S PERIODONTIA COMPATÍVEL COM AS MARCAS SCHUSTER E GNATUS. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	Schuster	30	R\$60,99	R\$1.829,70
4	PONTA DE ULTRASSOM T4-S PERIODONTIA COMPATÍVEL COM AS MARCAS SCHUSTER E GNATUS. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	Schuster	30	R\$60,99	R\$1.829,70
23	SELADORA INDICADA PARA A SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO; COM FITA DE PROTEÇÃO TÉRMICA AVULSA QUE ISOLA A RESISTÊNCIA PARA QUE ESTA NÃO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLÁSTICO DE ESTERILIZAÇÃO, NÃO NECESSÁRIO USO NO PAPEL PLÁSTICO; UTILIZA FITA PARA SOLDAGEM; ÁREA DE SELAGEM 10MM; REALIZA SELAGEM DE PAPEL COM PLÁSTICO E PLÁSTICO COM PLÁSTICO; 30CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM; BIVOLT AUTOMÁTICO, NÃO NECESSITA MUDAR A CHAVE; QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE SELAGEM DE MATERIAIS POR POSSUIR 10MM DE ESPESSURA EM SOLDA; RESISTÊNCIA CONSTRUÍDA POR METAL NOBRE, TORNANDO O AQUECIMENTO MAIS RÁPIDO SEM O RISCO DE QUEIMAR O PLÁSTICO; TENSÃO BIVOLT; FREQUÊNCIA 50/60HZ AUTOMÁTICO; POTÊNCIA 80W; GARANTIA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	vh	10	R\$330,00	R\$3.300,00
20	SENSOR INTRAORAL DIGITAL TAMANHO 1, É UM EQUIPAMENTO QUE SUBSTITUI OS FILMES RADIOGRÁFICOS E GERA IMAGEM INSTANTÂNEAS, MAIS NÍTIDA E DE ALTA DEFINIÇÃO. ALÉM DE PEQUENO E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, ELE TAMBÉM PERMITE QUE O CIRURGIÃO-DENTISTA ECONOMIZE TEMPO NO SEU DIA A DIA, GERANDO DIAGNÓSTICOS COMPLETOS E PRECISOS EM QUESTÃO DE SEGUNDOS. ELE CONTA COM	UN	Alliage / Saevo	1	R\$8.349,99	R\$8.349,99

**Fornecedor: 20463 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	LICENÇAS ILIMITADAS DO SOFTWARE, DIVERSAS FERRAMENTAS DE EDIÇÃO E POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE LAUDOS. -COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE RAO X INTRAORAL; -GERA IMAGEM DE DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL; -CAPTURA A IMAGEM EM TEMPO DE 5 SEGUNDOS; -RECURSOS AVANÇADOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM; -LICENÇA ILIMITADA DO SOFTWARE; -VÁRIAS FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PARA EDIÇÃO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, INVERSÃO DE CORES, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECORTE DE ÁREAS, MEDIÇÃO DE ÂNGULO E SEGMENTO, BARRA PARA LAUDOS/ DIAGNÓSTICOS, ODONTOGRAMA E COMPARAÇÃO DE IMAGEM EM TELA CHEIA; -VÁRIOS FORMATOS PARA SALVAR IMAGEM: TIFF, BITMAP, PNG, DICOM E JPEG; -EMISSION DE LAUDOS EM PDF; -CABO USB 2.0 COM 3 METROS, MAIS RESISTENTE E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; -COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 PRO X64; -CONEXÃO 2X USB 2.0; -ENTRADA 02 PORTAS USB 2.0 LIVRES; -RESOLUÇÃO 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO; -TAMANHO DO PRODUTO (LXCXA): 20X30CM ÁREA ATIVA; -TIPO DE SENSOR: CMOS. REGISTRO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO					
18	APARELHO DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA DE COLUNA MÓVEL 220V, INDICADO PARA REALIZAR RADIOGRAFIAS INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. CARACTERÍSTICAS: -BASE MÓVEL, LEVE E FÁCIL DE MOVIMENTAR, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS, QUE PROPORCIONAM BOA ESTABILIDADE E MELHOR APROXIMAÇÃO AO PACIENTE E, TAMBÉM O USO EM MAIS DE UMA SALA CLÍNICA; -DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAL, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E RADIAÇÃO E, TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS; -COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS, COLUNAS SUPER ESTÁVEL, PINTADAS EM EPÓXI A 250° CELSIUS; -COMPOSTO POR BRAÇO TIPO PANTOGRÁFICO, QUE PERMITE	UN	Alliage / Saevo	3	R\$8.380,00	R\$25.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 3 / 9

Compras e Contratos
Termo Adjudicação

Fornecedor: 20463 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES; -TUBO (AMPOLA), COM PONTO FOCAL DE 0.8X0.8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3.22MM, DIRECIONAR CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM POLÍMERO RADIOPACO PARA EVITAR RADIAÇÃO SECUNDÁRIAS, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL; -DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN; -TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0MA; -ÂNGULO DE ALVO 19°; -COLIMADOR CILÍNDRICO TOTALMENTE BLINDADO; -EIXO DE REFERÊNCIA 19° EM RELAÇÃO AO ANÓDO; -FUSÍVEL 20MM; -MATERIAL ALVO TUNGSTÊNIO; -OPERAÇÃO CONTINUA COM CARGA INTERMITENTE T.ON: 3,2 SEGUNDOS T.OFF: X 30 SEGUNDOS; -PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM POSICIONADO EM RELAÇÃO AO EIXO DE REFERÊNCIA DO TUBO RAIOS X CONFORME IEC336/1982; -POTÊNCIA DE 1200 VA; -POTÊNCIA EM STAND BY DE 15VA; -PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B; -PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA/MATERIAL PARTICULADO: IPX0; -TIPO DE GERADOR: IMERSO EM ÓLEO. REGISTRO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO					
Total do Fornecedor:						R\$42.279,09

Fornecedor: 192767 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
7	COMPRESSOR DE AR 50L COM CAPACIDADE PARA 02 CONSULTÓRIOS - INDICADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS, LABORATORIAIS, ALÉM DE APLICAÇÕES DOMÉSTICAS ONDE SEJA NECESSÁRIO O USO DO AR COMPRIMIDO; O TRABALHO COM ESTE PRODUTO EXIGE CUIDADOS ESPECIAIS NA UTILIZAÇÃO, PORQUE É UM EQUIPAMENTO COM PARTES ROTATIVAS, ELÉTRICAS E GASES; QUANDO CONECTADO A ENERGIA ELÉTRICA, PODE LIGAR AUTOMATICAMENTE EM FUNÇÃO DA PRESSÃO DO VAZÃO DE PRESSÃO ATRAVÉS DO PRESSOSTATO OU ATUAÇÃO DO ELEMENTO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA; NÃO ULTRAPASSA A PRESSÃO MÁXIMA	UN	DENTEMED	5	R\$2.100,00	R\$10.500,00



Fornecedor: 192767 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	INDICADA NA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO/ADESIVO DO MOTOCOMPRESSOR; TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM DE 3° A 35°C; UMIDADE RELATIVA DO AR 20% A 85%; DIMENSÕES DO PRODUTO 82X33X68.5CM; PESO DE 40KG; PRESSÃO MÍNIMA (IBF/POP BAR)I 227/8; PRESSÃO MÁXIMA (IBF/POL BAR)I 120/8,3; DESLOCAMENTO TEÓRICO (l/MIN PÉS/MIN) 80/5,5; TEMPO DE ENCHIMENTO (MIN) 2,55; 02 PISTÕES; 01 ESTÁGIO; ROTAÇÃO DA UNIDADE DE 1750 RPM; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE 50L; CONTROLE DE ACIONAMENTO; PRESSOSTATO POTÊNCIA DO MOTOR (HPIKW) 2,0/1,5; POLOS DO MOTOR 4; ROTAÇÃO DO MOTOR (RPM) 1750; TENSÃO DE 220; CORRENTE NOMINAL (A) 14 OU 6,5; FREQUÊNCIA (HZ); GARANTIA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO					
5	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC (02 FUROS), SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5 A 20 MIL RPM E SISTEMA UNIVERSAL INTRAMATIC, FÁCIL MANUSEIO, PERMITINDO O GIRO LIVRE DE 360°. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATÉ 135°; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR=275,8 KPA=40PSI +-5%; CONSUMO DE AR: 52L/MIN. +-10%; GARANTIA DE 01 ANO; REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO). REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	DENTEMED	40	R\$450,00	R\$18.000,00
6	CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO T10 POSSUI A FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE TRAVA E SPRAY ÚNICO EXTERNO; FIXAÇÃO DA BROCA EXTERNO ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA); SPRAY ÚNICO EXTERNO DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PROPORCIONANDO PESO REDUZIDO (APENAS 43G). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; CABEÇA EM LATÃO (METAL DURO), MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360°; ROTAÇÃO DE ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; COR PRATA ACETINADO; ACESSÓRIOS: 01 ADAPTADOR DE REFRIGERAÇÃO; PESO DE 43G; RELAÇÕES DE TRANSMISSÃO 1:1; GARANTIA E 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU	UN	DENTEMED	40	R\$439,00	R\$17.560,00



Fornecedor: 192767 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	CERTIFICADO DE ISENÇÃO.					
12	AUTOCLAVE 30 LITROS DIGITAL INDICADO PARA O USO NA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS PARA A SAÚDE UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. EQUIPAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO E DIGITAL. CARACTERÍSTICAS: -PAINEL DIGITAL ALFANUMÉRICO COM TECNOLOGIA LCD (LED CUSTON DISPLAY) COM INSTRUÇÕES; -PRESSOSTATO DIGITAL -CÂMARA HORIZONTAL; -TERMOSTATO PARA PROTEÇÃO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA; -SENSOR DE PORTA ABERTA (MICRO SWITCH) COM INDICAÇÃO NO PAINEL; -DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; -CONTROLE ELETRÔNICO QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DE AUMENTO DE TEMPERATURA OU PRESSÃO ACIMA DO PADRÃO; -CHAVE GERAL; -FUSÍVEL NA PLACA ELETRÔNICA; -DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO FINAL DO CICLO; -FILTRO PARA EVITAR ENTUPIMENTO DA VÁLVULA DE SAÍDA; -SECAGEM DE PORTA SEMI ABERTA; -DIMENSÕES INTERNA: 31,26X41CM. GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE. VOLTAGEM 110/220V. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	ALT	4	R\$4.625,00	R\$18.500,00
13	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO TURBINA EXTRA TORQUE 605, INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS: -PRODUZIDO COM LATÃO, ALUMÍNIO E COMPONENTES DE AÇO INOX; -LINHAS SIMÉTRICAS E HARMONIOSAS; -ENCAIXE BORDEN; -SPRAY TRIPLO; -ROLAMENTO METÁLICO; -ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000 RPM; -FIXAÇÃO DA BROCA FG- SACA BROCAS; -PRESSÃO DO AR 32IBS; -AUTOCLAVÁVEL EM 135°-1000X; -RUIDO DE 64 DECIBÉIS; -GARANTIA DE 01 ANO DO FABRICANTE. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	DENTEMED	40	R\$390,00	R\$15.600,00
14	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO TURBINA EXTRA TORQUE 505, INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS: -POSSUI ROLAMENTOS DE CERÂMICA QUE GARANTE A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO; -ROTORES BALANCEADOS QUE	UN	DENTEMED	20	R\$390,00	R\$7.800,00



Fornecedor: 192767 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	PROMOVE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO; -COM CERTIFICADO DO INMETRO; -ESTERILIZÁVEL ATÉ 135°- 1000 CICLOS; -A SUPERFÍCIE DA CANETA LISA, PARA FACILITAR A ASSEPSIA DO INSTRUMENTO; -SPRAY TRIPLO; -ACOPLEMENTO BORDEN; -TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO; -FABRICADO EM LATÃO; -SISTEMA DE TROCA BROCA FG; -TORQUE DE 0,13NCM; -ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM; -GARANTIA DE 01 ANO DO FABRICANTE. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO					
16	CAVITADOR PNEUMÁTICO CAVFLEX 6000, É UM INSTRUMENTO DE MÃO UTILIZADO NO DESBASTE E REMOÇÃO DE TÁRTARO, NA PROFILAXIA DENTAL, NA REMOÇÃO DE PLACAS E CÁLCULOS SUPRA E SUBGENGIVAS. CARACTERÍSTICAS: -ACOMPANHA 02 TIPS UNIVERSAIS E 01 CHAVE PARA A INSERÇÃO KEY PERIO; -BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; -SEU CORPO POSSUI POUCAS LINHA E EXCELENTE DESING, PROPORCIONANDO ERGONOMIA E FACILIDADE DE ASSEPSIA; -SUA PONTA OSCILA NA FREQUÊNCIA DE 3000-8000 HZ. GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	DENTEMED	10	R\$510,00	R\$5.100,00
11	AUTOCLAVE 21 LITROS DIGITAL, INDICADO PARA O USO NA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS PARA A SAÚDE UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS: -CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO E INOXIDÁVEL; -CÂMARA HORIZONTAL; -PAINEL DIGITAL LCD, COM TECLADO DE MEMBRANA PARA O CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, COM MENSAGENS VISUAIS E SONORAS; -CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADORES ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS; -FECHO NA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS; -SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS; -DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; -GUARNIÇÃO EM SILICONE	UN	ALT	8	R\$4.090,00	R\$32.720,00



Fornecedor: 192767 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	VULCANIZADA FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; -ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; -UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR; -DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS; -PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. SECAGEM DE PORTA FECHADA. DIMENSÕES DA CÂMARA: 23,5X42,5CM. VOLTAGEM 220V. GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO					
15	FOTOPOLIMERIZADOR BIVOLT - EQUIPAMENTO INDICADO PARA CLAREAMENTO DENTAL E FOTO POLIMERIZAR A RESINA COMPOSTA ATRAVÉS DE LUZ COM COMPRIMENTO DE ONDA ESPECÍFICO EMITIDA POR LED (LIGHT EMITING DIODE) DE ALTA ENERGIA. CARACTERÍSTICAS: -À BATERIA (SEM FIO), PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO; -LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2); -TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEL: 5,10,20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICANDO A CADA 05 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; -TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO 300 SEGUNDOS; -LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE; -BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V~(50/60HZ); -DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; -RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO QUE MANTÉM ESTABILIZADO A POTÊNCIA DA LUZ; -CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS; -PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO; -SILENCIOSO POR NÃO PRECISAR DE VENTILAÇÃO FORÇADA; -ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED; -PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL À 134° E COM GIRO DE 360°; -BATERIA 3,7V/1400MA; -ACOMPANHA UMA PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO PRETA Ø8MM FIBRA ÓTICA, E 01 PROTETOR OCULAR. GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	DENTEMED	15	R\$490,00	R\$7.350,00



Fornecedor: 192767 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
24	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO. É UM EQUIPAMENTO COMPLETO DE PROFILAXIA, QUE OFERECE MAIS POTÊNCIA E GARANTE MAIOR PRODUTIVIDADE PARA A ROTINA DO CIRURGIÃO DENTISTA; ELE POSSUI REGULAGEM PRECISA DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE E SUA PEÇA DE MÃO É MAIS LEVE E ANATÔMICA, PERMITINDO UMA MELHOR SENSIBILIDADE TÁTIL; O EQUIPAMENTO É ANALÓGICO (BOTÕES SELETORES DE FUNÇÃO); CORPO COM DIMENSÕES REDUZIDAS E LEVE; DESIGNER MODERNO E FUNCIONAL; OPÇÕES DE REGULAGEM E SELEÇÃO DO MODO, POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; POSSIBILIDADE DE MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; PEÇA DE MÃO LEVE E ANATÔMICA; ALTAMENTE RESISTENTE; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA QUE PERMITE O USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES, GARANTINDO UM MELHOR PROCEDIMENTO CLÍNICO; NÃO DEPENDE DE FONTES EXTERNAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121°; ACOMPANHA: DUAS UNIDADES PERIO SUB, UMA UNIDADE PERIO SUPRA E DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO QUE ARMAZENA A QUANTIDADE ESPECÍFICA PARA UMA PROFILAXIA; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E O TURBILHONAMENTO; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE ACRÍLICO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; PEDAL ÚNICO PARA ACIONAMENTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; DISPLAY ANALÓGICO; PONTA ATIVA NÃO RISCA E NÃO MARTELA A SUPERFÍCIE DO DENTE; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA 215MM; AMPLITUDE DO TIP 0,05 A 0,1MM; COMPOSIÇÃO INTERNA UNIDADE GERADORA DE ULTRASSOM, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO; COMPRIMENTO 250MM; CONSUMO DE AR 10L/MIN; FREQUÊNCIA 24 A 30 KHZ; FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO 2A; LARGURA 310MM; PESO LÍQUIDO 2,5KG; POTÊNCIA 36W; PRESSÃO PRIMÁRIA DO AR COMPRIMIDO 60 A 80PSI; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; APARELHO ACOMPANHA 03 PONTEIRAS; BIVOLT; 12 MESES DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	DENTEMED	10	R\$2.300,00	R\$23.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 9 / 9

Compras e Contratos
Termo Adjudicação

Fornecedor: 192767 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI						
					Total do Fornecedor:	R\$156.130,00
Fornecedor: 417408 - V.L. FUZETI COMERCIAL ME						
Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
25	KIT SUCTOR PARA BOMBA A VÁCUO FOI PROJETADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE BIOSSEGURANÇA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA GERAL. UM EQUIPAMENTO DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA, QUE ABSORVE COM MAIS EFICIÊNCIA A SALIVA E RESÍDUOS. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO QUE PERMITE A SUA OPERAÇÃO DIA APÓS DIA DE MANEIRA CONSISTENTE POR MUITOS ANOS. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POTÊNCIA DE 1/2HP 0 , 37KW, PERMITINDO OPERAR AT É 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. PRODUTOS FABRICADOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 16/13 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA; CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO; KIT COM SUCTOR REMOVÍVEL, GIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEL, COM REGULAÇÃO DE FLUXO; SISTEMA QUE PERMITE O ENCAIXE DA PONTA DE FORMA SEGURA, RÁPIDA E PRECISA; FILTRO SEPARADO DE DETRITOS; PODE SER ACOPLADO EM COLUNAS DE REFLETORES OU CANTOS DE ARMÁRIOS; PINTURA NA COR GELO, RESISTENTE; PESO 2.815KG; DIMENSÕES 16X22X16CM; GARANTIA DE 12 MESES; KIT COM 01 SUCTOR REMOVÍVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	KIT	Schuster	10	R\$705,00	R\$7.050,00
9	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE, CONFECCIONADO COM TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL. RETÉM A RADIAÇÃO EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO	UN	NMARTINS/ NMARTINS	3	R\$615,00	R\$1.845,00
					Total do Fornecedor:	R\$8.895,00
					Total Geral:	R\$207.304,09

Osório, ____ / ____ / ____.

ROGER CAPUTI ARAUJO
Prefeito(a) Municipal de Osório/RS