



Prefeitura Municipal de
Rio Pardo

Rua Júlio de Castilho, nº475, Bairro Fortaleza – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Secretaria de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto

Aquisição por Ata de Registro de Preços, de material permanente, visando abastecer os estabelecimentos em saúde do Município de Rio Pardo, conforme a necessidade.

Especificações e quantidades

Item	Descrição	Unidade e de medida	Quantidade
1	Amalgamador odontológico - equipamento destinado à mistura de cápsulas pré-dosificadas de amálgama e ionômeros de vidro, compatível com todos os modelos de cápsulas disponíveis no mercado. Deve possuir painel digital com display numérico em LED, ajuste de tempo entre 5 e 90 segundos, memória automática do tempo programado e velocidade aproximada de 4.600 oscilações por minuto. O equipamento deve apresentar baixa vibração e ruído, além de sistema de segurança que interrompe automaticamente o funcionamento em caso de abertura da tampa durante o uso. Deve possuir pés antiderrapantes e chave seletora para alimentação bivolt (127V ou 220V). Isento de registro na ANVISA, acompanha manual de instruções e possui dimensões aproximadas de 24 cm de altura, 16 cm de largura e 22 cm de comprimento. Manual de instruções em português e garantia mínima de 6 meses.	Un.	05
02	Armazenador de dados digital – finalidade: datalogger de temperatura e umidade; tipo: não se aplica; canais de entrada: não se aplica; compatibilidade: não se aplica; intervalo de leituras: taxa de medição de 1 segundo a 24 horas; armazenamento: memória de 32.000 registros (16.000 para temperatura e 16.000 para umidade); ambiente de operação: faixas aceitáveis de temperatura entre -40 a 70 °C (-40 a 158 °F); precisão de temperatura: ± 1 °C; faixa de umidade: 0 a 100% UR; precisão de umidade: $\pm 3,5\%$ UR; requisitos de energia: bateria interna e/ou pilha; interface: software de análise; compatível com sistemas Windows a partir do 98; comunicação com PC através de USB com reconhecimento automático, possibilitando a geração de relatórios; especificações complementares do item: certificado de calibração com	Un.	25



Secretaria de Saúde

	rastreabilidade INMETRO/RBC, atendendo às normas RDC 304, RDC 360 e RDC 430; assistência técnica nacional; garantia: mínimo de 6 meses. Manual de instruções em português.		
03	Bolsa para cilindro de oxigênio com rodinhas e alça para transporte, capacidade para cilindros de até 3 litros, confeccionada em nylon 600 resistente e leve, com rodinhas e alça adicional para facilitar o transporte, fechamento em zíper para maior segurança, capacidade aproximada de até 6 kg, proporcionando proteção, organização e praticidade no manuseio.	Un.	20
04	Braçadeira para injeção, em aço inoxidável, tipo pedestal com altura regulável - tubo de aço esmaltado regulável com pés em ferro fundido ou em aço inoxidável com base fixa, concha de apoio do braço em aço inoxidável. Altura mínima: 80 cm. Altura máxima: 115 cm.	Un.	10
05	Oxímetro pediátrico, tela OLED que exibe simultaneamente SpO2, PRbpm e a curva pletismográfica para visualização clara dos resultados. Capa de silicone e estojo de transporte que protegem o equipamento contra impactos durante o armazenamento pacientes pediátricos de até aproximadamente 11 kg, operado por bateria, com alarmes ajustáveis para frequência cardíaca e níveis de saturação de oxigênio (SpO2). Registro na ANVISA e manual em português.	Un.	10
06	Cadeira de rodas para obeso, adulto, em aço/ferro, braços fixos e pés removíveis, que suporte até 180kg, dobrável e com assento de 60cm. Registro na Anvisa.	Un.	05
07	Cardioversor com tecnologia de choque bifásico, energia de até 360 J, pronto para uso em aproximadamente 6 segundos, design sem cantos vivos para transporte, alimentação em rede elétrica (100 a 220 VAC) e bateria recarregável, com autonomia mínima de 250 choques, sistema de auto diagnóstico, funções de cardioversão, desfibrilação, monitoramento de ECG, respiração, DEA e impressora integrada, com bateria modular de fácil substituição. Bivolt e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual de instrução em português e registro na ANVISA.	Un.	02
08	Caixa térmica de polietileno, cor azul, isolante poliuretano (PU), de no mínimo 26 litros, com rodas, alça lateral para transporte, com termômetro digital máx/min, precisão de + ou -1°C.	Un.	20
09	Caixa térmica de polietileno, cor azul, isolante poliuretano (PU), de no mínimo 34 litros, com rodas, alça lateral para transporte, com termômetro digital máx/min, precisão de + ou -1°C.	Un.	20



Prefeitura Municipal de
Rio Pardo

Rua Júlio de Castilho, nº475, Bairro Fortaleza – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Secretaria de Saúde

10	Cilindro de oxigênio para capacidade de 1m³. Produzido em aço carbono, pintado na cor verde. Acompanha válvula padrão para oxigênio medicinal, umidificador e válvula reguladora. Atenção: Cilindro de oxigênio sem carga.	Un.	10
11	Cilindro de oxigênio para capacidade de 2m³. Produzido em aço carbono, pintado na cor verde. Acompanha válvula padrão para oxigênio medicinal, umidificador e válvula reguladora. Atenção: Cilindro de oxigênio sem carga.	Un.	10
12	Cilindro de oxigênio para capacidade de 3m³. Produzido em aço carbono, pintado na cor verde. Acompanha válvula padrão para oxigênio medicinal, umidificador e válvula reguladora. Atenção: Cilindro de oxigênio sem carga.	Un.	15
13	Cilindro de oxigênio para capacidade de 7m³. Produzido em aço carbono, pintado na cor verde. Acompanha válvula padrão para oxigênio medicinal, umidificador e válvula reguladora. Atenção: cilindro de oxigênio sem carga.	Un.	10
14	Compressor de ar odontológico. Capacidade Reservatório: volume interno até 80 L, características adicionais: isento de óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 V , componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno para água. Bivolt e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.	Un.	10
15	Criocautério: material especial isolante, mantendo o nitrogênio por até 24 horas em seu interior. Possui ampola e sistema de válvula totalmente em aço inoxidável. Especificações técnicas: fabricado em materiais isolantes nobres e aço inoxidável. Dimensão aproximadamente de 350 ml ou 500 ml. Kit com 09 cabos e pontas. Bivolt e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.	Un.	02
16	Detector fetal portátil digital, destinado à detecção dos batimentos cardíacos fetais por tecnologia doppler, indicado para uso clínico, ambulatorial e domiciliar, permitindo avaliação a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, com display digital em LCD para visualização da frequência cardíaca na faixa de 30 a 240 bpm, frequência de operação de aproximadamente 2 MHz $\pm$ 10%, com alta sensibilidade e baixo nível de ruído, possuindo modos de operação para leitura em tempo real e média dos batimentos, transdutor externo desconectável, controle de volume, saída para fone de ouvido, desligamento automático e indicador de bateria, alimentação por bateria 9V ou recarregável, com dimensões aproximadas de 135 x	Un.	20



	117 x 33 mm e peso entre 320 g a 565 g. Bivolt e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.		
17	Detector fetal de mesa profissional, (alto desempenho), com tecnologia doppler ultrassônico, de alta sensibilidade e performance, com display digital, voltado para uso em ambiente hospitalar e centros de obstetrícia. 2. Especificações técnicas mínimas: Display: digital LCD/LED de alto contraste para exibição da frequência cardíaca fetal (FCF - BPM) em tempo real. Frequência de Operação: aproximadamente 2.0 MHz a 2.5 MHz (alta sensibilidade para detecção precoce e pacientes obesas). Faixa de Medição FCF: 50 a 240 BPM (batimentos por minuto), com precisão de ± 2 BPM. Transdutor: alta sensibilidade, transdutor multidirecional. Detecção: capacidade de detecção precoce (a partir da 10ª12ª semana de gestação). Áudio: alto-falante embutido de alta performance com controle de volume e saída para fones de ouvido. Modos de Funcionamento: Mínimo de 3 modos: tempo real, média de batimentos (média 8s) e modo manual/contagem. Alimentação: bivolt automático (110/220V) ou bateria recarregável com alto tempo de autonomia. Recursos adicionais: Desligamento automático, alarme sonoro/visual para FCF fora da faixa de normalidade. Componentes e Acessórios obrigatórios: 01 (uma) unidade principal de mesa. 01 (um) transdutor de alta frequência. Cabo de força/alimentação. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.	Un.	20
18	Eletrocardiógrafo. Dimensões aproximadas: Altura 7cm, Largura 38cm, Profundidade 26cm, Peso 2,500kg. Alimentação 110/220Volts. Acessórios: 01 cabo de paciente 10 vias (tipo pino), CP-104 eletrodos clip adulto, 06 eletrodos de sucção adulto, 01 tubo de pasta para ECG, 01 Rolo de papel termossensível com medidas 80 mm x 30 m, 01 cabo de força de 03 pinos (2,5m). Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.	Un.	02
19	Eletrocautério 150W, monopolar e bipolar, com acessórios, destinado a procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e de consultório. 2. Especificações Técnicas Mínimas Potência Máxima: 150 Watts ($\pm 10\%$) em modo corte puro. Modos de Operação (Monopolar): Corte Puro (Pure Cut) - High/Low.	Un.	02



	Blend (Corte com Coagulação) - no mínimo 3 níveis (Blend 1, 2, 3). Coagulação (Desiccate e Spray). Modo Bipolar: Saída bipolar independente, com ajuste de potência separado, ideal para procedimentos delicados, com potência de no mínimo 80W. Frequência de Operação: 400 KHz a 500 KHz para ótima resposta tecidual e mínima interferência. Segurança (Obrigatório): Sistema de monitoramento automático da resistência de contato placapaciente (MRPGraph) com alarme visual/sonoro e bloqueio de funcionamento em caso de falha/desconexão (compatível com placa neutra bipartida). Saídas monopolares e bipolares isoladas. Check-up automático ao ligar, com códigos de erro no display. Painel e Comandos: painel digital com displays independentes para potência de corte e coagulação. Ajuste de potência suave e graduável. Acionamento por caneta manual (corte/coagulação) e pedal. Compatibilidade: Aceitar eletrodos reutilizáveis e descartáveis. 3. Acessórios Incluídos (Kit Padrão): 01 Pedal de acionamento duplo (pedal bipolar + pedal monopolar). 01 Caneta autoclavável com comando manual (corte e coagulação). 01 Placa neutra (aço inox ou silicone condutivo/adhesiva) com cabo de conexão. Kit de eletrodos básicos (agulha, alça/loop, bola). Cabo de força (padrão ABNT). Manual do usuário em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.		
20	Esfigmomanômetro obeso com selo do INMETRO, braçadeira em nylon com fecho velcro (para circunferência de 35 até 51 cm) e com manguito em PVC, resistente e com estojo.	Un.	100
21	Estetoscópio adulto simples de baixo peso; tubo em Y em PVC para transmissão do som; fone biauricular em cobre cromado; diafragma com alta sensibilidade; olivas macias. Dimensões aproximadas 2x10x19 cm. Peso aproximado: 200g.	Un.	50
22	Estetoscópio infantil, tubo em Y em PVC para transmissão do som; fone biauricular em cobre cromado; diafragma com alta sensibilidade; olivas macias. Dimensões aproximadas: peso de 103g e comprimento aproximado de 70cm.	Un.	50
23	Fotopolimerizador de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Especificações aproximadas: peso bruto: 0.57Kg. tensão entrada: 110V-240V, 50-60HZ. Bateria: bateria de íons de lítio. Capacidade da bateria: 1500mAh. Intensidade luminosa: 1200-2000 mw/cm. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra	Un.	15



Secretaria de Saúde

	defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.		
24	Imobilizador lateral de cabeça tipo head block adulto, indicado para estabilização cervical em atendimentos de emergência, especialmente em casos de trauma, confeccionado em material leve e resistente, de fácil aplicação, com dimensões aproximadas de 65 x 62 x 42 cm e peso reduzido.	Un.	15
25	Incubadora de transporte neonatal portátil, com painel de controle microprocessado, cúpula dupla de acrílico transparente com acesso frontal e traseiro para maior estabilidade térmica. Essencial para ambulâncias/UTI móvel, controla temperatura (ar e pele), umidade e oxigênio. leito deslizante que facilita o atendimento e acesso às vias aéreas, alças com velcro para segurança do recém-nascido, modos de aquecimento por ar e pele (servo controle), teclado de membrana, oxigênio suplementar para enriquecimento do ambiente interno e umidade passiva, iluminação por LED de fácil visualização, alimentação bivolt automática (100–240V), consumo aproximado de 180VA e bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 4 horas. Suporte para cilindros de oxigênio. Base leve, com alças para transporte e suporte para fixação em ambulâncias/maca. Alarmes audiovisuais (falha de energia, temperatura alta/baixa, sensor solto, bateria baixa). Colchão antialérgico, lavável e atóxico. Cintos de segurança para o recém-nascido. Cabo de alimentação padrão. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.	Un.	01
26	Lanterna clínica para um panorama super claro. Iluminação LED branca focalizada, de alta intensidade e foco definido, corpo durável em Corpo em alumínio ou aço inoxidável, resistente à corrosão, com clipe de fixação a ser compacta (estilo pen light), cor da luz: branco. Tipo de fonte de alimentação: pilha. Acionamento: botão liga/desliga superior, com opção de clipe de bolso. Tamanho médio de 12 a 14cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	10
27	Lanterna de cabeça LED com bateria recarregável, corpo em liga metálica resistente, à prova de água, choques e corrosão, com três modos de funcionamento (econômico, potência máxima e strobo), LED de alta potência com vida útil aproximada de até 100.000 horas, alimentação por baterias recarregáveis, carregador bivolt e veicular, com ajuste de foco e dimensões compactas para uso contínuo. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	10
28	Lanterna tática com potência aproximada de 1000 lúmens, resistente	Un.	10



Secretaria de Saúde

	à água (padrão IPX5), com múltiplos modos de iluminação, corpo em material metálico resistente, funcionamento por bateria recarregável ou pilhas convencionais, adequada para uso em situações de emergência.		
29	Laringoscópio adulto, com três lâminas em inox à prova de ferrugem, abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria, tampa rosqueável com mola em inox, alimentação feita por pilha ou bateria recarregável, iluminação em lâmpada halógena 2,5v. Lâminas em três curvaturas diferentes: 2, 3 e 4 curva. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	15
30	Laringoscópio infantil, com três lâminas em inox à prova de ferrugem, abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria, tampa rosqueável com mola em inox, alimentação feita por pilha ou bateria recarregável, iluminação em lâmpada halógena 2,5v. Lâminas em três curvaturas diferentes: 00, 0 e 1 curva. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	15
31	Maca fixa, estrutura tubular, espuma de alta densidade revestida em courvin preto. Acabamento de pintura eletrostática na cor branco com tratamento antiferruginoso. Ponteira em PVC antiderrapante nos pés. Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. Peso suportado de até 300kg. Dimensões aproximadas: 185cm de comprimento x 80cm de altura x 75cm de largura. Entrega do item montado. Garantia mínima de 12 meses. Unidade.	Un..	15
32	Maleta organizadora com 6 bandejas deslizantes, totalizando múltiplas divisórias e compartimento inferior adicional, confeccionada em polipropileno de alta durabilidade e resistência a impactos, com tampa superior, fecho duplo articulado e resistente, alça para cadeado, dimensões aproximadas de 440 x 240 x 220 mm e peso aproximado de 2,1 kg.	Un.	20
33	Máscara de Hudson com reservatório, fabricada em policloreto de vinila (PVC), estéril, atóxica e apirogênica, com material translúcido que permite visualização do paciente, balão reservatório de oxigênio, válvula unidirecional que impede a reinalação do ar ambiente e expirado, design anatômico alongado com fixador nasal e elásticos para melhor ajuste à face. Registro na ANVISA.	Un.	15
34	Mesa ginecológica, de madeira com gabinete, com duas portas e três gavetas, suporte para lençol descartável. Leito acolchoado em espuma densidade 28, 1 pares de porta coxas. Mesa ginecológica em MDF deve ser claro, preciso e conter as características essenciais para garantir a qualidade, durabilidade e higiene do	Un.	05



Secretaria de Saúde

	mobiliário hospitalar. Estrutura: Confeccionada em madeira com revestimento interno e externo em MDF (média densidade de fibra) ou MDP de alta qualidade. Revestimento: Acabamento melamínico (fórmica) texturizado ou material similar, de fácil limpeza e resistente a agentes químicos de assepsia, água e impactos. Leito (Estofado): Dividido em 3 partes (cabeceira/dorso, assento e peseira), estofado com espuma de alta densidade (mínimo D33) para garantir conforto e durabilidade. Revestimento do Leito: Revestido em courvim de cor azul ou preto (couro sintético) lavável, sem costuras que acumulem resíduos. Ajustes: Cabeceira e peseira com regulagem de inclinação através de cremalheira metálica reforçada, permitindo múltiplas posições. Gabinete: Base composta por gaveteiro contendo gavetas (mínimo 3 ou 4) com corrediças metálicas e 02 portas com prateleira interna, garantindo armazenamento de insumos. Puxadores: Cromados ou em PVC rígido de alta resistência. Pés/Base: Pés com niveladores reguláveis para estabilidade do móvel. Dimensões aproximadas: Comprimento: 180 cm (aberto). Largura: 60 cm (tolerância de $\pm 10\%$). Altura: 80 cm. Capacidade de Peso: Que suporte até 180 kg. Acessórios e Itens inclusos: 01 Par de perneiras/portacoxas em material estofado (courvim), com regulagem de altura e ângulo, suporte cromado. 01 Suporte para lençol descartável. Garantia mínima de 12 meses. O produto deve ser entregue montado.		
35	Mini Incubadora, bivolt, capacidade mínima para 4 indicadores biológicos; Luz de led indica ligado; Tempo de incubação de até 24 horas; Temperatura de incubação de até 60°C. Potência mínima de 10 watts, bivolt - comutação automática. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA.	Un.	10
36	Nebulizador, destinado à administração de medicamentos por via inalatória, indicado para uso adulto e infantil, com taxa de nebulização aproximada de 0,3 a 0,4 ml/min e partículas com tamanho médio de aproximadamente 7,3 μm , reservatório com capacidade de até 10 ml, funcionamento por compressor com baixo nível de ruído, operação simples por chave liga/desliga, alimentação elétrica bivolt (127/220 V), estrutura resistente e de fácil higienização, dimensões aproximadas de 14,8 x 12,6 x 19,6 cm e peso de cerca de 1,27 kg, devendo acompanhar kit com máscara adulto e infantil, tubo de ar, reservatório e filtros. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Registro na	Un.	03



Secretaria de Saúde

	ANVISA.		
37	Oftalmoscópio portátil, destinado à avaliação do fundo de olho, com iluminação em LED de alta intensidade e controle de luminosidade, disco de lentes corretivas com faixa mínima de -20 a +20 dioptrias, mínimo de 5 aberturas (incluindo fenda, pontos e filtro livre de vermelho), proporcionando ajuste preciso e boa qualidade de imagem, estrutura leve e ergonômica, com dimensões aproximadas de 15 a 20 cm e peso entre 200 a 400 g, alimentação por pilhas ou bateria recarregável, com liga/desliga integrado, indicado para uso clínico e hospitalar. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	05
38	Otoscópio simples com iluminação direta/halógena – Xenon, composição de 5 a 10 espêculos reutilizáveis. 07 espêculos auriculares 2.5mm, 07 espêculos auriculares 4.00mm. Cabeça em aço inoxidável, polímeros termoplásticos, cabo em aço inox revestimento termoplástico reforçado, material rígido e resistente. Amplo campo de visão. Lente giratória com ampliação de imagem. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	30
39	Oxímetro de pulso portátil profissional, destinado à medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca, com display digital em LED de fácil visualização, apresentando valores de SpO2 na faixa de 0 a 100% e pulso de 30 a 250 bpm, com precisão de $\pm 2\%$ para SpO2 e ± 2 bpm para frequência cardíaca, operação simples por um botão, com desligamento automático, indicador de bateria fraca e barra gráfica de pulso, estrutura compacta e leve, com dimensões aproximadas de 60 x 35 x 35 mm, alimentação por pilhas AAA, indicado para uso clínico. Componentes e acessórios inclusos: 01 (uma) Unidade principal (oxímetro); 01 (um) Sensor de oximetria adulto tipo <i>clip</i> reutilizável; 01 (um) Sensor pediátrico reutilizável; 01 (um) Cabo USB para transferência de dados; 01 (um) Manual de instruções em português; Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	40
40	Prancha em polietileno com cintos aranha e imobilizadores de cabeça, impermeável, fácil limpeza e desinfecção. A prancha de	Un.	15



Secretaria de Saúde

	polietileno adulto com cinto aranha, totalmente em polietileno, que suporte até 200 kg. Medidas mínimas de 180x40x5 cm e peso em torno de 8 kg. Deve vir acompanhadas com imobilizadores de cabeça em abs e presilhas de testa e mentoniana em kg. Deve ser acompanhada por capa para proteção da prancha confeccionada em nylon 70, alça 40mm e zíper 8mm. Cor amarela ou laranja (padrão de alta visibilidade). Registro na ANVISA.		
41	Régua antropométrica pediátrica, confeccionada em madeira resistente, com acabamento liso e bordas arredondadas, possuindo escala métrica em centímetros e milímetros de fácil leitura. Apresenta comprimento aproximado de até 100 cm e cursor deslizante para aferição precisa da estatura, sendo leve, de fácil higienização e adequada para uso em serviços de saúde. Registro na ANVISA.	Un.	20
42	Suporte de soro, com estrutura em aço e haste em aço pintado, o equipamento possui altura fixa e mede 40 cm de comprimento, 40 cm de largura e 200 cm de altura aproximadamente. Suporte de até 1kg por gancho.	Un.	05
43	Termômetro digital tipo capela de máxima e mínima, com display LCD, destinado ao monitoramento de temperatura em caixas térmicas para transporte e armazenamento de vacinas. Faixa de medição mínima de -20°C a +50°C, com registro de temperaturas máxima e mínima, resolução de 0,1°C e precisão mínima de $\pm 1^\circ\text{C}$. Alimentação por pilha (s) tipo AAA ou equivalente. Produto novo, resistente e adequado ao uso em conservação de imunobiológicos. Certificado de calibração rastreável a RBC/Inmetro.	Un.	30
44	Torniquete tático para controle de hemorragias severas em membros superiores e inferiores, com placa de estabilização interna, sistema de clipe de retenção que reduz o tempo de aplicação e evita destravamento acidental, barra de torção reforçada de maior dimensão, confeccionado em material resistente como alumínio anodizado, adequado para uso em diferentes condições ambientais, com dimensões aproximadas de 15,5 x 5 x 4 cm, largura da fita de 3,8 cm e comprimento total de até 99 cm. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.	Un.	10
45	Válvula reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio, tipo kit, destinada ao controle e ajuste da pressão e do fluxo de oxigênio medicinal, composta por manômetro de alta pressão para indicação do nível do cilindro e fluxômetro com escala graduada para regulação precisa da vazão, corpo em material resistente e de alta durabilidade, conexões compatíveis com cilindros padrão, sistema	Un.	20



	de vedação seguro, de fácil instalação e operação, adequada para uso em ambientes hospitalares e de atendimento pré-hospitalar. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.		
--	--	--	--

Da natureza do objeto

O objeto desta contratação é caracterizado(s) como:

(x) Bens / serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital/contrato, por meio de especificações usuais de mercado.

2. Justificativa da contratação

A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Pardo/RS quanto ao fornecimento de equipamentos permanentes destinados ao aparelhamento, substituição, ampliação e modernização dos serviços de saúde ofertados à população. A aquisição visa garantir a continuidade dos atendimentos, proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde, substituir equipamentos desgastados ou tecnologicamente defasados, ampliar a capacidade de atendimento das unidades de saúde e assegurar maior segurança, eficiência e qualidade na assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Considerando que os equipamentos serão utilizados em diversos estabelecimentos de saúde do Município, cujas demandas surgem de forma contínua e variável, a adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública, permitindo aquisições conforme a necessidade, proporcionando maior economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

3. Dos critérios de aceitação da proposta

Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços?

(X) Sim

() Não

4. Habilitação

4.1 Qualificação técnica:



(x) Alvará sanitário. Itens 5,6,7,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,29,30,31,33,35,36,37,38,39, 40,43,44,45.

(x) Autorização de funcionamento da empresa (AFE), emitida pela ANVISA e/ou a referida publicação de deferimento no Diário Oficial da União, para exercer a atividade pertinente ao objeto deste Termo. Caso a licitante se enquadre nas exceções previstas pelo art. 5º da RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, fica dispensada a apresentação da AFE. Itens 5,6,7,14,15,16, 17,18,19,20,23,24,25,26,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,43,44,45.

5 Da execução do objeto

5.1 Prazo de entrega/execução:

Até 30 (trinta) dias contados do dia seguinte ao recebimento da nota de empenho.

5.2 Formas de entrega/execução: Os produtos deverão ser entregues em sua embalagem original, novos, de primeiro uso, sem qualquer sinal de utilização anterior, acondicionados em embalagem original do fabricante, acompanhados de todos os acessórios indispensáveis ao seu perfeito funcionamento.

Devidamente protegidos contra danos durante o transporte, acompanhados de nota fiscal, manuais de instruções em língua portuguesa, certificados, garantias e demais documentos exigidos pela legislação vigente. Todos os custos relativos ao transporte, carga, descarga, seguro e demais despesas necessárias à entrega correrão exclusivamente por conta da contratada.

5.3 Local, horário e endereço de entrega:

Secretaria de Saúde

Rua Júlio de Castilhos, 475, esquina com a rua General Câmara.

Bairro Fortaleza

Cidade: Rio Pardo/RS

CEP: 96640-000

Horário de entrega: das 8:00 às 12:00h e das 13:00 as 16:30h.

6 Do contrato

6.1 Vigência: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da assinatura do mesmo, na forma do artigo 105 e 106 da Lei nº 14.133/2021.



Secretaria de Saúde

6.2 Gestão e fiscalização:

Gestor:

Nome: Verônica Marques de Lima
Cargo: Secretária de Saúde
Matrícula: 4767-8
E-mail: saúde@riopardo.rs.gov.br

Fiscal:

Nome: Rafael Schutz de Azambuja
Cargo: Cirurgião Dentista
Matrícula: 50288
E-mail: nis@riopardo.rs.gov.br

Fiscal secundário:

Nome: Abílio Moacir da Silva
Cargo: Diretor Técnico Médico
Matrícula: 60607/1

7 Critérios de medição e pagamento

7.1 Prazos:

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 dias a conta do recebimento do mesmo.

Prazo de pagamento: 45 (quarenta e cinco) dias após a entrega do objeto, apresentação da nota fiscal pela fornecedora, apresentação de atestado emitido pelo Fiscal do Contrato e liquidação da nota de empenho.

8 Do valor estimado

8.1 O valor máximo estimado será de **R\$ 390.355,66.**

9. Indicação de responsável na Secretaria requisitante pelos esclarecimentos de eventuais impugnações e/ou esclarecimentos



Prefeitura Municipal de
Rio Pardo

Rua Júlio de Castilho, nº475, Bairro Fortaleza – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Secretaria de Saúde

Nome: Camile Soares Algayer
E-mail: nis@riopardo.rs.gov.br
Telefone institucional: (51) 3731-4284 / Ramal: 211

10. Informações adicionais

Verônica Marques de Lima

Secretária Municipal de Saúde de Rio Pardo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 551B-2FC3-C737-85A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VERÔNICA MARQUES LIMA (CPF 028.XXX.XXX-09) em 26/08/2026 09:51:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopardo.1doc.com.br/verificacao/551B-2FC3-C737-85A9>