



COLETA DE ESTIMATIVAS



26805000289527

Data: 10/09/2026
Pág. 1 de 1

Situação: Encerrada

Tipo: Licitação

Coleta de Estimativas: 2026/2418
Coordenado por: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Especificação: Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de equipamentos médico-hospitalares e caixas térmicas.

Itens Coletados			SMS		Estimados		
Nº	Un.	Produto	Qtd Total	Unit. (R\$)	Total (R\$)		
1	UN	66926 - CABINE AUDIOMÉTRICA	1	13.822,58	13.822,58		
2	UN	72100 - IMITANCIÔMETRO PORTÁTIL	1	33.729,00	33.729,00		
3	UN	72212 - TERMÔMETRO DE GLOBO DIGITAL PORTÁTIL	1	4.580,84	4.580,84		
4	UN	72225 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 1000 Litros	1	38.063,67	38.063,67		
5	UN	72213 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 66 LITROS	55	1.343,67	73.901,85		
6	UN	72221 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 8,5 LITROS	55	328,75	18.081,25		
7	UNID	64979 - BIOMBO PLUMBIFERO ODONTOLÓGICO RETO COM VISOR	1	4.708,33	4.708,33		
8	UN	72284 - BIOMBO PLUMBIFERO ODONTOLÓGICO RETO COM VISOR 2 MM PB	1	5.540,83	5.540,83		
Total Estimado (R\$) :			192.428,35		192.428,35		



	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA Coleta de Estimativa - Itens	10/09/2026 14:16 Página 1 de 2 ADRIANE CRISTINA PEDRONI LOPES
---	---	--

Coleta : 2026/2418 **Situação** : Encerrada

Data : 10/09/2026

Especificação : Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de equipamentos médico-hospitalares e caixas térmicas.

Item	Produto	Unidade	Quantidade
1	69926 - CABINE AUDIOMÉTRICA: a) dimensões externas aproximadas: 905 mm (largura) x 960 mm (comprimento) x 1.980 mm (altura); b) fabricada em aço carbono com isolamento acústico de no mínimo 40 dB; c) com iluminação interna; d) entrada para cabos do audiômetro; e) revestimento acústico interno; f) visor com vidro triplo; g) suporte interno para fones de ouvido e vibrador ósseo; h) rampa de acesso para cabine e piso nivelador; i) mesa externa dobrável embutida para suporte do audiômetro; j) deve atender a ISO 8253-1:2010.	UN	1,00
2	72100 - IMITÂNCIÔMETRO PORTÁTIL: a) com display gráfico; b) com sonda de 226 Hz e 1000 Hz; c) com testes de reflexos ipsilaterais: 500Hz a 4KHz, intensidade máxima de 100dB; d) com testes de reflexos contralaterais: 500Hz a 4KHz, intensidade máxima de 100dB; e) com menu em português; f) funcionamento a pilha AA 1,5V ou com a fonte ligada à energia; g) com software próprio para visualização e impressão dos exames; h) deve acompanhar cavidade de teste, kit de olivas, ponteiras extras da sonda (com vedação) e transdutor contralateral; i) com maleta para transporte; j) com cabo USB; k) deve acompanhar CD com manual.	UN	1,00
3	72212 - TERMÔMETRO DE GLOBO DIGITAL PORTÁTIL: a) para medição de estresse térmico; b) com cálculo do índice IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo); c) com faixa de medição de 0°C a 80°C para temperatura ambiente e de globo; d) com precisão, geralmente com margem de erro de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; e) com tela de LCD digital com luz de fundo para leitura clara de múltiplos parâmetros ao mesmo tempo; f) com conexão com computador via porta USB.	UN	1,00
4	72225 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 1000 LITROS: a) equipamento vertical com capacidade aproximada de 1000 litros; b) com duas portas externas de vidro triplo, isolado a vácuo, antiembaçante; c) gabinete externo construído de forma robusta e rígida em aço tratado quimicamente, montado sob rodízios com trava; d) câmara interna construída totalmente em aço inoxidável possibilitando perfeita assepsia, com no mínimo 4 gavetas em aço inoxidável deslizantes com corrediças telescópicas; e) sistema ecológico de refrigeração (isento de CFC), estabilizado, com capacidade térmica constante, compressor hermético, ultra silencioso, circulação interna de ar forçado de alta eficiência para otimizar temperatura uniformemente em toda câmara, com degelo automático seco e com evaporação do condensado; f) temperatura de operação ajustável de $+2^{\circ}\text{C}$ a $+8^{\circ}\text{C}$; g) painel de controle e sinalização completo, composto por controlador eletrônico, chave liga/desliga; h) alarme audiovisual de desvio de temperatura configurável de máxima e mínima, alarme audiovisual de falta de energia elétrica à bateria recarregável, interruptor silenciador do alarme sonoro, sinalizador de refrigeração em recuperação, sinalizador de equipamento energizado; i) isolamento térmica com espessura de 75mm executada em poliuretano injetado de alta densidade, isento de CFC em todas as paredes; j) dimensões externas aproximadas: 211 cm x 142 cm x 85 cm (altura, largura, profundidade); k) sistema de emergência para falta de energia elétrica com recarregador automático de bateria e autonomia para, no mínimo 48 horas; l) com sistema de monitoramento on-line e discador telefônico através de linha; m) acompanhada de estabilizador ou nobreak; n) tensão elétrica de 220 volts.	UN	1,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA

10/09/2026 14:16

Página 2 de 2

Coleta de Estimativa - Itens

ADRIANE CRISTINA PEDRONI LOPES

5	72213 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 66 LITROS: a) capacidade 66 litros; a.1) dimensões externas aproximadas: 60 X 50 X 44 cm (altura X largura X profundidade); b) com termômetro digital acoplado: b.1) faixa de medição -50°C a 70°C; b.2) precisão: +/- 1º C (entre -20+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C); b.3) alimentação: 1 pilha AAA (inclusa); b.4) oferecer a função °C/°F; b.5) com visor externo para indicar as temperaturas máxima e mínima registradas e a temperatura do interior da caixa, sem necessidade de abertura da mesma; b.6) visor de fácil leitura e prova d'água;; c) tampa de abertura articulada e dreno para facilitar o escoamento de líquidos; d) alça telescópica com dois estágios; e) rodas extradimensionadas e resistentes para qualquer tipo de piso; f) isolamento térmico em poliuretano (PU) - (espuma expandida).	UN	55,00
6	72221 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 8,5 LITROS: a) capacidade 8,5 litros; a.1) dimensões externas aproximadas: 26 X 22 X 32 cm (altura X largura X profundidade); a.2) dimensões internas aproximadas: 22 X 19 X 25cm (altura X largura X profundidade); b) com termômetro digital acoplado: b.1) faixa de medição -50°C a 70°C; b.2) precisão: +/- 1º C (entre -20+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C); b.3) alimentação: 1 pilha AAA (inclusa); b.4) oferecer a função °C/°F; b.5) com visor externo para indicar as temperaturas máxima e mínima registradas e a temperatura do interior da caixa, sem necessidade de abertura da mesma; b.6) visor de fácil leitura e prova d'água;; c) tampa de abertura articulada; d) alça superior embutida; e) isolamento térmico em poliuretano (PU) - (espuma expandida).	UN	55,00
7	64979 - BIOMBO PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO RETO COM VISOR: a) indicado para proteção radiológica; b) deve conter 1 mm pb; c) modelo deve ser reto com visor plumbífero; d) deve ter o tamanho de 180 x 80 cm; e) deve possuir armação em aço com pintura em epóxi branco; f) deve possuir 04 rodízios giratórios de alta resistência.	UNID	1,00
8	72284 - BIOMBO PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO RETO COM VISOR 2 MM PB: a) indicado para proteção radiológica; b) deve conter 2 mm pb; c) modelo deve ser reto com visor plumbífero; d) deve ter o tamanho de 180 x 80 cm; e) deve possuir armação em aço com pintura em epóxi branco; f) deve possuir 04 rodízios giratórios de alta resistência.	UN	1,00