



**SÃO MIGUEL DAS MISSÕES**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA**

Impressão: 25/07/2024

Hora: 13:51:18

Número da Licitação **000076 / 2024**  
Modalidade **(PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21**  
Processo Nº **000135**  
Data de Emissão da Licitação **21/06/2024**

Secretaria: DIVERSAS

Objetivo da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Relação dos Itens**

| Lote/Item | Qtde | Unidade | Descrição | Referência | Total |
|-----------|------|---------|-----------|------------|-------|
|-----------|------|---------|-----------|------------|-------|

0000/001 75,00 UN LUMINÁRIA LED 120 W 502,66 37.699,50  
Descrição Adicional:  
Luminária led 120 W, 125 lumens/watt, mínimo IP 66, tensão 85~265 Vca, 50/60 Hz, lente de reprodução, cor branco frio, vida útil 50.000 horas, temperatura mínima 6000K. Proteção IK09. Luminária compatível para ser ligada com rele fotoelétrico e base no poste. Certificação INMETRO. SELO PROCEL

0000/002 150,00 UN LUMINÁRIA LED 50W 281,66 42.249,00

Descrição Adicional:  
Luminária led 50 W, 125 lumens/watt, mínimo IP 66, tensão 85~265 Vca, 50/60 Hz, lente de reprodução, cor branco frio, vida útil 50.000 horas, temperatura mínima 6000K. Proteção IK09. Luminária compatível para ser ligada com rele fotoelétrico e base no poste. Certificação INMETRO. SELO PROCEL

0000/003 50,00 UN LUMINÁRIA LED 150W 526,02 26.301,00

Descrição Adicional:  
Luminária led 150 W, 125 lumens/watt, mínimo IP 66, tensão 85~265 Vca, 50/60 Hz, lente de reprodução, cor branco frio, vida útil 50.000 horas, temperatura mínima 6000K. Proteção IK09. Luminária compatível para ser ligada com rele fotoelétrico e base no poste. Certificação INMETRO. SELO PROCEL

0000/004 100,00 UN LUMINÁRIA LED 200W 655,68 65.568,00

Descrição Adicional:  
Luminária led 200 W, 125 lumens/watt, mínimo IP 66, tensão 85~265 Vca, 50/60 Hz, lente de reprodução, cor branco frio, vida útil 50.000 horas, temperatura mínima 6000K. Proteção IK09. Luminária compatível para ser ligada com rele fotoelétrico e base no poste. Certificação INMETRO. SELO PROCEL

0000/005 250,00 UN BRAÇO LUMINÁRIA 48,3MM X 2M 169,70 42.425,00

Descrição Adicional:  
Braço luminária, tubular, em aço zincado, novo, diâmetro 48,3mm (e=3 mm) x 2m, com inclinação para cima em 26%, com a horizontal e extremidade superior 5° com essa e base de apoio no poste via continuidade do tubo do braço.

0000/006 150,00 UN BRAÇO LUMINÁRIA 48,3MM X 3M 284,20 42.630,00

Descrição Adicional:  
Braço luminária, tubular, em aço zincado, novo, diâmetro 48,3mm (e=3 mm) x 3m, com inclinação para cima em 26%, com a horizontal e extremidade superior 5° com essa e base de apoio no poste via continuidade do tubo do braço.

0000/007 300,00 UN BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICA 16,99 5.097,00

Descrição Adicional:  
Base para rele

0000/008 500,00 UN RELE FOTOELETRICO IP 67 1000W 105-305V 35,11 17.555,00

Descrição Adicional:  
Rele foto eletro eletrônico - Com sistema de acionamento tipo eletrônico; - Intercambial para encaixe e aderencia em qualquer tipo de base padrao ABNT; - Para uso da iluminação publica; - Tampa de invólucro em policarbonato e base injetado em



**SÃO MIGUEL DAS MISSÕES**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA**

Impressão: 25/07/2024

Hora: 13:51:18

polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta resistentes as interperes - Grau de proteção IP 66 ou superior; -Chaveamento com diferença de potencial próxima a zero sobre os contatos; -Tensão nominal de 105 a 305 V; freq. Nominal de 60 HZ; -Com dispositivo superior de surtos de tensão (vasitor); - Capacidade de carga instalada de 1.000 W ou 1.800 VA -Os pinos de contato deverão ser livres de rebarbas e com encaixe fácil, em qualquer marca de base padrão atendendo as normas ABNT - NBR; Conforme especificações técnicas do LABELO/CEIP. Aprovado pelo mesmo

|          |        |    |                                |      |          |
|----------|--------|----|--------------------------------|------|----------|
| 0000/009 | 500,00 | UN | CONECTOR ALUMÍNIO COM PARAFUSO | 8,58 | 4.290,00 |
|----------|--------|----|--------------------------------|------|----------|

Descrição Adicional:  
ARRUELA DE PRESSÃO E PORCA PARA FIO DE 06 A 50MM

|          |        |    |                               |       |          |
|----------|--------|----|-------------------------------|-------|----------|
| 0000/010 | 500,00 | UN | CONECTOR PERFURANTE 10 A 95MM | 10,61 | 5.305,00 |
|----------|--------|----|-------------------------------|-------|----------|

Descrição Adicional:  
CONECTOR PERFURANTE 10 A 95MM

|          |        |    |                               |       |          |
|----------|--------|----|-------------------------------|-------|----------|
| 0000/011 | 300,00 | UN | PARAFUSOS GALVANIZADOS 12X250 | 19,20 | 5.760,00 |
|----------|--------|----|-------------------------------|-------|----------|

Descrição Adicional:  
COM POLCA GALVANIZADA E DUAS ARRUELAS POR UNIDADE

|          |        |    |                 |       |          |
|----------|--------|----|-----------------|-------|----------|
| 0000/012 | 300,00 | UN | PARAFUSO 12X300 | 24,21 | 7.263,00 |
|----------|--------|----|-----------------|-------|----------|

Descrição Adicional:  
Parafuso 12X300 com polca galvanizada e duas arruelas por unidade

|          |        |    |                                          |        |            |
|----------|--------|----|------------------------------------------|--------|------------|
| 0000/013 | 225,00 | UN | AMPLA CONCORRENCIA - LUMINÁRIA LED 120 W | 502,66 | 113.098,50 |
|----------|--------|----|------------------------------------------|--------|------------|

Descrição Adicional:  
Luminária led 120 W, 125 lumens/watt, mínimo IP 66, tensão 85~265 Vca, 50/60 Hz, lente de reprodução, cor branco frio, vida útil 50.000 horas, temperatura mínima 6000K. Proteção IK09. Luminária compatível para ser ligada com rele fotoelétrico e base no poste. Certificação INMETRO, SELO PROCEL

|          |        |    |                                       |        |            |
|----------|--------|----|---------------------------------------|--------|------------|
| 0000/014 | 450,00 | UN | AMPLA CONCORRENCIA-LUMINÁRIA LED 50 W | 281,66 | 126.747,00 |
|----------|--------|----|---------------------------------------|--------|------------|

Descrição Adicional:  
Luminária led 50 W, 125 lumens/watt, mínimo IP 66, tensão 85~265 Vca, 50/60 Hz, lente de reprodução, cor branco frio, vida útil 50.000 horas, temperatura mínima 6000K. Proteção IK09. Luminária compatível para ser ligada com rele fotoelétrico e base no poste. Certificação INMETRO. SELO PROCEL

|          |        |    |                                          |        |           |
|----------|--------|----|------------------------------------------|--------|-----------|
| 0000/015 | 150,00 | UN | AMPLA CONCORRENCIA - LUMINÁRIA LED 150 W | 526,02 | 78.903,00 |
|----------|--------|----|------------------------------------------|--------|-----------|

Descrição Adicional:  
Luminária led 150 W, 125 lumens/watt, mínimo IP 66, tensão 85~265 Vca, 50/60 Hz, lente de reprodução, cor branco frio, vida útil 50.000 horas, temperatura mínima 6000K. Proteção IK09. Luminária compatível para ser ligada com rele fotoelétrico e base no poste. Certificação INMETRO. SELO PROCEL

**Total Geral: 620.891,00**

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, Em 25/07/2024