CAIXA

# COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | 01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 16 M PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO BASE 92564 | UNID | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88239 | | | 10,6 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88262 | | | 24 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 92262 | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 6212 | | | 60 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 5075 | | | 3 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4491 | | | 7 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 02 | REBOCO "RISCADO" EXTERNO | M2 | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 87292 | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88309 | | | 0,3 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 0,2 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 03 | APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA SUPER PREMIUM LATEX ACRILICA , DUAS DEMÃOS BASE 95626 | M2 | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 43624 | | | 0,20615 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88310 | | | 0,6 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 0,2 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 04 | QUADRO DE JANELA DE ALUMÍNIO COM TELA MILIMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIESTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88309 | | | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 36887 | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 36888 | | | 6,8504 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 7568 | | | 4,8166 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 142 | | | 0,8829 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 90778 | | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 90780 | | | 60 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 06 | RETIRADA DE CALÇADA EM BASALTO E REQUADRO DAS PEDRAS | M2 | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88260 | | | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 07 | RETIRADA DE COBERTURA METALICA E REINSTALAÇÃO EM NOVAS SAPATAS DE CONCRETO | UNID | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 103674 | | | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 92270 | | | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88251 | | | 36 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88315 | | | 36 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 08 | FECHAMENTO DE VAO, FRONTAL COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, ENCAIXE EM PERFIL DE ALUMÍNIO COR BRANCO, DIVIDO EM 4 PANOS, SENDO 2 CENTRAIS DE CORRER COM TRAVA DE FECHAMENTO E 2 PANOS FIXOS. ACESSÓRIOS ANODIZADO COR BRANCO, | M2 | | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 94570 | | | 1,1 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 10506 | | | 1,1 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 3104 | | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 105812 | | | 2,5 | 0,00 | 0,00 |
| CMP | 09 | CALÇADAS EXTERNAS EM BASALTO SERRADO NÃO CALIBRADO DE 41X41CM OU 46X46CM 3A7CM, ASSENTADO SOBRE FAROFA DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA | M2 | | 0,00 | 0,00 |
| COTAÇÃO | 01 | BASALTO SERRADO | M2 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4741 | | | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 370 | | | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 1379 | | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88260 | | | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 91283 | | | 0,0037 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 91283 | | | 0,048 | 0,00 | 0,00 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CMP** | **10** | **TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM (telha+eps.filme), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO** | **M2** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI | 93282 | | | 0,0021831 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 93281 | | | 0,000976 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88323 | | | 0,4 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 0,4 | 0,00 | 0,00 |
| cotação | 02 | TELHA TP 40 0,5MM, COM EPS E FILME INFERIOR | M2 | 1,1456858 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **11** | **QUADRO DE JANELA DE ALUMÍNIO COM TELA MILIMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIESTER COM SISTEMA RETRATIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **M2** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI | 88316 | | | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88309 | | | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 36887 | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 36888 | | | 6,8504 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 7568 | | | 4,8166 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 142 | | | 0,8829 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 11575 | | | 1,6666 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **12** | **MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM BASALTO RETIRADO ASSENTADO SOBRE FAROFA DE CONCRETO** | **M2** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI-I | 4741 | | | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 370 | | | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 1379 | | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88260 | | | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 91283 | | | 0,0037 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 91283 | | | 0,048 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **13** | **RETIRADA, REINSTALAÇÃO E REFORMA DA CERCA DOS FUNDOS COM INSTALAÇÃO DE NOVA TELA DE ARAME LOSANGULAR 8X8CM FIO 12 (PINTURA EM ITEM ESPECIFICO)** | **UNID** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI-I | 43130 | | | 10 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88315 | | | 60 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 60 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 10927 | | | 100 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **14** | **LIMPEZA DE OBRA** | **UNID** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI | 88316 | | | 40 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **15** | **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES E VIGAS 15X40CM E LAJE DE CONCRETO 15CM, CFE PROJETO ESTRUTURAL** | **UNID** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI | 92265 | | | 83,57 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 92759 | | | 68 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 92760 | | | 72,5 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 92762 | | | 473 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 103674 | | | 8,5 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **16** | **PISO LAMINADO EM REGUAS 120X21,5cm 6mm, COM SISTEMA DE ENCAIXE CLICK COM MANTA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO COM 2MM DE ESPESSURA** | **M2** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI | 88316 | | | 0,324059 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88261 | | | 0,6481181 | 0,00 | 0,00 |
| cotação | 04 | PISO LAMINADO EM REGUAS 120X21,5cm 6mm, COM SISTEMA DE ENCAIXE | M2 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 38545 | | | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **17** | **SKID de bombas elétricas trifásicas (Jockey 1,2m3/h, principal 15m3/h 45mca, entrada e saída 2.1/2") painél de comando elétrico, base, pressostatos, manômetro, válvulas e conexões. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **UNID** | | **0,00** | **0,00** |
| cotação | 18 | bombas elétricas trifásicas Jockey 1,2m3/h | UNIDADE | 1 | 0,00 | 0,00 |
| cotação | 20 | bombas elétricas trifásicas principal 15m3/h 45mca, COM PAINEL DE COMANDO | UNIDADE | 1 | 0,00 | 0,00 |
| **CMP** | **18** | **KIT CENTRAL DE GÁS, PARA 2 BOTIJOES P45, COM VALVULAS, REGISTROS ESFERAS, REGULADOR, INVERSOR E 30METROS DE TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO** | **UNID** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI | 100792 | | | 30 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 92694 | | | 6 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 11756 | | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 97553 | | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-i | 1813 | | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 100308 | | | 8 | 0,00 | 0,00 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CMP** | **19** | **CERCAMENTO COM TELA LOSANGULAR 8x8cm FIO 12, ESTRUTURA TUBULAR DE FECHAMENTO COM TUBOS DE 40X60X1.50MM E PORTÃO DE TELA, ALTURA 1,50M** | **UNID** | | **0,00** | **0,00** |
| SINAPI-I | 43130 | | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88315 | | | 16 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | | | 16 | 0,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 10927 | | | 28,5 | 0,00 | 0,00 |
| COTAÇÃO | 22 | TUBO DE AÇO RETANGULAR 40X60X1.50MM | BARRA 6M | 10 | 0,00 | 0,00 |

VILA FLORES, 28/10/2026

Data

Responsável Técnico: AUGUSTO BEN

CREA/CAU: 236427 RS