



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

- a) Modalidade (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21
- b) Número licitacao 000001 / 2025
- c) Objeto Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de cadeiras para os setores administrativos. Pregão nº01/2025 Processo nº06/2025.
- d) Fornecedores e Itens

TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA - 101877	Total do fornecedor
20.315.728/0001-10	23.400,00

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/001	(16615) - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO REGULÁVEL. Cadeira giratória, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. ajustes e movimentos independentes para altura do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto. Encosto estruturado em compensado multilaminado, anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catálogo do fabricante, Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuterano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano e cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Assento e encosto ligados por haste de aço com vinco com espessura mínima de haste de 4,75 mm e largura mínimo de 80. Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furacão padrão 120 x 120 mm para ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com manipulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito do lado direito do usuário. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma AVBNT NBR 13962, dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas, confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, cuja dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção da pta mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios de duplo, giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48	Un	50,00	349,0000	17.450,00



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

mm, com rodas duplas.

(3067) - CADEIRA ESTOFADA FIXA.

Cadeira fixa de escritório, 04 pés palito com assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de espessura mínima de 10 mm, com fixação à estrutura por meio de porcas de garra de aço zincado e parafusos métricos ou similares, em polegada, espuma de poliuretano. flexível, injetada moldada de espessura total útil mínima de 20 mm, de alta densidade, alta resiliência, isenta de CFC e alta durabilidade e resistência, promovendo longa vida útil ao assento e encosto. Revestimento em tecido ou em laminado sintético a escolher dentre as possibilidades do fabricante, com contra encosto em laminado sintético, contra assento em laminado sintético ou TNT e arremate de bordos em perfil polimérico extrudado, de cor preta. Estrutura fixa, do tipo 04 pés palito, com suporte duplo de encosto e soldada por processo MIG, tubos em aço de diâmetro mínimo de 19 mm e espessura de parede de, no mínimo, 1,20 mm. Dimensões mínimas de assento de 420 mm de largura por 380 mm de profundidade de superfície. Dimensões mínimas de encosto de 350 mm de largura por 270 mm de extensão vertical.

000/002		Un	50,00	119,0000	5.950,00
---------	--	----	-------	----------	----------

Total Geral

R\$ 23.400,00

e) Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vínculo	Total
--------	---------	---------	---------	-------

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

04 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

05 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACURUBI 07/02/2025**

**GELSO DOS SANTOS SOARES
PREFEITO MUNICIPAL**