

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Nova Prata
Setor de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico - 20/2024

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - Lote 001 - Valor Referência: 85.163,01

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	LÂMPADA LED BULBO 20W 6500k ROSCA E27 -Luz Branca, Potência: 20w, Fluxo Luminoso: 1800 lm, Eficiência Luminosa: 90 lm/W, Temperatura ambiente: -5°C a 40°C., Tensão de entrada: 100V a 240V, Temperatura de cor: 6500K., Emissão de cor: Branco Frio, Índice de Proteção: IP20, Vida útil: 25.000 horas (L70), Bivolt 100v-240v.			bulbo	MAX	450	5,59	2.515,50	
0002	LÂMPADA 30W LGD HIGH POWER LED ALTO BRILHO,MINIMO DE 115 L/W - SELO PROCEL E INMETRO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 100 A 240 VOLTS, LED COM CERTIFICAÇÃO LM80. ÂNGULO DE ABERTURA 220°, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 105 A 120 LM/W. ROSCA E27, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, 6.500K. DURABILIDADE ACIMA DE 25.000 HORAS COM L 70. NO MÍNIMO DE 2.400 LM.			bulbo	MAX	280	8,49	2.377,20	
0003	LÂMPADA BULBO LED 15W 6500K - Tensão Bivolt: 100-240V - Autovolt, Frequência nominal: 60Hz, Corrente nominal: 0,111A (127V) 0,068A (220V), Temperatura de Cor: 6500K Branco Frio, Dimerizável: Não, Ângulo de abertura: 200°, Eficiência Luminosa: 106,7 lm/W, Fluxo Luminoso MÍNIMO DE : 1.100LM, IRC: >80, Fator de potência: ≈0,9 com selo procel e inmetro.			bulbo	MAX	320	3,69	1.180,80	



0004	LÂMPADA BULBO LED 30W, E27, 6000 A 6500K, BRANCO FRIO COM SELO INMETRO E PROCEL, RENDIMENTO MINIMO DE 90L/M POR WATTS, ATENDER AS NORMAS DA ABNT, LED CERTIFICADO PELA LM80. EXPECTATIVA DE VIDA SUPERIOR A 25000 HORAS. L70, IRC>80, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 100 A 240 VOLTS, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA DE 180° A 200°, FATOR DE POTENCIA DE 0,70 A 0,95. INDICE DE PROTEÇÃO IP40,	bulbo	MAX	210	8,60	1.806,00
0005	SOQUETE PENDENTES E27 - COR PRETO - BAQUELITE	pendente	RADIAL	65	2,17	141,05
0006	LAMPADA LED 100W ROSCA E27 - Potência: 100W, Fluxo luminoso: 9500lm, Eficiência luminosa: 95lm/W Irc: >80, Ângulo de abertura: 340°, Vida útil (L70): 25.000h, Temp. de operação 10°C~40°C, Tensão: 90-240V, Frequência 50/60Hz, Fator de potência: >0.6, Temp.de cor: 6500K, Base: E27.	bulbo	MAX	105	61,00	6.405,00
0007	SOQUETE PORCELANA E27 TIPO PENDENTE OU USO EM ABAJUR Material: Porcelana/Latão, Cor: Cinza, Base: E-27, Dimensões, Altura: 3cm, Diâmetro: 4cm, Comprimento: 4cm.	abajur	RADIAL	140	2,45	343,00
0008	LÂMPADA LED BULBO 65W 6500k E27 Alta Potência LED, Potência 65 Watts, Tensão Bivolt 100- 240 Volts, Temperatura Cor: Branca Fria 6500k, Fluxo Luminoso: 6000 lm, Fator de Potencia >0.90, Soquete E27, Ângulo de Abertura 180°, Índice de Reprodução de Cor >80, Frequência Nominal 50/60 HZ, Vida Útil Nominal 25.000 horas, Material: Plástico de alta qualidade, Dimensões: 28X17 CM.	bulbo	KIAN	213	33,60	7.156,80



0009	LÂMPADA LED HO T8, 40W, 6.500K, BASE G13 LÂMPADA EQUIDADE HO T8, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120 LM/W, LED COM CERTIFICAÇÃO LM 80, DURABILIDADE ACIMA DE 25.000 HORAS, IRC > 80, CAR RG2 > 0. DRIVER INTEGRADO A LÂMPADA, TENSÃO DE 100 A 240 VOLTS, FREQUENCIA DE 50 A 60 HZ. FATOR DE POTÊNCIA DE 0,80 A 0,95, IP 20, BASE G13. LIGAÇÃO AS EXTREMIDADES DA LÂMPADA, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA DE 100° A 150°, SELO PROCEL E INMETRO, NO MÍNIMO 3.600 LM.	tubular	MAX	135	32,93	4.445,55
0010	LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W 60CM 6500K	tubular	KIAN	850	5,87	4.989,50
0011	LÂMPADA SUPER BULBO 40 W 6.000K E27 - Potência: 40 Watts Base: E27 Cor Luz: 6.000k Lumens: 3600 LM Tensão: Bivolt Automático (85- 265 AC) Ângulo de abertura: 220° Dimensão: Diâmetro 120mm x 215mm (altura) MIN 90L/W.	bulbo	MAX	310	11,55	3.580,50
0012	LÂMPADA TUBO LED T5, BASE G5, 6000K - BRANCO FRIO, UTILIZA LED CERTIFICAÇÃO LM 80, DIMENSÕES EQUIVALENTE A LÂMPADAS FLORESCENTES TUBULARES T5, RENDIMENTO MÍNIMO DE 105 LM/V, ÂNGULO DE ABERTURA DE 125°, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.800 LM/V, POTÊNCIA LÂMPADA COM DRIVER INCLUSO, CONJUNTO COMPLETO PARA ACIONAMENTO	t5tub	AVANT	150	15,75	2.362,50



0013	LÂMPADA TUBULAR LED 18 W, G13, 6500K MINIMO DE 102L/WATTS, Utiliza driver integrado à lâmpada , Tensão de funcionamento: 127/220Vac , Frequência de alimentação: 50/60Hz ,Temperatura ambiente de: - 25°C a 45°C , Base: G13., Características:, Difusor em polycarbonato para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme , Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da luz , Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede , Utilizam LED com certificação LM80 , Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ aL70 , IRC >80 com R9² >0 , Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377 , Corpo de policabornato (PC) , Excelente gerenciamento térmico que garante a vida útil da lâmpada , Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares T8 Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de acendimentos (>1.000.000).	tubular	MAX	1.700	7,00	11.900,00	
0014	PLAFOM PLÁSTICO, ROSCA E27, SOQUETE PORCELANA, 140MM BRANCO PLAFOM PLÁSTICO COM ROSCA E27 SOQUETE PORCELANA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 140MM BRANCO.	plafon	BLUM	150	3,30	495,00	
0015	SOQUETE PRETO - ROSCA E27 -Soquete preto de plástico/PVC ou baquelite, fixo	e27	RADIAL	65	2,66	172,90	
0016	LÂMPADA AMARELA LED BULBO - 8-12W, E27, ANTI- INSETO	bulbo	AVANT	80	18,03	1.442,40	
Vencedor		DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	23.143.410/0001-97			51.313,70	Adjudicado em: 15/05/2024 - 11:19:27 - Por: Alcione Grazziotin

Lote: 0002 - Lote 002 - Valor Referência: 42.476,73

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
------	---------	------------	----------	--------	----------------------	-----	-------------	-------------	----------



0001	PROJETOR DE LED 100W BRANCO FRIO 6500K Fluxo luminoso mínimo de 8500lm, temperatura de cor 6500k, BRANCO FRIO, eficiência mínima de 95 lm/w, ângulo de abertura 120° graus potência 100W voltagem 127/220v, Utiliza driver integrado à luminária Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac Freqüência de alimentação: 50/60Hz IP65 Temperatura ambiente de -10°C a 45°C.	smd	MCC	79	24,98	1.973,42
0002	PROJETOR DE LED 200W BRANCO FRIO 6500K fluxo luminoso mínimo de 17000lm, temperatura de cor 6500k, BRANCO FRIO, eficiência mínima de 95 lm/w, ângulo de abertura 120° graus potência 200W voltagem 127/220v, Utiliza driver integrado à luminária Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac Freqüência de alimentação: 50/60Hz IP65 Temperatura ambiente de -10°C a 45°C.	smd	MCC	78	36,00	2.808,00
0003	PROJETOR DE LED 50W BRANCO FRIO 6550 K Fluxo luminoso mínimo de 3000lm, temperatura de cor 6500, BRANCO FRIO, eficiência mínima de 75 lm/w, ângulo de abertura 120° graus potência 50W voltagem 127/220v, Utiliza driver integrado à luminária Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac , Freqüência de alimentação: 50/60Hz IP65 Temperatura ambiente de -10°C a 45°C.	smd	MCC	80	18,20	1.456,00
0004	PROJETOR DE LED 150W BRANCO FRIO 6500K fluxo luminoso mínimo de 12700lm, temperatura de cor 6500K, BRANCO FRIO, eficiência mínima de 95 lm/w, ângulo de abertura 120° graus potência 150W voltagem 127/220v, Utiliza driver integrado à luminária Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac Freqüência de alimentação: 50/60Hz IP65 , Temperatura ambiente de -10°C a 45°C.	smd	MCC	145	35,98	5.217,10



0005	PROJETOR HOLOFOTE LED 50W RGB - Memória No Controle, Cor de Iluminação do LED: RGB (16 Cores Controladas Por Controle, "Pode ficar fixa em uma cor ou Piscando"), Ângulo de Abertura: 120º Vida Útil: 25Mil Hora, Potencia: 50W RG, Tensão: 85~265V, Conexão: Fio de Alimentação (Fase, Neutro e Terra Amarelo), Frequência: 50/60Hz, Temperatura de Operação: -30° a 50°C, Índice de Proteção: IP65 (Proteção Contra Poeira e Jatos d'Água, Material: Lente Vidro, Carcaça de Ferro e Alça Ajustável para Parafusar e Fixar.	rgb	PRISMA	10	47,45	474,50	
0006	REFLETOR LED VERDE 50W refletor led verde 50w,tensão de entrada de 110v a 250v,a prova de agua para ficar exposto ao tempo, ip mínimo 66	smd	MCC	48	27,99	1.343,52	
0007	REFLETOR DE LED 500W 6500K potencia: 500w, frequência: 50/60hz, cor: branco frio 6500k, modelo: refletor de led, tensão: bivolt (85-265v), vida útil: 50.000 horas, ângulo de abertura: 120ºa prova d'água: ip superior a 66.	smd	MCC	5	125,46	627,30	
Vencedor		DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	23.143.410/0001-97			13.899,84	Adjudicado em: 15/05/2024 - 11:20:11 - Por: Alcione Grazziotin

Lote: 0003 - Lote 003 - Valor Referência: 1.932,80

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
------	---------	------------	----------	--------	------------------	-----	-------------	-------------	----------



0001	LUMINÁRIA CALHA ALETADA BRANCA - PARA 2 LÂMPADAS - PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO FOSFATIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER, OU ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER, COR BRANCO, PARA 2 LÂMPADAS, 6.000 A 6.500K, PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED 1200MM, T8, COM LIGAÇÃO NAS EXTREMIDADES DA LÂMPADA, BASE G13, COM 2 LÂMPADAS INCLUSAS COM NO MÍNIMO 1800LM POR LÂMPADA COR BRANCO FRIO 6.000 A 6.500 K. APROVADA INMETRO, PROCEL. Com proteção de grade plástica.	DUPLA	INDUWOLT	20	87,38	1.747,60
------	---	-------	----------	----	-------	----------

Vencedor	BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA	40.690.097/0001-26	1.747,60	Adjudicado em: 15/05/2024 - 11:19:52 - Por: Alcione Grazziotin
----------	---	--------------------	----------	---

Lote: 0004 - Lote 004 - Valor Referência: 13.776,00

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	LÂMPADA CORES LED - mínimo 5w, E27 - Verde, vermelho, azul e amarelo. (Cores sortidas, conforme solicitação)			E27	KIAN	1.200	8,13	9.756,00	
	Vencedor	BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA	40.690.097/0001-26					9.756,00	Adjudicado em: 15/05/2024 - 11:19:37 - Por: Alcione Grazziotin

Alcione Grazziotin
Autoridade Competente

