



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº 29/2025 - SESMT

Data: 28/07/2025

Unidade Demandante:

Unidade Executora:

Grau de Prioridade:

Nº do Processo (DCL): 976/25

DERH

SESMT

Baixa

Média

Alta
X

Descrição do Objeto:

A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
1	UN	1	Cinto tipo paraquedista totalmente ajustável, em poliéster, com 4 pontos de conexão desenvolvido para oferecer o máximo nível de conforto e segurança. Possui ponto de conexão dorsal (Proteção contra quedas), ponto de conexão peitoral (Proteção contra quedas), ponto de conexão laterais (Posicionamento em altura), ponto de conexão umbilical (Sustentação ou suspensão) Contém 6 ajustes: no suspensório, na cintura, nas pernas e 1 ajuste para altura do conforto lombar. Com alças nas laterais para acomodação de conectores e conforto nas pernas e lombar. Características Gerais: - Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas. - Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas. - Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura. - Ponto de conexão umbilical – Sustentação ou suspensão. - 2 ajustes na cintura. - 2 ajustes nas pernas. - 1 ajuste no suspensório. - 1 ajuste para altura do conforto lombar. - Ajustes em aço carbono com pintura epóxi. - Possui indicador de impacto. TAMANHO 1 (P-M) CA referência: 36654	Divisão Eletromecânica – DEL

SOLIC: 3472/2025 - DATA: 05/09/2025

PROMETAL - R\$ 3.147,10

SOLIC: 3473/2025 - DATA: 05/09/2025

ARMÃO JOUGLARD - R\$ 179,90

2	UN	1	Cinto tipo paraquedista totalmente ajustável, em poliéster, com 4 pontos de conexão desenvolvido para oferecer o máximo nível de conforto e segurança. Possui ponto de conexão dorsal (Proteção contra quedas), ponto de conexão peitoral (Proteção contra quedas), ponto de conexão laterais (Posicionamento em altura), ponto de conexão umbilical (Sustentação ou suspensão) Contém 6 ajustes: no suspensório, na cintura, nas pernas e 1 ajuste para altura do conforto lombar. Com alças nas laterais para acomodação de conectores e conforto nas pernas e lombar. Características Gerais: - Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas. - Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas. - Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura. - Ponto de conexão umbilical – Sustentação ou suspensão. - 2 ajustes na cintura. - 2 ajustes nas pernas. - 1 ajuste no suspensório. - 1 ajuste para altura do conforto lombar. - Ajustes em aço carbono com pintura epóxi. - Possui indicador de impacto. TAMANHO 2 (G-GG) CA referência: 36654	Divisão Eletromecânica – DEL
3	UN	02	Talabarte duplo em Y confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm; - Absorvedor de energia confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm; - Dois conectores, classe A em aço, com a abertura do fecho de $55 \pm 3\text{mm}$; - Um conector, classe T em aço, com a abertura do fecho de $21 \pm 3\text{ mm}$; Comprimento de 1,30m O CA é conjugado junto com o cinto. NORMAS TÉCNICAS de Referência: ABNT 15834/14629/15837	
4	UN	02	Talabarte de posicionamento confeccionado em corda de poliamida trançada de 14 mm, revestido com mangueira contra atrito. Contendo 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm, 01 conector oval com o fechamento em rosca, e 01 regulador de distância inox, medindo 70cm. O CA é conjugado junto com o cinto. NORMAS TÉCNICAS de Referência: NBR 15835.	
5	UN	02	Trava quedas deslizante confeccionado para utilização em cordas de 12mm. Composto em aço carbono micro fundido; um conector classe T com abertura 16mm em aço; fita plana em poliéster de alta resistência com absorvedor de energia. NORMAS TÉCNICAS de Referência: ABNT NBR 15.986 e 14626.	

6	M	50	Corda de 12mm confeccionada com três capas e alma central. Trançado externo de Poliamida com tratamento, trançado intermediário. 50 metros NORMAS TÉCNICAS de Referência: ABNT NBR 2307:2012	Departamentos SANEP
---	---	----	---	--

JUSTIFICATIVA:

A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos em atividades de risco, além de assegurar a conformidade com as normas de segurança do trabalho vigentes.

 Bianca Sosa Semper Chefe do DERH - sanep Matrícula: 400021370 carimbo/assinatura	 Michele Schuster Borba Super. Administrativa - sanep Matrícula: 40002138 carimbo/assinatura	Autorização DCL/DEMT: carimbo/assinatura
---	--	--

Letícia Saccol Togny
Téc. de Seg. do Trab. DERH
Matrícula: 40002920 - sanep