



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 000035 / 2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : (PCP) Pregão Presencial Lei 14.133/21

JULGAMENTO : Por Item

FINALIDADE : AQUISIÇÃO DE POSTES E CONJUNTO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR :

CÓDIGO :

ENDEREÇO :

CNPJ :

CGCICM :

INSCR MUN :

CIDADE :

UF :

FONE :

Lote	Item	Qntd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Marca
------	------	------	---------	---------------	----------------	-------

0000 001 21,00 UN 29951 - POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARA A INSTALAÇÃO DE UMA LUMINARIA ESTILO ORNAMENTAL COLONIAL, MESMO PADRÃO JÁ UTILIZADO PELO MUNICÍPIO, FABRICADO COM TUBOS CILÍNDRICOS, ESCALONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020; INICIANDO COM TUBO DE 4" E NO TOPO COM TUBO DE 3", SOLDADO COM SOLDA CONTÍNUA PELO PROCESSO MIG/MAG, SEM EMENDAS, FLANGE ADO, NA EXTREMIDADE COM FURO E ROSCA PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA ATRAVÉS DE PARAFUSO PERFURADO ESPECIAL COM PORCA, ARRUELA LISA GRANDE E ARRUELA DE PRESSÃO. TODOS OS TUBOS E COMPONENTES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, GALVANIZADOS A FOGO, BASE FLANGE ADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, COM QUATRO CHUMBADORES DE 1/2 X 600 MM, SOLDADOS EM FORMA DE GABARITO, COM PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS DE PRESSÃO GALVANIZADAS NA BASE TERÁ UM CONE DE DIÂMETRO MAIOR DE 250 MM E ALTURA DE 600 MM FLANGE EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM 300 MM X 300 MM , COM JANELA DE INSPEÇÃO NO FORMATO TRAPEZOIDAL ALTURA TOTAL DE 4 METROS PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIMERIZADA COM TEMPERATURA DE 200 GRAUS NA COR PRETA. NÃO SERÁ ACEITO OUTRO TIPO DE PINTURA QUE NÃO SEJA A PINTURA EPÓXI A PÓ. CONFORME MODELO EM ANEXO

0000 002 41,00 UN 29342 - CONJUNTO FORMADO POR LUMINÁRIA ORNAMENTAL

E BRAÇO ADAPTÁVEL AOS POSTES EXISTENTES, SENDO QUE PROJETADA PARA O PASSEIO PÚBLICO, TERÁ LUMINÁRIA ORNAMENTAL, ESTILO SINO, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO, ABERTURA CENTRAL, PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS COM CABO LIMITADOR DE CURSO, EQUIPADA COM SISTEMA, LED 150 W, 15.000 LUMENS, CORRENTE 1.180 A EM CORPO E DISSIPADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO INJETADO PARA INSTALAÇÃO DE 5 A 12 METROS DE ALTURA TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 127 - 220 V, VIDA MEDIANA 50.000 HORAS TEMPERATURA DE COR 6.500 K, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) >80%, FATOR DE POTÊNCIA >0,90, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 20° A 60°, (DEVERÁ POSSUIR FIOS E CABOS PROGRAMADOS PARA SUPORTAR A CARGA MÁXIMA DE 200 W, VEDADA, SELADA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POSSUIVEDAÇÕES COM ESPUMA RESISTENTE A RAIOS UV, PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL, FECHADA COM LENTE DE POLICARBONATO OPALINO 4 MM, ESTILO GOTA D'ÁGUA, MEDIDAS APROX. DE 600 MM NA LARGURA MÁXIMA E X 600 MM DE ALTURA , SERÁ PRESA AO POSTE ATRAVÉS DE UM ARCO COM RAIOS DE 450 MM FABRICADO EM TUBO DE AÇO 48 MM X 3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE AS SOLDAS, COM FLANGE REDONDO DE 100 MM EM CHAPA DE AÇO ¼, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO ¾ PERFURADO COM USO DE ARRUELAS LISAS, PORCA 3/4 E ARRUELAS DE PRESSÃO PARA EVITAR A QUEDA, ACOMPANHA UM BRAÇO FABRICADO EM TUBO REDONDO DE 1 ¼ COM 600 MM DE COMPRIMENTO COM 3 ARRUELAS SOLDADAS PARA FIXAÇÃO DE BANNERS, BANDEIRAS OU FAIXAS, DEVERÁ SER FORNECIDA COM UM CONJUNTO DE FIXADORES E ADAPTADORES ESPECIAIS, SENDO CAPAZ DE ADAPTAR NOS POSTES JÁ EXISTENTES, ACOMPANHA UMA ESFERA DE ALUMÍNIO MACIÇA INSTALADA NA EXTREMIDADE SUPERIOR, PARA ORNAMENTAÇÃO, PINTURA EPÓXI A PÓ POLIMERIZADA À 200 GRAUS NA COR PRETA. NÃO SERÁ ACEITO OUTRO



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO

TIPO DE PINTURA. GARANTIA DE 1 (UM) ANO

CONFORME MODELO EM ANEXO.

_____	_____
Responsável	Carimbo e Assinatura do Proponente
Recebemos em ____ de _____ de _____	
