



Observações:

1. Este formulário deverá vir acompanhado do formulário Mod: 15.034 - Solicitação de Cadastramento de Material ou Mod: 15.035 - Alteração de Especificação de Material.
2. As informações deverão estar contidas dentro das caixas de texto.

1. CÓDIGO DO MATERIAL:

2000269

2. NOMENCLATURA:

Boia circular salva-vidas classe II 60cm laranja com cabo

3. ESPECIFICAÇÃO:

Bóia circular salva-vidas classe II com 60cm de diâmetro, confeccionada em polietileno de alta resistência (material imputrescível), interior preenchido com espuma rígida de poliuretano de células fechadas (poliuretano expandido), peso aproximado 1,8kg, na cor laranja, com quatro faixas refletivas em cada face; com identificação do fabricante, certificado, modelo/série e data de **fabricação de no máximo três meses**, com cabo retinida flutuante (polietileno virgem) cor branca, fixado na bóia e com comprimento mínimo de 10m; **homologada pela Marinha do Brasil/Capitania dos Portos e Costas (NORMAN 05/DPC)**. Acompanhada de Cabo retinida flutuante (polietileno virgem) cor branca, fixado na boia e com comprimento mínimo de 20 m. Cabo flutuante trançado, sem alma, fabricado em Polipropileno Monofilado, 10 mm de diâmetro, Carga de ruptura: 500Kg.

4. UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO:

Para resgate em caso de quedas de pessoas dentro dos decantadores e para uso nas embarcações;

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

(material, cor, modelo, dimensões, peso, capacidade, volume, treinamento, orientações de uso, etc)

Bóia circular salva-vidas classe II com 60cm de diâmetro, confeccionada em polietileno de alta resistência (material imputrescível), interior preenchido com espuma rígida de poliuretano de células fechadas (poliuretano expandido), peso aproximado 1,8kg, na cor laranja, com quatro faixas refletivas em cada face; com identificação do fabricante, certificado, modelo/série e data de **fabricação de no máximo três meses**, com cabo retinida flutuante (polietileno virgem) cor branca, fixado na bóia e com comprimento mínimo de 10m; **homologada pela Marinha do Brasil/Capitania dos Portos e Costas (NORMAN 05/DPC)**. Acompanhada de Cabo retinida flutuante (polietileno virgem) cor branca, fixado na boia e com comprimento mínimo de 20 m. Cabo flutuante trançado, sem alma, fabricado em Polipropileno Monofilado, 10 mm de diâmetro, Carga de ruptura: 500Kg.

6. ACESSÓRIOS:

Cabo retinida flutuante (polietileno virgem) cor branca, fixado na boia e com comprimento mínimo de 20 m. Cabo flutuante trançado, sem alma, fabricado em Polipropileno Monofilado, 10 mm de diâmetro, Carga de ruptura: 500Kg.



7. NORMAS:

NORMAN 05/DPC
SOLAS 164.018/6/1

8. CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO:

Pela C-SAUDESEG/EQ-SEGTRAB

9. REFERÊNCIA:

N/A

9.1 Marca/Fabricante:

N/A

9.2 Modelo:

N/A

9.3 Justificativa técnica para aquisição de marca ou referência indicada: (ex: peça de reposição)

N/A

10. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

10.1 Embalagem

As peças devem ser acondicionadas individualmente em sacos plásticos, POR UNIDADE, com o manual contendo indicações, instruções de uso e conservação, impresso em português.

11. DESENHO E/OU FOTO:



Boia circular salva-vidas classe II 60cm laranja



Cabo De Retinida 8 mm Kit 20 Metros

12. DATA DA CRIAÇÃO OU ALTERAÇÃO:

28/05/2026

13. NOME DO RESPONSÁVEL: Graziela Brito **Matrícula:** 1112678

14. ORGÃO SOLICITANTE: DMAE