



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000113/2026

EMIÇÃO: 02/03/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP

USUÁRIO EMISSOR: KELLY PATRÍCIA ERNST

Objetivo do pedido

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS DE 3 E 5 TORRES PARA PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	2,0000000000	2,00	00035453 - PLAYGROUND INFANTIL 3 TORRES

Descrição adicional:

Com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo, no mínimo, 110 mm x 110 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno/polietileno pigmentado na cor itaúba e contendo, no mínimo:3 plataformas, com cobertura em formato de pirâmide, tipo MP, sendo que cada plataforma deverá conter, no mínimo:4 colunas em plástico reciclado, medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm;1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado, assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm;Altura do patamar em relação ao nível do solo: 1400 mm, Telhado (cobertura em formato de pirâmide quadrangular) com dimensão mínima de 1300 mm x 1300 mm x 650 mm, em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido.1 passarela reta, rotomoldada com estrutura em aço estrutural, revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; assoalho em madeira plástica; guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade com cobertura UV; elementos de fixação zincados; comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 cm e altura mínima de 84 cm;1 tubo horizontal de ligação, em plástico rotomoldado, cor colorido, medindo no mínimo 1600 mm de comprimento e 750 mm de abertura;1 escada com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento e 600 mm de largura, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; corrimão (guarda-corpo) em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática; diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de 1,95 mm;1 rampa de tacos (com pega-mão de segurança), com no mínimo 7 tacos, dimensão aproximada de 1750 mm de comprimento e 790 mm de largura; assoalho em madeira plástica na cor itaúba; estrutura metálica em aço galvanizado com perfil tubular quadrado 30 mm x 30 mm e 2 mm de espessura;1 rampa de escalada com dimensão mínima de 1600 mm x 690 mm, com no mínimo 6 degraus em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido;1 escorregador reto, com dimensão de no mínimo 2500 mm de comprimento e 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 390 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido;1 escorregador curvo, com dimensão mínima de 2600 mm de comprimento x 590 mm de largura; seção de deslizamento com comprimento mínimo de 2500 mm x largura de 480 mm; em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado;1 tobogã com 2 curvas, ângulo de 90°, diâmetro de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; flange (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido;1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 750 mm, parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido;1 kit jogo da velha, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, coloridos, com desenhos internos de X e O, diâmetro mínimo de 165 mm x 210 mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado com pintura eletrostática, com dimensão mínima de 820 mm de comprimento;1 fechamento de guarda-corpo, com dimensão mínima de 870 mm x 770 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido;

1 kit de balanço, fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas, com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento; estrutura em aço tubular com 2 assentos com dimensão aproximada de 460 mm x 225 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; com encaixe de fixação parafusado às correntes; assentos em borracha vulcanizada; parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.

000/002	UN	3,0000000000	3,00	00035455 - PLAYGROUND INFANTIL 5 TORRES
---------	----	--------------	------	---

Descrição adicional:

Com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo, no mínimo, 110 mm x 110 mm e parede de 20 mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba e contendo no mínimo:5 plataformas, com cobertura em formato de pirâmide tipo MP, sendo que cada uma das plataformas deverá conter no mínimo:4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm,1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado, assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, altura do patamar em relação ao nível do solo: 1400 mm, telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) com dimensão mínima de 1300 mm x 1300 mm x 650 mm em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido.1 passarela reta rotomoldada com estrutura em aço estrutural, revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática, assoalho em madeira plástica, guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com cobertura UV, elementos de fixação zincados, comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 centímetros e no mínimo 84 centímetros de altura.1 tubo curvo de ligação de 90°, com diâmetro interno de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido.2 flanges (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido.1 tubo horizontal de ligação em plástico rotomoldado, cor colorido, medindo no mínimo 1600 mm de comprimento e 750 mm de abertura.1 passarela negativa rotomoldada, estrutura em forma côncava, com estrutura em aço estrutural e revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática, assoalho em madeira plástica, guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com cobertura UV, elementos de fixação zincados, comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 centímetros e no mínimo 84 centímetros de altura.3 escadas com no mínimo 6 degraus cada, com dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento e 600 mm de largura, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Corrimão (guarda-corpo) em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática, diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de 1,95 mm.1 rampa de tacos (com pega-mão de segurança), com no mínimo 7 tacos, dimensão aproximada de 1750 mm de comprimento e 790 mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba, estrutura de metal em aço galvanizado, perfil tubular quadrado de 30 mm x 30 mm e 2 mm de espessura.1 rampa de escalada com dimensão mínima de 1600 mm x 690 mm, com no mínimo 6 degraus em polietileno rotomoldado, com parede dupla, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado.1 escorregador reto com dimensão de no mínimo 1500 mm x 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 410 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido.

1 escorregador reto com dimensão de no mínimo 2500 mm x 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 390 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado.1 escorregador curvo com dimensão mínima de 2600 mm x 590 mm de largura, seção de deslizamento com comprimento mínimo de 2500 mm e largura de 480 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado.1 tobogã com 2 curvas com ângulo de 90°, diâmetro de no mínimo 750 mm, de polietileno rotomoldado, cor colorido, com flange (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 750 mm, parede dupla de polietileno rotomoldado, cor colorido.1 escorregador duplo com dimensão mínima de 2220 mm de comprimento e no mínimo 900 mm de largura, com cada seção de deslizamento de no mínimo 390 mm de largura, em polietileno



NOVO MACHADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/04/2026

Hora: 15:57:43



rotomoldado, cor colorido. Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 fechamento de guarda-corpos com dimensão mínima de 870 mm x 770 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido.

1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado colorido, com desenhos internos de X e O, diâmetro mínimo de 165 mm x 210 mm de altura, haste superior e inferior em aço galvanizado, pintura eletrostática com dimensão mínima de 820 mm de comprimento.

1 kit de balanço fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento, estrutura em aço tubular, com 2 assentos com dimensão de aproximadamente 460 mm x 225 mm, de polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusado às correntes, assentos em borracha vulcanizada, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Atualmente, observa-se a inexistência de equipamentos de lazer nas praças municipais, assim como a precariedade dos parques infantis existentes, representando riscos à integridade física das crianças. A ausência de espaços lúdicos estruturados contribui para o ócio e a degradação das áreas públicas, além de limitar as opções de lazer acessíveis às crianças e suas famílias.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ESTIMA-SE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 UNIDADES DE PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO DE 3 TORRES E DE 3 UNIDADES DE PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO DE 5 TORRES.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O VALOR ESTIMADO PARA O PLAYGROUND DE 3 TORRES É DE R\$ 32.218,33 POR UNIDADE, TOTALIZANDO R\$ 64.436,66 (2 UNIDADES).

O VALOR ESTIMADO PARA O PLAYGROUND DE 5 TORRES É DE R\$ 59.347,05 POR UNIDADE, TOTALIZANDO R\$ 178.041,15 (3 UNIDADES).

Item 01	Item 02	Item 03	Preço médio
R\$30.055,00	R\$30.600,00	R\$36.000,00	R\$ 32.218,33

Preço médio - PLAYGROUND 3 TORRES

VALOR TOTAL: R\$ 64.436,66

Item 01	Item 02	Item 03	Item 04	Preço médio
R\$51.000,00	R\$60.408,23	R\$49.990,00	R\$75.990,00	R\$ 59.347,05

Preço médio - PLAYGROUND 5 TORRES

VALOR TOTAL: R\$ 178.041,15

Valor total de todos itens: R\$ 242.277,81

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento por itens, conforme demanda da Administração.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A aquisição e instalação de playgrounds infantis em praças municipais atende ao interesse público e está em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021, além de possuir dotação orçamentária.

TERMO DE REFERENCIA:

**DEFINIÇÃO DO OBJETO**

PARQUE INFANTIL (Playground) COLORIDO 03 TORRES:

Com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo, no mínimo, 110 mm x 110 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno/polietileno pigmentado na cor itaúba e contendo, no mínimo: 3 plataformas, com cobertura em formato de pirâmide, tipo MP, sendo que cada plataforma deverá conter, no mínimo: 4 colunas em plástico reciclado, medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado, assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; Altura do patamar em relação ao nível do solo: 1400 mm, Telhado (cobertura em formato de pirâmide quadrangular) com dimensão mínima de 1300 mm x 1300 mm x 650 mm, em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido. 1 passarela reta, rotomoldada com estrutura em aço estrutural, revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; assoalho em madeira plástica; guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade com cobertura UV; elementos de fixação zincados; comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 cm e altura mínima de 84 cm; 1 tubo horizontal de ligação, em plástico rotomoldado, cor colorido, medindo no mínimo 1600 mm de comprimento e 750 mm de abertura; 1 escada com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento e 600 mm de largura, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; corrimão (guarda-corpo) em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática, diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de 1,95 mm; 1 rampa de tacos (com pega-mão de segurança), com no mínimo 7 tacos, dimensão aproximada de 1750 mm de comprimento e 790 mm de largura; assoalho em madeira plástica na cor itaúba; estrutura metálica em aço galvanizado com perfil tubular quadrado 30 mm x 30 mm e 2 mm de espessura; 1 rampa de escalada com dimensão mínima de 1600 mm x 690 mm, com no mínimo 6 degraus em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado; 1 escorregador reto, com dimensão de no mínimo 2500 mm de comprimento e 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 390 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido; 1 escorregador curvo, com dimensão mínima de 2600 mm de comprimento x 590 mm de largura; seção de deslizamento com comprimento mínimo de 2500 mm x largura de 480 mm; em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado; 1 tobogã com 2 curvas, ângulo de 90°, diâmetro de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; flange (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 750 mm, parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido; 1 kit jogo da velha, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, coloridos, com desenhos internos de X e O, diâmetro mínimo de 165 mm x 210 mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado com pintura eletrostática, com dimensão mínima de 820 mm de comprimento; 1 fechamento de guarda-corpo, com dimensão mínima de 870 mm x 770 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido;

1 kit de balanço, fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas, com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento; estrutura em aço tubular com 2 assentos com dimensão aproximada de 460 mm x 225 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; com encaixe de fixação parafusado às correntes; assentos em borracha vulcanizada; parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.

PARQUE INFANTIL (Playground) COLORIDO 05 TORRES:

Com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo, no mínimo, 110 mm x 110 mm e parede de 20 mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba e contendo no mínimo: 5 plataformas, com cobertura em formato de pirâmide tipo MP, sendo que cada uma das plataformas deverá conter no mínimo: 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado, assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, altura do patamar em relação ao nível do solo: 1400 mm, telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) com dimensão mínima de 1300 mm x 1300 mm x 650 mm em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido. 1 passarela reta rotomoldada com estrutura em aço estrutural, revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática, assoalho em madeira plástica, guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com cobertura UV, elementos de fixação zincados, comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 centímetros e no mínimo 84 centímetros de altura. 1 tubo curvo de ligação de 90°, com diâmetro interno de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. 2 flanges (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 tubo horizontal de ligação em plástico rotomoldado, cor colorido, medindo no mínimo 1600 mm de comprimento e 750 mm de abertura. 1 passarela negativa rotomoldada, estrutura em forma côncava, com estrutura em aço estrutural e revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática, assoalho em madeira plástica, guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com cobertura UV, elementos de fixação zincados, comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 centímetros e no mínimo 84 centímetros de altura. 3 escadas com no mínimo 6 degraus cada, com dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento e 600 mm de largura, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Corrimão (guarda-corpo) em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática, diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de 1,95 mm. 1 rampa de tacos (com pega-mão de segurança), com no mínimo 7 tacos, dimensão aproximada de 1750 mm de comprimento e 790 mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba, estrutura de metal em aço galvanizado, perfil tubular quadrado de 30 mm x 30 mm



NOVO MACHADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/04/2026

Hora: 15:57:43



e 2 mm de espessura. 1 rampa de escalada com dimensão mínima de 1600 mm x 690 mm, com no mínimo 6 degraus em polietileno rotomoldado, com parede dupla, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado. 1 escorregador reto com dimensão de no mínimo 1500 mm x 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 410 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido.

1 escorregador reto com dimensão de no mínimo 2500 mm x 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 390 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado. 1 escorregador curvo com dimensão mínima de 2600 mm x 590 mm de largura, seção de deslizamento com comprimento mínimo de 2500 mm e largura de 480 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado. 1 tobogã com 2 curvas com ângulo de 90°, diâmetro de no mínimo 750 mm, de polietileno rotomoldado, cor colorido, com flange (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 750 mm, parede dupla de polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 escorregador duplo com dimensão mínima de 2220 mm de comprimento e no mínimo 900 mm de largura, com cada seção de deslizamento de no mínimo 390 mm de largura, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 fechamento de guarda-corpos com dimensão mínima de 870 mm x 770 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido.

1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado colorido, com desenhos internos de X e O, diâmetro mínimo de 165 mm x 210 mm de altura, haste superior e inferior em aço galvanizado, pintura eletrostática com dimensão mínima de 820 mm de comprimento.

1 kit de balanço fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento, estrutura em aço tubular, com 2 assentos com dimensão de aproximadamente 460 mm x 225 mm, de polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusado às correntes, assentos em borracha vulcanizada, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.

INSTALAÇÃO: O objeto deverá contemplar, além do fornecimento, entrega e montagem dos parques infantis, a sua **instalação completa com fixação adequada ao solo**, incluindo todos os materiais, acessórios e serviços necessários ao perfeito funcionamento e segurança dos equipamentos. A contratada será responsável pela execução da **ancoragem/fundação dos brinquedos**, com dimensionamento e método de fixação compatíveis com o porte do equipamento, tipo de solo e orientações do fabricante, incluindo, quando necessário, blocos de concreto, chumbadores, insertos, parafusos, bases metálicas e demais elementos de fixação. A instalação deverá ser realizada em conformidade com as **especificações técnicas do fabricante** e normas técnicas aplicáveis, devendo os equipamentos ser entregues em condições plenas de uso e segurança. Deverá estar incluso no fornecimento todo o material e mão de obra necessários à montagem e fixação, não sendo admitida a entrega dos equipamentos sem sua completa instalação. A empresa contratada deverá apresentar **responsabilidade técnica pela montagem/instalação**, bem como orientações em uso, inspeção e manutenção dos equipamentos.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de bens e serviços comuns tem amparo legal disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, especialmente os Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e 3.555, de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, da Lei 14.133 e suas alterações posteriores.

Atente ao interesse público de promoção de lazer e de socialização infantil em espaços públicos municipais, contribuindo para a revitalização das praças e convivência comunitária por meio de infraestrutura segura e adequada para a prática de atividades recreativas por crianças de diversas faixas etárias.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição, via processo licitatório, de equipamento recreativo infantil para instalação em praças públicas, constituído de material resistente e seguro para uso de crianças.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

PARQUE INFANTIL (Playground) COLORIDO 03 TORRES:

Com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo, no mínimo, 110 mm x 110 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno/polietileno pigmentado na cor itaúba e contendo, no mínimo: 3 plataformas, com cobertura em formato de pirâmide, tipo MP, sendo que cada plataforma deverá conter, no mínimo: 4 colunas em plástico reciclado, medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado, assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; Altura do patamar em relação ao nível do solo: 1400 mm,



Telhado (cobertura em formato de pirâmide quadrangular) com dimensão mínima de 1300 mm x 1300 mm x 650 mm, em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido. 1 passarela reta, rotomoldada com estrutura em aço estrutural, revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; assoalho em madeira plástica; guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade com cobertura UV; elementos de fixação zincados; comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 cm e altura mínima de 84 cm; 1 tubo horizontal de ligação, em plástico rotomoldado, cor colorido, medindo no mínimo 1600 mm de comprimento e 750 mm de abertura; 1 escada com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento e 600 mm de largura, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; corrimão (guarda-corpo) em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática, diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de 1,95 mm; 1 rampa de tacos (com pega-mão de segurança), com no mínimo 7 tacos, dimensão aproximada de 1750 mm de comprimento e 790 mm de largura; assoalho em madeira plástica na cor itaúba; estrutura metálica em aço galvanizado com perfil tubular quadrado 30 mm x 30 mm e 2 mm de espessura; 1 rampa de escalada com dimensão mínima de 1600 mm x 690 mm, com no mínimo 6 degraus em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado; 1 escorregador reto, com dimensão de no mínimo 2500 mm de comprimento e 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 390 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido; 1 escorregador curvo, com dimensão mínima de 2600 mm de comprimento x 590 mm de largura; seção de deslizamento com comprimento mínimo de 2500 mm x largura de 480 mm; em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com portal de segurança em polietileno rotomoldado; 1 tobogã com 2 curvas, ângulo de 90°, diâmetro de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; flange (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 750 mm, parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido; 1 kit jogo da velha, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, coloridos, com desenhos internos de X e O, diâmetro mínimo de 165 mm x 210 mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado com pintura eletrostática, com dimensão mínima de 820 mm de comprimento; 1 fechamento de guarda-corpo, com dimensão mínima de 870 mm x 770 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido;

1 kit de balanço, fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas, com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento; estrutura em aço tubular com 2 assentos com dimensão aproximada de 460 mm x 225 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; com encaixe de fixação parafusado às correntes; assentos em borracha vulcanizada; parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.

PARQUE INFANTIL (Playground) COLORIDO 05 TORRES:

Com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo, no mínimo, 110 mm x 110 mm e parede de 20 mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba e contendo no mínimo: 5 plataformas, com cobertura em formato de pirâmide tipo MP, sendo que cada uma das plataformas deverá conter no mínimo: 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado, assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, altura do patamar em relação ao nível do solo: 1400 mm, telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) com dimensão mínima de 1300 mm x 1300 mm x 650 mm em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido. 1 passarela reta rotomoldada com estrutura em aço estrutural, revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática, assoalho em madeira plástica, guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com cobertura UV, elementos de fixação zincados, comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 centímetros e no mínimo 84 centímetros de altura. 1 tubo curvo de ligação de 90°, com diâmetro interno de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. 2 flanges (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 tubo horizontal de ligação em plástico rotomoldado, cor colorido, medindo no mínimo 1600 mm de comprimento e 750 mm de abertura. 1 passarela negativa rotomoldada, estrutura em forma côncava, com estrutura em aço estrutural e revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática, assoalho em madeira plástica, guarda-corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com cobertura UV, elementos de fixação zincados, comprimento mínimo de 1,50 metros, largura mínima de 83 centímetros e no mínimo 84 centímetros de altura. 3 escadas com no mínimo 6 degraus cada, com dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento e 600 mm de largura, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Corrimão (guarda-corpo) em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática, diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de 1,95 mm. 1 rampa de tacos (com pega-mão de segurança), com no mínimo 7 tacos, dimensão aproximada de 1750 mm de comprimento e 790 mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba, estrutura de metal em aço galvanizado, perfil tubular quadrado de 30 mm x 30 mm e 2 mm de espessura. 1 rampa de escalada com dimensão mínima de 1600 mm x 690 mm, com no mínimo 6 degraus em polietileno rotomoldado, com parede dupla, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado. 1 escorregador reto com dimensão de no mínimo 1500 mm x 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 410 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido.

1 escorregador curvo com dimensão de no mínimo 2500 mm x 500 mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 390 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado. 1 escorregador curvo com dimensão mínima de 2600 mm x 590 mm de largura, seção de deslizamento com comprimento



NOVO MACHADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/04/2026

Hora: 15:57:43



mínimo de 2500 mm e largura de 480 mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido, portal de segurança em polietileno rotomoldado. 1 tobogã com 2 curvas com ângulo de 90°, diâmetro de no mínimo 750 mm, de polietileno rotomoldado, cor colorido, com flange (painel) com medida externa de no mínimo 940 mm x 1020 mm, com furo central de no mínimo 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 750 mm, parede dupla de polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 escorregador duplo com dimensão mínima de 2220 mm de comprimento e no mínimo 900 mm de largura, com cada seção de deslizamento de no mínimo 390 mm de largura, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 fechamento de guarda-corpos com dimensão mínima de 870 mm x 770 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido.

1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado colorido, com desenhos internos de X e O, diâmetro mínimo de 165 mm x 210 mm de altura, haste superior e inferior em aço galvanizado, pintura eletrostática com dimensão mínima de 820 mm de comprimento.

1 kit de balanço fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento, estrutura em aço tubular, com 2 assentos com dimensão de aproximadamente 460 mm x 225 mm, de polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusado às correntes, assentos em borracha vulcanizada, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.

INSTALAÇÃO: O objeto deverá contemplar, além do fornecimento, entrega e montagem dos parques infantis, a sua **instalação completa com fixação adequada ao solo**, incluindo todos os materiais, acessórios e serviços necessários ao perfeito funcionamento e segurança dos equipamentos. A contratada será responsável pela execução da **ancoragem/fundação dos brinquedos**, com dimensionamento e método de fixação compatíveis com o porte do equipamento, tipo de solo e orientações do fabricante, incluindo, quando necessário, blocos de concreto, chumbadores, insertos, parafusos, bases metálicas e demais elementos de fixação. A instalação deverá ser realizada em conformidade com as **especificações técnicas do fabricante** e normas técnicas aplicáveis, devendo os equipamentos ser entregues em condições plenas de uso e segurança. Deverá estar incluso no fornecimento todo o material e mão de obra necessários à montagem e fixação, não sendo admitida a entrega dos equipamentos sem sua completa instalação. A empresa contratada deverá apresentar **responsabilidade técnica pela montagem/instalação**, bem como orientações em uso, inspeção e manutenção dos equipamentos.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecedor é responsável pela entrega e montagem/instalação dos equipamentos, no prazo máximo de 30 dias, após a emissão da ordem de fornecimento, nos seguintes locais:

- Playground 3 torres: 01 na Praça Municipal Adilario Schleguer, no Distrito de Vila Pratos; e 01 na Praça Municipal Hermes Boeira, no Distrito de Vila Pratos.

- Playground 5 torres: 01 na praça Municipal Dr. Luis Meireles, na sede do Municipio; 01 na Praça Municipal Adilario Schleguer, no Distrito de Vila Pratos; e 01 na Praça Municipal Hermes Boeira, no Distrito de Vila Pratos.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e fiscalização ficarão a cargo de servidor designado pela Administração, responsável por acompanhar a entrega, verificar a conformidade do objeto e atestar o recebimento definitivo.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a entrega e montagem do objeto, mediante atesto de conformidade pelo fiscal do contrato e apresentação da nota fiscal, observadas as condições previstas no edital. Prazo de 30 dias após emissão da nota fiscal.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A seleção do fornecedor ocorrerá por meio de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, adotando-se o critério de **menor preço por item**, desde que atendidas todas as especificações técnicas e condições estabelecidas.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O VALOR ESTIMADO PARA O PLAYGROUND DE 3 TORRES É DE R\$ 32.218,33 POR UNIDADE, TOTALIZANDO R\$ 64.436,66 (2 UNIDADES).

O VALOR ESTIMADO PARA O PLAYGROUND DE 5 TORRES É DE R\$ 59.347,05 POR UNIDADE, TOTALIZANDO R\$ 178.041,15 (3 UNIDADES).



NOVO MACHADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/04/2026

Hora: 15:57:43



Item 01	Item 02	Item 03	Preço médio
R\$30.055,00	R\$30.600,00	R\$36.000,00	R\$ 32.218,33

Preço médio - PLAYGROUND 3 TORRES

VALOR TOTAL: R\$ 64.436,66

Item 01	Item 02	Item 03	Item 04	Preço médio
R\$51.000,00	R\$60.408,23	R\$49.990,00	R\$75.990,00	R\$ 59.347,05

Preço médio - PLAYGROUND 5 TORRES

VALOR TOTAL: R\$ 178.041,15

Valor total de todos itens: R\$ 242.277,81

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação será viabilizado por recursos do Governo Federal (dados abaixo), suplementado por dotações próprias do Município, se necessário.

Ministério do Esporte

Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNEAELIS

Coordenação-Geral de Formalização de Parcerias - CGFP

Processo nº: 71000.031645/2024-18

Proposta Transferegov nº: 009080/2024

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

Autorizo a compra/serviço, VALDECI NATALINO DALLENOGARE, Prefeito(a) Municipal. _____

02/03/2026 ÀS 09:20:53 PEDIDO AUTORIZADO POR KELLY PATRÍCIA ERNST; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA