DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 001765/2026
EMISSÃO: 11/11/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO
USUÁRIO EMISSOR: ALINE INES FOLLMANN

Objetivo do pedido

Aquisição de equipamentos destinados à implantação de academia ao ar livre na localidade de Ponta Alta, interior do Município de São José do Inhacorá/RS, mediante recursos provenientes de emenda impositiva, com a finalidade de proporcionar à comunidade um espaço adequado para a prática de atividades físicas, lazer e convivência social, incentivando hábitos saudáveis, a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida da população.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
001/001	UN	1,0000000000	0,00	00043925 - CAMINHADA DUPLO STANDARD

Descrição adicional:
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2' x 2 mm; 1'' 1/2 x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2'' x 5,54 mm scedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono no mímino 3 mm, pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrotástica poliéster, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho , dados do fabricante e contato para assistência técnica.

A instalação do equipamento, incluindo os serviços de concretagem, fixação e chumbamento, bem como o fornecimento dos materiais e insumos necessários à sua completa instalação, será de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA, devendo ser realizada nos locais indicados pelo Município, de acordo com as especificações técnicas do fabricante e as normas de segurança aplicáveis

ALTURA: 1146 MM.

LARGURA: 1748 MM.

PROFUNDIDADE: 1040 MM.

PESO: 56,79 KG

IMAGEM ILUSTRATIVA



Dotação: Acesso:1518 Projeto: 1043 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

001/002	UN	2,0000000000	0,00	00043926 - ESQUI DUPLO STANDARD

Descrição adicional:
Fabricado com tubos de aço carbono de no mímino 2 1/2 x 2 mm; 1'' x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trelifado 1'' 1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42.3 x 35,18 mm); 2 x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metação de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa d aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para a proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados, e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.

ALTURA: 1382 MM;

LARGURA: 1362 MM;

PROFUNDIDADE: 1144 MM;

PESO: 72,91 KG

A instalação do equipamento, incluindo os serviços de concretagem, fixação e chumbamento, bem como o fornecimento dos materiais e insumos necessários à sua completa instalação, será de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA, devendo ser realizada nos locais indicados pelo Município, de acordo com as especificações técnicas do fabricante e as normas de segurança aplicáveis

IMAGEM ILUSTRATIVA



Dotação: Acesso:1518 Projeto: 1043 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

001/003	UN	2,0000000000	0,00	00043927 - ESCADA INDIVIDUAL STANDARD

Descrição adicional:
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2'' x 2 mm; 2'' x 2 mm; 1'' 1/1 x 2mm; 1'' x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trelifado 1'' 1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2'' x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredendados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliz eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura à pó eletrostástica poliéster, amortecedores hidráulicos, tampas esféricas em plástico injetado acompanhado a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferrece total segurança. Instalação en pareas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculo exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.

ALTURA; 1428 MM;

LARGURA: 604 MM;

PROFUNDIDADE: 893 MM;

PESO: 28,99 KG;

A instalação do equipamento, incluindo os serviços de concretagem, fixação e chumbamento, bem como o fornecimento dos materiais e insumos necessários à sua completa instalação, será de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA, devendo ser realizada nos locais indicados pelo Município, de acordo com as especificações técnicas do fabricante e as normas de segurança aplicáveis

IMAGEM ILUSTRATIVA



Dotação: Acesso:1518 Projeto: 1043 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

001/004	UN	1,0000000000	0,00	00043928 - CADEIRA BIKE STANDARD

Descrição adicional:
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2'' x 2 mm; 1.1/2'' x 2 mm; 2'' x 2mm; 1'' x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mmm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza conjunto de pédivela de ferro com rolamentos padrão e pedais de plástico, pintura em pó eletrostática em poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhado a dimensão externa do tubo, solda mig. Permite a utilização de 3 (tês) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistentes às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.

ALTURA: 930 MM;

LARGURA: 2173 MM;

PROFUNDIDADE: 1302 MM;

PESO: 48,45 KG.

A instalação do equipamento, incluindo os serviços de concretagem, fixação e chumbamento, bem como o fornecimento dos materiais e insumos necessários à sua completa instalação, será de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA, devendo ser realizada nos locais indicados pelo Município, de acordo com as especificações técnicas do fabricante e as normas de segurança aplicáveis

IMAGEM ILUSTRATIVA



Dotação: Acesso:1518 Projeto: 1043 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1518	500 Recursos não Vinculados de Impostos	1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UBS E ESPAÇOS AFINS	4490 51 00 00 000	0,00	32.874,30

Total geral disponível **R$ 32.874,30**

11/11/2026 ÀS 15:16:47 PEDIDO AUTORIZADO POR ALINE INES FOLLMANN; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, Em 13/11/2026