



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA/ RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO EMEF HÉLIO FRAGA

1. Objetivo:

O presente memorial descritivo tem a finalidade de descrever as etapas construtivas do projeto de reforma do piso das salas de aula da EMEF Hélio Fraga, pertencente a prefeitura de Nova Santa Rita, do Estado do Rio Grande do Sul. A escola está instalada e situada na Avenida Santa Rita, 1901, Centro - Nova Santa Rita/RS.

Área total construída: 1.500,37 m²

Área total de piso a ser reformada: 400,00m²

2. Serviços preliminares:

O local deverá ser isolado para início das atividades de reforma.

3. Piso:

Remover o piso das salas de aula indicadas em projeto e a argamassa velha de assentamento.

Reinstalar o piso cerâmico novo, 60x60cm, de forma uniforme, mantendo a planicidade das peças e a prumada nas faces da estrutura, aplicando dupla colagem com argamassa colante (NBR 13753 Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento), para não ocorrer falhas de assentamento. Os rodapés serão confeccionados com o mesmo piso cerâmico, 60x60, observando os mesmos cuidados executivos, com altura de 7cm. Deixar curar toda a cerâmica assentada respeitando as recomendações do fabricante, e após aplicar o acabamento com rejunte, então limpeza das peças.



Evelise Ribeiro
ARQUITETURA & ILUMINAÇÃO

Arq. Evelise Ribeiro
(51) 99268-3939
E-mail: evelise@eveliseribeiro.com.br
Site: www.eveliseribeiro.com.br

3.1. Junta de movimentação:

De acordo com a NBR 13753, as juntas de movimentação são executadas quando a área do piso for igual ou maior que 32 m² ou quando uma das dimensões do revestimento for maior que 8 m. As juntas de movimentação deverão ser executadas nos locais indicados em projeto, com 5mm de largura, e profundidade limitada pelo contra piso (corresponde a espessura da cerâmica e colagem). Deverá respeitar as seguintes etapas listadas abaixo:

- 1- Retirar o pó com uma escova.
- 2- Limpar com álcool.
- 3- Fitar as bordas.
- 4- Aplicar selante semi-flexível.
- 5- Nivelar o selante, remover as fitas e deixar secar.

Lajeado, 01 de agosto de 2023.

EVELISE MACHADO
RIBEIRO:72223456049

Assinado de forma digital por
EVELISE MACHADO
RIBEIRO:72223456049
Dados: 2023.08.02 15:02:25 -03'00'

Evelise Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS 48681-7