

MUNICÍPIO DE VALE DO SOL PODER EXECUTIVO

Anexo I – Termo de Referência Pregão 22/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto		Registro de preços de lubrificantes automotivos			
Justificativa		Aquisição de lubrificantes automotivos para atender as necessidades das secretarias municipais.			
Critério de julgamento		Menor preço por item			
Especificações técnicas		a) Os óleos lubrificantes e graxas deverão ter registro na AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, nos termos da Resolução ANP nº 804 de 20/12/2019. b) Os lubrificantes deverão apresentar nas embalagens informações claras, em português, constando em seus rótulos as informações, conforme disposto no Art.12 da Resolução ANP nº 804 de 20/12/2019. c) Os óleos lubrificantes, deverão ter data de fabricação até no máximo 12 meses a contar da data da entrega. A data de fabricação deverá constar na embalagem do produto. d) Não serão aceitos lubrificantes re-refinados, reciclados ou recuperados por qualquer processo químico ou industrial. e) Os fornecedores devem prever a logística reversa e devem ter licença para poder receber de volta as embalagens vazias. f) O material objeto desta licitação, mesmo entregue e aceito, ficará sujeito a substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a integridade do produto, sem custos ao município.			
Local de Entrega		Os preços deverão ser cotados na condição e modalidade de transporte “CIF”, considerando que os materiais deverão ser entregues Pátio da Secretaria de Obras do Município, situado na Rua Syboldo Tesche, 245, centro, Vale do Sol, RS.			
Prazo de entrega		a) O prazo de entrega é de 20 dias úteis após emissão da nota de empenho. b) O eventual descumprimento nas condições de entrega, implicará nas sanções previstas na Lei 14133/2021.			
Prazo de fornecimento		a) O prazo de fornecimento será de 12 meses, iniciando na assinatura da ata de registro de preços, podendo ser prorrogado por igual período conforme a Lei n.º 14.133/21 b) A quantidade máxima estimada de fornecimento é para 24 meses.			
Forma de Pagamento		30 dias após a entrega.			
Validade da proposta		60 dias.			
ITEM	QUAN. MÍNIMA	QUAN. MÁXIMA	UN.	DESCRIÇÃO	Valor unitário de referência (R\$)
1.	50	150	bl	Óleo lubrificante mineral para motores diesel Grau SAE 15W40. Níveis de desempenho API CI-4/SL, normas técnicas compatíveis com ACEA E7, MAN 3275, MB 228.3 para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante,	512,00



MUNICÍPIO DE VALE DO SOL

PODER EXECUTIVO

				agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	
2.	96	480	fr	Óleo lubrificante mineral para motores à gasolina/flex Grau SAE 20W50. Nível de desempenho API SL , para uso em motores a gasolina ou bicomustíveis de quatro tempos, que exigem lubrificantes com nível de desempenho API SL. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.	34,50
3.	5	30	bl	Óleo lubrificante para engrenagens e eixos diferenciais Grau SAE 140. Níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L-2105D. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	531,95
4.	5	40	bl	Óleo lubrificante para engrenagens, eixos traseiro e caixas de mudanças Grau SAE 90. Níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L-2105D. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	560,20
5.	96	312	fr	Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso em motores a gasolina ou bicomustíveis, Grau SAE 5W30 Níveis de desempenho API-SN PLUS e API SN/RC. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.	47,00
6.	20	100	bl	Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos, Grau SAE 10W. Nível de desempenho Allison C-4 , para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque e sistemas de transmissão. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	612,95
7.	50	300	bl	Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos Grau ISO 68 , para sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e temperatura, deve atender a Norma DIN 51524 parte 2. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	541,50
8.	20	60	bl	Graxa lubrificante à base de sabão de lítio Grau NGLI 2 , com aditivo antioxidante e recomendada para lubrificação	591,58



MUNICÍPIO DE VALE DO SOL

PODER EXECUTIVO

				de engrenagens, acoplamentos e mancais planos e de rolamento. Embalagem: Balde com 20 Kg.	
9.	20	80	bl	Óleo lubrificante sintético multiviscoso para motores a diesel Grau SAE 10W40 – Níveis de desempenho ACEA E7/E4 e MAN 3277 , para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	725,00
10.	144	480	fr	Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso em motores a gasolina ou bicomcombustíveis, Grau SAE 0W20 Níveis de desempenho API-SN PLUS e API SN/RC . Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.	68,50
11.	5	10	bl	Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos Grau SAE 50. Nível de desempenho CATERPILLAR TO-4 . Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	1.131,50
12.	10	50	bl	Óleo lubrificante para engrenagens, eixos traseiro e caixas de mudanças Grau SAE 80W90. Níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L-2105D . Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	747,50
13.	5	30	bl	Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos Grau 10W30 – S4TXM , para sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e temperatura, deve atender a Norma DIN 51524 parte 2. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.	679,50
14.	10	100	gl	Aditivo de radiador orgânico rosa , pronto para uso, para todos os tipos de motores (gasolina, diesel). – galão de 5 litros	107,00
15.	5	48	fr	Fluido de freio sintético DOT 4 classe 6 , Baixa viscosidade, Alto ponto de ebulição e proteção anticorrosão – frasco de 500ml	30,45
16.	5	100	fr	Desengripante e Lubrificante 300ml . Spray multifuncional anticorrosivo, desengripa, lubrifica e protege, alta penetração – tubo de 300ml	10,98



MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
PODER EXECUTIVO

17.	20	100	fr	Aditivo para tratamento de Diesel S10 - 1 frasco de 500 MI trata 200 litros de diesel, ação descarbonizante, bactericida, fungicida e protetiva. Indicado para veículos com motores a diesel, como pick-ups, vans, VUC (Veículo Urbano de Carga), caminhões de pequeno porte, entre outros – frasco de 500ml	77,95
18.	20	100	tb	Odorizador (aromatizante) automotivo em gel , fragrâncias de lavanda, tutti frutti, carro novo – tubo de 60gr.	8,88

Vale do Sol, RS, 04 de agosto de 2026.

Alexandre da Mota
Prefeito Municipal em Exercício

