



Santa Maria, 03 de Outubro de 2025.

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2025

Identificação da Empresa

Razão Social: SM INFO Comércio de Eletrônicos LTDA

CNPJ: 08.374.629/0001-03

Endereço: Rua Olavo Bilac, 95 – Sala 02 – Santa Maria- RS Cep: 97015-440

E-mail: comercial@sminfo.net.br Telefone: (55) 99976-6006

Dados Bancários: Banco Sicredi AG: 0434 C/C: 25208-3

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QNT D.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	Caixa de som amplificada: Formato retangular; Potência RMS 80W; Bluetooth, entrada USB, SD card e sintonizador/receptor FM com controle remoto / Auxiliar - tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone; Tocador de áudio digital; Voltagem bivolt; Frequência: 50/60Hz; 2 entradas independentes de microfones, equalizador 2 vias (graves/agudo). MARCA LENOXX MODELO CA80	UN	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00
25	Roteador Lan: Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 450Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n/ac. Trabalhar na frequência 2.4Ghz e 5Ghz. Mínimo de 4 portas LAN 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP. MARCA TP-LINK MODELO EX141 BR	UN	02	R\$ 340,00	R\$ 680,00

- O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação;
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

NEIMAR DIAS DE
CASSENOT:69349720078

Assinado de forma digital por
NEIMAR DIAS DE
CASSENOT:69349720078
Dados: 2025.10.03 14:38:48 -03'00'

Neimar Dias de Cassenot (Sócio-Gerente)

RG: 2044023527

CPF: 693.497.200-78

Rua Olavo Bilac, 95 – sala 02. Fone: (55) 99976-6006
Santa Maria – RS
Email: comercial@sminfo.net.br

**FRETE GRÁTIS** A PARTIR DE R\$100

**FRETE GRÁTIS** A PARTIR DE R\$100

**GANHE 10% OFF** PAGANDO COM PIX

**GANHE 10% OFF** PAGANDO COM PIX

(/busca?fq=H:145&utm_i_p=_&utm_i_pc=Banner%3aBanner+Vitrine&utm_i_cp=intra)

lennox

(/)

Linha Áudio (/linha-audio)

Eletroportáteis e Lar (/eletroportateis-e-lar)

Ofertas (/busca?fq=H:157)

Seja um Revendedor (<https://materiais.lennox.com.br/lp-revendedores>)

Buscar

Buscar

Todo o Site

▼

O que você está procurando hoje?

Lennox > Linha Áudio (<https://www.lennox.com.br/linha-audio>) > Caixa de Som (<https://www.lennox.com.br/linha-audio/caixa-de-som>)

Caixa de Som Portátil CA80 - Lennox

gem

Bivolt

1 + Avise-Me

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

Digite seu nome...

Digite seu e-mail...

ok



(<https://lennox.vteximg.com.br/arquivos/idos/102933-1000-1000/sem-nome--27-.png?v=638784408335570000>)



Descrição do Produto

Multifuncional e eficiente Potência e qualidade que se encaixa para o uso em festas, reuniões, viagens e até eventos!

Conecte suas músicas onde for na Caixa Amplificada CA80 Lenoxx! É perfeita para festas, confraternizações e até viagens. Compacta e prática possui 120W de potência com bateria interna recarregável e autonomia de 5 horas, leds decorativos no alto-falante para criar uma atmosfera festiva.

Tem função TWS que permite criar o diferencial da conexão entre mais caixas do mesmo modelo criando um efeito estereofônico que aumenta a potência da festa. Acompanha um controle remoto facilitando o uso, além de contar com um display digital que auxilia visualmente a troca de funções e o controle dos graves e agudos.

Qualidade sonora e visual

Possui woofer de 8” e Leds Light.

Entrada USB

Ouçã suas músicas em MP3 diretamente na caixa de som.

Entrada para Microfone P10 e Auxiliar P2

Conecte instrumentos musicais para animar a festa.

Rádio FM

Bluetooth

Display Digital

Bateria interna recarregável

Possui controle remoto

Garantia 6 meses

Cadastre-se para receber os nossos
lançamentos e novidades

		CADASTRAR
----------------------	----------------------	--

- Sobre a Lenoxx (/institucional/quem-somos)
- Política de Privacidade (/institucional/politica-privacidade)

- Minha Conta (/account)
- Meu Carrinho (/checkout/cart)
- Meus Pedidos (/account/orders)
- Criar Conta (/login)

(11) 3339-9954 - SP Capital (tel:1133399954)
0800-772-9209 - Demais localidades (tel:08007729209)
Serviço de Atendimento ao Consumidor (https://www.suportelenoxx.com.br/)

AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

MODEL: EX141



Overview

EX141 is a TP-Link Wi-Fi 6 router based on the 802.11ax standard. Take your Wi-Fi to the next level while being backwards compatible with 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standards.



Faster Wireless Connection

Integrating the latest Wi-Fi technology, EX141 reaches speeds up to 1201 Mbps on the 5 GHz band and 300 Mbps on 2.4 GHz.



Flexible Coverage Expansion

EX141 is compatible with standardized EasyMesh technology. Several EX141 can simply networking together to expand the Wi-Fi coverage and capacity throughout your home.



Latest WPA3 Security

WPA3 brings new capabilities and improves your cybersecurity. More secure encryption in Wi-Fi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home Wi-Fi.



Easy Remote Management

TR-069 protocol and Aginet app are supported. Service providers can manage multiple devices remotely.

Specifications

Hardware

- **Interface**
3× 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN Ports
1× 10/100/1000 Mbps RJ45 WAN Port
- **Antenna**
4× External Antennas
- **External Power Supply**
12V/1A
- **Dimensions (W * D * H)**
7.2 × 3.7 × 1.3 in (182.7 × 94 × 33.3 mm)
- **Button**
Reset Button, Wi-Fi/WPS Button

Wireless

- **Wireless Standards**
IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
- **Frequency**
2.4 GHz and 5 GHz
- **Signal Rate**
1201 Mbps at 5GHz, 300 Mbps at 2.4GHz
- **Transmit Power**
CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.17 GHz–5.71 GHz)
FCC:<30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz–5.825 GHz)
- **Wireless Security**
WPA-PSK[TKIP]/WPA2-PSK[AES]/
WPA3-Personal/WPA2-Enterprise
- **Wireless Function**
Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics,
OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, Band Steering, Airtime
Fairness
- **Wireless Schedule**
Supports 2.4 GHz and 5 GHz Wireless Schedule
- **EasyMesh Support**
EasyMesh compatible, Support 802.11k/v/r

Others

- **System Requirements**
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8,
8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11,
Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher.
- **Certifications**
CE, FCC

Software

- **Working Mode**
Router Mode, AP Mode
- **WAN Type**
Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP(Multi-EWAN)
- **Protocols**
Supports IPv4 and IPv6
- **Multi SSID**
Up to 3 SSIDs on each band (including main SSID)
- **Features**
Parental Control, Firewall, IPSEC VPN, IPv6, Port Forwarding,
NAT Forwarding, Address Reservation, QoS(Quality of Service),
CWMP, Network Diagnosis, Traffic Statistic, Cloud upgrade,
1024-QAM, OFDMA, EasyMesh, Multi-SSID, Guest Network
- **Management**
Local management: WebGUI management, Aginet app management
Remote management: TR-069(TR-098/TR-181), TR-111, TR-143,
Aginet ACS
- **DHCP**
DHCP Client, DHCP Server, DHCP Relay, Address Reservation,
Condition Pool
- **Port Forwarding**
Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- **Dynamic DNS**
NO-IP, DynDNS, TP-Link DNS
- **VPN Server**
PPTP, OpenVPN, IPsec
- **VPN Pass-through**
IPsec, PPTP, L2TP
- **NAT Forwarding**
ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP
- **Firewall Security**
DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
- **Quality of Service**
Support HW QoS

- **Environment**
Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Storage Temperature: -40°C~60°C (-40°F ~140°F)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
- **Package Contents**
1× AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router EX141
1× RJ45 Ethernet Cable
1× Power Adapter
1× Quick Installation Guide