

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena

Pregão Eletrônico - 038/2024

Resultado da Homologação

0001 - RELÉ FOTOELÉTRICO RM-74/N : SISTEMA DE OPERAÇÃO: ACENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA ILUMINÂNCIA SISTEMA CONSTRUTIVO: MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA CORPO: EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES). NA COR VINHO OPACO OU CINZA OPACO, CONFORME ESTABELECIDO PELA NBR5123/2016 - PINOS DE CONTATO: EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM CONTATOS DE CARGA: TIPO LN ACIONAM A CARGA DURANTE A NOITE CÉLULA FOTOELÉTRICA :TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, MONTADO NA POSIÇÃO LATERAL FREQUÊNCIA: 50/60HZ CORRENTE: MÁXIMA DE 10A POTÊNCIA: 1000W (CARGA RESISTIVA) 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA) FAIXA DE OPERAÇÃO: 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR RELAÇÃO DESLIGAR/LIGAR: MÍNIMA 1,2 TEMPERATURA DE TRABALHO: -5°C A + 50°C CONSUMO: 0,8 W PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: COM VARISTOR DE 60J PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE. - RELÉ FOTOELETRICO 220V - Valor Referência: 45,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11,99	3.597,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0002 - TOMADA BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO : TENSÃO: 100/240V~50/60 HZ BIVOLT AUTOMÁTICO CORPO: EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO, GIRATÓRIO (360°), TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO, SOQUETE EM NYLON COM 30% DE FIBRA DE VIDRO ALÇA: EM AÇO 1020 GALVANIZADO A FOGO, COM DUAS FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL: COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE LIGAÇÃO (TRÊS FIOS): FASE1 (PRETO), NEUTRO/FASE2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO) INTERCAMBIALIDADE UNIVERSAL: PODE SER TROCADO POR QUALQUER MODELO DE RELÉ FOTOELÉTRICO CORRENTE NOMINAL: 10A RIGIDEZ ELÉTRICA: MAIOR 2500V SEÇÃO TRANSVERSAL DOS FIOS: ESPESSURA DE 1,5MM² X 50CM DE COMPRIMENTO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 5123. - BASE PARA RELE - Valor Referência: 24,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5,79	1.158,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0003 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 120 CM : POTÊNCIA DE 20W, COR DA LUZ 6500K (BRANCA), FLUXO LUMINOSA DE 1800 LUMENS, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, ÂNGULO DE ABERTURA DE 270°, F. POTÊNCIA > 0,92, IRC > 80%, TA DE - 10° CA 40C°, BASE G13, IP20, VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16205-1. DEVE TER O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DE MARCAS COMO: LUMANTI, TASCHIBRA, PHILIPS, EMPALUX. - Tubular - Valor Referência: 14,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7,70	770,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0004 - LÂMPADA TUBULAR LED T5 120 CM : POTÊNCIA DE 18W, COR DA LUZ 6500K (BRANCA), FLUXO LUMINOSA DE 1850 LUMENS, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, ÂNGULO DE ABERTURA DE 270°, F. POTÊNCIA > 0,92, IRC > 80%, TA DE - 10° CA 40C°, BASE G5, IP20, VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16205-1. DEVE TER O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DE MARCAS COMO: LUMANTI, TASCHIBRA, PHILIPS, EMPALUX - LUMANTI - Valor Referência: 16,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA	16,29	1.629,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0005 - LÂMPADA LED BULBO DE ALTA POTÊNCIA: POTÊNCIA NOMINAL DE 50W , TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), ROSCA E27, FLUXO LUMINOSO DE 4000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 80LM/W, FATOR DE POTÊNCIA DE > 0.92, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, TA DE -20°C A 40°C, IRC > 80%, VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, BIVOLT.MEDIDAS: 11,8 X 19,1 CM. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16205-1. DEVE TER O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DE MARCAS COMO: LUMANTI, TASCHIBRA, PHILIPS, EMPALUX. - Bulbo - Valor Referência: 12,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10,15	2.030,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0006 - LÂMPADA LED BULBO DE ALTA POTÊNCIA: POTÊNCIA NOMINAL DE 12W , TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), ROSCA E27, FLUXO LUMINOSO DE 809 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA DE > 0.7, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, TA DE -20°C A 40°C, IRC > 80%, VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, BIVOLT.MEDIDAS: 60 X 108 MM. EM



CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16205-1. DEVE TER O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DE MARCAS COMO: LUMANTI, TASCHIBRA, PHILIPS, EMPALUX. - bulbo - Valor Referência: 2,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. Adam Nunes Materiais Elétricos	2,78	278,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0007 - LÂMPADA LED BULBO DE ALTA POTÊNCIA: POTÊNCIA NOMINAL DE 15W , TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), ROSCA E27, FLUXO LUMINOSO DE 1100 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA DE > 0.7, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, TA DE -20°C A 40°C, IRC > 80%, VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, BIVOLT.MEDIDAS: 60 X 108 MM. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16205-1. DEVE TER O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DE MARCAS COMO: LUMANTI, TASCHIBRA, PHILIPS, EMPALUX. - bulbo - Valor Referência: 3,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. Adam Nunes Materiais Elétricos	2,74	274,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0008 - LÂMPADA LED BULBO DE ALTA POTÊNCIA: POTÊNCIA NOMINAL DE 20W , TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), ROSCA E27, FLUXO LUMINOSO DE 1600 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA DE > 0.7, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, TA DE -20°C A 40°C, IRC > 80%, VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, BIVOLT.MEDIDAS: 70 X 112 MM. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16205-1. DEVE TER O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DE MARCAS COMO: LUMANTI, TASCHIBRA, PHILIPS, EMPALUX. - bulbo - Valor Referência: 6,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. Adam Nunes Materiais Elétricos	4,04	404,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0009 - REFLETOR SUPER LED EXTERNO: POTÊNCIA NOMINAL DE 200W , TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCO), FLUXO LUMINOSO DE 15000 LUMENS, VIDA ÚTIL DE 30.000 HORAS, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO (NA COR PRETA) E SUPORTE DE METAL PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS: 230X190 MM. EM CONFORMIDADE COM A ABNT IEC 62504. - ATHLANTA SMD - Valor Referência: 197,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PJ ILUMINACAO LTDA	32,00	3.200,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0010 - REFLETOR SUPER LED EXTERNO: POTÊNCIA NOMINAL DE 100W , TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCO), FLUXO LUMINOSO DE 7500 LUMENS, VIDA ÚTIL DE 30.000 HORAS, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO (NA COR PRETA) E SUPORTE DE METAL PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS: 205X160 MM. EM CONFORMIDADE COM A ABNT IEC 62504. - ATHLANTA SMD - Valor Referência: 101,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PJ ILUMINACAO LTDA	22,50	2.250,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0011 - PLAFON/PLAFONIER SIMPLES DE SOBREPOR : PVC BRANCO, SOQUETE DE PORCELANA (E27), MODELO REDONDADO. EM CONFORMIDADE COM A ABNT 8995-1:2013. - Plafon e-27 - Valor Referência: 2,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	2,44	73,20	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0012 - PLAFON/PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR: NA COR BRANCA , CORPO EM AÇO E DIFUSOR EM POLICARBONATO, POTÊNCIA NOMINAL 24W, TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCO), FLUXO LUMINOSO DE 1680 LUMENS, VIDA ÚTIL DE 30.000 HORAS, IP20.MEDIDAS: 285X285X28 MM. EM CONFORMIDADE COM A ABNT 62504. - PLAFON - Valor Referência: 42,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	21,40	428,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0013 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS 45KA CLASSE 2 DPS1: 275VCA(BRANCO), IMAX 45KA, IN 20KA, UP MENOR OU IGUAL A 1.5KV, 50/60HZ, TEMPO DE RESPOSTA < 25NS, IP 20, TEMPERATURA DE APLICAÇÃO - 40°C ~ 80°C. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR IEC 61643-1 - Disp. de proteção contra surtos 45Ka - Valor Referência: 86,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	40,00	400,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0014 - CHAVE BOIA DE NÍVEL AUTOMÁTICA: PARA ÁGUA POTÁVEL, CABO DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, COM 3 VIAS DE FIO, CONTRA PESO, CONTOLE DE NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR, 15A, 1CV, 220V, T° OPERAÇÃO 0°C A 60°C. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5410:2004 E COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. - Chave boia automática - Valor Referência: 29,29



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	22,15	443,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0015 - CINTA/ABRAÇADEIRA CIRCULAR 250MM : EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. DEVE ACOMPANHAR 2 PARAFUSOS FRANÊCES M16 X 70MM (AÇO CARBONO COPANT 1006 A 1020 FORJADO) E PORCA M16(AÇO CARBONO MR250) COMPATÍVEL COM OS PARAFUSOS. PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS E COMPONENTES EM POSTES CIRCULARES. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 8159:2017 - EFR250 - Valor Referência: 52,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30,35	1.517,50	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0016 - CINTA/ABRAÇADEIRA CIRCULAR 260MM : EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. DEVE ACOMPANHAR 2 PARAFUSOS FRANÊCES M16 X 70MM (AÇO CARBONO COPANT 1006 A 1020 FORJADO) E PORCA M16(AÇO CARBONO MR250) COMPATÍVEL COM OS PARAFUSOS. PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS E COMPONENTES EM POSTES CIRCULARES. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 8159:2017 - EFR260 - Valor Referência: 38,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	32,75	1.637,50	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0017 - CINTA/ABRAÇADEIRA CIRCULAR 270MM : EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. DEVE ACOMPANHAR 2 PARAFUSOS FRANÊCES M16 X 70MM (AÇO CARBONO COPANT 1006 A 1020 FORJADO) E PORCA M16(AÇO CARBONO MR250) COMPATÍVEL COM OS PARAFUSOS. PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS E COMPONENTES EM POSTES CIRCULARES. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 8159:2017 - EFR270 - Valor Referência: 49,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33,60	1.680,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0018 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AR 11 (DE METAL, CHAPA DE 33MM, GALVANIZADA A FOGO) OBS: DEVE VIR COM O PINO DE SUSTENTAÇÃO DO ISOLADOR E GRAMPO TRAVA + ISOLADOR ROLDANA G20 (MATERIAL EM PORCELANA, 72X72MM, TENSÃO NOMINAL DE 1KV, CARGA DE RUPTURA DE 10KN, COR MARROM, DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 112MM). OBS: OS ITENS JUNTOS FORMAM UM CONJUNTO, POR ISSO DEVEM VIR MONTADOS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 8158 - KONESUL - Valor Referência: 23,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	19,24	3.848,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0019 - ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO: MODELO DE 10MM , 30CM CADA LADO DA ALÇA, CONJUNTO COM 10 UNIDADES, EM ALUMÍNIO. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16051 - ALÇA PREFORMADA 10MM - Valor Referência: 15,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11,94	597,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0020 - FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M: ISOLAÇÃO ELÉTRICA ATÉ 750V , SUPORTAR ATÉ 105°C (DEVE ESTAR ESCRITO NA EMBALAGEM), CLASSE A. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 60454-3-1 TIPO 9 - MAXXY - Valor Referência: 8,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	4,10	820,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0021 - CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5 MM²-750V: T° TRABALHO 70°C (PERMANENTE) A 160°C(CURTO-CIRCUITO), CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 1, ISOLAMENTO DE TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO A BASE DE POLICLORETO DE VINILA TIPO PVC/A 70°C, ISOLAÇÃO BWF-ANTICHAMAS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NM 280 E NBR 8661. - Plastichumbo - Valor Referência: 3,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2,39	7.170,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0022 - CABO FLEXÍVEL PP 3X6MM: NA COR PRETA, CLASSE TÉRMICA 70°C , TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR DE COBRE COM TÊMPERA MOLE CLASSE 5, ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA POLIVINILICA TIPO PVC/D, COBERTURA TERMOPLÁSTICA POLIVINILICA TIPO PVC/ST5. OBS: COM CORES DISTINTAS OU COM VIAS IDENTIFICADAS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280 E NBR NM247-2 - PP 1KV - Valor Referência: 28,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,30	6.650,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ



0023 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM NA COR PRETA: TENSÃO NOMINAL DE 450/750V , TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-2 - FLEXFORT - Valor Referência: 96,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA	66,75	333,75	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0024 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM NA COR AZUL: TENSÃO NOMINAL DE 450/750V , TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-2 - FLEXFORT - Valor Referência: 96,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA	66,75	333,75	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0025 - CABO FLEXÍVEL 2,5MM NA COR PRETA: TENSÃO NOMINAL DE 450/750V , TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-2 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 170,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	95,00	475,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0026 - CABO FLEXÍVEL 2,5MM NA COR VERMELHA: TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-5 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 170,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	95,00	475,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0027 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM NA COR VERDE : TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-6 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 170,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	95,00	475,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0028 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM NA COR AZUL: TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-7 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 170,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	95,00	475,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0029 - CABO FLEXÍVEL 4 MM NA COR PRETA : TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-8 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 312,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	179,00	895,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0030 - CABO FLEXÍVEL 4 MM NA COR AZUL: TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-2 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 312,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	179,00	895,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0031 - CABO FLEXÍVEL 6 MM NA COR PRETA : TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-2 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 466,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	267,00	1.335,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ



0032 - CABO FLEXÍVEL 6 MM NA COR AZUL : TENSÃO NOMINAL DE 450/750V, TEMPERATURA MAX. 70°C, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, ANTI-CHAMAS, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO (EM PVC), FIO DE COBRE, CLASSE 4, ROLO DE 100M. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 280, NM247-2 - SEVENELETRO/CONECTCABOS - Valor Referência: 466,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	267,00	1.335,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0033 - RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA RTS-40 (28 A 40 AMP) - PRODUTO DEVE SER DA MARCA SOPRANO. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR IEC 60947-4. JUSTIFICA-SE A DEFINIÇÃO DA MARCA EM RAZÃO DA BAIXÍSSIMA QUALIDADE DOS RELÉS ENTREGUES DE OUTRAS MARCAS EM COMPRAS ANTERIORES, CONFORME ART. 41, INCISO I, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 14.133/2021. - RTS-040 (28-40) - Valor Referência: 107,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	80,14	1.602,80	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0034 - CONTATORA 32A 220V 1NA+1NF - PRODUTO DEVE SER DA MARCA SOPRANO. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR IEC 60947-4. JUSTIFICA-SE A DEFINIÇÃO DA MARCA EM RAZÃO DA BAIXÍSSIMA QUALIDADE DOS RELÉS ENTREGUES DE OUTRAS MARCAS EM COMPRAS ANTERIORES, CONFORME ART. 41, INCISO I, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 14.133/2021. - 05164.10,2.32 + CONTATOS AUXILIARES - Valor Referência: 158,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	94,89	2.846,70	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0035 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5-10MM - TOQUE DE AJUSTE NOMINAL 8NM PARA USO DE CHAVE 13MM. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 8182 - CONECTOR - Valor Referência: 5,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	4,95	247,50	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0036 - INTERRUPTOR PREDIAL SIMPLES (SISTEMA X) : NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, RETANGULAR, POLÍMERO ANTICHAMAS, 10A, 250V. TIPO OS DA MARCA TRAMONTINA. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 - 10A - Valor Referência: 7,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	5,73	171,90	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0037 - TOMADA PREDIAL SIMPLES (SISTEMA X)2P+T : NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, RETANGULAR, POLÍMERO ANTICHAMAS, 10A, 250V. TIPO OS DA MARCA TRAMONTINA. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 - TOMADA SIMPLES X - Valor Referência: 6,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	5,25	157,50	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0038 - TOMADA PREDIAL SIMPLES (SISTEMA X)2P+T : NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, RETANGULAR, POLÍMERO ANTICHAMAS, 20A, 250V. TIPO OS DA MARCA TRAMONTINA. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 - 22 - Valor Referência: 7,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	5,40	162,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0039 - TOMADA PREDIAL DUPLA (SISTEMA X)2P+T : NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, RETANGULAR, POLÍMERO ANTICHAMAS, 10A, 250V. TIPO OS DA MARCA TRAMONTINA. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 - TOMADA DUPLA X - Valor Referência: 6,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	6,79	203,70	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0040 - TOMADA PREDIAL DUPLA (SISTEMA X)2P+T: NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, RETANGULAR, POLÍMERO ANTICHAMAS, 20A, 250V. TIPO OS DA MARCA TRAMONTINA. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 - TOMADA DUPLA 20A - Valor Referência: 7,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	7,48	224,40	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ



0041 - CANALETA PARA PASSAR FIO (SISTEMA X) 20X12X200MM : SEM DIVISÓRIA, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLÍMERO BRANCO, ANTICHAMAS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 61084-2-1 - 20X10X2m - Valor Referência: 6,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	6,79	339,50	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0042 - MANGUEIRA DE LED DE 13 MM BRANCO QUENTE COM 05 CONECTORES NO ROLO, CONSIDERANDO REDE 220V/380V TENSÃO NOMINAL- ROLO DE 100 METROS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5413 - MANGUEIRA DE LED 220V-BRANCO QUENTE - Valor Referência: 1.030,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	650,00	3.250,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0043 - DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A: TENSÃO ATÉ 400V , CORRENTE 50A, 3 POLOS, CURVA C, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 4KA, VIDA MECÂNICA DE 20.000 MANOBRAS, VIDA ELÉTRICA DE 10.000 MANOBRAS, MOLA DE OPERAÇÃO DO MECANISMO EM AÇO INOXIDÁVEL, ISOLAÇÃO DOS PARA FUSOS, PARA EVITAR CONTATO ACIDENTAL, TRILHO DE FIXAÇÃO PADRÃO DIN. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 60898-1 - 50A - Valor Referência: 32,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	26,40	264,00	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0044 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A: TENSÃO 230/400V , CORRENTE 32A, 1 POLO, CURVA C, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 4KA, VIDA MECÂNICA DE 10.000 MANOBRAS, VIDA ELÉTRICA DE 4.000 MANOBRAS, MOLA DE OPERAÇÃO DO MECANISMO EM AÇO INOXIDÁVEL, ISOLAÇÃO DOS PARAFUSOS, PARA EVITAR CONTATO ACIDENTAL, TRILHO DE FIXAÇÃO PADRÃO DIN. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR NM 60898-1 - 16A - Valor Referência: 11,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	5,35	160,50	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

0045 - RELE PROTEÇÃO FALTA DE FASE: TRIFÁSICO 380V, 50/60HZ , RETARDO DESLIGAMENTO 3 SEGUNDOS, FAIXA DE AJUSTE MIN 5% E MAX 40%, VIDA ELÉTRICA 1.000.000 CICLOS, VIDA MECÂNICA 10.000.000 CICLOS, IP20, TRILHO DIN, T° OPERAÇÃO 0°C ~50/C, COM NEUTRO. EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11770-89 - RELE FALTA DE FASE - Valor Referência: 151,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	89,61	1.792,20	Homologado em 27/11/2024 07:36:22 Por: Gilmar Führ

Gilmar Führ
Autoridade Competente

