



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande
 CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
 E-mail: licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br Site: http://www.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 54/2026 - PE

Processo Administrativo: **160/2026**

Data do Processo: **04/06/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	6,000	UN (Unidad)	Equipamento de climatização tipo split hi-wall, capacidade nominal mínima de 9.000 BTUs, ciclo frio, tensão compatível com a rede elétrica local, eficiência energética mínima conforme classificação do INMETRO, funcionamento silencioso, filtro lavável e removível, controle remoto sem fio, serpentina em cobre, gás refrigerante ecológico, acompanhado de manual em português e garantia mínima de 12 meses. Item deve ser instalado, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários para instalação.	2.474,4100	14.846,46
2	1,000	UN	Esfigmomanômetro aneroide portátil Infantil - Manômetro aneroide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, circunferência do braço de 6 a 18 cm aproximadamente, com o comprimento total de 15 centímetros, largura de 5 aproximadamente centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: criança, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	83,1400	83,14
3	2,000	UN	Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros,	94,4700	188,94

indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.

4	1,000	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA OBESO - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro na ANVISA. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	123,2200	123,22
5	5,000	UN	Armário alto em MDF fechado com duas portas. Medida aproximada: A 1,60 x L 0,90 x P 0,50; dividido internamente por 4 prateleiras reguláveis, com 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces por laminado melamínico de baixa pressão. Tampo em mdf com 25 mm de espessura, a parte interna das laterais deverá ter furações, com no mínimo 8 posições, para encaixe dos fixadores de prateleiras. Puxadores acabamento cromado/escovado; e fechadura com duas chaves, que realize o fechamento simultâneo das portas. Deverá possuir sapatas niveladoras de altura, produzidas em polipropileno injetado. Os componentes metálicos deverão possuir tratamento antiferrugem. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas e pigmentos atóxicos. Na cor cinza.	848,8700	4.244,35
6	5,000	UN	Mocho Odontológico de elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 01 ano.	548,9200	2.744,60

7	4,000	UN	Foco clínico com iluminação LED de alta intensidade (mínimo 20.000 lux), haste flexível para direcionamento preciso do feixe luminoso, base estável, altura ajustável. Composto por uma parte rígida e parte superior flexível, cromada. Rodízios com base metálica e pintura epoxi.	837,0000	3.348,00
8	6,000	UN	Mesa auxiliar, com dimensões aproximadas de 120 cm de comprimento, 40 cm de largura e 80 cm de altura. Estrutura tubular, tampo e prateleira em aço inoxidável, formato retangular, pés com rodízios.	1.070,1900	6.421,14
9	3,000	UN	Mesa ginecológica com estrutura em aço, pintura epóxi, leito estofado em espuma de alta densidade, revestimento em material impermeável e lavável, apoio para pernas tipo perneira estofado, leito com 3 seções móveis com regulagem, dimensões aproximadas de 40 x 60 x 80 cm. Deve conter uma gaveta em aço inox para apoio de materiais durante os exames, localizada na base da maca, entre as pernas. Adequada para exames ginecológicos. Cor do estofamento: preta	1.951,3000	5.853,90
10	12,000	UN	Cadeira giratória em aço carbono, com rodízios, regulagem de altura a gás, assento e encosto ergonômicos, estofamento em espuma injetada revestidos em couro, base giratória com cinco rodízios, apoio para braços regulável, indicada para uso administrativo ou clínico. Cor preta.	668,7000	8.024,40
11	1,000	UN	Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deverá ser entregue montado.	837,6300	837,63
12	1,000	UN	Bebedouro elétrico para garrafão, de mesa, com sistema de refrigeração, fornecimento de água gelada e natural (2 torneiras), gabinete em aço inoxidável, bandeja coletora removível, alimentação elétrica 127 v, baixo consumo energético.	781,6300	781,63
13	5,000	UN	Câmera para videoconferência, resolução mínima full hd (1920 x 1080p @30fps), zoom ótico 10x, foco automático, campo de visão de até 90°, ajuste de vídeo (brilho, cor, saturação, contraste, nitidez, modo p&b), fecho de	382,2900	1.911,45

privacidade e led indicador, Suporte a UVC (USB Video Class), H.264 e SVC (Scalable Video Coding) embarcado.

14	2,000	UN	Conjunto Mesas de escritório em formato L, confeccionada em MDF, tampo resistente com espessura 25mm, acabamento melamínico de baixa pressão; Comprimento mesa 1,80m, largura da mesa 1,60 m, altura 0,85m. Com caixa de tomada e calha. Cor cinza.	1.465,2300	2.930,46
15	4,000	UN	Mesa para consultório com 3 gavetas, confeccionada em MDF, tampo resistente, acabamento lavável, gavetas com correções metálicas. Dimensões aproximadas 120cm (L) x 74 cm (A) x 60 cm (P). Cor cinza	388,8600	1.555,44
16	4,000	UN	Microfone de mesa, tipo gooseneck sem fio. Padrão polar super cardióide; Led indicador de atividade; Chave on/off; Resposta em frequência 50Hz a 17KHz; Sensibilidade: -33.5 dBV/Pa; SPL Máximo: 122.7 dB; SNR: 67.5 Db; Tensão de alimentação: 11 a 52 Vdc; Impedância: 180 ohms; Com haste flexível. Deverá possuir uma base de mesa para fixação do microfone.	287,7000	1.150,80
17	2,000	UN	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta, Tela Plana de LED de 32 polegadas, Design Slim; Visor Full HD com resolução de imagem 1366 x 768 (HD) ou superior; Frequência de tela mínima de 60Hz; Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 10W; com Wi-Fi Embutido, com Processador Quad Core ou Dual Core, Conversor Digital Integrado; Conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.	1.297,3700	2.594,74
18	2,000	UN	Notebook, especificações mínimas: Processador: Arquitetura 64 bits; Processador da última ou penúltima geração de processadores de seu fabricante, com no mínimo 8 núcleos (cores) de processamento, com frequência de processamento de no máximo 4,6GHz em clock turbo, 12 MB cache; Memória de 16GB DDR4 3200MHz expansível até 64GB; Armazenamento: Unidades de armazenamento de estado sólido (SSD); Capacidade de armazenamento de 512GB; Interface PCIe M.2 NVMe. Teclado/Mouse: Resistente a derramamento de líquidos; Padrão ABNT2, português do Brasil; Iluminação LED com opção de ON/OFF; Dispositivo apontador touchpad multitoque com dois botões e rolagem integrada; Conectividade: Placa de rede Gigabit Ethernet para conector do tipo RJ-45 com led de conectividade; Placa de rede WLAN dual band wireless Wi-fi6E 802.11ax (2x2) ; 02 portas USB 3.1; 01 porta USB Tipo-C 3.0 ou superior; 01 porta HDMI; Interface Bluetooth versão 5 ou superior. Tela: Tela de tamanho mínimo de 15 polegadas LED; Resolução Full HD 1920x1080p; Painel IPS ou WVA; Brilho de 250 nits; Antirreflexo. Webcam: Resolução mínima de 720p; Microfone integrado e Função privacy shutter. Alimentação: Adaptador de tensão com entrada de 100/240 VAC e seleção automática de voltagem; Sistema operacional: Windows 11 Pro; Idioma Português do Brasil; A licença de uso (product key) do mesmo deve gravada na memória flash da BIOS, possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do Sistema Operacional. Chassi/Gabinete: Chassi/gabinete deve ser compatível com certificação militar MILSTD-810 G ou H, ao menos nos	4.499,1700	8.998,34

seguintes testes: a) Alta Temperatura; b) Baixa temperatura; c) Humidade; d) Vibração.
Bateria com 3 células, íon lítio 42 Wh de longa duração.

19	2,000	UNI	Mesa para impressora: estrutura: aço/ferro pintado; tampo: madeira/mdp/mdf ou similar; Dimensões mínimas: mínimo de 50 x 40 x 70cm:	268,6500	537,30
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	67.175,94