



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande
 CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
 E-mail: licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br Site: http://www.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 56/2026 - PE

Processo Administrativo: **146/2026**

Data do Processo: **26/05/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	24,000	UN	Computador Desktop - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Computador desktop com processador, que esteja em linha de produção pelo fabricante, que possua no mínimo 8 Núcleos, frequência máxima de 4.6GHz; Unidade de Armazenamento SSD 256 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, , do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior. Deverá possuir no mínimo um slot adicional para expansão de memória. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes, sendo a BIOS do mesmo fabricante do computador. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI ou DisplayPort, e no mínimo uma do tipo VGA. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 11 pro (64 bits), licença OEM, vinculada ao hardware, gravada na BIOS. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED de no mínimo 21 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo: no mínimo uma porta HDMI ou DisplayPort e uma porta VGA, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, e oferecer garantia de no mínimo 01 anos, pelo fabricante.	5.502,5100	132.060,24
2	7,000	UN	Cadeira de espera longarina com 3 assentos e base fixa. Especificações Técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado, Assento com estrutura em aço perfurado Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 173cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento. Cor cinza	637,0100	4.459,07

3	1,000	UN	CADEIRA DE RODAS OBESO: com capacidade de 180 kg e largura de assento de 50 cm. Material Predominante: Aço. Apoios de braço escamoteáveis. Apoios de pés articuláveis e reguláveis em altura. Encosto e assento: courvin ou napa. Freios bilaterais reguláveis. Pintura eletrostática epóxi. Rodas dianteiras de 6" maciças. Rodas traseiras de 24". Garantia de 01 ano do fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana.	2.056,9000	2.056,90
4	2,000	UN	Oxímetro pediátrico. Indicado para: Crianças de 0 a 12 anos; Mede: PRbpm e SpO2. Tipo de exibição: Display OLED colorido. Faixa de medição de Saturação (SpO2): 70%~100%. Precisão: $\pm 2\%$ na fase de 80%~100%; $\pm 3\%$ na fase de 70%~80%; Abaixo de 70% sem necessidade. Resolução: $\pm 1\%$ Faixa de medição de Frequência Cardíaca (FC): 25BPM~250BPM. Precisão: ± 1 BPM ou $\pm 1\%$ (máx). Alimentação: Recarregável. Tipo de bateria: Lítio. Consumo de energia: <30mA Desligamento automático: = 8s. Temperatura de operação: 5~40. • Indicado para dedos a partir de 7mm de largura. Curva Plestimográfica. Alta precisão. 01 ano de Garantia.	126,4600	252,92
5	6,000	UN	Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	55,8000	334,80
6	6,000	UN	Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente embolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	93,1300	558,78

7	1,000	UN	Bisturi eletrônico com 10 ponteiros. Características: Corte: 100W – Carga: 500 Ohms. Blend: 60W – Carga: 500 Ohms. Coagulação: 40W – Carga: 500 Ohms. Voltagem: bivolt. Frequência de operação: 450 kHz. Alimentação: 110/220 V – 50/60Hz. Consumo: 60 VA. As potências podem variar em relação aos valores nominais em $\pm 20\%$ ou 10W (em 110v). Acessórios: 01 Caneta padrão autoclave; 01 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 01 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm); 01 Cabo de ligação da placa neutra; 01 Eletrodo tipo faca reta grande; 01 Eletrodo tipo bola ($\varnothing=2,1\text{mm}$); 01 Eletrodo tipo bola ($\varnothing=6,0\text{mm}$); 01 Eletrodo tipo alça peq. ($\varnothing=4,2\text{mm}$); 01 Eletrodo tipo agulha (85mm); 01 Eletrodo tipo agulha depilação. 01 Manual do usuário em português. Garantia de 01 ano do fabricante.	4.961,4800	4.961,48
8	1,000	UN	ELETROCARDIOGRAFO. Aparelho automático portátil com impressão por cabeça térmica e aquisição simultânea das 12 derivações para pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com 12 canais.	5.755,3500	5.755,35
9	1,000	UN	Câmara para conservação de vacinas com registro na ANVISA. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com 4 gavetas, fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de 7,0 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada entre 3,5°C a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na altura da porta, equipamento em 127V, 50Hz, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números fixo ou celulares. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 48 à 72 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. A assistência técnica deverá possuir sede ou filial em Curitiba ou região metropolitana de Curitiba.	14.926,0000	14.926,00
10	1,000	UN	Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto. Com ultrassom de frequência entre 24.000 e 30.000 Hz, com ajuste do nível de potência ultra-sônica, com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulação de água e seleção de potência de uso. Na junção jato de bicarbonato, possui filtro de ar com drenagem automática e recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Voltagem: bivolt ou 110v; Garantia mínima de 12 meses.	2.224,5600	2.224,56
11	3,000	UNI	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg Balança digital de mediç	745,2100	2.235,63

12	3,000	UN	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	531,3100	1.593,93
13	2,000	UN	Fórceps odontológico n° 69, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, resistente à tensão e forças exercidas pelo profissional, com excelente durabilidade, suportando processos de desinfecção e esterilização. Com registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT.	88,3300	176,66
14	2,000	UN	Fórceps odontológico n° 65, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, resistente à tensão e forças exercidas pelo profissional, com excelente durabilidade, suportando processos de desinfecção e esterilização. Com registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT.	91,8100	183,62
15	2,000	UN	Fórceps odontológico n° 05, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, resistente à tensão e forças exercidas pelo profissional, com excelente durabilidade, suportando processos de desinfecção e esterilização. Com registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT.	77,3800	154,76
16	2,000	UN	Fórceps odontológico infantil n° 18R, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, resistente à tensão e forças exercidas pelo profissional, com excelente durabilidade, suportando processos de desinfecção e esterilização. Com registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT.	130,0700	260,14
17	2,000	UN	Fórceps odontológico adulto n° 18R, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, resistente à tensão e forças exercidas pelo profissional, com excelente durabilidade, suportando processos de desinfecção e esterilização. Com registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de	84,0200	168,04

			10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT.		
18	2,000	UN	Fórceps odontológico adulto n° 17, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, resistente à tensão e forças exercidas pelo profissional, com excelente durabilidade, suportando processos de desinfecção e esterilização. Com registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT.	94,6900	189,38
19	2,000	UN	Alavanca Seldin Reta – n° 02, em aço inox AISI-420, autoclavável. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	34,3400	68,68
20	4,000	UN	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO N° 01. Deverá ser em titânio, autoclavável em até 135°C. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; Registro na ANVISA. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade.	79,9700	319,88
21	4,000	UN	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO N° 03. Deverá ser em titânio, autoclavável em até 135°C. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; Registro na ANVISA. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade.	84,2300	336,92
22	4,000	UN	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO N° 04. Deverá ser em titânio, autoclavável em até 135°C. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; Registro na ANVISA. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade.	84,9900	339,96
23	4,000	UN	ESPA TULA PARA RESINA, n° 05, EM TITÂNIO, autoclavável em até 135°C. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; Registro na ANVISA. O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade.	88,8600	355,44

24	4,000	UN	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO N° 06. Deverá ser em titânio, autoclavável em até 135°C. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; Registro na ANVISA. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade.	42,3400	169,36
25	3,000	UN	Cuba rim aço inox, aproximadamente 26x12cm — 500ml, permitindo variação de até 10% - Dispor de código de barra / data matriz para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como: data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do setor solicitante; o Instrumenta deverá ter garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suporta 1r esterilização de 134°C.	49,2500	147,75
26	3,000	UN	Cuba redonda em aço inox AISI-420, aproximadamente 9x5cm – 200ml, autoclavável. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	22,6200	67,86
27	2,000	UN	Cuba redonda em aço inox AISI-420, aproximadamente 8x4cm – 150ml, autoclavável. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	27,2400	54,48
28	3,000	UN	PINÇA TENTACÂNULA – 14 a 15 cm, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, com acabamento fino, brilhante e uniforme. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	18,5000	55,50
29	16,000	UN	PINÇA Cirúrgica - Modelo CHERON- Material aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, comprimento 24cm, com cremalheira. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	95,9200	1.534,72
30	16,000	UN	HISTERÔMETRO DE COLLIN - Instrumento cirúrgico tamanho 28 cm, confeccionado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de	68,4400	1.095,04

Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.

31	16,000	UN	TESOURA METZEMBAUM 25 cm, ponta e haste reta, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	68,2600	1.092,16
32	16,000	UN	Pinça Pozzi confeccionada em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, 24 cm, autoclavável, com cremalheira. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	84,8000	1.356,80
33	6,000	UN	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 12 cm, com cremalheira, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	36,9600	221,76
34	5,000	UN	Tesoura Cirúrgica Fina-Romba Reta em Inox AISI-420 com tratamento extra contra oxidação. Tamanho 17cm. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	44,2300	221,15
35	4,000	UN	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. Em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável. Comprimento 14cm. Com ponta de vídea. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Com registro na ANVISA. Indicado para auxiliar no procedimento de suturas em tecidos, durante a realização de cirurgias na clínica odontológica.	34,3300	137,32
36	5,000	UN	PORTA AGULHA MAYO HEGAR em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável. Comprimento 16cm. Com Ponta De Vídea. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	43,8100	219,05
37	16,000	UN	ESTOJO PERFURADO em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, perfurado. Medidas: 20x10x05cm. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas	86,9200	1.390,72

da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.

38	5,000	UN	TESOURA SPENCER RETA - de 11cm, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	44,0800	220,40
39	3,000	UN	Pinça Cirúrgica modelo KELLY reta, em aço inoxidável, acabamento polido, bordas bem acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre as travas e extremidades, tamanho aproximado 14 cm, permitindo variação de até 10% - Dispor de código de barra / data matriz para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como: data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do setor solicitante; o Instrumental deverá ter garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	43,3200	129,96
40	3,000	UN	Pinça hemostática Kelly curva (fabricada em aço inox 14.0 cm de comprimento). Dispor de código de barra / data matriz para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como: data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do setor solicitante; o Instrumental deverá ter garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	38,5300	115,59
41	7,000	UN	PORTA ALGODÃO SERVIDO SEM MOLA. Tamanho: 08 x 10cm. Material do produto: Aço Inox. Indicado para acomodar algodão, gaze, detritos. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	57,7500	404,25
42	3,000	UN	CABO BISTURI n° 7, em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação, autoclavável, arredondado, com corpo corrugado. Deverá constar os dados de identificação, a marca no instrumental, procedência, rastreabilidade e as iniciais UBS-FRG. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e normas da ABNT. Deverá constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA.	36,7000	110,10
43	3,000	UN	Diapasão Médico 128 Cps, com fixador MD, alumínio não magnético e resistente a corrosão; Pesa 1/3 comparável aos fabricantes em aço; consistente precisão da frequência. Cabo longo. Com registro na ANVISA. Indicado para utilização em testes audiológicos de rotina.	103,9900	311,97
44	7,000	UN	Kit de estesiômetro de monofilamentos sintéticos	271,2600	1.898,82
45	1,000	UN	Forno elétrico de bancada. Capacidade de 50L. Temperatura mínima de 100 °C e máxima de 230 °C. Termostato para controle de temperatura e função de temporizador. Com 3 prateleiras e porta de vidro temperado. Com temporizador e termostato. Voltagem: 110v. Garantia	434,2900	434,29

			de 01 ano.		
46	1,000	UN	Sanduicheira e Grill. Material Inox. Potência mínima 900W. Voltagem: 110v. Placa inferior ondulada e placa superior lisa, ambas antiaderentes. Luz indicadora de funcionamento. Dimensões aproximadas 30x52x33cm – 240g. Cor inox ou preta. Garantia de 01 ano.	172,4400	172,44
47	1,000	UN	Liquidificador com no mínimo 2L de capacidade, pelo menos 10 velocidades, potência mínima 1200 W; 12 Velocidades, voltagem 127/220 V, com copo reforçado.	144,4600	144,46
48	1,000	UN	Batedeira com potência de 500 W. Voltagem: 110V. Com 4 velocidades. Tigela de inox ou plástico de 4 litros. Batedores de aço cromado. Cor preto. Garantia de 01 ano.	272,4700	272,47
49	3,000	UN	FORNO MICROONDAS 30 LITROS - na cor branca; com capacidade de no mínimo 30 litros; potência a partir de 900W, voltagem 110V; apresentar ampla variedade de menus para cada tipo de alimento; deve possuir display digital, relógio e luz interna; acompanha prato giratório de vidro ou cerâmica; apresentar trava de segurança durante o funcionamento; classificação energética A. Garantia de 01 ano.	687,0600	2.061,18
50	5,000	UN	Armário aéreo em madeira compensada revestida em laminado melamínico na cor branco gelo com três portas e uma prateleira interna. Medidas 120 x 50 x 30 cm (L x A x P).	294,0000	1.470,00
51	1,000	UN	Balcão gabinete com pia inox. Cor: branca. Dimensões aproximadas do balcão: 147cm x 81cm x 50cm. Dimensões aproximadas da pia inox: 150cm x 13,5cm x 9cm. Dimensões aproximadas da cuba: 41cm x 32cm x 11cm. Estrutura em MDP, com acabamento em pintura UV, corredeiras metálicas, pés com regulagem de altura, 3 ou 4 portas e 2 gavetas. COM MONTAGEM INCLUÍDA.	885,1400	885,14
52	1,000	UN	Armário de Cozinha 8 portas. Cor: clara. Medidas aproximadas: Altura: 1,70 x Largura: 1,05 x Profundidade: 0,30. Estrutura em MDP, com acabamento em pintura UV Descrição do produto: corredeiras metálicas, espaço para microondas, pés com regulagem de altura, 8 portas, 1 ou 2 gavetas. Com Montagem Incluída	627,6600	627,66
53	1,000	UN	Kit de mesa e cadeiras para crianças, sextavado, mesas e cadeiras coloridas, composto por 6 mesas, 6 Cadeiras e 1 mesa central. Mesas: Confeccionada em MDF OU MDP de no mínimo 15mm, revestida em fórmica, acabamento arredondado, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medidas mínimas aproximadas: 0,60x0,30x0,35x0,55cm (LxLxPxA). Cadeiras: Confeccionada em MDF de no mínimo 15mm. Revestida em fórmica. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medidas mínimas aproximadas: 0,30x0,30x0,60cm (LxPxA). Altura do assento até o chão de no mínimo 30 cm. Mesa sextavada central: em MDF de no mínimo 15mm, cantos arredondados, revestida em fórmica. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medidas mínimas aproximadas: 0,55x0,60cm (LxA). Todas as peças devem encaixar	2.659,8100	2.659,81
54	16,000	UNI	Ventilador de coluna/pedestal, oscilante com 3 velocidades, com grade de proteção. Características: - tipo: coluna; - material: corpo em plástico, haste e partes internas em metal; - material da hélice: plástico preto e 06 pás; -	229,5500	3.672,80

dimensões aproximadas: (LxAxP): 488x1523x428mm; - cor: preta; - potência: 127w; - tensão de alimentação: 110v; - consumo de energia: 6kw/h/mês; - características adicionais: inclinação vertical, oscilação horizontal, silencioso, grade de proteção de 40cm. Garantia de 01 ano do fabricante

55	5,000	UN	Ventilador de parede com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 50mm e 60mm; Cor: preto; oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Município de Curitiba ou região metropolitana.	285,6700	1.428,35
56	25,000	UN	AQUECEDOR HALÓGENO: portátil, 127 volts, potência 1200W, 03 níveis de aquecimento e oscilação horizontal. Garantia de 01 ano do fabricante.	214,2400	5.356,00
57	2,000	UN	TELEVISOR SMART TV 32', com conversor digital, tela de led, plana, com resolução de no mínimo 1366 x 768 pixels, com ajustes de imagem e áudio, relógio timer, sintonia automática dos canais, diagonal visual de aprox. 80 cm, com web browser (navegador), conexões de entrada: 2 hdmi, 1 usb, 1 vídeo composto, 1 vídeo componente, 1 ethernet (rj45), conexões de saída: 1 saída de áudio, com recepção para sintonia automática dos canais, com recepção para vhf/uhf/catv, sistema de cores ntsc/palm/pal-I e digital, controle remoto incluso, voltagem bivolt, medindo aproximadamente 746 x 463 x 150mm (l x a x p), pesando no máximo 4kg com base, com garantia mínima de 12 meses, manual em português.	1.067,6500	2.135,30
58	2,000	UN	Bebedouro Vertical. Para o uso interno e externo. Com design coluna, conta com regulagem do jato de água, seja para boca ou para copo. Tipo: pressão conjugado. Características Adicionais: filtragem tripla, 1 saídas jato e 1 saída copo. Voltagem: 127 V. Material Gabinete: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 1,2 L. Vazão Água Gelada: 2 L/H. Material Corpo: Aço Inoxidável. Vazão: 40 L/H. Com garantia mínima de 12 meses.	839,9200	1.679,84
59	1,000	UN	Lavadora de alta pressão com potência mínima de 1500w. Pressão máxima 1750 psi. Fluxo de água: mínimo de 300 l/h. Voltagem: 110V. Com mangueira de no mínimo 3m de comprimento. Com rodas para transporte. Com pistões de aço inoxidável. Função de desligamento automático incorporado ao liberar o gatilho. Com garantia mínima de 12 meses, manual em português.	646,5100	646,51
60	20,000	UN	Apoio para pés ergonômico, cor preta. Com regulagem de altura, base antiderrapante e texturizada, com capacidade mínima para 50 kg. Estrutura e bandeja em plástico.	122,9700	2.459,40
61	2,000	UN	Suporte universal fixo para TV LED ou LCD, de 14 a 84 polegadas. Fabricado em aço carbono com tratamento anticorrosivo. Deverá vir acompanhado de buchas, arruelas, parafusos e todos os itens necessários para instalação, além do manual de instalação.	33,4700	66,94

62	5,000	UN	Torneira elétrica manual. 127V. Potência 5500W. Material: Plástico. Tipo de montagem de parede. Temperatura máxima de água 50°C. Com garantia mínima de 12 meses.	173,1100	865,55
63	5,000	UN	Biombo Hospitalar Triplo com Rodas Branco. Características: estrutura em tubo de aço carbono de 3/4 x 1,20 mm; Cortinado com lona plástica; Pés: ponteiros de borracha e rodízios giratórios 2" nas bandeiras laterais; Acabamento: Pintura eletrostática a pó epoxi. Dimensões: comprimento: 50cm; largura aberto: 1,82cm; largura fechado: 66cm; altura: 1,77cm; peso: 10kg.	774,0700	3.870,35
64	2,000	UN	Escada em alumínio dobrável, com 6 degraus com frisos antiderrapantes. Deverá possuir trava de segurança. Revestimento dos pés: borracha antiderrapante. Altura máxima de 190cm. Suportar um peso máximo de 150kg.	224,6600	449,32
65	2,000	UN	Tenda sanfonada /piramidal. Materiais da armação aço reforçado. Material do tecido: poliéster. Altura 280 m x Comprimento 3 m x Largura 3 m. Modelo 3x3 articulado. Cores: azul ou preto.	797,4100	1.594,82
66	8,000	UN	Mocho Odontológico de elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 01 ano.	529,4100	4.235,28
67	2,000	UN	Concentrador de oxigênio estacionário, 127v, Capacidade de concentração de 5L/min e nebulizador integrado, para uso em ambiente domiciliar e hospitalar. Apresenta visor com temporizador, nebulizador integrado, controle remoto, umidificador, fluxômetro, rodinhas para movimentação do aparelho com facilidade. Deve possuir registro na ANVISA. Deve incluir: kit nebulização, conexão para umidificador, umidificador de oxigênio, filtro instalado e filtros extras.	4.273,0100	8.546,02
68	1,000	UN	FRAGMENTADORA de papel 110V ou bivolt; capacidade de trituração: 15 folhas 70g/m² ou mais; sensor automático e função reverso; capacidade de armazenamento mínimo: 25 litros ou mais; nível de segurança: 4; proteção contra sobrecarga e superaquecimento; capacidade de corte: papel, cliques, grampo, cartão, CD e DVD; tempo de uso contínuo mínimo: 15 min; tempo de repouso máximo: 30 min; garantia mínima 12 meses.	1.562,4300	1.562,43
69	1,000	UN	Guilhotina de mesa para corte; em chapa de aço; com alavanca com cabo de borracha; faca em aço; área útil de corte para até 46 cm; com régua milimetrada na mesa; com esquadro de apoio para papel; capacidade de corte de pelo menos 8 folhas de 75 g.	142,0400	142,04
70	1,000	UN	Plastificadora portátil. Voltagem: 110v; Rolos: 2 rolos internos que fazem o processo; Largura de entrada: 235mm; Máxima espessura laminação: 0.5mm; Velocidade de laminação: 250mm/min; Potência: 365W; Aquecimento: 3-5 min; Com função quente e frio; Dimensões aproximadas do produto: 38cm x 10cm x 13,5cm; Com cortador de cantos. Com garantia mínima de 12 meses.	336,4200	336,42
71	3,000	UN	Caixa de som acústica amplificada, com no mínimo 500 w de potência nominal, entrada USB, auxiliar e Sd card, reproduz MP3,rádio FM, bivolt 110v/220v, com controle remoto multi funções e conexão bluetooth, acompanha pelo menos 2 microfones sem fio.	762,3400	2.287,02

72	8,000	UN	Computador Desktop - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Computador desktop com processador, que esteja em linha de produção pelo fabricante, que possua no mínimo 8 Núcleos, frequência máxima de 4.6GHz; Unidade de Armazenamento SSD 256 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, , do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior. Deverá possuir no mínimo um slot adicional para expansão de memória. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes, sendo a BIOS do mesmo fabricante do computador. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI ou DisplayPort, e no mínimo uma do tipo VGA. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 11 pro (64 bits), licença OEM, vinculada ao hardware, gravada na BIOS. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED de no mínimo 21 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo: no mínimo uma porta HDMI ou DisplayPort e uma porta VGA, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, e oferecer garantia de no mínimo 01 anos, pelo fabricante.	5.502,5100	44.020,08
----	-------	----	--	------------	-----------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	279.009,82
----------------------------------	--------------	------------