



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande
 CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
 E-mail: licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br Site: http://www.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 57/2026 - PE

Processo Administrativo: **169/2026**

Data do Processo: **12/06/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	3,000	UN	Andador ortopédico Adulto – articulável dobrável e regulável, corpo 100% em alumínio estrutural com anodização fosca, conectores e punhos em polímeros injetados, regulagem com pino mola, ponteiros em borracha, deve possuir 3 barras, sendo uma central. Deve suportar até 150 kg, regulagem de altura de 75 cm a 90 cm para maior ergonomia (altura do usuário de 1,45 a 1,90).	253,1767	759,53
2	15,000	UN	AQUECEDOR HALÓGENO: portátil, 127 volts, potência 1200W, 03 níveis de aquecimento e oscilação horizontal. Garantia de 01 ano do fabricante.	134,8033	2.022,05
3	1,000	UN	Aspirador portátil elétrico, para secreções, atua através de bomba de vácuo para gerar pressão negativa permitindo a aspiração de secreções. Deve possuir filtro para fungos e bactérias. 127 v. O conjunto contempla a unidade de aspiração, tubo de sucção, recipiente com tampa, no mínimo 3 filtros extras. Necessita manual de instruções.	3.521,6367	3.521,64
4	1,000	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (75 LITROS) - O equipamento deverá dispor de painel digital com teclado de operação, que permite o controle automático e termodinâmico da temperatura e pressão, com acompanhamento por meio de displays e indicadores luminosos que monitoram o ciclo de esterilização. A tampa da autoclave deverá possuir sistema de fecho em triplo estágio, com mecanismo de restrição de abertura acionado por fuso de encaixe e rolamento axial, garantindo segurança operacional e vedação eficiente. A porta deverá apresentar construção dupla, combinando aço carbono e aço laminado. A guarnição em silicone vulcanizado deverá estar fixa à câmara de esterilização, dispensando a necessidade de tubulação para drenagem da água, o que simplifica a instalação e manutenção do equipamento. O sistema operacional deverá ser automático e intuitivo, possibilitando a seleção de diversos ciclos de esterilização, com utilização de água limpa a cada ciclo, assegurando a qualidade do vapor gerado. O equipamento deverá estar equipado com sistema de segurança que controla integralmente o ciclo de esterilização, com desligamento automático em situações de excesso de temperatura, pressão ou ausência de água, prevenindo falhas e garantindo a integridade do processo. Características técnicas principais: - Capacidade da câmara: 75 litros - Material da câmara: aço inoxidável de alta resistência - Dimensões aproximadas da câmara (diâmetro x comprimento): 34,5 cm x 73,2 cm - Dimensões externas aproximadas (altura x largura x	8.560,2633	8.560,26

comprimento): 43 cm x 49,5 cm x 81,5 cm
 - Potência elétrica: 500 W
 - Voltagem: Bivolt automática (110V e 220V)
 - Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 3 kgf/cm²
 - Faixa de temperatura de esterilização: até 121 °C
 - Ciclo de secagem: incluso, de série
 - Bandejas internas: alumínio
 - Garantia mínima: 12 meses, contra defeitos de fabricação
 O equipamento deverá ser entregue em perfeito estado de funcionamento, com manual de operação em língua portuguesa, certificado de conformidade técnica, e acompanhando todos os acessórios necessários para instalação e operação imediata

5	28,000	UN	Braçadeira para injeção, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em tripé de ferro fundido, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,75mm. Altura mínima: 0,80m Altura máxima: 1,08m	270,0367	7.561,03
6	1,000	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTO. Acionamento manual. Aço, com pintura epóxi. Estrutura Monobloco, com encosto rebatível. Dobrável. Apoio para braços escamoteável. Apoio para pés removível. Assento reforçado e com tecido impermeável. Indicada para usuários até 150kg.	1.471,0967	1.471,10
7	1,000	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTO - OBESO. Acionamento manual. Aço com pintura epóxi. Estrutura monobloco, com encosto rebatível. Dobrável. Apoio para braços escamoteável. Apoio para pés removível Assento reforçado e com tecido impermeável. Indicada para usuários até 200kg.	1.938,7367	1.938,74
8	2,000	UN	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. Acionamento manual. Aço, com pintura epóxi. Estrutura Monobloco, com encosto rebatível. Dobrável. Apoio para braços escamoteável. Apoio para pés removível. Assento reforçado e com tecido impermeável. Indicada para usuários até 70kg.	828,1433	1.656,29
9	8,000	UN	CILINDRO DE OXIGÊNIO, em alumínio, portátil, capacidade para 1 litro de O ₂ , com válvula reguladora, umidificador e fluxometro.	831,0567	6.648,45
10	2,000	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: compacto/portátil, mais silencioso, mais econômico. Especificações: entrada de energia: 110w; potencia media de consumo: 280 watts; nível de ruído: aproximadamente: 43dba; pureza de oxigenio: minima 93% (variacao +/-3%); capacidade de: 5 litros/minuto; filtro reutilizável (cuja troca deve ser feita após 2 anos); indicador de percentagem de oxigênio. Alimentação: 110V. Características Adicionais: bateria recarregável, bolsa, cabos de conexão e alarme para falta de energia. Com registro na ANVISA e garantia de 12 meses fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana	3.809,6933	7.619,39
11	2,000	UN	DESTILADOR DE ÁGUA: indicado para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Equipamento de fácil manuseio e design moderno, apresenta um baixo consumo de energia. Não necessita instalação hidráulica. Capacidade aproximada de 4 litros, potência 127V - 550 Watts, frequência: 60Hz, dimensões aproximadas: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P). Registro na ANVISA e garantia de 12 meses fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana.	1.197,9933	2.395,99

12	1,000	UN	LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15L: Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultrassom: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos, ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. Tensão de alimentação: 127/220 V / 60 Hz manual. Garantia de 12 meses fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana	4.040,0000	4.040,00
13	11,000	UN	MESA ANTROPOMETRICA: pés em tubos redondos de 25,40mm de diâmetro e chapa de aço lisa totalmente esmaltada, com ponteiros, régua de madeira fixada à mesa, com dois suportes confeccionados em MDF branco, sendo um fixo e outro deslizante para a medição. Medidas: 0,90 X 0,50 X 0,90 m.	588,4400	6.472,84
14	4,000	UN	PROJETOR MULTIMÍDIA: deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tipo teto e mesa; Sistema de projeção DLP ou LCD; Taxa de luminosidade de no mínimo: 3600 lúmens; Contraste: 20.000:1; Resolução nativa: SVGA (800x600) com suporte de resoluções: VGA (640x480) para WUXGA (1920x1080); Proporção de tela nativa: 4:3 com opção de seleção (4:3 / 16:9); Lente: com foco e zoom manuais; Lâmpada: 200w de potência, vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 Horas; Conexões no mínimo: 1x HDMI IN, 1 x VGA (D-SUB 15 pinos); Fonte de energia: BIVOLT 100~240V; Controle remoto com bateria inclusa, cabo de energia, protetor de lente, manual do equipamento, embalagem original; O objeto bem como seus componentes deverão ser originais de fábrica, novos, o objeto deverá ser entregue com todos cabos e adaptadores necessários para o uso do equipamento. Garantia mínima de 12 meses.	1.629,8133	6.519,25
15	3,000	UN	SELADORA: para selagem de embalagem de grau cirúrgico dos materiais de uso hospitalar a ser esterilizado com rolo de papel grau cirúrgico de até 35 cm de largura, arraste das embalagens por correias sincronizadas, com velocidade aproximada de 10 mm/min, que permita selagem horizontal contínua com espessura de 10 mm, com o princípio de esteira automática; distanciamento entre a soldagem e o produto de no mínimo 20 mm e largura de solda de 13 mm (conforme norma internacional e recomendação da ANVISA), com controle eletrônico de temperatura, potência a partir de 150 W, tensão de 220V ou bivolt, dimensões com 35 cm a 45 cm de largura, 15 cm a 25 cm de altura e 25 a 35 cm de profundidade; a seladora deve ter estrutura em aço, com pintura eletrostática, deve ter condições para execução de calibragem. Deve acompanhar manual impresso de operação e serviço na língua portuguesa, com garantia de 12 meses. Produto certificado pelo INMETRO.	651,2100	1.953,63
16	1,000	UN	Válvula reguladora de pressão para rede de Oxigênio - Pressão de Entrada: 10 kgf/cm2 Pressão de Saída: 6 kgf/cm2. Escala do Manômetro: 10Kgf/cm2. Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11.906. Tipos de Gás: Oxigênio.	237,8750	237,88

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

63.378,07