ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande
CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
E-mail: licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br Site: http://www.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 103/2026 - PE

Processo Administrativo: **285/2026**
Data do Processo: **05/10/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	99014253	CAMA ELÁSTICA: tipo JUMP: Com 32 molas profissional; suporta usuários com peso de até 150 kg; estrutura em aço pintado na cor preta após prévio tratamento anti-ferruginoso; lona cor preta; com 6 pés; com sapatas de borrachas; Proteção lateral em courvin (saia para proteção das molas). Dimensões mínima do produto: diâmetro de 90 cm e altura de 17 cm. - CAMA ELÁSTICA: tipo JUMP: Com 32 molas profissional; suporta usuários com peso de até 150 kg; estrutura em aço pintado na cor preta após prévio tratamento anti-ferruginoso; lona cor preta; com 6 pés; com sapatas de borrachas; Proteção lateral em courvin (saia para proteção das molas). Dimensões mínima do produto: diâmetro de 90 cm e altura de 17 cm.	432,5867	865,17
2	1,000	UN	99014286	ESTADIÔMETRO: dispositivo para medidas antropométricas, tipo régua, material: alumínio anodizado, escala métrica: mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m. Componentes: com cursor deslizante, bilateral, dobrável, base metálica e tapete de borracha, portátil. - ESTADIÔMETRO: dispositivo para medidas antropométricas, tipo régua, material: alumínio anodizado, escala métrica: mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m. Componentes: com cursor deslizante, bilateral, dobrável, base metálica e tapete de borracha, portátil.	503,7133	503,71
3	5,000	UN	99015809	DESTILADOR DE ÁGUA: indicado para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Equipamento de fácil manuseio e design moderno, apresenta um baixo consumo de energia. Não necessita instalação hidráulica. Capacidade aproximada de 4 litros, potência 127V - 550 Watts, frequência: 60Hz, dimensões aproximadas: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P). Registro na ANVISA e garantia de 12 meses fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana. - DESTILADOR DE ÁGUA: indicado para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Equipamento de fácil manuseio e design moderno, apresenta um baixo consumo de energia. Não necessita instalação hidráulica. Capacidade aproximada de 4 litros, potência 127V - 550 Watts, frequência: 60Hz, dimensões aproximadas: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P). Registro na ANVISA e garantia de 12 meses fabricante e assistência técnica autorizada em	1.106,1233	5.530,62

				Curitiba ou região metropolitana.		
4	5,000	UN	99014282	CRONÔMETRO: com display, contendo informações de horas e minutos; Operação de forma progressiva ou regressiva 04 dígitos que permitam a visualização de até 40m de distância; alarme sonoro quando do término do tempo programado; possibilidade de utilização de hora quando não estiver sendo disponibilizada a contagem de tempo; possibilidade de parada e reinício do tempo programado; controle remoto a distância ou central capaz de acionar o display para fins de execução de todas as programações do equipamento. Alimentado por pilha. Garantia de 12 meses fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana. - CRONÔMETRO: com display, contendo informações de horas e minutos; Operação de forma progressiva ou regressiva 04 dígitos que permitam a visualização de até 40m de distância; alarme sonoro quando do término do tempo programado; possibilidade de utilização de hora quando não estiver sendo disponibilizada a contagem de tempo; possibilidade de parada e reinício do tempo programado; controle remoto a distância ou central capaz de acionar o display para fins de execução de todas as programações do equipamento. Alimentado por pilha. Garantia de 12 meses fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana.	88,3800	441,90
5	25,000	UN	99014237	AQUECEDOR HALÓGENO: portátil, 127 volts, potência 1200W, 03 níveis de aquecimento e oscilação horizontal. Garantia de 01 ano do fabricante. - AQUECEDOR HALÓGENO: portátil, 127 volts, potência 1200W, 03 níveis de aquecimento e oscilação horizontal. Garantia de 01 ano do fabricante.	386,0000	9.650,00
6	2,000	UN	99014238	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: constituído de pedestal com 04 rodízios de 3" com freio / estrutura em material resistente a limpeza e desinfecção, com índice de proteção mínimo IP21 / motor auto lubrificado, isento de óleo / fluxo de aspiração de no mínimo 45 l/min / vacuômetro na faixa de 0 a 30 pol.hg / vácuo ajustável de até -90kpa / ruído menor do que 60 dba / aspiração ajustável por regulador no painel do equipamento / frasco coletor com sistema de segurança antitransbordamento do líquido, por meio de bóia / filtro de descarga de ar para evitar a contaminação do ambiente / alimentação elétrica: bivolt/ acompanha: 1 dispositivo comutador do vácuo para diferentes frascos coletores; 1 recipiente de suporte para a cânula; 10 filtros de ar sobressalentes; 4 filtros hidrofóbicos sobressalentes; 1 pedal elétrico de acionamento com índice de proteção mínimo ip28; 1 mangueira de silicone sobressalente; 4 frascos graduados de no mínimo 4 l em policarbonato e autoclaváveis. a empresa deverá apresentar catálogo e manual que comprove as informações do produto. Inclui: garantia de 12 meses, instalação e assistência técnica autorizada no estado onde o produto será entregue. Registro anvisa e catálogo do produto. - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: constituído de pedestal com 04 rodízios de 3" com freio / estrutura em material resistente a limpeza e desinfecção, com índice de proteção mínimo IP21 / motor auto lubrificado, isento de óleo / fluxo de aspiração de no mínimo 45 l/min / vacuômetro na faixa de 0 a 30 pol.hg / vácuo ajustável de até -90kpa / ruído menor do que 60 dba / aspiração ajustável por regulador no painel do equipamento /	3.711,7800	7.423,56

				frasco coletor com sistema de segurança antitransbordamento do líquido, por meio de bóia / filtro de descarga de ar para evitar a contaminação do ambiente / alimentação elétrica: bivolt/ acompanha: 1 dispositivo comutador do vácuo para diferentes frascos coletores; 1 recipiente de suporte para a cânula; 10 filtros de ar sobressalentes; 4 filtros hidrofóbicos sobressalentes; 1 pedal elétrico de acionamento com índice de proteção mínimo ip28; 1 mangueira de silicone sobressalente; 4 frascos graduados de no mínimo 4 l em policarbonato e autoclaváveis. a empresa deverá apresentar catálogo e manual que comprove as informações do produto. Inclui: garantia de 12 meses, instalação e assistência técnica autorizada no estado onde o produto será entregue. Registro anvisa e catálogo do produto.		
7	1,000	UN	99014243	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO: digital, em chapa de aço-carbono, acabamento em tinta de poliuretano branco com tratamento antiferruginoso, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio, capacidade para 300kg, divisões de 100gr, plataforma na medida de 550x390 tratamento antiferruginoso, régua em latão cromado, pés reguláveis, em borracha sintética, tensão de trabalho 110/220 volts, bivolt automático. O modelo deve ser aprovado pelo Inmetro com selo afixado de verificação do instituto de pesos e medidas. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 01 ano do fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana. - BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO: digital, em chapa de aço-carbono, acabamento em tinta de poliuretano branco com tratamento antiferruginoso, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio, capacidade para 300kg, divisões de 100gr, plataforma na medida de 550x390 tratamento antiferruginoso, régua em latão cromado, pés reguláveis, em borracha sintética, tensão de trabalho 110/220 volts, bivolt automático. O modelo deve ser aprovado pelo Inmetro com selo afixado de verificação do instituto de pesos e medidas. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 01 ano do fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana.	1.987,5900	1.987,59
8	1,000	UN	99014244	BALANCIM PROPRIOCEPÇÃO: em aço inoxidável com acabamento pintado em epóxi , após prévio tratamento antiferruginoso. Plataforma central fixada por correntes zincadas. Madeira padrão MDF. Plataforma revestida com piso sintético preto antiderrapante. Peso máximo suportado 135 Kg. Garantia de 01 ano. Registrado na ANVISA. - BALANCIM PROPRIOCEPÇÃO: em aço inoxidável com acabamento pintado em epóxi , após prévio tratamento antiferruginoso. Plataforma central fixada por correntes zincadas. Madeira padrão MDF. Plataforma revestida com piso sintético preto antiderrapante. Peso máximo suportado 135 Kg. Garantia de 01 ano. Registrado na ANVISA.	495,2967	495,30
9	15,000	UN	99014245	BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL: em aço inoxidável com pedal, capacidade para 20 litros, possui balde interno removível que facilita a retirada do lixo, alça em metal cromado, pedal com apoio de borracha. - BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL: em aço inoxidável com pedal, capacidade para 20 litros, possui balde interno removível que facilita a retirada do lixo, alça em metal cromado, pedal com apoio de borracha.	110,5033	1.657,55
10	13,000	UN	99014248	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA: deve possuir rodízio, braços e	668,6967	8.693,06

				encosto ajustáveis, regulagem de altura, em conformidade com a ABNT. Medidas do assento: 60L x 50P, capacidade 200kg, estrutura toda reforçada, assento e encosto em espuma de alta densidade, rodízios em nylon duplo reforçado, regulagem de altura do assento por pistão a gás, base em aço, braços fixos, braços e base em tubos de aço de secção elíptica, com acabamento preto, revestimento em couro sintético na cor preta. - CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA: deve possuir rodízio, braços e encosto ajustáveis, regulagem de altura, em conformidade com a ABNT. Medidas do assento: 60L x 50P, capacidade 200kg, estrutura toda reforçada, assento e encosto em espuma de alta densidade, rodízios em nylon duplo reforçado, regulagem de altura do assento por pistão a gás, base em aço, braços fixos, braços e base em tubos de aço de secção elíptica, com acabamento preto, revestimento em couro sintético na cor preta.		
11	2,000	UN	99014252	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA: com angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em prolipopileno (PP); fácil remoção das luvas para assepsia; base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; com alojamento para os recipientes que contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. Com registro na ANVISA e garantia de 01 ano do fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana. - CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA: com angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em prolipopileno (PP); fácil remoção das luvas para assepsia; base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; com alojamento para os recipientes que contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. Com registro na ANVISA e garantia de 01 ano do fabricante e assistência técnica autorizada em Curitiba ou região metropolitana.	317,5067	635,01
12	16,000	UN	990168770	CARRINHO DE EMERGÊNCIA. Unidade móvel com gavetas e compartimentos. Corpo em aço carbono, pintura eletrostática a pó com tratamento antiferrugem. Tampo superior em aço inox com sistema de proteção em todas as laterais do tampo. Deve conter 4 gavetas sobre trilho telescópico, sistema de travas nas gavetas, sendo a primeira gaveta com sistema de divisórias do tipo colmeia para guarda de medicação. Deve ter parachoque de borracha em todo o contorno. Deve ter prateleira superior em aço inox para acomodar o desfibrilador. Deve ter 4 rodízios de 4” com freios laterais. Puxador em tubo de aço carbono revestido de borracha. Deve possuir ainda: suporte para cilindro de oxigênio, tábua para massagem cardíaca em material lavável, com alça, que caiba acoplada na parte traseira do carrinho, cabo de energia com cerca de 3 metros de comprimento e no mínimo 3 pontos de tomada/saída, fixado no carrinho, suporte para soro em aço inox, com altura regulável. Dimensões aproximadas: 1,00 x 0,60 x 0,85. As gavetas devem ser identificadas com acrílico colorido ou outro material lavável, da	2.352,0533	37.632,85

				seguinte forma: primeira gaveta: MEDICAÇÃO – cor vermelha; segunda gaveta: PUNÇÃO – cor amarela; terceira gaveta: VIAS AÉREAS – cor verde, quarta gaveta: VARIADOS – cor azul. - CARRINHO DE EMERGÊNCIA. Unidade móvel com gavetas e compartimentos. Corpo em aço carbono, pintura eletrostática a pó com tratamento antiferrugem. Tampo superior em aço inox com sistema de proteção em todas as laterais do tampo. Deve conter 4 gavetas sobre trilho telescópico, sistema de travas nas gavetas, sendo a primeira gaveta com sistema de divisórias do tipo colmeia para guarda de medicação. Deve ter parachoque de borracha em todo o contorno. Deve ter prateleira superior em aço inox para acomodar o desfibrilador. Deve ter 4 rodízios de 4” com freios laterais. Puxador em tubo de aço carbono revestido de borracha. Deve possuir ainda: suporte para cilindro de oxigênio, tábua para massagem cardíaca em material lavável, com alça, que caiba acoplada na parte traseira do carrinho, cabo de energia com cerca de 3 metros de comprimento e no mínimo 3 pontos de tomada/saída, fixado no carrinho, suporte para soro em aço inox, com altura regulável. Dimensões aproximadas: 1,00 x 0,60 x 0,85. As gavetas devem ser identificadas com acrílico colorido ou outro material lavável, da seguinte forma: primeira gaveta: MEDICAÇÃO – cor vermelha; segunda gaveta: PUNÇÃO – cor amarela; terceira gaveta: VIAS AÉREAS – cor verde, quarta gaveta: VARIADOS – cor azul.		
13	10,000	UN	990168772	MONITOR DE TRIAGEM. Monitor de sinais vitais, visor LCD no mínimo com 6”. No mesmo aparelho apresenta a medição de pressão arterial, Saturação de oxigênio (SpO2), Frequência cardíaca, Pulso e Temperatura; alimentação bivolt ou programado para 127v; bateria de lítio recarregável embutida no equipamento; Não serão aceitos equipamentos alimentados a baterias do tipo 9v, AA ou similares (pilhas). Parâmetros: Pressão arterial 0 a 300mmHg; SpO2 0 a 100%; Frequência cardíaca: 30 a 240 BPM (+ - 2%); Temperatura 32 a 43ºC - tempo de resposta da temperatura <5 segundos. Todos os acessórios, cabos e transdutores necessários para medição dos parâmetros especificados devem estar incluídos no produto. Deve ter registro na ANVISA. - MONITOR DE TRIAGEM. Monitor de sinais vitais, visor LCD no mínimo com 6”. No mesmo aparelho apresenta a medição de pressão arterial, Saturação de oxigênio (SpO2), Frequência cardíaca, Pulso e Temperatura; alimentação bivolt ou programado para 127v; bateria de lítio recarregável embutida no equipamento; Não serão aceitos equipamentos alimentados a baterias do tipo 9v, AA ou similares (pilhas). Parâmetros: Pressão arterial 0 a 300mmHg; SpO2 0 a 100%; Frequência cardíaca: 30 a 240 BPM (+ - 2%); Temperatura 32 a 43ºC - tempo de resposta da temperatura <5 segundos. Todos os acessórios, cabos e transdutores necessários para medição dos parâmetros especificados devem estar incluídos no produto. Deve ter registro na ANVISA.	6.769,9900	67.699,90

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	143.216,22