

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 160/2025	Responsável Município de Virmond - PR
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ITENS DECORATIVOS DE NATAL E AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 11/11/2025 - 10:00	Fim Envio Propostas 26/11/2025 - 13:59	Pregoeiro Márcio Vasiak
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASCATA DE PISCA LED blindadas e lâmpada de 5mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt. Cor: branco quente.	UN	15	278,79	4.181,85
1	2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO FELIZ NATAL bidimensional, preenchido com cordão de pisca led blindado, uso externo, medindo 1,0m altura x 8,00m largura, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	1	4.250,85	4.250,85
1	3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE JOSÉ contornado com mangueira luminosa led com no mínimo 36 micro lâmpadas por metro (1,90m altura x 1,05m largura). Produzido em estrutura metálica robusta de metalon, galvanizada, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, para uso externo fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2 x 0,5mm², consumo médio de 4w de potência, na tensão de 127/220v, com pontos de fixação no chão chumbados e/ou estaiados.	UN	1	787,66	787,66
1	4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MARIA contornado com mangueira luminosa led com no mínimo 36 micro lâmpadas por metro (1,30m altura x 0,85m de largura). Produzido em estrutura metálica robusta de metalon, galvanizada, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, para uso externo fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2 x 0,5mm², consumo médio de 4w de potência, na tensão de 127/220v, com pontos de fixação no chão chumbados e/ou estaiados.	UN	1	609,33	609,33
1	5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANJEDOURA DE JESUS contornado com mangueira luminosa led com no mínimo 36 micro lâmpadas por metro (1,0m altura x 0,80m de largura). Produzido em estrutura metálica robusta de metalon, galvanizada, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, para uso externo fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2 x 0,5mm², consumo médio de 4w de potência, na tensão de 127/220v, com pontos de fixação no chão chumbados e/ou estaiados	UN	1	283,34	283,34
1	6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARCO DE ESTRELAS contornado com mangueira luminosa led com no mínimo 36 micro lâmpadas por metro (1,0m altura x 3,00m de largura). Produzido em estrutura metálica robusta de metalon, galvanizada, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, para uso externo fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2 x 0,5mm²,	UN	1	2.531,54	2.531,54

		consumo médio de 4w de potência, na tensão de 127/220v, com pontos de fixação no chão chumbados e/ou estaiados				
1	7	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ANJO (que ficará sob coluna romana) contornado com mangueira luminosa led com no mínimo 36 micro lâmpadas por metro (2,15m altura x 1,80m largura). Produzidos em estrutura metálica robusta de metalon, galvanizada, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, para uso externo fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2 x 0,5 mm², consumo médio de 4w de potência, na tensão de 127/220v, com pontos de fixação no chão chumbados e/ou estaiados.	UN	2	1.716,40	3.432,80
1	8	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE VACA com 1,15m altura x 1,55m de largura, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, bivolt, fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	1	598,46	598,46
1	9	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BURRO com 1,35m altura x 1,40m largura, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, bivolt, fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	1	647,53	647,53
1	10	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REI MAGO montado em camelo com 2,55m altura x 2,50m largura, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, bivolt, fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	3	1.545,73	4.637,19
1	11	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OVELHA com 0,85m altura x 1,0m de largura, produzida em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, bivolt, fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	1	351,97	351,97
1	12	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COLUNA ARCO COM ESTRELAS confeccionada em estrutura metálica, contornada com mangueira luminosa led 13 mm com 36 lâmpadas por metro na cor azul. Descrição: Uma coluna no formato de arco meia lua com tamanho de 4,00 x 2,00 metros de altura, contornado com mangueira luminosa led 13mm e adornado com cordão de led blindado ou de uso externo em duas cores. Cinco estrelas de cinco pontas para o topo do arco, sendo uma estrela grande e duas médias e duas estrelas pequenas. A estrela grande, preenchida com cordão de led blindado ou de uso externo, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	2	3.254,52	6.509,04
1	13	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ANJO com ramos contornados com mangueira luminosa led com no mínimo 36 micro lâmpadas por metro, medindo 1,30m altura x 1,85m largura. Produzidos em estrutura metálica robusta de metalon, galvanizada, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, para uso externo fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2 x 0,5mm², consumo médio de 4w de potência, na tensão de 127/220v, com pontos de fixação no chão chumbados e/ou estaiados	UN	2	1.291,52	2.583,04
		LOCAÇÃO, FRETE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PINHEIRO P 1,60m altura x 0,75m largura. Produzido em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro,				

1	14	mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	2	505,58	1.011,16
1	15	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE 1 PINHEIRO M COM ESTRELA 3,60m altura x 1,50m largura) produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa led13mm e 36 lâmpadas por metro, preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo (imagem de referência).	UN	1	1.022,33	1.022,33
1	16	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COLUNA DE CINCO ESTRELAS de 3,30m altura x 0,50m largura, produzidos em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	8	798,32	6.386,56
1	17	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE RAMOS COM 5 ESTRELAS para poste 2,00m altura x 2,30m largura, produzida em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com até 36 lâmpadas por metro (no mínimo 30), mangueira de 12mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm², consumo médio de até 10w/m de potência, na tensão de 127/220v. Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	5	1.210,59	6.052,95
1	18	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TRENÓ COM 2 RENAS 1,80m altura x 8,0m largura, produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa 13mm e 36 lâmpadas por metro. Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	1	1.893,74	1.893,74
1	19	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE GRANDE SEXTAVADA com estrelas 10m de altura máxima, 5,80m de diâmetro, produzida em estrutura metálica de metalon tubular quadrado, parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com no mínimo 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 50 estrobos que dispara o flash de xênon de 55 a 60 vezes por minuto com uma visibilidade de até 5km, material leve e resistente a chuva, 02 fios, para uso externo, na tensão de 220 v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2 x 0,5mm², consumo médio de até 4w/m de potência, na tensão de 220v. Ponteira com estrela tridimensional medindo no mínimo 1,00m e no máximo 1,50 m de altura.	UN	1	27.143,16	27.143,16
1	20	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELA P 0,28m x 0,28m, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm², consumo médio de até 10w/m de potência, na tensão de 127/220v. Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	15	81,47	1.222,05
1	21	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELA M 0,55m x 0,55m, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm², consumo médio de até 10w/m de potência, na tensão de 127/220v. Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	10	114,99	1.149,90
		LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELA G 0,80m x 0,80m, produzidas em estrutura metálica de				

1	22	metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm², consumo médio de até 10w/m de potência, na tensão de 127/220v. Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	5	131,61	658,05
1	23	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TÚNEL em formato triangular, preenchido com cordão de pisca led, blindado, para uso externo. Entradas com estrelas vazadas. Medindo 3,20m de altura x 4,40m largura x 6,0m comprimento. produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm², consumo médio de até 10w/m de potência, na tensão de 127/220v. Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	1	28.667,21	28.667,21
1	24	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANNER medindo 2,50m altura x 1,50m largura, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Estrutura revestida com chapa de alumínio composto revestido de Adesivo imprimax linha Digimax 0,10 de alta performance, com impressão digital de alta definição e adesivos recortados eletronicamente (Adesivos refletivos para destaque nas logomarcas das empresas patrocinadoras. Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados	UN	8	1.061,51	8.492,08
1	25	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE SEIS ESTRELAS PARA POSTE medindo 2,40m altura x 1,35m largura, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Toda a estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto visando a segurança e acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados.	UN	14	1.079,01	15.106,14
1	26	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE NOEL NO SINO 2,0m altura x 0,70m largura, produzidas em estrutura metálica de metalon parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, sem cantos vivos, contornada por mangueira luminosa, com 36 lâmpadas por metro, mangueira de 13mm de diâmetro, visão em 360 graus, 02 fios, para uso externo, tensão de 127/220v fixada com abraçadeiras em nylon. Fio elétrico 2x0,5mm². Estrutura feita no mesmo padrão de produção da peça com material robusto, acabamento com pontos de fixação com abraçadeiras metálicas e/ou estaiados	UN	3	873,70	2.621,10
2	1	VENDA DE MANGUEIRA LUMINOSA 13MM IP 65, nca, com suporte para fixação da mangueira a cada 0,20cm aproximadamente. Cor: branco frio Unidade de medida: metro	MT	500	26,35	13.175,00