

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 42/2026 **Responsável** Município de Virmond - PR

Objeto

AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM, POR MEIO DO PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-03859, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIRMOND E A CEF – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO/MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS PRODUTORES RURAIS, VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE SILAGEM E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 05/05/2026 - 13:00	Fim Envio Propostas 15/05/2026 - 13:59	Pregoeiro Márcio Vasiak
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	COLHEDORA DE FORRAGEM DE ÁREA TOTAL, DESTINADA A CULTURAS DE VERÃO E INVERNO, COM LARGURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 1 METRO. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A COLHEITA EM PLANTIOS A LANÇO E EM LINHAS, INDEPENDENTEMENTE DA DIREÇÃO, SENDO APTO TAMBÉM PARA SISTEMAS CONSORCIADOS, COM APLICAÇÃO EM CAPINS, MILHO, SORGO E DEMAIS FORRAGEIRAS. DEVE SER TRATORIZADO E EQUIPADO COM DOIS TAMBORES RECOLHEDORES, CONTENDO DISCOS COM FACAS DE ALTA VELOCIDADE EM CADA TAMBOR. DEVE CONTAR COM TRANSMISSÃO POR COROA E PINHÃO COM CAIXA BLINDADA, ALÉM DE QUATRO ROLOS INTERNOS, SENDO DOIS RECOLHEDORES, UM LISO E UM MÓVEL. O ROTOR DEVE SER REGULÁVEL, COM 12 FACAS EM PERFIL 'C', PERFIL 100% EM AÇO MAIS ESTÁVEL E RESISTENTE, NÃO DESGASTANDO O ROTOR, FACILITANDO NA TROCA DAS FACAS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PROCESSADOR DE GRÃOS +PRO REMOVÍVEL E SEIS LANÇADORES. A PLATAFORMA DEVE SER ARTICULÁVEL E AS ENGRENAGENS DEVEM PERMITIR A REGULAGEM DO TAMANHO DE CORTE, COM NO MÍNIMO 24 OPÇÕES DE PICADO, VARIANDO DE 2 A 36 MM. O EQUIPAMENTO DEVE INCLUIR AFIADOR COM PEDRA RETANGULAR, CONTRAFACA DO ROTOR FIXA COM QUATRO VIDAS E DOIS LIMPADORES POR ROTOR. A BICA DE SAÍDA DEVE SER DOBRÁVEL, FABRICADA EM POLIETILENO CROSS LINK COM PROTEÇÃO INTERNA. DEVE ACOMPANHAR PÉ DE APOIO, CARDAN DE ACIONAMENTO, DEDOS ALINHADORES, TAMBORES RECOLHEDORES, TOMBADOR, PISTÃO DE GIRO DA BICA E QUEBRA-JATO. DEVE AINDA POSSUIR CAIXA DE FERRAMENTAS, SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DA PLATAFORMA COM GRAXA À BASE DE LÍTIO, CARDAN DE ACIONAMENTO DO ROTOR E DOS ROLOS, TRANSMISSÃO POR CAIXA E CARDAN, ALÉM DE CAIXA ARTICULADA COM CONTRAFACA AJUSTÁVEL. O COMANDO DA BICA DEVE SER HIDRÁULICO, COM EXIGÊNCIA DE ROTAÇÃO DE 540 RPM NA TDP E POTÊNCIA REQUERIDA ENTRE 65 E 95 CV	UN	1	83.000,00	83.000,00