

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.096476/2026-28 Pregão SRP 141 / 2026 Data da Emissão: 02/09/2026

Abertura: Dia: 22/09/2026 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Câmera digital tipo DSLR, cor preta, com resolução de 18 megapixels e sensor óptico CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm. Processador de imagem DIGIC 4+, com formatos de imagem JPG e RAW e gravação de vídeo no formato MOV. Acompanha lente 18-55 mm com abertura f/3.5 ,5.6 e zoom óptico aproximado de 3,05x. Conta com visor óptico, tela LCD de 2,7 polegadas com 230.000 pontos e sistema de foco automático com 9 pontos, sendo o ponto central do tipo cruzado. A sensibilidade ISO para fotos varia de 100 a 6400 (expansível até 12800) e para vídeo de 100 a 6400. Permite captura contínua de aproximadamente 3 fotos por segundo. Possui flash pop-up integrado e conexões sem fio via Wi- Fi 2,4 GHz e Bluetooth. Utiliza cartão de memória SD, SDHC ou SDXC compatível com padrão UHS-I. Alimentação por bateria recarregável modelo LP-E10. Dimensões aproximadas de 129,0 x 101,6 x 77,1 mm. Conteúdo: corpo da câmera, lente 18-55 mm, bateria recarregável, carregador de bateria, ocular do visor e alça de pescoço.		Unidade	9.100,0000	1,00		
2	Microfone de Lapela 3 em 1. Conectores USB C, 3.5mm e IOS. Informações: Microfone de lapela sem fio, sistema plug and play, com receptores compatíveis com dispositivos móveis. Possuir conectores intercambiáveis ou adaptadores para USB-C, P2 (3,5 mm) e Lightning (iOS), permitindo o uso em smartphones Android, iOS e outros dispositivos com entrada de áudio 3,5 mm. Possuir transmissor com microfone integrado ou lapela, tecnologia de transmissão sem fio, captação omnidirecional, redução de ruído, alcance mínimo de 10 metros em ambiente aberto e alimentação por bateria recarregável. Acompanhar estojo de carregamento e acessórios necessários para funcionamento.		Unidade	200,2700	4,00		
3	Estabilizador De Celular Automático Gimbal Bluetooth E Tripé. Informações: Estabilizador eletrônico portátil para smartphone, tipo gimbal, com estabilização em 3 eixos. Ser compatível com smartphones de diferentes tamanhos e possuir tripé ou base retrátil/acoplável para apoio em superfícies e 1 Cabo USB Type-C para recarga. Bateria: Lítio 2500mA.		Unidade	395,2900	2,00		
4	Tripé Multifuncional com bolsa de transporte - Altura Máxima: 1.52m Altura Estendido: 1.81m Altura Mínimo: 59cm Altura Dobrado: 61cm Suporta Equipamento: 5Kg Pernas: 4 Seções		Unidade	393,6200	6,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Diâmetro do Tubo: 16-27mm Conexão: Rosca de 1/4" Material: Liga de Alumínio Cabeça: Panorâmica e Pan / Tilt Movimento: 360 Graus horizontal / 90 Graus Vertical. Cor: Preto Peso: 1.92Kg Os produtos deverão ser novos, originais e de primeiro uso, compatíveis com equipamentos de gravação de vídeo e fotografia utilizados pela instituição.						
5	O teleprompter deverá possuir, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: - Sistemas de regulagens, sem o uso de ferramentas ou contrapesos - Exclusivo sistema de regulação do display e altura da câmera para ajustes precisos. - Compatibilidade com câmeras DSLR, Mirrorless e Filmadoras. - Peso aproximado 5.5kg - Pintura eletrostática - Encaixe para tripés profissionais da linha de vídeo. - Espelho Polarizado anti reflexo de 2mm (multi camadas sem efeito fantasma), Principais Características: • Display de 22” em cristal semi-refletivo com ajuste de ângulo • Espelho Polarizado anti reflexo de 2mm • Monitor de 19' Polegadas com saída HDMI • Cabo HDMI de 10 metros de dupla blindagem • Base Estabilizadora sem necessidade de contrapeso • Elevador de câmera integrado • Pintura eletrostática Itens Inclusos no Kit Teleprompter 2mm: Estrutura Teleprompter Display de 22” em cristal semi-refletivo com ajuste de ângulo Monitor LED 19' Cabo HDMI x HDMI Manípulo para fixação da câmera Software de exibição de textos. Os produtos deverão ser novos, originais e de primeiro uso, compatíveis com equipamentos de gravação de vídeo e fotografia utilizados pela instituição.		Unidade	3.324,2900	2,00		
6	REBATEDOR LUZ CIRCULAR, DOBRAVEL 5X1, DIAM. 1,06M.		Unidade	158,2200	6,00		
7	Aquisição de baterias, novas, originais LP-E17 para câmeras digitais Canon		Unidade	506,2500	14,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	utilizadas nas atividades institucionais da unidade requisitante, devendo possuir, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: - Bateria recarregável de Íons de Lítio (1040 mAh) para câmeras Canon EOS. - Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável - Tensão nominal: 7,2 V CC - Capacidade Nominal: 1040 mAh - Temperatura de operação: 0-40°C - Dimensões: 33,0 x 14,0 x 49,4 mm - Peso: aprox. 45 g Sistema de Microfone Duplo de Lapela, sem fio, com bluetooth, compatível com celulares e câmeras, com cancelamento de ruído inteligente, incluindo 2 Transmissores (TX - microfones) e 3 Receptores (RX). Modelo de referência: Hollyland Lark M2 Os microfones deverão possuir, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: Sensibilidade do microfone: -37dB V } 2dB em 1 KHz, 94dB SPL Modo modulação sem fio: GFSK 2 Mbps Transmissão sem fio: Salto de frequência adaptável (AFH) de 2,4 GHz Alcance da transmissão: Versão para celular: Até 1000ft (300m) para LOS/200ft (60m) para NLOS Versão para câmera: Até 1000ft (300m) para LOS/130ft (40m) para NLOS Padrão polar do microfone: Omnidirecional Resposta de frequência: 20Hz.20kHz Relação sinal/ruído: > 70dB Nível de pressão de som: 115dB SPL Profundidade bits: 24 bits Taxa de amostragem: 48 kHz Tensão da bateria: TX: 3,87V RX versão para câmera: 3,87V Estojo carregamento versão para celular: 3,8V Estojo carregamento versão para câmera: 3,8V Capacidade da bateria: TX: 97 mAh RX versão para câmera: 145 mAh Estojo carregamento versão para celular: 750 mAh Estojo carregamento versão para câmera: 1950 mAh Tempo de funcionamento:		Unidade	844,5600	6,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TX: Aprox. 10 horas RX versao para camera: Aprox. 9 horas Estojo carregamento versao para celular: > 2 vezes recarga para 2 TX ao mesmo tempo Estojo de carregamento versao para camera: Recarga > 3 vezes para todos os TX e RX ao mesmo tempo Tempo de carregamento: TX: Aprox. 1,5 horas RX versao para camera: Aprox. 1,5 horas Estojo carregamento versao para celular: < 1,5 hora Estojo carregamento versao para camera: < 2 horas Temperatura de carregamento: 0 °C a 45 °C Temperatura operacional: .10 °C a 45 °C Dimensoes: TX: Aprox. 26mm x 9,9mm (1,0 x 0,4) RX versao para celular: Aprox. 40mm x 16,5mm x 9mm (1,6 x 0,6 x 0,4) RX versao para camera: Aprox. 40mm x 25,7mm x 20,5mm (1,6 x 1,0 x 0,8) Estojo carregamento versao para celular: Aprox. 75,8mm x 49,8mm x 35mm (3,0 x 2,0 x 1,4) Estojo carregamento versao para camera: Aprox. 86mm x 54mm x 39mm (3,4 x 2,1 x 1,5) Peso: TX: Aprox. 9g (0,3oz) RX versao p/celular: Aprox. 6g (0,2oz) RX versao para camera: Aprox. 14,8g (0,5oz) Estojo carregamento versao para celular: Aprox. 65,6g (2,3oz) Estojo carregamento versao para camera: Aprox. 111g (3,9oz) Os produtos deverao ser novos, originais e de primeiro uso, compatíveis com equipamentos de gravacao de video e fotografia utilizados pela instituicao.						
9	Os cartões de memória deverão possuir, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: Tipo: SDHC Capacidade: 32GB Interface de barramento: UHS-I Classe de velocidade: Classe 10 Classe de velocidade UHS: U3 Classe de velocidade de vídeo: V30 Velocidade máxima de leitura: até 100 MB/s Velocidade máxima de gravação: até 90 MB/s		Unidade	131,3000	20,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Velocidade mínima de gravação: 30 MB/s Comutador de proteção contra gravação: presente Resistência a: - choque; - água; - temperaturas extremas; - raios-X. Os produtos deverão ser novos, originais e de primeiro uso, compatíveis com equipamentos de gravação de vídeo e fotografia utilizados pela instituição.						
10	Alto falante de embutir 8 ohms - 6" redondo Alto-falante de embutir com suporte para instalação em forros de gesso, ideal para ambientes residenciais e comerciais que exigem qualidade sonora com acabamento discreto. Modelo de duas vias, oferece excelente definição de áudio em todas as faixas de frequência. Potência de 80W RMS, impedância de 8 ohms, resposta de frequência de 38 Hz a 20 kHz e sensibilidade mínima de 86 dB (2.83V @ 1m), proporcionando som equilibrado, com graves presentes e agudos nítidos.		Unidade	158,2000	20,00		
	Marca de referência: JBL Arena"						
11	Cabo De 15 Metros. Cabo de 15 metros com conector Mini DIN 6 pinos, indicado para controle e transmissão de imagem de câmeras Logitech compatíveis. Ideal para instalações que demandam maior alcance entre o dispositivo de captura e o equipamento de controle ou exibição, garantindo comunicação estável e sinal de qualidade. Construído com materiais resistentes e condutores de alto desempenho de videoconferência.		Unidade	1.826,6200	20,00		
12	Cabo de Microfone XLR macho -> XLR fêmea. Cabo de áudio profissional com conectores XLR macho em uma extremidade e XLR fêmea na outra, indicado para microfones, mesas de som, interfaces de áudio, caixas ativas e outros equipamentos de sonorização profissional. Fabricado com condutores de cobre livre de oxigênio (OFC), oferece excelente condução de sinal, com blindagem contra interferências eletromagnéticas e de rádio frequência (EMI/RFI), garantindo transmissão de áudio balanceado com alta fidelidade e baixa perda de sinal. Comprimento: 15 metros.		Unidade	156,2100	15,00		
	Marca de Referência: Santo Angelo						
13	Cabo P10 Cabo de áudio com conectores P10 mono (TS – Tip Sleeve) em ambas as extremidades, indicado para conexão de instrumentos musicais, como guitarras e		Unidade	145,8000	15,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mesas de som. Fabricado com condutores de cobre livre de oxigênio (OFC), proporciona excelente condução de sinal com baixa perda e alta fidelidade sonora. Possui blindagem contra interferências eletromagnéticas e de rádio frequência (EMI/RFI), garantindo uma transmissão estável e sem ruídos. Comprimento: 15 metros.						
	Marca de Referência: Santo Angelo						
14	Cabo P10 X Mini Xlr 3 Pinos Com 1 Metro. Cabo com 1 metro de comprimento, com conectores P10 em uma extremidade e Mini XLR de 3 pinos na outra, ideal para conexão entre microfones, transmissores de lapela, equipamentos de áudio profissional e instrumentos. Possui conectores metálicos de alta durabilidade, garantindo resistência mecânica e excelente condução de sinal. Indicado para aplicações que exigem confiabilidade e compatibilidade com sistemas de áudio compactos e portáteis.		Unidade	29,4500	20,00	_____	_____
15	Kit de adaptadores para microfones. Kit de adaptadores para microfones, ideal para aplicações em áudio, eletrônica e conexões diversas. Compatível com computadores, notebooks, rádios automotivos com entrada auxiliar, caixas de som com entrada P2 e microfones com conector TRS P2. O kit inclui conectores estéreo e oferece praticidade para diferentes tipos de conexão. Acompanha: 01 cabo P2 macho para P2 fêmea estéreo com 5 metros de comprimento, 02 adaptadores de P10 para P2, 01 adaptador de P2 para P10 e 01 duplicador de P2.		Unidade	44,7800	20,00	_____	_____
16	Microfone de lapela sem fio Microfone de lapela sem fio, ideal para gravações de áudio, transmissões ao vivo, apresentações, palestras, entrevistas e produções de vídeo. Possui sistema de transmissão sem fio que garante mobilidade e praticidade durante o uso, mantendo a qualidade de captação de som. Equipado com microfone condensador de alta sensibilidade, proporciona áudio limpo e claro, com boa rejeição de ruídos externos. Compatível com câmeras, celulares, notebooks, caixas amplificadas e outros dispositivos (mediante adaptadores, se necessário). Alcance de transmissão de até 30 metros, com conexão estável e emparelhamento rápido. Acompanha transmissor, receptor e microfone com clipe de fixação.		Unidade	82,0500	20,00	_____	_____
	Marca de referência: Bouticlick						
17	Microfone Headset P/ Sem Fio K82 Mini Xlr Fine 4 Pino. Microfone headset para uso com sistemas sem fio, modelo K82 com conector Mini XLR de 4 pinos, compatível com diversos transmissores profissionais. Possui tiara de fácil utilização, leve e confortável para longos períodos de uso. Equipado com		Unidade	193,0800	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	cápsula condensadora de alta sensibilidade, oferece resposta de frequência plana de 40 Hz a 18.000 Hz e padrão polar omnidirecional, captando o som de forma natural e uniforme. Conta com espuma anti-puff para redução de ruídos de respiração e plosivas, SPL máximo superior a 120 dB, sensibilidade de -40 dB e impedância de 2,2 Ohms. Funciona com alimentação entre 2,0V e 10V, cabo de 1 metro e acabamento na cor bege.						
	Marca de referência: Kadosh						
18	Torre de som Profissional Ativa com Bateria e Bluetooth. Padrão de Cobertura Acústica (Nominal) 140° x 30° Resposta de Frequência Hz (±3 dB) 45 - 20,000 SPL Máximo (Pico dB) 123 AC / 119 Battery Potência de Saída (W RMS) 400 Power Rating (W, Peak) 1500 Dimensões Profundidade (polegadas) 24.7 Profundidade (mm) 627 Altura (polegadas) 28.7 Altura (mm) 730 Peso (kg) 19.3 Peso (lbs) 42.5 Largura (polegadas) 17.8 Largura (mm) 452 Características: Bluetooth Sim Supressão de microfonia Sim Aplicativo disponível para iOS e Android Sim Music Ducking Sim Garantia do Fornecedor 3 Meses Itens Inclusos: Unidade principal Fonte de alimentação Cabo de energia Manual do usuário Modelo igual ou superior ao JBL-EONONEMK2-EK.		Unidade	12.358,3800	2,00		
19	CAIXA DE SOM PORTÁTIL Potência de Saída (W RMS) 30 W RMS for woofer, 15 W RMS for tweeter Especificações de Áudio: Resposta de Frequência Dinâmica 56 Hz - 20 kHz (-6 dB) Dimensões:		Unidade	985,8700	5,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) (cm) 22.9 x 9.9 x 9.4 Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) (in) 9.0 x 3.9 x 3.7 Peso (kg): 1.37 Peso (lbs): 3 Especificações de Controle e Conexão Faixa de frequência do emissor bluetooth 2400 MHz - 2483.5 MHz Perfis bluetooth A2DP 1.4, AVRCP 1.6 GFSK de modulação do emissor bluetooth GFSK, p/4 DQPSK, 8DPSK Potência de emissão de bluetooth < 15 dBm (EIRP) Versão do Bluetooth: 5.4 Bateria: Tempo de carregamento (hrs): 3 Tempo máximo de reprodução de música (hrs):28 Características: À Prova de Poeira: Sim Classificação IPX: IP68 Power bank: Sim Wireless: Sim Charging cable: Não À prova de respingos d'água: Sim Aplicativo disponível para iOS e Android: Sim Supports Auracast: Sim Bluetooth Sim Igual ou superior ao modelo Charger 6 da JBL.						
20	PEDESTAL ARTICULADO DE MESA COM SUPORTE PARA MICROFONE Especificações: - Dimensões: 88 x 60 x 140 mm (dept x largura x altura) - Alcance horizontal: 740 mm - Alcance do braço inferior: 70 mm - Alcance do braço superior: 160 mm - Rotação horizontal: 360 graus (base e articulação) - Rotação vertical: 90 graus para cima / 60 graus para baixo (articulação)		Unidade	1.179,6800	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- Braçadeira de mesa: expansível até 60 cm - Carga máxima: 2 kg (microfone e acessórios) Informações adicionais: - Construção premium totalmente em metal antitorção - Design de perfil discreto para ter uma visão desobstruída - Armação totalmente ajustável com base articulável - Canais para ocultar cabos com tampas magnéticas para acesso fácil - Juntas de tensão ajustável permitem definir o movimento e a resistência à queda - Alcance horizontal de 740 mm abrange mesas grandes - Rotação de 90 graus do braço na vertical e rotação de 360 graus na articulação - Braçadeira de mesa de 60 mm encaixa em dimensões de mesa populares - Cabeça esférica com rosca de 1/4 de polegada e adaptadores de 3/8 e 5/8 de polegada - Compatível com microfones e acessórios que pesam 2 kg Conteúdo da Embalagem: - Braço de Microfone com Perfil Discreto - Armação em Estante de Estúdio - Braço de Microfone Articulado - Braço de Microfone de Mesa .						
21	MICROFONE SEM FIO PARA CELULAR Sistema Tecnologia Sem Fio: Wireless Híbrido Analógico/Digital Transmissores Incluídos: 2x Clip-On com Microfone Varredura Canal RF: Análise Automática Faixa Operacional Máxima: 304.8m Máximo de Transmissores por Banda: 2 Gravador Integrado: Não Compatível com APP Móveis: Sim Nome APP: LarkSound (Android e iOS) Taxa/Resolução de Amostragem: 48 kHz/24 bits Modulação: GFSK SNR: >70dB Homologação Anatel: 07121-24-12767 Receptor Tipo de Receptor: Plug-In (USB Tipo C) Opções de Montagem: Plug-in (com hardware incluído) Antena: interno Número Canais de Áudio: 2 Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 kHz Entrada/Saída de Áudio: Não Conectividade: USB-C (Macho) / USB-C (Fêmea) Requerimentos Energia: Via Conector USB-C Visor e Indicadores: LED Dimensões: 40 x 16.5 x 9mm Peso: 9g Transmissor Tipo de Transmissor: Clipe com Microfone Entrada/Saída de Áudio: Não Mudo: Interruptor Liga/Desliga Controle de Nível Automático: Sim Taxas de		Unidade	877,7600	5,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Amostragem: 48kHz Profundidades de Bits: 24 bits Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 kHz Método de Sincronização: QPSK de 2.4 GHz Antena: interna Energia: Bateria Interna Capacidade da Bateria: 90mAh Tempo de Carregamento: 1.5 horas Tempo de Uso: 10 horas (Aproximadamente) Visor e Indicadores: LED Dimensões: 26 x 9.9mm Peso: 9g Microfone Tipo de Microfone: Integrado (Transmissor) Cor: Preto Campo Sonoro: Mono Padrão Polar: Omnidirecional Alcance de Frequência: 20 Hz a 20 kHz SNR: 70dB NPS Máximo: 115 dB NPS Sensibilidade: -37dBV/Pa a 1kHz Case de Carregamento Tempo de Uso Adicional Com Case: 40 horas Tempo de Recarrega: 1.5 horas Capacidade: 750mAh Interface de Carregamento: USB-C Dimensões: 75.8 x 49.8 x 35 mm Peso: 65.6 g Itens Inclusos Hollyland Lark M2 Versão USB-C: 1x Receptor RX Hollyland LARK M2 USB-C 2x Transmissores TX Hollyland LARK M2 Case de Carregamento 2x Protetores de Vento TX LARK M2 Cabo USB-A para USB-C 4x Clipe Magnético 2x Clipe traseiro Conjunto de Colar em Silicone Hollyland Adesivo Receptor TX Igual ou superior ao Hollyland Lark M2.						
22	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CÂMERA - Sensor CMOS APS-C de 24,2 MP Processador de imagem DIGIC 8 Vídeo 4K 24p com corte, Full HD 60p Dual Pixel CMOS AF com 143 zonas AF Obturador eletrônico de 6,5 fps EVF OLED de 2,36 m de ponto Tela LCD de 3" e 1,04 m de ponto Wi-Fi e Bluetooth com slot para cartão SD Lente RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM Bateria inclusa - Obrigatório		Unidade	4.558,6000	6,00		
23	MÁQUINA FOTOGRÁFICA + ADAPTADOR CORPO DE CÂMERA - Sensor: CMOS Full-Frame de 35,9 x 24 mm Resolução: 26,2 MP efeivos Processador de Imagem: DIGIC 8 Foco Automático (AF): Dual Pixel CMOS AF com até 4.779 posições de AF selecionáveis Sensibilidade ISO: 100-40000 (expansível até 50-102400)		Unidade	8.036,0000	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Vídeo: Gravação em 4K UHD a 24 fps / 25 fps (com corte crop) e Full HD até 60 fps Visor Eletrônico (EVF): OLED de 0,39 polegadas com aprox. 2,36 milhões de pontos Tela: LCD de 3 polegadas articulada (ângulo variável) e sensível ao toque Velocidade do Obturador: 1/4000 a 30 segundos, modo Bulb Disparo Contínuo: Até 5 fotos por segundo (fps) Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth integrados Bateria: Canon LP-E17 Adaptador de Lentes EF-EOS R CANON						
24	LENTE OBJETIVA 24-105 - Modelo: EF 24-105mm f/4 L IS II USM - Montagem: EF		Unidade	10.371,3000	1,00		
25	Sistema de sonorização portátil (PA), em torre/coluna, com no mínimo 8 tweeters em formato C de 2 polegadas em sua coluna superior, auto falante/woofer de 10 polegadas. Bateria recarregável de íons de lítio, Mixer digital de no mínimo 5 canais integrado, três botões de equalização fixos, Potência de Saída (W RMS): mínimo 400, Power Rating (W, Peak): mínimo 1.500 W, Resposta de frequência HZ (+/- 3 dB): 45 - 20,000, Mínimo duas portas USB, Voltagem: 220 ou Bivolt, Bluetooth, 1 espaçador de coluna, 1 cabo de carregamento IEC, cor preta.		Unidade	12.529,0700	2,00		
26	MICROFONE - Microfone de mão sem fio com receptor, ambos com bateria de íons de lítio de 3.7 V integradas, com sistema de carregamento USB-C, frequência UHF, Conexão P10, Voltagem: 220 ou Bivolt, Bastão em ABS e metal, cor preta, Plug & Play.		Unidade	272,3600	2,00		
27	Tripé portátil para celular, destinado à utilização em atividades acadêmicas, institucionais, administrativas, fotográficas ou de gravação de vídeos, com função 3 em 1, podendo ser utilizado como tripé, suporte para smartphone e bastão de selfie. Deverá ser confeccionado em alumínio, aço inoxidável, ABS ou materiais equivalentes de alta resistência, proporcionando estabilidade, durabilidade e leveza para transporte. O produto deverá possuir altura ajustável, com regulagem aproximada entre 30 cm e 1,70 m, permitindo diferentes níveis de posicionamento conforme a necessidade de uso. Deverá possuir sistema de rotação de 360°, possibilitando ajustes de enquadramento em diferentes ângulos e posições. Deverá acompanhar suporte compatível com aparelhos celulares de diferentes tamanhos, bem como controle remoto com tecnologia Bluetooth ou equivalente, adequado para acionamento remoto da câmera do dispositivo móvel. O tripé deverá possuir estrutura dobrável e portátil, facilitando armazenamento e transporte. Quando fechado, deverá apresentar dimensões compactas compatíveis com sua proposta de uso portátil. O produto deverá apresentar acabamento de boa qualidade, sem deformidades, folgas excessivas, partes cortantes, rachaduras ou quaisquer defeitos que comprometam sua estabilidade, segurança, funcionalidade ou durabilidade.		Unidade	62,0200	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
28	Caixa de fotos dobrável, tipo estúdio fotográfico portátil, com estrutura desmontável e dobrável, destinada à fotografia de produtos e objetos, confeccionada em material resistente e de fácil montagem e armazenamento. Deverá possuir iluminação interna por anel de luz LED, com alimentação elétrica ou por conexão USB, proporcionando iluminação uniforme para registro fotográfico. Deverá acompanhar, no mínimo, 12 opções de cores de fundo removíveis e intercambiáveis. Dimensões aproximadas entre 40 cm e 60 cm, considerando largura, profundidade ou maior dimensão útil, quando aplicável. Deve acompanhar acessórios necessários para montagem e utilização do equipamento. Garantia mínima: 6 meses.		Unidade	260,3200	2,00		
29	Suporte de chão para TV, tipo pedestal. Móvel, com 4 rodízios com trava e suporte estável. Permite ajuste de altura e inclinação. Com bandeja de apoio para aparelhos e capacidade de 1kg. Capacidade para TVs de até 60 polegadas ou 35kg, com adaptações para diversos padrões VESA (de 100x100 a 600x400 mm). Confeção em aço carbono com tratamento anticorrosão.		Unidade	454,6000	10,00		
30	Suporte Multiarticulado Para TV Universal 37-80". Padrão Vesa até 600 x 400. Suporta até 40kg. Possui quatro movimentos e permite inclinação. Acompanha manual e acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, arruelas, porcas, mangas plásticas e nível bolha). Feito em aço carbono com tratamento anticorrosão. Para fixação em parede de alvenaria ou madeira. Apresentar catálogo com marca e modelo do produto. Modelo de referência SAV-4600 Aquário		Unidade	206,4300	20,00		
31	SUPORTE PARA TV E VÍDEO-PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA TV E SUPORTE PARA EQUIPAMENTO DE VIDEO CONFERÊNCIA Pedestal de chão para televisor com suporte para equipamento de vídeo conferência, contendo as seguintes características: 1.Fabricado em aço carbono e acabamento em Pintura epóxi eletrostática com tratamento anticorrosão, na cor preta; 2.Bandeja de apoio para notebook, com altura regulável, com dimensões mínimas de 45cmx25cm (L x P); 3.Bandeja superior com altura regulável para apoio de equipamento de videoconferência e webcam, com dimensões mínimas de 29cmx 22cm (L x P); 4. Regulagem de altura da TV entre 1017mm a 1500mm; 5. Deve possuir 4 rodízios, sendo que ao menos 2 devem possuir travas; 6. Capaz de suportar cargas de no mínimo: 45kg no suporte para TV; 4,5kg sobre a bandeja inferior; 2kg sobre a bandeja superior; 7.Deve possibilitar a fixação de televisores entre os tamanhos de 32 polegadas a 75 polegadas (ou maior); 8.Deve acompanhar parafusos de fixação da TV ao suporte;		Unidade	991,1700	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	9. A fixação da TV ao suporte deve seguir os padrões VESA mais comuns no mercado (medida em mm): 200x100, 200x200, 200x300,300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x400; 10. Garantia mínima de 3 anos. Entrega nas dependências da UFSM, campus sede, incluindo todos os cursos de frete e seguro. MODELO DE REFERÊNCIA: ELG A06V6_S						

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura